

Contrato de la API HTTP — DocumentIA

1. Descripción

El sistema expone una única Function HTTP de entrada: `IngestDocument` . El procesamiento es **asíncrono** (Durable Functions): la petición `POST` devuelve inmediatamente un `202 Accepted` con un `instanceId` , y el cliente hace polling sobre la URL de estado para conocer el resultado final.

Este documento define el contrato formal de la API (campos, validaciones y semántica). Para guía de uso paso a paso y ejemplos operativos, ver `docs/05_MANUAL_USO_CONFIGURACION.md` .

2. Autenticación

La función usa `AuthorizationLevel.Function` . Se requiere incluir la **Function Key** en cada petición.

Cabecera recomendada:

```
x-functions-key: <function-key>
```

También se acepta como query parameter: `?code=<function-key>`

En local (con `func host start`), el nivel es `Anonymous` efectivamente — no se requiere clave.

3. Endpoint de ingesta

`POST /api/IngestDocument`

Headers

Header	Requerido	Valor
<code>Content-Type</code>	Sí	<code>application/json</code> o <code>multipart/form-data</code>
<code>x-functions-key</code>	Sí (producción)	Function Key

Body — `ContratoEntrada`

```

{
  "instrucciones": {
    "expectedType": "",
    "skipDuplicateCheck": false,
    "forceReprocess": false,
    "classificationOnly": false,
    "executeIntegrarWhenClassificationOnly": null,
    "maxPagesForClassificationOnly": 0,
    "skipGDCUpload": null,
    "classification": {
      "provider": "auto",
      "model": "auto",
      "nivelClasificacion": null,
      "markdown": null
    },
    "extraction": {
      "provider": "auto",
      "model": "auto"
    },
    "prompt": {
      "systemPrompt": "Eres un asistente experto en documentos inmobiliarios.",
      "userPromptTemplate": "Resume el siguiente documento en 3 puntos clave:\n\n{{CONTENT}}",
      "modelKey": "gpt-4o-mini",
      "temperature": 0.2,
      "maxTokens": 800,
      "contentMode": "markdown"
    }
  },
  "documento": {
    "name": "nota_simple_finca_123.pdf",
    "objectIdGDC": null,
    "blobPath": null,
    "content": {
      "base64": "<contenido-en-base64>"
    }
  },
  "trazabilidad": {
    "correlationId": "a1b2c3d4-0000-0000-0000-000000000000",
    "submittedBy": "sistema-origen",
    "idActivo": null
  }
}

```

Descripción de campos

instrucciones

Campo	Tipo	Descripción
<code>expectedType</code>	string	Si se especifica, omite la clasificación IA y usa este valor como tipología. Ej: <code>"nota-simple"</code> . Vacío = clasificación automática.
<code>skipDuplicateCheck</code>	boolean	<code>true</code> = omitir la verificación de duplicados por SHA256. Default: <code>false</code> .
<code>forceReprocess</code>	boolean	<code>true</code> = aunque el documento sea duplicado, procesar igualmente (no reutilizar ejecución anterior). Default: <code>false</code> .
<code>classificationOnly</code>	boolean	<code>true</code> = ejecutar solo clasificación/resolución de tipología. Omite <code>Extraer</code> , <code>Prompt</code> , <code>Validar</code> y <code>ObtenerActivo</code> (marcadas como <code>Skipped</code> en seguimiento). Default: <code>false</code> .
<code>executeIntegrateWhenClassificationOnly</code>	boolean?	Solo aplica cuando <code>classificationOnly=true</code> . <code>null/false</code> = no ejecutar <code>Integrar</code> . <code>true</code> = ejecutar <code>Integrar</code> si hay trazabilidad.idActivo .
<code>maxPagesForClassificationOnly</code>	int	Solo aplica cuando <code>classificationOnly=true</code> . <code>0</code> = sin límite. <code>N > 0</code> = usa solo las primeras N páginas para clasificación.
<code>skipGDCUpload</code>	boolean?	<code>null</code> = respetar la configuración de la tipología. <code>true</code> = no subir al GDC. <code>false</code> = forzar subida.
<code>classification.provider</code>	string	<code>auto</code> <code>azure-document-intelligence</code> <code>gpt</code> <code>mock</code> . Si se informa <code>nivelClasificacion</code> , el sistema fuera automáticamente <code>provider="gpt"</code> (D2).
<code>classification.model</code>	string	Reservado. Usar <code>"auto"</code> . El model key se resuelve desde la configuración de la tipología.
<code>classification.umbrales</code>	double?	(Opcional) Umbral de confianza para activar fallback GPT y para el check <code>BAJA_CONFIANZA_CLASIFICACION</code> . <code>[0.0-1.0]</code> . Si se omite (<code>null</code>), se aplica la jerarquía: tipología → configuración servidor.
<code>classification.nivelClasificacion</code>	string?	(Opcional) Nivel jerárquico de clasificación deseado. Valores: <code>"TDN1"</code> (solo nivel 1) <code>"TDN1/TDN2"</code> (dos fases, nivel completo). <code>null</code> / vacío = clasificación completa por defecto. Si se informa, el proveedor se fuerza a <code>"gpt"</code> automáticamente y el campo forma parte de la clave de deduplicación (<code>SHA256 + classificationOnly + nivelClasificacion</code>).
<code>classification.markdown</code>	string?	(Opcional) Markdown pre-procesado del documento aportado por el caller. Si se informa, el paso <code>ExtraerMarkdownLayoutActivity</code> (paso 2.8) se omite y se usa este texto directamente como contexto para la clasificación. Útil para reutilizar texto ya extraído en integraciones batch.
<code>extraction.provider</code>	string	<code>auto</code> <code>azure-content-understanding</code> <code>azure-cu</code> <code>azure-document-intelligence</code> <code>azure-di</code> <code>azure-openai</code> <code>gpt</code> <code>mock</code> . Si se especifica un valor distinto de <code>"auto"</code> , sobrescribe el proveedor configurado en la tipología para esta petición. Con <code>azure-openai</code> se activa extracción GPT directa (sin CU).
<code>extraction.modelo</code>	string	Model key del registro de modelos de extracción. Si se especifica un valor distinto de <code>"auto"</code> , sobrescribe el <code>modelKey</code> configurado en la tipología para esta petición. Debe coincidir con una clave publicada en <code>ModeloConfigs</code> (los JSON de modelos son solo seed/referencia).
<code>extraction.umbrales</code>	double?	(Opcional) Ratio mínimo de campos para considerar la extracción CU suficiente. <code>[0.0-1.0]</code> . Si se omite (<code>null</code>), se aplica la jerarquía: tipología → configuración servidor (<code>MinFieldsRatio</code>).

`instrucciones.prompt` (opcional)

Permite ejecutar un prompt ad-hoc sobre el documento sin necesidad de configurar la tipología en base de datos. Si la tipología ya tiene `PromptConfig` definida, los campos informados en este objeto tienen **precedencia** sobre la configuración de tipología (merge campo a campo).

Campo	Tipo	Validación	Descripción
<code>prompt.systemPrompt</code>	string?	≤ 5000 chars	System message para el modelo. Si se omite, se usa el de la tipología o ninguno.
<code>prompt.userPromptTemplate</code>	string?	≤ 5000 chars	Plantilla de usuario. Puede incluir <code>{{CONTENT}}</code> como marcador del contenido del documento. Si se omite, se usa el de la tipología.
<code>prompt.modelKey</code>	string?	Clave existente en registro de modelos	Modelo a usar. Si se omite, se usa el de la tipología o el default del sistema.
<code>prompt.temperature</code>	double?	<code>[0.0 - 2.0]</code>	Temperatura de generación. Si se omite, se usa la de la tipología o <code>0.0</code> .
<code>prompt.maxTokens</code>	int?	<code>[100 - 4000]</code>	Máximo de tokens en la respuesta. Si se omite, se usa el de la tipología o <code>2000</code> .
<code>prompt.contentMode</code>	string?	<code>"markdown"</code> <code>"vision"</code>	Cómo se envía el contenido al modelo. <code>markdown</code> = texto extraído; <code>vision</code> = imagen del documento. Si se omite, se usa el de la tipología o <code>"markdown"</code> .

Nota: Si la tipología tiene `PromptEnabled = false` y **no** existe `instrucciones.prompt` en la petición, el paso de prompt se omite. Si se envía `instrucciones.prompt`, el paso se ejecuta aunque la tipología no tenga `PromptConfig`.

Resultado: El resultado del prompt se almacena en `datosExtraidos["PromptResult"]` dentro del output final.

`instrucciones.assetResolver` (opcional)

Campo	Tipo	Descripción
<code>assetResolver.enabled</code>	bool?	<code>true</code> = forzar resolución de activo via AssetResolver. <code>false</code> = desactivar. <code>null</code> = respetar config tipología (default: deshabilitado).
<code>assetResolver.camposBusqueda</code>	object?	Override de valores de búsqueda. Si se informa, sobrescribe los datos extraídos del documento.
<code>assetResolver.camposBusqueda.idufir</code>	string?	Nombre del campo de DatosExtraídos cuyo valor se usará como IDUFIR.
<code>assetResolver.camposBusqueda.refere nciaCatastral</code>	string?	Nombre del campo de DatosExtraídos cuyo valor se usará como Referencia Catastral.
<code>assetResolver.camposSolicitados</code>	string []?	Columnas de <code>DM_POSICION_AAII_TB</code> a retornar. Si <code>null</code> , usa config tipología o default (<code>ID_ACTIVO_SAREB</code>).

`documento`

Campo	Tipo	Descripción
<code>name</code>	string	Nombre del fichero (con extensión). Recomendado; si llega vacío con <code>objectIdGDC</code> , se intenta completar desde metadatos de GDC.
<code>objectIdGDC</code>	string?	ObjectId del documento ya archivado en GDC. Si se informa, no debe enviarse <code>content.base64</code> ni <code>blobPath</code> .
<code>blobPath</code>	string?	Ruta <code>container/path</code> del documento ya subido a Blob Storage (modo blob-first). Si se informa, no debe enviarse <code>objectIdGDC</code> .
<code>content.base64</code>	string?	Contenido del documento codificado en Base64. Opcional cuando se informa <code>blobPath</code> u <code>objectIdGDC</code> .

`trazabilidad`

Campo	Tipo	Descripción
correlationId	string	ID de correlación para trazabilidad. Si no se envía, el sistema genera un UUID.
submittedBy	string	Identificador del sistema o usuario que envía el documento.
idActivo	string?	ID del activo al que pertenece el documento. Opcional; puede ser resuelto por plugins.

Reglas de validación de entrada:

- documento.objectIdGDC es excluyente con documento.content.base64 y documento.blobPath .
- Debe enviarse al menos una fuente de documento: objectIdGDC , blobPath o content.base64 .
- Si se usa documento.objectIdGDC , el backend fuerza instrucciones.skipGDCUpload = true .
- classificationOnly=true es incompatible con expectedType informado. El trigger HTTP devuelve 400 .

Modo multipart/blob-first:

- En multipart/form-data se esperan dos partes: file (binario) y metadata (JSON ContratoEntrada).
- El trigger sube el binario a Blob Storage antes de iniciar la orquestación y rellena hashes/tamaño precomputados.

Respuesta — 202 Accepted

```
{
  "instanceId": "abc123def456...",
  "statusQueryUri": "https://<host>/runtime/webhooks/durabletask/instances/abc123def456...",
  "correlationId": "a1b2c3d4-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Campo	Descripción
instanceId	ID de la instancia de orquestación Durable. Usar para polling.
statusQueryUri	URL completa para consultar el estado de la instancia.
correlationId	Copia del correlationId enviado en la petición.

Respuestas de error

Código	Causa
400 Bad Request	Body inválido, ContratoEntrada no deserializable, instrucciones.prompt fuera de rango, o violación de reglas de entrada (objectIdGDC + base64 simultáneos / ninguno informado, classificationOnly + expectedType).
401 Unauthorized	Function Key ausente o inválida.
500 Internal Server Error	Error inesperado en el trigger.

4. Polling de estado

GET {statusQueryUri}

La URL se obtiene del campo statusQueryUri del 202 Accepted . Requiere la Function Key del Durable Task extension.

Estados intermedios (Running)

```
{
  "name": "DocumentProcessOrchestrator",
  "instanceId": "abc123...",
  "runtimeStatus": "Running",
  "customStatus": {
    "actividad": "Extraer",
    "completadas": ["Normalizar", "VerificarDuplicado", "SubirBlob", "Clasificar", "ResolverTipologia"],
    "totalActividades": 9,
    "duracionMs": 4200
  },
  "input": { ... },
  "output": null,
  "createdTime": "2026-03-27T10:00:00Z",
  "lastUpdatedTime": "2026-03-27T10:00:04Z"
}
```

Estado final — Éxito

```
{
  "runtimeStatus": "Completed",
  "output": {
    "identificacion": {
      "documento": "nota_simple_finca_123.pdf",
      "guid": "xxxxxxx-...",
      "tipologia": "nota.simple.1_4",
      "tipologiaFamilia": "nota-simple",
      "tipologiaVersion": "1.4",
      "fechaProceso": "2026-03-27T10:00:10Z",
      "paginas": 5,
      "propuestaTipologia": null
    },
    "integridad": {
      "crc32": "a1b2c3d4",
      "sha256": "abcdef...",
      "md5": "fedcba...",
      "tamanoBytes": 933347,
      "rutaBlobStorage": "documents/nota_simple_finca_123.pdf",
      "gestorDocumental": "GDC",
      "idActivo": "ACTIVO-001",
      "idActivoEntrada": null,
      "idActivoCambiado": false
    },
    "datosExtraidos": {
      "FincaRegistral": "12345",
      "IDUFIR_CRU": "...",
      "Direccion": "Calle Mayor 1",
      "ReferenciaCatastral": "...",
      "FechaDocumento": "2026-01-15"
    },
    "resultado": {
      "estado": "OK",
      "mensajeError": null,
      "confianzaGlobal": 0.92,
      "estadoCalidad": "OK",
      "confianzaClasificacion": 0.95,
      "confianzaExtraccion": 0.91,
      "confianzaValidacion": 0.9,
      "reutilizadaPorDuplicado": false,
      "mensajeReutilizacion": null
    },
    "detalleEjecucion": {
      "instanceId": "abc123def456...",
      "operationId": "a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4"
    }
  }
}
```

4.bis. Healthcheck

POST /api/healthcheck

Endpoint de salud para probes/monitoring (Application Insights, balanceadores, Admin UI, Desktop). No requiere Function Key (AuthorizationLevel.Anonymous). Solo método POST .

Request

Sin body (o body vacío). Sin headers obligatorios.

Respuesta — 200 OK

```
{
  "ok": true,
  "status": "healthy",
  "timestamp": "2026-05-01T08:30:00Z",
  "components": {
    "functions": { "status": "healthy", "message": "Running" },
    "assetResolver": { "status": "healthy", "message": "HTTP 200" },
    "gdc": { "status": "healthy", "message": "Reachable (document not found)" },
    "modelProviders": {
      "status": "healthy",
      "classification": { "status": "healthy", "message": "Loader registered" },
      "extraction": { "status": "healthy", "message": "Loader registered" },
      "prompt": { "status": "healthy", "message": "Loader registered" }
    }
  }
}
```

Campo	Descripción
ok	Booleano agregado. false solo si status == "unhealthy" .
status	Estado agregado: "healthy" "degraded" "unhealthy" "unconfigured" . Calculado por precedencia unhealthy > degraded > unconfigured > healthy .
timestamp	Timestamp UTC del muestreo.
components.functions	Salud del runtime Functions (siempre healthy si la respuesta sale).
components.assetResolver	Probe HTTP a GET {AssetResolver:BaseUrl}/api/assets/ping (timeout 8 s).
components.gdc	Probe SOAP a consultarObjetoExiste con idObjeto=HEALTHCHECK_PROBE y MD5 sintético (timeout 5 s).
components.modelProviders.classification extraction prompt	Verifica que el *ModelRegistryLoader esté registrado en DI. Es un objeto único, no un array.

Cache: el snapshot se cachea 45 s en IMemoryCache (clave SystemHealthService:ComponentsHealthSnapshot). Llamadas concurrentes en esa ventana devuelven el mismo resultado.

Respuesta — 503 Service Unavailable

Mismo payload que 200 OK pero con status == "unhealthy" y ok: false . Devuelto cuando alguno de los componentes críticos falla.

Compatibilidad legacy: si la inyección de ISystemHealthService no está disponible (tests aislados), el endpoint responde con un payload mínimo { "ok": true, "timestamp": "..." } . En producción siempre se devuelve el payload extendido.

Origen dual AAIL / AACC: el healthcheck no expone subcomponente específico para origen AACC. La consulta dual (DM_POSICION_AAIL_TB + DM_POSICION_AACC_TB) se ejecuta dentro del componente assetResolver . Las precedencias y flags de

habilitación se documentan en `docs/especificaciones/ESPECIFICACION_PLUGIN_ASSETRESOLVER.md`.

5. Estados posibles en `resultado.estado`

Estado	Descripción
OK	Procesamiento completado correctamente.
OK (clasificación parcial — tipología virtual)	Solo cuando <code>nivelClasificacion</code> activa clasificación GPT y el modelo no puede mapear a ningún código de catálogo. <code>identificacion.tipologia = "Desconocido"</code> , <code>identificacion.propuestaTipologia</code> contiene la propuesta libre del modelo. El pipeline se detiene: extracción y validación se omiten.
NO_CLASIFICADO	Clasificación parcial (<code>clasificacionParcial = true</code>) con código TDN1 conocido, pero <code>ResolverTipologiaActivity</code> no encontró la tipología completa TDN1/TDN2. <code>identificacion.tdn1</code> refleja el código TDN1 detectado. El pipeline continúa (extracción, validación) con la tipología parcial.
VALIDACION_CON_ERRORES	Extracción completada pero alguna regla de validación no se cumplió. Los datos se devuelven.
BAJA_CONFIANZA_CLASIFICACION	La confianza de clasificación está por debajo del umbral. Se devuelven datos con advertencia.
DUPLICADO	El documento ya existe en la base de datos (mismo SHA256 + <code>classificationOnly</code> + <code>nivelClasificacion</code>). Se devuelve la ejecución anterior reutilizada. Ver <code>reutilizadaPorDuplicado = true</code> .
ERROR	Error irreparable durante el procesamiento (clasificación fallida, excepción no controlada). Consultar <code>mensajeError</code> .

6. `detalleEjecucion` — estructura completa

Campo	Descripción
<code>detalleEjecucion.instanceId</code>	ID de la instancia de orquestación Durable Functions. Permite hacer polling de estado y localizar la ejecución en Azure Portal.
<code>detalleEjecucion.operationId</code>	<code>operation_Id</code> de Application Insights (W3C Traceld). Usar en KQL: <code>union traces,requests,exceptions where operation_Id == "<operationId>"</code> para obtener la traza completa.
<code>detalleEjecucion.classificationOnly</code>	Refleja el valor de <code>instrucciones.classificationOnly</code> de la petición original.
<code>detalleEjecucion.nivelClasificacion</code>	Nivel de clasificación usado en la petición (<code>"TDN1"</code> , <code>"TDN1/TDN2"</code> o <code>null</code>). Forma parte de la clave de deduplicación cuando se informa.
<code>detalleEjecucion.runTipologia</code>	Clave de tipología usada en la ejecución.
<code>detalleEjecucion.clasificacion.modelo</code>	Modelo de clasificación usado.
<code>detalleEjecucion.clasificacion.confianza</code>	Confianza final (DI o GPT si hubo fallback).
<code>detalleEjecucion.clasificacion.confianzaDI</code>	Confianza bruta de DI.
<code>detalleEjecucion.clasificacion.confianzaGPT</code>	Confianza de GPT fallback (0 si no se activó).
<code>detalleEjecucion.clasificacion.proveedorClasif</code>	<code>"DocumentIntelligence"</code> <code>"GPT4oMini"</code>
<code>detalleEjecucion.clasificacion.fallbackLLM</code>	<code>true</code> si se usó GPT fallback.
<code>detalleEjecucion.clasificacion.fallbackRazon</code>	Motivo del fallback.
<code>detalleEjecucion.extraccion.proveedorExtrac</code>	<code>"AzureContentUnderstanding"</code> <code>"DICustom"</code> <code>"GPT4oMini"</code>
<code>detalleEjecucion.extraccion.confianzaExtraccion</code>	Confianza de extracción.
<code>detalleEjecucion.extraccion.fallbackUsado</code>	<code>true</code> si se usó GPT fallback en extracción.
<code>detalleEjecucion.extraccion.modeloKeyEfectivo</code>	Model key realmente utilizado en ejecución (incluye selección round-robin/failover si aplica).
<code>detalleEjecucion.extraccion.endpointEfectivo</code>	Endpoint efectivo del modelo usado en extracción.
<code>detalleEjecucion.extraccion.processingLocationEfectiva</code>	Processing location efectiva del modelo de extracción.
<code>detalleEjecucion.postproceso.normalizaciones</code>	Lista de transformaciones aplicadas.
<code>detalleEjecucion.postproceso.validaciones</code>	Lista de reglas de validación ejecutadas.
<code>detalleEjecucion.postproceso.inconsistencias</code>	Lista de inconsistencias detectadas.
<code>detalleEjecucion.integracion.plugins</code>	Lista de plugins ejecutados con su resultado individual.
<code>detalleEjecucion.assetResolver</code>	Resultado de resolución de activo. <code>null</code> si AssetResolver deshabilitado.

Campo	Descripción
<code>detalleEjecucion.assetResolver.ejecutado</code>	<code>true</code> si el paso se ejecuto.
<code>detalleEjecucion.assetResolver.exitoso</code>	<code>true</code> si se encontro al menos un activo.
<code>detalleEjecucion.assetResolver.activosEncontrados</code>	Numero de activos encontrados.
<code>detalleEjecucion.assetResolver.criteriosUsados</code>	<code>{ idufir, referenciaCatastral }</code> — valores usados para la busqueda.
<code>detalleEjecucion.assetResolver.activos</code>	Array de <code>{ idActivo, fchCierre, camposSolicitados }</code> .
<code>detalleEjecucion.assetResolver.duracionMs</code>	Milisegundos de ejecucion.
<code>detalleEjecucion.assetResolver.error</code>	Detalle de error si fallo la llamada.
<code>detalleEjecucion.gdc.exitoso</code>	<code>true</code> si la operación GDC fue satisfactoria (subida OK/AlreadyExists o subida omitida intencionalmente con Skipped).
<code>detalleEjecucion.gdc.objectId</code>	ID del objeto creado en el GDC.
<code>detalleEjecucion.gdc.yaExistia</code>	<code>true</code> si el documento ya existia en GDC.
<code>detalleEjecucion.gdc.mensaje</code>	Estado textual del paso GDC: <code>OK</code> , <code>AlreadyExists</code> , <code>Skipped</code> , <code>Timeout</code> , etc.
<code>detalleEjecucion.seguimiento</code>	Timeline de actividades con tiempos individuales.

7. Ejemplo completo de invocación (PowerShell)

```

$body = @{{
    instrucciones = @{
        expectedType      = ""
        skipDuplicateCheck = $false
        forceReprocess    = $false
        classificationOnly = $false
        executeIntegrarWhenClassificationOnly = $null
        skipGDCUpload     = $null
        classification     = @{ provider = "auto"; model = "auto" }
        extraction         = @{ provider = "auto"; model = "auto" }
    }
    documento = @{
        name      = "nota_simple.pdf"
        content = @{ base64 = [Convert]::ToBase64String([IO.File]::ReadAllBytes("C:\docs\nota_simple.pdf")) }
    }
    trazabilidad = @{
        correlationId = [guid]::NewGuid().ToString()
        submittedBy  = "test-script"
        idActivo     = "ACTIVO-001"
    }
} } | ConvertTo-Json -Depth 10

$response = Invoke-RestMethod `
    -Method POST `
    -Uri "http://localhost:7071/api/IngestDocument" `
    -Headers @{ "Content-Type" = "application/json" } `
    -Body $body

$instanceId = $response.instanceId
Write-Host "Instancia iniciada: $instanceId"

# Polling
do {
    Start-Sleep -Seconds 3
    $status = Invoke-RestMethod -Uri $response.statusQueryUri
    Write-Host "Estado: $($status.runtimeStatus)"
} while ($status.runtimeStatus -in @("Pending", "Running"))

$status.output.resultado

```

8. Notas de integración

- El documento puede enviarse en Base64 (RFC 4648, sin saltos de línea) o por referencia `objectIdGDC`.
- El `correlationId` debe ser único por petición para facilitar trazabilidad en logs.
- Si `expectedType` está presente, el sistema omite la clasificación IA y usa el valor proporcionado con confianza 1.0.
- Las peticiones con `skipDuplicateCheck = false` (default) comparan el SHA256 del documento contra la base de datos interna. La reutilización exige compatibilidad por `hash + classificationOnly`.
- Si `skipGDCUpload=true` (o se fuerza automáticamente por entrada `objectIdGDC`), el paso GDC finaliza como `Skipped` y se reporta como exitoso (`detalleEjecucion.gdc.exitoso=true`).
- Si se envía `instrucciones.prompt`, la validación ocurre en el trigger HTTP (respuesta `400` inmediata si inválido). No es necesario esperar al resultado de la orquestación para detectar errores de prompt.
- En `classificationOnly=true`, Integrar solo se ejecuta con `executeIntegrarWhenClassificationOnly=true` y `trazabilidad.idActivo` informado.

Endpoints externos GDC consumidos

El backend consume un único endpoint configurable `GDC:Endpoint` de SINTWS `IDocService` y ejecuta sobre él las operaciones SOAP:

- `searchEntities` (deduplicación previa a subida)
- `create` (alta documental)
- `get` (metadatos/descarga por `objectIdGDC`)

9. Endpoints Admin de configuración dinámica

Estos endpoints gestionan configuración de tipologías, modelos y plugins en base de datos. Todos son `AuthorizationLevel.Function`.

9.1 Tipologías

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/management/tipologias</code>	Lista tipologías/versiones con estado.
GET	<code>/api/management/tipologias/{codigo}</code>	Obtiene una tipología por código.
PUT	<code>/api/management/tipologias/{codigo}</code>	Crea/actualiza borrador (<code>Draft</code>).
POST	<code>/api/management/tipologias/{codigo}/publicar</code>	Publica (<code>Published</code>) la tipología.
POST	<code>/api/management/tipologias/{codigo}/retirar</code>	Retira (<code>Retired</code>) la tipología.

9.2 Modelos

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/management/modelos</code>	Lista modelos por tipo/estado.
GET	<code>/api/management/modelos/{key}</code>	Obtiene un modelo por clave.
PUT	<code>/api/management/modelos/{key}</code>	Crea/actualiza borrador (<code>Draft</code>).
POST	<code>/api/management/modelos/{key}/publicar</code>	Publica (<code>Published</code>) el modelo.
POST	<code>/api/management/modelos/{key}/retirar</code>	Retira (<code>Retired</code>) el modelo.

9.3 Plugins por tipología

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/management/plugins-tipologias</code>	Lista configuraciones de plugins por tipología.
GET	<code>/api/management/plugins-tipologias/{tipologiaCodigo}</code>	Obtiene configuración de una tipología.
PUT	<code>/api/management/plugins-tipologias/{tipologiaCodigo}</code>	Crea/actualiza borrador (<code>Draft</code>) de plugins.
POST	<code>/api/management/plugins-tipologias/{tipologiaCodigo}/publicar</code>	Publica (<code>Published</code>) la configuración de plugins.
POST	<code>/api/management/plugins-tipologias/{tipologiaCodigo}/retirar</code>	Retira (<code>Retired</code>) la configuración de plugins.

9.4 Validaciones relevantes

- `PUT` de tipologías y plugins valida que el JSON sea deserializable.
- `POST publicar` vuelve a validar antes de promover a `Published`.
- Si un recurso no existe, la API devuelve `404 Not Found`.
- Si el JSON es inválido, la API devuelve `400 Bad Request` con detalle en `error`.