Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Гафоров Нурмухаммад¹ 28 февраля, 2025, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы ——

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Определяем UID и группу

```
ngaforov@ngaforov:~$ su guest
Пароль:
quest@ngaforov:/home/ngaforov$ pwd
/home/ngaforov
quest@ngaforov:/home/ngaforov$ cd
guest@ngaforov:~$ pwd
/home/guest
quest@ngaforov:~$ whoami
quest
guest@ngaforov:~$ id groups
id: «groups»: такого пользователя нет
quest@ngaforov:~$ id quest
uid=1001(quest) gid=1001(quest) группы=1001(quest)
guest@ngaforov:~$ groups guest
quest : quest
quest@ngaforov:~$
```

Рис. 1: Информация о пользователе guest

Файл с данными о пользователях

```
quest@ngaforov:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-com:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
colord:x:998:997:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:997:996:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
libstoragement:x:994:994:daemon account for libstoragement:/:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:993:993:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:992:992:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
clevis:x:991:991:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:990:990:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:989:989:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
flatpak:x:988:988:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:987:986::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nglogin
dnsmasg:x:986:985:Dnsmasg DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasg:/usr/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
tendump:x:72:72:tendump:/:/usr/sbin/nologin
qnome-remote-desktop:x:981:981:9NOME Remote Desktop:/var/lib/qnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
quest:x:1001:1001::/home/quest:/bin/bash
ngaforov:x:1002:1002::/home/ngaforov:/bin/bash
```

Рис. 2: Сожержимое файла /etc/passwd

Доступ к домашним директориям

```
guest@ngaforov:-$
guest@ngaforov:-$ ls -l /home
wroro 8
drwx----- 3 guest guest 78 de8 5 19:27 guest
drwx----- 14 1000 10000 40006 de8 28 14:08 ngaforov
drwx---- 14 1000 10000 40006 de8 5 17:57 user
guest@ngaforov:-$ lsattr /home/
lsattr: Orka3aHo 8 доступе While reading flags on /home/user
_________/home/guest
lsattr: Orka3aHo 8 доступе While reading flags on /home/ngaforov
guest@ngaforov:-$
```

Рис. 3: Расширенные атрибуты

Атрибуты директории

```
quest@ngaforov:~$
quest@ngaforov:~$ cd
guest@ngaforov:~$ mkdir dir1
quest@ngaforov:~$ ls -l | grep | dir1
Использование: grep [ПАРАМЕТР]... ЦАБЛОНЫ [ФАЙЛ]...
Запустите «grep --help» для получения более подробного описания.
bash: dir1: команда не найдена...
Аналогичная команда: 'dir'
quest@ngaforov:~$ ls -l | grep dir1
drwxr-xr-x. 2 quest quest 6 des 28 14:15 dir1
guest@ngaforov:~$ chmod 000 dir1/
quest@ngaforov:~$ ls -l | grep dir1
d-----. 2 quest quest 6 des 28 14:15 dir1
quest@ngaforov:~$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
quest@ngaforov:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Отказано в доступе
guest@ngaforov:~$
```

Рис. 4: Снятие атрибутов с директории

Права и разрешённые действия

Проводую туром			
Права на дирек	торию	Права на ф	айл
d-wx ((300)		(000)
d-wx ((300)		(000)
dx ((100)	-r	(400)
dx ((100)	w	(200)
d-wx ((300)		(000)
d-wx ((300)		(000)
d-wx ((300)		(000)
	d-wx (dx (d-wx (d-wx (d-wx (300) dx (100) dx (100) d-wx (300) d-wx (300)	d-wx (300)

Рис. 5: Минимальные права для совершения операций

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.