

GET http://localhost:3000/opiskelija

```
{
  "idOpiskelija": 1,
  "Etunimi": "Aku",
  "Sukunimi": "Ankka",
  "Luokkatunnus": "TTE3SNH",
  "Osoite": "Ankkalinna 313"
},
{
  "idOpiskelija": 2,
  "Etunimi": "Roope",
```

POST http://localhost:3000/opiskelija

Params Authorization Headers (9) Body

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded

```
1 {
2   "Etunimi": "uusi",
3   "Sukunimi": "opiskelija",
4   "Luokkatunnus": "uusitunnus",
5   "Osoite": "uusiosoitte"
6 }
```

GET http://localhost:3000/opiskelija/11

```
"idOpiskelija": 11,
"Etunimi": "uusi",
"Sukunimi": "opiskelija",
"Luokkatunnus": "uusitunnus",
"Osoite": "uusiosoitte"
```

(jostain syystä id=11?)

```
PUT http://localhost:3000/opiskelija/11

Params Authorization Headers (9) Body
none form-data x-www-form-urlencoded

1 {
2   "Etunimi": "uudempi",
3   "Sukunimi": "opiskelija",
4   "Luokkatunnus": "uudempitunnus",
5   "Osoite": "uudempiosoite"
6 }
```

```
GET http://localhost:3000/opiskelija/11
```

```
"idOpiskelija": 11,
"Etunimi": "uudempi",
"Sukunimi": "opiskelija",
"Luokkatunnus": "uudempitunnus",
"Osoite": "uudempiosoite"
```

```
DELETE http://localhost:3000/opiskelija/11
```

```
GET http://localhost:3000/opiskelija/11
```

```
1 []
```

CRUD operaatiot toimivat myös opintojaksoissa sekä arvioinneissa kuten koodista näkee.