## Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Никита Надежда<sup>1</sup> 17 сентября, 2024, Москва, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи работы

#### Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

### лабораторной работы

Процесс выполнения

#### Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

#### Расширенный атрибут а

```
[guest@nnadezhda dir1]$ su
Пароль:
[root@nnadezhda dir1]# chattr +a file1
[root@nnadezhda dir1]# lsattr
----a----/file1
[root@nnadezhda dir1]#
exit
[guest@nnadezhda dir1]$ echo test >> file1
[guest@nnadezhda dir1]$ cat file1
test
[guest@nnadezhda dir1]$ rm file1
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
[guest@nnadezhda dir1]$ echo 123 > file1
bash: file1: Операция не позволена
[guest@nnadezhda dir1]$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
[guest@nnadezhda dir1]$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'filel': Операция не позволена
ſguest@nnadezhda dir1]$
```

Figure 1: атрибут -а

#### Расширенный атрибут і

```
[guest@nnadezhda dir1]$
 [guest@nnadezhda dir1]$ su
 Пароль:
 [root@nnadezhda dir1]# chattr +i file1
 [root@nnadezhda dir1]#
 exit
 [guest@nnadezhda dir1]$ lsattr
 ----j-----./file1
 [guest@nnadezhda dir1]$ echo test >> file1
🥊 bash: file1: Операция не позволена
 [guest@nnadezhda dir1]$ cat file1
test
 [guest@nnadezhda dir1]$ echo 123 > file1
 bash: file1: Операция не позволена
 [guest@nnadezhda dir1]$ mv file1 file2
 mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
 [guest@nnadezhda dir1]$ rm file1
 rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
 [guest@nnadezhda dir1]$
```

Figure 2: атрибут -i

#### Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.