

Пункт 1

```
root@eltex-practice2-v25:~# su - user1
```

Пункт 2

```
user1@eltex-practice2-v25:~$ ps -eo nlwp,pid | awk '$1 > 1' | wc -l
11
```

`ps -eo nlwp,pid` - выводит количество потоков и PID для всех запущенных в системе процессов

`awk '$1 > 1'` - фильтрует строки, оставляя только те процессы, у которых число потоков строго больше 1

`wc -l` - считает количество строк (процессов)

Пункт 3

```
Tasks: 109 total, 1 running, 108 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2023.6 free, 505.5 used, 1676.7 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3410.4 avail Mem

  PID USER   RUSER   PR NI S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
 8036 root    root    20 0 S 0.0 0.1 10:09.52 qemu-ga
61020 root    root    20 0 S 0.0 0.3 0:00.07 sshd
   35 root    root    20 0 S 0.0 0.0 0:32.73 kcompactd0
 8003 root    root    rt 0 S 0.0 0.7 1:36.18 multipathd
59443 root    root    20 0 I 0.0 0.0 0:00.68 kworker/u4:0-flush-252:0
59854 root    root    20 0 I 0.0 0.0 0:00.32 kworker/u4:4-events_unbound
61007 root    root    20 0 I 0.0 0.0 0:00.09 kworker/0:3-events
61026 root    root    20 0 I 0.0 0.0 0:00.03 kworker/1:0-events
61168 user1  user1   20 0 R 0.0 0.2 0:00.01 top
   1 root    root    20 0 S 0.0 0.3 0:22.32 systemd
   2 root    root    20 0 S 0.0 0.0 0:00.16 kthreadd
   3 root    root    20 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_workqueue_release
   4 root    root    0 -20 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-rcu_g
   5 root    root    0 -20 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-rcu_p
   6 root    root    0 -20 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-slub_
   7 root    root    0 -20 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-netns
  10 root    root    0 -20 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
  12 root    root    0 -20 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-mm_pe
  13 root    root    20 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_kthread
  14 root    root    20 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
  15 root    root    20 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
  16 root    root    20 0 S 0.0 0.0 0:00.25 ksoftirqd/0
  17 root    root    20 0 I 0.0 0.0 0:08.39 rcu_preempt
  18 root    root    rt 0 S 0.0 0.0 0:06.00 migration/0
```

```
19 root    root    -51  0 S   0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/0
20 root    root     20  0 S   0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/0
...
```

Пункт 4

```
user1@eltex-practice2-v25:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

Пункт 5

Нажмем на U, потом введем user1, чтобы найти все процессы от user. Находим процесс passwd/bash и запоминаем его pid. Нажимаем K, вводим pid процесса и отправляем сигнал. Программа passwd является SUID-root утилитой. Поскольку её реальным владельцем является user1, Linux разрешает пользователю отправлять сигналы этому процессу. При отправке сигналов 15, 2 и 3 процесс passwd может их перехватывать или временно игнорировать (пока ожидает ввода). Сигнал 9 завершит его работу принудительно и мгновенно, после чего во втором терминале появится сообщение Killed.

Пункт 6

```
root@eltex-practice2-v25:~# vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
```

Пункт 7

```
root@eltex-practice2-v25:~# sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                  sleep 600
root@eltex-practice2-v25:~# jobs
[1]-  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                  sleep 600
```

Пункт 8

```
root@eltex-practice2-v25:~# bg %2
[2]+  sleep 600 &
root@eltex-practice2-v25:~# jobs
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                  sleep 600 &
```

Пункт 9

```
root@eltex-practice2-v25:~# jobs -l
[1]+ 61288 Stopped          vim ~/file_task3.txt
[2]- 61292 Running          sleep 600 &
root@eltex-practice2-v25:~# renice -n 10 -p 61292
61292 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

Пункт 10

```
root@eltex-practice2-v25:~# ps -o pid,ni,cmd -p 61292
PID NI CMD
61292 10 sleep 600
```

Пункт 11

```
root@eltex-practice2-v25:~# fg %1
vim ~/file_task3.txt
```

Пункт 12

```
root@eltex-practice2-v25:~# jobs
[2]+  Terminated          sleep 600
```

Пункт 13

```
root@eltex-practice2-v25:~# trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
root@eltex-practice2-v25:~# kill -INT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
root@eltex-practice2-v25:~# kill -QUIT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
```