

Пункт 1

```
screen -S "$(whoami)_part2"
```

Для логирования воспользуемся командой script

```
script -q "${USER}_part.log"
```

Чтобы не сохранять Esc-последовательности переведем терминал в простейший тип

```
export TERM=dumb
```

Пункт 2

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ ls
ls      lsblk  lscpu  lsinitramfs  lsirq  lslogins  lsmod  lsof  lsusb
lsattr  lsblk_release  lsfd  lsipc  lslocks  lsmem  lsns  lspci
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ ls
```

Пункт 3

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ $HIST
$HISTCMD $HISTCONTROL $HISTFILE $HISTFILESIZE $HISTSIZ
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ $HIST
```

Пункт 4

Количество команд, которые сохраняются в кэше текущей сессии, определяется переменной HISTSIZE, а лимит для физического файла истории (~/.bash_history) - переменной HISTFILESIZE

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ echo "В памяти сессии: $HISTSIZ
В памяти сессии: 1000
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ echo "В файле истории: $HISTFILESIZ
В файле истории: 2000
```

Пункт 5

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ ls -d ~/.?*
/home/eltex-v25/.bash_history /home/eltex-v25/.bashrc /home/eltex-v25/.profile
/home/eltex-v25/.bash_logout /home/eltex-v25/.config /home/eltex-v25/.viminfo
```

~ - домашний каталог

. - имя должно начинаться с точки

? - после точки должен идти минимум один любой символ (это отсекает саму папку .)

* - любое количество последующих символов (что отсекает родительскую папку ..)

Пункт 6

```
export HISTTIMEFORMAT="%Y-%m-%d %H:%M:%S "
```

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ history
...
62 2026-08-27 12:32:53 export HISTTIMEFORMAT="%Y-%m-%d %H:%M:%S "
63 2026-08-27 12:32:57 history
```

Пункт 7

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ date
Thu Aug 27 12:35:39 PM +07 2026
```

Проверяем, что в кэше она есть

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ history | grep date
64 2026-08-27 12:35:39 date
65 2026-08-27 12:35:48 history | grep date
```

Проверяем, что на диске её нет

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ tail ~/.bash_history
screen -dmS top top
screen -ls
screen -r top
screen -S report
screen -ls
logout
vi report_part1.txt
exit
watch /usr/bin/vmstat
w
```

Задаем запись кэша на диск (history -a) при каждом цикле

```
export PROMPT_COMMAND="history -a"
```

Проверка

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ whoami
eltex-v25
```

Проверяем

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ tail ~/.bash_history
#1787808939
date
```

```
#1787808948
history | grep date
#1787808958
tail ~/.bash_history
#1787808979
export PROMPT_COMMAND="history -a"
#1787808988
whoami
```

Пункт 10

Создаем переменную DATE

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ DATE=$(date +"%Y-%m-%d")
```

Проверяем

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ echo $DATE
2026-08-27
```

Пункт 11

Создаем переменную TIME

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ TIME=$(date +"%H:%M:%S")
```

Проверяем

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ echo $TIME
12:41:25
```

Пункт 12

Создаем переменную DATE_TIME

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
```

Проверяем

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ echo "$DATE_TIME"
2026-08-27 12:41:25
```

Пункт 13

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ find /bin /sbin -maxdepth 1 -type f -name "[0-9]*"
```

-maxdepth 1 ограничивает поиск только указанными директориями без рекурсивного обхода

-type f указывает искать только файлы

-name "[0-9]*" отфильтрует имена, содержащие хотя бы одну цифру от 0 до 9

Пункт 14

В качестве параметров используем управляющие символы \u (пользователь), \h (хост), а также динамическая подстановка команды date:

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ PS1='\u@\h-$(date "+%H:%M")> '  
eltex-v25@eltex-2026-summer-12:46>
```

Пункт 15

Экспортируем PS1 для дочернего процесса bash

```
eltex-v25@eltex-2026-summer-12:46> export PS1
```

Создаем его

```
eltex-v25@eltex-2026-summer-12:47> bash  
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$
```

Выходим из него

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ exit  
exit  
eltex-v25@eltex-2026-summer-12:47>
```

Пункт 16

```
eltex-v25@eltex-2026-summer-12:47> mkdir -p ~/${date +"%Y"}-{01..12}
```

\$(date +"%Y") подставляет текущий год

{01..12} выполняет генерацию последовательности от 01 до 12

Параметр -p предотвратит ошибки, если директории уже существуют

Проверьте результат создания структуры папок

```
eltex-v25@eltex-2026-summer-12:48> ls -d ~/${date +"%Y"}-*  
/home/eltex-v25/2026-01 /home/eltex-v25/2026-04 /home/eltex-v25/2026-07 /home/eltex-v25/2026-10  
/home/eltex-v25/2026-02 /home/eltex-v25/2026-05 /home/eltex-v25/2026-08 /home/eltex-v25/2026-11  
/home/eltex-v25/2026-03 /home/eltex-v25/2026-06 /home/eltex-v25/2026-09 /home/eltex-v25/2026-12
```