



3. Estructuras de datos

☒ Practica	☐
☒ Teoria	☒

Prefacio

Diferencias entre EDDs

Tuplas

Hash

Desempaquetado de elementos

Named tuples

Stacks (o pilas)

Operaciones sobre pilas

Colas

Operaciones sobre colas

Colas de doble extremo (*deque*)

Diccionarios

Eficiencia

Llaves permitidas en diccionarios

Valores permitidos en diccionarios

Métodos útiles

Diccionarios por comprensión

Defaultdicts

Sets (o conjuntos)

Operaciones con sets

Comparar conjuntos

Arguments y keyword arguments

Prefacio

- Una estructura **iterable** es aquella que puede ser "recorrida", es decir, que se puede **"iterar"**.
- **Clasificación**
 - ▼ Estructuras de datos secuenciales
 - Se basan en un **ordenamiento secuencial** de los elementos, que depende de cómo son ingresados.
 - Incluye `tuple` , `list` , `str` y estructuras como `stack` y `cola`
 - Podemos recorrerlos usando un `for` y tenemos certeza del orden en que se recorren los datos. Así mismo, podemos obtener el **n-ésimo elemento**.
 - ▼ Estructuras de datos no-secuenciales
 - Almacenan los datos **sin establecer un orden fijo**
 - Permiten recorrer todos sus datos, pero no garantizan el orden de retorno o si este orden se mantiene constante durante la ejecución del programa.
 - Son útiles para la **búsqueda de datos**.

Diferencias entre EDDs

	Ventajas	Desventajas	Utilidades	Observaciones
Tuples	• Ordenadas → indexación, slicing, etc. • Inmutables → hasheables(*)	• Inmutables	• Llaves de diccionario • Retorno múltiple • Registros fijos	(*) sólo si contienen elementos inmutables
Named tuples (<code>from collections import namedtuple</code>)	• Ordenadas • Inmutables • Permiten nombrar sus	• Inmutables	• Alternativa más simple a una Clase con puros atributos • Simplifica código	(*) usando el método <code>_replace()</code>

	Ventajas	Desventajas	Utilidades	Observaciones
	campos • Permiten realizar copias(*)			
Stacks	• LIFO • Puede implementarse con listas	• En un stack estricto, sólo podrías acceder a los elementos en un extremo.	• Revertir secuencias • Mecanismos de hacer/deshacer.	
Colas	• FIFO	• No puede implementarse con listas (*), requiere otra EDD (deque).	• Listas de espera	(*) poco eficiente
Deque (<code>from collections import deque</code>)	Insertar/eliminar en los extremos es eficiente $O(1)$	• Poco eficientes para acceso indexado	• Eficientes para implementar Stacks y Colas • Guardar los últimos N elementos (<code>deque(maxlen=N)</code>)	
Diccionarios	• Acceder al valor de una llave es eficiente $O(1)$ • Permiten cualquier objeto como valores • Las vistas de diccionario (*) son objetos <u>iterables</u>, <u>dinámicos</u>, que permiten comportamientos de conjuntos (<u>sets</u>). • Pueden crearse por comprensión	• Acceder a la llave asociada a un valor es poco eficiente $O(n)$ • Solo permiten objetos hashables como llaves		(*) son los objetos que retornan los métodos <code>keys()</code> , <code>values()</code> y <code>items()</code>

	Ventajas	Desventajas	Utilidades	Observaciones
Defaultdicts (<code>from collections import defaultdict</code>)	• Permiten establecer un valor predeterminado para cada llave con que se llama el diccionario	• No se activa el valor por defecto si se llama con el método <code>get()</code>	• Agrupación de datos (ej. <code>defaultdict(list)</code>)	
Sets	• Solo permiten 1 objeto de cada tipo • Comprobar existencia (<code>in</code>) es $O(1)$ • Pueden crearse por comprensión • Son eficientes para realizar operaciones matemáticas de conjuntos	• Solo pueden contener objetos hashables • No permiten acceso indexado	• Revisar existencia • Eliminar duplicados	

Tuplas

- Sirven para manejar datos de forma **ordenada e inmutable**.
 - No permite agregar/eliminar, ni modificar su contenido.
 - Sin embargo, si por ejemplo contienen una lista, sí se puede modificar los elementos de la lista. Esto debido a que, no son un elemento de la tupla, sino que están dentro de un elemento de esta.
- Comúnmente son **heterogéneas**.
- La función `tuple()` convierte un iterable en una tupla.

▼ Crear una tupla vacía

- `variable = ()`
- `variable = tuple()`

▼ Crear una tupla con 1 elemento

- `variable = ( <elemento> , )`

▼ Al momento de la creación se pueden omitir los paréntesis, pero cada vez que se retorna una tupla se hace con paréntesis para interpretarla correctamente.

```
>>> b = 0, 1, 2
>>> b
(0, 1, 2)
```

▼ La anotación se hace con el módulo `typing`

```
from typing import Tuple

variable: Tuple[int] = (1, 2, 3)
```

Hash

- Un **hash** es un número que Python calcula a partir del contenido de un objeto.
 - Puede ser utilizado para saber si 2 objetos son iguales de manera eficiente sin tener que comparar elemento por elemento.
- Para obtener el hash de un objeto se ocupa el método `__hash__`

▼ Sólo se puede ocupar en **estructuras** de datos **inmutables** que contengan elementos **inmutables**.

```
>>> b = (1, 2, 3)
>>> print(b.__hash__())
684963049275
>>> c = (1, [3, 4], 0)
>>> print(c.__hash__())
#TypeError
```

Desempaquetado de elementos

- ▼ Las tuplas pueden ser desempaquetadas en variables individuales.

```
x, z, y = tupla
# la tupla debe tener 3 elementos exactos

x = tupla[0]
# accede al primer elemento de la tupla
```

- ▼ Las funciones pueden retornar múltiples elementos si retornan una tupla.

```
def funcion(a, b):
    return (a * b, a // b, a ** a)

x, y, z = funcion(8, 4)
# x == 8 * 4 == 32
# y == 8 // 4 == 2
# z == 8 ** 8 == 16.777.216
```

- ▼ El operador `*` (asterisco) permite desempaquetar elementos desde listas y tuplas.

```
>>> tupla = (1, 2, 3, 4)
>>> print(*tupla)
1 2 3 4
>>> print(*tupla, sep="\n")
1
2
3
4
```

- ▼ El operador `*` también permite recopilar en una **lista** a un grupo de elementos relativos al primer y último elemento de una lista o tupla.

- Este uso ocurre al ocuparlo al lado izquierdo de una asignación (donde Python sólo permite poner 1 `*`).

```
tupla = (1, 2, 3, 4, 5)
# Obtener los elementos de al medio
inicial, *relleno, final = tupla
# inicial == 1
# relleno == [2, 3, 4]
# final == 5

# Obtener los elementos del inicio o final
*inicio, ultimo_elemento = tupla
# inicio == [1, 2, 3, 4]
# ultimo_elemento == 5

primer_elemento, *fin = tupla
# primer_elemento == 1
# fin == [2, 3, 4, 5]
```



Las tuplas también permiten **indexación y slicing**, ocupando las mismas especificaciones que las listas.

Named tuples

- Estructuras que permiten **definir campos** para cada una de las posiciones en que han sido ingresados los datos.
- Requiere definir un objeto con los nombres de los atributos que tendrá la tupla.

1. Importa el módulo

```
from collections import namedtuple
```

2. Asigna un nombre a la tupla y los nombres a los campos

```
NombreTupla = namedtuple('NombreTupla_type', ['campo1', 'campo2', 'campo3'])
```

▼ Alternativamente, en lugar de una lista de atributos, se puede pasar una string con los atributos

```
NombreTupla = namedtuple('NombreTupla_type', 'Campo1, Campo2, Campo3')
```

3. Instancia e inicializa la tupla

```
variable = NombreTupla(valor1, valor2, valor3)
```

4. Accede a los valores

```
variable.campo1 retorna valor1
```

```
type(variable) retorna NombreTupla_type (entre otras cosas)
```

▼ Las *named tuple* son inmutables igual, pero permiten generar **copias** reemplazando valores de sus campos, mediante el método `_replace`

```
c1_mod = c1._replace(name="Antonio", age=31)
```

Stacks (o pilas)

- Funcionan como una pila de objetos, uno arriba del otro.
 - Los objetos nuevos se ponen arriba de la pila.
 - Cuando se sacan objetos, se saca el último puesto.
- Es una estructura **LIFO (Last In, First Out)**.
- Utilidades
 - Botón *back* (volver) en los navegadores de internet.
 - Revertir secuencias.

Operaciones sobre pilas

- Principales
 - **push**: agrega un elemento al tope del stack.
 - **pop**: elimina el elemento que está en el tope del stack, es decir, el último que fue agregado.

- Otras: **peek** (solo muestra el elemento que está en el tope), consultar cuántos elementos tiene el stack, preguntar si está vacío, etc.

▼ Se pueden implementar ocupando **listas**

- crear un stack vacío → `stack = []`
- push → `stack.append(elemento)`
- pop → `stack.pop()`
- peek → `stack[-1]`
- largo → `len(stack)`
- vacío → `len(stack) == 0`

Colas

- Estructura que mantiene objetos ordenados de acuerdo a su orden de llegada.
- Es una estructura **FIFO (First-in, First-out)**

Operaciones sobre colas

- Principales
 - **enqueue** (encolar): agrega un elemento al final de la cola.
 - **dequeue** (descolar): saca el elemento al inicio de la cola, es decir, el que lleva más tiempo en la cola.
- Otras: **peek**, revisar cantidad de elementos, revisar si está vacía, etc.

▼ Es poco eficiente implementar una cola con listas

- **enqueue** es fácil con `append`, pero **dequeue** con `pop(0)` no es eficiente.
- Una lista guarda sus elementos en un **segmento contiguo de memoria**. Así, cuando uno ejecuta `pop(0)` se realizan **N** operaciones:
 - Eliminar el elemento
 - Mover **N-1** elementos a la izquierda, para dejar el espacio vacío al final de la lista.

Colas de doble extremo (*deque*)

- Un **deque** (*double-ended queue*) es una estructura secuencial en la que es posible agregar y sacar elementos desde ambos extremos en forma eficiente, con un costo constante por operación.

- En Python, es provista por la clase `deque` del módulo `collections`

▼ Operaciones

- crear *deque*
 - `deque()` crea uno vacío
 - `deque(lista)` crea uno con una lista
- añade elementos
 - `deque.appendleft(elemento)`
 - `deque.append(elemento)` → **enqueue**
- elimina elementos
 - `deque.popleft()` → **dequeue**
 - `deque.pop()`
- primer (`deque[0]`) y último (`deque[-1]`) elemento
- largo → `len(deque)`
- vacío → `len(deque) == 0`
- limpiarlo → `deque.clear()`
- También acepta los métodos `remove` y `count` como en las listas.
 - Debido a las operaciones disponibles, se considera que esta es una generalización de los **stacks y colas**.
- Se puede acceder a los elementos mediante su **índice**, pero esto no es eficiente como en las listas.
 - Para llegar a la posición `i` el PC parte en la posición `0` y se va moviendo hasta encontrar la posición `i`.



- **Eficiencia según operación para colas**

- Sacar primer elemento: `deque >>> listas`
- Sacar elemento `i` : `listas >>> deque`



Lo más directo para chequear si un string es un **palíndromo** es comparar

```
palabra == palabra[::-1]
```

Diccionarios

- Estructura de datos no secuencial y **mutable** que permite asociar pares de elementos mediante la relación **llave-valor** (key-value).
 - También es una estructura de "mapeo" (*mapping*), porque asocian o *mapean* un valor a otro.
- En Python, los diccionarios están implementados por la clase `dict`

▼ Creación de un diccionario ocupa llaves (`{}`) y cada par key-value se escribe como `key:value`

```
monedas = {  
    "Chile": "Peso",  
    "Perú": "Soles",  
    "España": "Euro"  
}
```

- Un diccionario vacío se crea como `dicc = {}`

▼ Para acceder a un valor se ocupa la llave correspondiente como **índice**.

Si no existe la llave, lanza `KeyError`

```
valor = diccionario[key]
```

▼ El método `get` también permite obtener un valor a partir de una llave, pero aquí

podemos manejar el caso donde no exista la llave.

`diccionario.get(llave, alternativa)` retorna el valor asociado a `llave` si está en el diccionario. En caso contrario, retorna `alternativa` (si no es especificada, retorna `None`).

▼ Los diccionarios son **mutables**

```
monedas["Vaticano"] = "Euro"
```

- Crea el par key-value si no existe esa llave en el diccionario
- O, si está la llave, actualiza su valor a "Euro"

- Permiten llaves y valores de **diferentes tipos** entre ellos.

▼ Para **eliminar** items se usa la sentencia `del`

```
del diccionario[llave]
```

Si no está la llave, lanza `KeyError`

- El comportamiento por defecto al utilizar sentencias sobre el diccionario es operar sobre los valores de las **llaves**.
 - ej. para comprobar la presencia de una llave se puede ocupar `in`

Eficiencia

- **Acceder al valor asociado a una llave** es una operación muy eficiente $\rightarrow O(1)$
- **Acceder a la llave asociada a un valor** implica recorrer todos los pares key-value, o sea, muy poco eficiente $\rightarrow O(n)$

Llaves permitidas en diccionarios

Los diccionarios están implementados a partir de una estructura llamada **tabla de hash**. En esta estructura, existe una función matemática (función de hash) que se le aplica a la llave para saber en qué lugar debe guardar un determinado valor.

- Una llave válida debe cumplir
 - Ser **única**
 - Ser **hasheable**, es decir, que se le pueda pasar a la función de `hash()`

▼ Requisitos para que un objeto sea hasheable

- Implementar el método `__hash__`
 - Retorna un entero que sirve de entrada para la función de hash.
- El valor retornado por `__hash__` **no cambia** durante el ciclo de vida del objeto
- Implementa el método `__eq__`
 - Retorna `True` si dos objetos deben ser considerados **iguales**.
- Si dos objetos son iguales según el método `__eq__`, entonces el valor que retorna `__hash__` debe ser el mismo.
 - **No es necesario que esto se cumpla al revés**, es decir, puede ocurrir que dos elementos compartan el valor retornado por `__hash__` pero que sean distintos entre sí (*coalición de hash*).
- Todos los *built-ins* de Python que son **inmutables** son hasheables → `int`, `str`, `tuple`
 - Todos los *built-ins* de Python que son mutables no son hasheables → `list`



▼ Dos objetos que son iguales, no necesariamente son el mismo objeto

```
hello_1 = "Hello world"
hello_2 = "Hello world"

print(f"Hash de hello_1: {hash(hello_1)}")
print(f"Hash de hello_2: {hash(hello_2)}")
print(f"¿Son iguales? {hello_1 == hello_2}")
print(f"¿Son el mismo objeto? {hello_1 is hello_2}")
```

- La sentencia `is` retorna `True` si dos variables apuntan al mismo objeto.
- **Con respecto a las clases personalizadas:**

- El método `__hash__` retorna un **valor único y fijo para cada instancia**.
 - → no depende de los valores de los atributos
- El método `__eq__` retorna `True` sólo si corresponde exactamente al mismo objeto.
- Los objetos son hasheables incluso si almacenan valores no hasheables en alguno de sus atributos.
- Uno podría modificar el método `__eq__` para comparar según el valor de algún atributo, pero tendría que modificar `__hash__` también para que retorne `hash(atributo)`.
- Si no se modifican los métodos `__eq__` / `__hash__`, entonces cualquier objeto de una clase personalizada puede ser una llave de diccionario.

Valores permitidos en diccionarios

▼ No hay restricciones, por lo que permiten...

- Valores mutables o inmutables
- Valores hasheables o no
- Otros diccionarios
- Funciones, clases

▼ Puedes poner el nombre de una función, así al llamar `dict[key]` obtienes un callable al que le puedes pasar los argumentos de esta.

- Si son varios argumentos se puede crear un tuple y desempaquetarlo.
- Para evitar error de desempaquetado, se puede definir la función con argumentos extra (para captar los que sobran), usando los operadores `*args` y `**kwargs`

▼ Podrías hacer un registro de las instancias de una clase que se han creado

```
class MiClase:
    # Diccionario a nivel de clase para guardar las instancias creadas
    _instancias_creadas = {}

    def __init__(self, texto):
        self.texto = texto
        print(f"Creando instancia para: {texto}")

    @classmethod
    def obtener_o_crear(cls, texto):
        # Preguntamos si el string ya está en las llaves del diccionario
        if texto not in cls._instancias_creadas:
            # Si no está, creamos la instancia y la guardamos
            cls._instancias_creadas[texto] = cls(texto)
        else:
            print(f"La instancia para '{texto}' ya existía. Retornando la existente.")

        return cls._instancias_creadas[texto]
```

Un **class method** es un método propio de la clase. Su primer argumento es la clase, por eso se ocupa `cls` en lugar de `self`

Métodos útiles

- `keys()` retorna todas las llaves
- `values()` retorna todos los valores
- `items()` retorna todos los pares key-value.
 - Cada par en la forma de una tupla `(key, value)`

Estos métodos retornan **vistas de diccionario**. Estas son objetos **iterables**, **dinámicos***, que permiten **comportamientos de conjuntos (sets)**.

*si uno modifica el diccionario, la vista se actualiza en tiempo real.

Diccionarios por comprensión

```
diccionario = { <expresion_key> : <expresion_value> for <elemento> in <iterable> if <condicion> }
```

Defaultdicts

- Estructura de datos del módulo `collections`
- Diccionarios que permiten asignar un **valor por defecto** a cada key con la que se llama el diccionario.
- Para crear uno se necesita el nombre de una **función** (o un *callable*) que retornará el valor que se asigne por defecto.

▼ Ejemplo

- Sea `vocales = defaultdict(int)` un diccionario de este tipo.
- En caso de llamar `vocales["e"]` y no exista dicha llave, entonces va a asignarle el valor `0` (valor predeterminado de la función `int`)
- La función `get()` **no activa la creación del valor por defecto**, esto sólo sucede si se llama con corchetes `[]` (que llama internamente a `__getitem__`).

Sets (o conjuntos)

- Contenedores **mutables, no-ordenados** y que **no repiten elementos**.
 - Utilizan tablas de hash para almacenar los datos, por lo que **solo pueden contener objetos hasheables**.
 - Pueden ser heterogéneos.
 - No soportan acceso indexado.
- Se usan para **eliminar duplicados** o para **revisar si un elemento está** en esta estructura o no, de forma eficiente ($O(1)$).

▼ Formas de crear un set

- Función `set()`

- `conjunto = set()` crea un set vacío
- `conjunto = set(<iterable>)` crea un set a partir de un iterable, eliminando repetidos.
- **Usando llaves `{}`**
 - `conjunto = {1, 2, 3, 4}`
- **Por comprensión**

```
set = { <expresion> for <elemento> in <iterable> if <condicion> }
```

Operaciones con sets

- `conjunto.add(<elemento>)` → acepta 1 argumento que consiste en un objeto hashable.
- `conjunto.remove(<elemento>)` → retorna `KeyError` si no está en el conjunto
- `conjunto.discard(<elemento>)` → hace lo mismo que `remove()` pero no lanza error.
- Iterar con un `for` recorre todos los elementos, pero el orden no está asegurado en ninguna ejecución.
- Para verificar la **presencia** de un elemento: `in`
 - **Esto toma $O(1)$** , a diferencia de las listas donde toma $O(n)$ (porque tiene que recorrer toda la lista para confirmar si un elemento está presente o no).
- Operaciones matemáticas de conjuntos
 - **Unión** → $A \cup B$
 - Operador `|`
 - ▼ Método `union`
 - `set_c = set_a.union(set_b)`
 - **Intersección** → $A \cap B$
 - Operador `&`
 - ▼ Método `intersection`
 - `set_c = set_a.intersection(set_b)`

- **Diferencia** $\rightarrow A - B \equiv A \cap B^c$
 - Operador `-`
 - ▼ Método `difference`
 - `set_c = set_a.difference(set_b)`
- **Diferencia simétrica** (o XOR) $\rightarrow A \Delta B$
 - Operador `^`
 - ▼ Método `symmetric_difference`
 - `set_c = set_a.symmetric_difference(set_b)`

Comparar conjuntos

- Un conjunto A es **subconjunto** de un conjunto B si todos los elementos en A se encuentran en B .
 - Se denota por $A \subseteq B$ e incluye el caso donde son iguales. Se puede verificar evaluando `set_a <= set_b`
 - Para evitar el caso donde son iguales se ocupa `set_a < set_b` y decimos que es un subconjunto propio.
- Un conjunto A es **superconjunto** de un conjunto B si todos los elementos en B se encuentran en A .
 - Se denota por $A \supseteq B$ e incluye el caso de la igualdad. Se puede verificar evaluando `set_a >= set_b`
 - Para evitar el caso de la igualdad se ocupa `set_a > set_b` y decimos que es un superconjunto propio.
- Dos conjuntos son **iguales** si contienen los mismos elementos ($A \subseteq B \wedge B \subseteq A$). Se puede confirmar evaluando `set_a == set_b`
- Además, existen los métodos `issuperset()` y `issubset()` que analizan como `>=` y `<=`, respectivamente.

Arguments y keyword arguments

- Describen dos tipos de argumentos en el llamado de funciones
 - **Argumentos (o *positional arguments*):** usa el orden de los argumentos para establecer la correspondencia entre argumentos y parámetros
 - **Argumentos por palabra clave:** van precedidos por un identificador (ej. `name=`) en el llamado de una función.
 - Permiten ingresarse desordenados.
- Son una forma de referirse a la manera de **especificar una cantidad variable de argumentos o parámetros** en la definición de una función.

▼ Argumentos $\neq$ parámetros

- Parámetros: **nombres** que recibe una función; se declaran en su **definición**.
- Argumentos: **valores** que se le entregan al **llamarse**.

▼ Restricciones en el uso de argumentos posicionales y por palabra clave

- No pueden haber argumentos posicionales después de argumentos por palabra clave
- Si un argumento ya fue establecido mediante posición, no puede ser establecido por palabra clave.

▼ Uso de operadores `*` y `**` para pasar una **cantidad variable de argumentos**

- `fun(*argumentos)` donde `argumentos` es un **iterable**, permite desempaquetar el contenido y ocuparlos como argumentos **posicionales**.
- `fun(**argumentos)` donde `argumentos` es un **diccionario**, permite desempaquetar los ítems y ocuparlos como argumentos por **palabra clave**.

⚠ El uso de estos operadores también sigue las restricciones de uso entre `args` y `kwargs`

Cantidad variable de parámetros

- Se puede establecer declarando parámetros con **valores por defecto**.
 - Si en una declaración el orden de los parámetros importa, no es posible poner parámetros sin valor por defecto después de aquellos que sí tienen

uno.

▼ **Uso de operadores `*` y `**`** para pasar una cantidad variable de **parámetros**

- `*args` permite declarar una cantidad arbitraria de argumentos **posicionales**. Al llamarse la función, se reciben esos argumentos y se contienen en una **tupla** accesible por `args`
- `**kwargs` permite declarar una cantidad arbitraria de argumentos **por palabra clave**. Al llamarse la función, se reciben esos argumentos y son contenidos en un **diccionario** accesible por `kwargs`

▼ `*args` y `**kwargs` son exclusivas para cada tipo de argumentos, pero se pueden **ocupar en simultáneo** con parámetros mínimos y por defecto.

```
>>> def func3(a, b=3, *args, **kwargs):  
    print(f'a: {a}, b: {b}, args: {args}, kwargs: {kwargs}')
```



```
>>> func3(1)  
a: 1, b: 3, args: (), kwargs: {}  
>>> func3(1, 2)  
a: 1, b: 2, args: (), kwargs: {}  
>>> func3(1, 2, 3)  
a: 1, b: 2, args: (3,), kwargs: {}  
>>> func3(1, 2, 3, 4)  
a: 1, b: 2, args: (3, 4), kwargs: {}  
>>> func3(1, 2, 3, 4, c=5, d=6)  
a: 1, b: 2, args: (3, 4), kwargs: {'c': 5, 'd': 6}  
>>> func3(1, b=2, c=3, d=4)  
a: 1, b: 2, args: (), kwargs: {'c': 3, 'd': 4}  
>>> func3(a=1, b=2, c=3, d=4)  
a: 1, b: 2, args: (), kwargs: {'c': 3, 'd': 4}
```

⚠ Por **convención** se usa `args` para referirse a argumentos posicionales y `kwargs` para referirse a argumentos por palabra clave, pero en la declaración podría ir cualquier nombre para estos.

- Sólo puede haber una declaración con `*` y una declaración con `**`.

- Siempre deben ir en ese orden (`*` y luego `**`)
- No es posible declarar parámetros después del `**`
- Sí se puede declarar parámetros entre `*` y `**` , pero solo del tipo por palabra clave.
- En general una función se va a declarar de la siguiente forma

```
def funcion_general(arg1, arg2, *args, kwarg1, kwarg2, **kwargs)
```

- `arg1` y `arg2` son posicionales O por palabra clave
- `args` contiene una cantidad variable de posicionales.
- `kwarg1` y `kwarg2` son solo por palabra clave
- `kwargs` contiene una cantidad variable por palabra clave

▼ Para especificar que un argumento se pase sólo de forma posicional se ocupa el símbolo `/`

```
def f(pos1, pos2, /, pos_or_kwd, *, kwd1, kwd2):
```

Positional or keyword Keyword only

-- Positional only

- donde `*` hace la distinción para recibir solamente argumentos por palabra clave después de él. Alternativamente, en lugar de ocuparlo, se puede poner `*args` .
- Al final de los argumentos por palabra clave puede ir el contenedor `**kwargs`

▼ Las anotaciones de tipo al hacer declaraciones con `*args` y `**kwargs` se refieren al **tipo de elemento y valores**, respectivamente, a los que se refieren estos contenedores.

```
from typing import Any

def funcion_general(
    arg1: int,                # Debe ser int (posicional 0 por
    clave)                   # clave)
    arg2: str,                # Debe ser str (posicional 0 por
```

```

clave)
    *args: float,          # CADA posicional extra debe ser
float
    kwarg1: bool,          # Debe ser bool (solo por palabra
a clave)
    kwarg2: str = "default", # Debe ser str (solo por palabra
clave con valor por defecto)
    **kwargs: Any          # CADA valor extra en kwargs pue
de ser de cualquier tipo (Any)
) -> bool:                # La función retorna un booleano
    return True

```