### #1 Git

# 一、在github网站上建立自己的账户并搭建博客

学习途径: B站:



# 【2021最新版】保姆级Hexo+github 搭建个人博客

迎 视频搬运崽啊 · 2021-8-30



# 零基础-通过Github Pages搭建个人

## 博客

我的GitHub网址: https://github.com/nys0412

我的博客网址: https://nys0412.github.io/

关于下jeky2模板:



357 人赞同了该回答

焕然大悟...原来这是秀 Blog 的时刻啊!

**Hux Blog** 

, 仓库在此:

Huxpro/huxpro.github.io · GitHub

基于

 $Iron Summit Media/start bootstrap-clean-blog-jekyll \cdot Git Hub$ 

#### 大量修改:

- 添加了对标签的全套支持(原主题不支持 Tags)
- 去掉引起挂起的 Web Font, 添加适合中文世界的 font-family
- 大量 CSS 优化:包括适合中文阅读的字号字重改进,移动端交互优化。
- Font-awesome (iconfont) 使用国内的七牛 CDN
- 使用 Github Flavored Markdown
- 使用 腾讯统计、百度统计
- 加入"多说" 评论支持

Update V1.1:

预览看起来很不错,但是我下下来点开的时候就乱码了

#### Clean Blog Menu≡

- Home
- About
   Posts
- Contact

#### **Clean Blog**

A Blog Theme by Start Bootstrap

Man must explore, and this is exploration at its greatest

Problems look mighty small from 150 miles up

Posted by Start Bootstrap on January 31, 2020 · 4 mins read

I believe every human has a finite number of heartbeats. I don't intend to waste any of mine.

Never in all their history have men been able truly to conceive of the world...

Posted by Start Bootstrap on January 31, 2020  $\cdot$  4 mins read

Science has not yet mastered prophecy

We predict too much for the next year and yet far too little for the next ten.

Posted by Start Bootstrap on January 30, 2020  $\cdot$  4 mins read

#### Failure is not an option

(前后下载过很多个博客模板,比如Hexo-butterfly,不过最后还是在B站上面乖乖跟着博主下了)

前后看过很多个B站视频,学习怎么提交到github网站上面,不过每个教程都不一样,最后选择了这种:

```
简单指令

git初始化 git init
提交文件 git add README.md 需要提交的文件名,改成.则是提交全部文件
对提交进行备注 git commit -m "first commit" 备注内容
创建主分支 git branch -M main 主分支名称 远程仓库地址
连接到远程仓库 git remote add origin git@github.com:fv1085/fv1085.github.io.git
上传提交的文件 git push -u origin main
```

#### 总结:

在那个文件夹里面打开git bash git add . (不要漏掉 . 它代表所有文件) git commit -m "init blog" git push 改良一丁点:add file里的upload file,只能加文件,且限制一百个

我有去玩焦糖招新帖上面附的沙盘小教程,怎么说……感觉没啥用……还是啥都不会……



### 二、Q&A

Q1:在一个文件上打开git bash,输入git init,但是没出现以.git为名的文件夹,不过后面操作都是正常A1:打开隐藏文件夹

Q2: Git启动操作出现错误: fatal: Not a git repository (or any of the parent directories):

A2:

Git启动之后运行命令出现如上错误。

产生原因分析:一般是由于没有初始化Git本地版本管理仓库,所以无法执行git命令

解决方法:执行\$git init 命令初始化本地仓库。然后执行\$git status 查看状态信息。

Q3:Q4:我又开了一个仓库,和第一个仓库操作一样,但是无法显示网址

A3: 默认一个账户只有一个网站,但是可以弄出多个网站。我没学会枯了。所以只有在原来那个仓库里弄了。