

Domika — Solución Inmobiliaria

Propuesta Técnica y Plan de Implementación

Preparado por: OneUpAI Solutions Inc.
Para: SAILE Business Group
Fecha: Junio 2026
Entrega: 8 semanas · 4 fases
Inversión: USD \$397/mes (hasta 100 usuarios)

Visión General de la Arquitectura

Domika está construida sobre una arquitectura de **base de datos multi-tenant compartida** — un solo proyecto de Supabase da servicio a todas las organizaciones. Los datos de cada organización se aíslan a nivel de fila mediante políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS) de PostgreSQL, que son aplicadas por la propia base de datos en cada consulta. Este enfoque es más sencillo de operar, más económico y rinde bien más allá de los 5.000 usuarios.



Decisiones tecnológicas clave: - **Framework:** Next.js 15 (App Router) + TypeScript - **Base de datos:** Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime) - **IA:** Anthropic Claude (Haiku) para asistente + automatizaciones - **WhatsApp:** Meta Cloud API (API oficial de Business) - **Correo:** Gmail/Outlook OAuth + SMTP (Resend para transaccionales) - **Generación de PDF:** Chromium headless / pdf-lib - **Despliegue:** Vercel (plan Pro) - **GEO / Visibilidad en IA:** Waiboom (tenant separado, Fase 4)

Esquema de la Base de Datos

Núcleo — Organizaciones y Usuarios

```
-- — Organizaciones (una por agencia / corredor) —————
CREATE TABLE organizations (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name        text NOT NULL,
  slug        text UNIQUE NOT NULL,
  plan        text NOT NULL DEFAULT 'starter',  -- starter | growth | enterprise
  max_users   int  NOT NULL DEFAULT 100,
  logo_url    text,
  brand_color text DEFAULT '#3B82F6',
  country     text DEFAULT 'B0',
  timezone    text DEFAULT 'America/La_Paz',
  created_at  timestampz DEFAULT now()
);

-- — Perfiles (uno por usuario) —————
CREATE TABLE profiles (
  id          uuid PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  email       text NOT NULL,
  full_name   text,
  phone       text,
  avatar_url  text,
  role        text NOT NULL DEFAULT 'agent',  -- owner | admin | agent
  is_active   boolean DEFAULT true,
  created_at  timestampz DEFAULT now()
);

-- — Invitaciones —————
CREATE TABLE invitations (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  email       text NOT NULL,
  role        text NOT NULL DEFAULT 'agent',
  token       text UNIQUE NOT NULL,
  invited_by  uuid REFERENCES profiles(id),
  accepted_at timestampz,
  expires_at  timestampz DEFAULT (now() + interval '7 days'),
  created_at  timestampz DEFAULT now()
);
```

CRM — Leads y Pipeline

```
-- — Leads (contactos / prospectos) —————
CREATE TABLE leads (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id    uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  assigned_to        uuid REFERENCES profiles(id),
  full_name          text NOT NULL,
  phone              text,
  email              text,
  whatsapp_id        text,                -- ID de contacto de Meta Cloud API
  source              text,                -- meta_ads | whatsapp | instagram | referral | portal | manual
  source_meta         jsonb,              -- datos crudos de anuncio/campaña de Meta
  stage_id           uuid REFERENCES pipeline_stages(id),
  business_unit       text,                -- casas | deptos | alquileres | terrenos | inversionistas | premium
  budget_min          numeric,
  budget_max          numeric,
  notes              text,
  last_contact_at    timestampz,
  created_at          timestampz DEFAULT now(),
  updated_at          timestampz DEFAULT now()
);

-- — Etapas del pipeline (personalizables por org / unidad de negocio) —————
CREATE TABLE pipeline_stages (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id    uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  name               text NOT NULL,        -- Nuevo | Contactado | Visitó | Negociación | Cierre | Perdido
  business_unit       text,                -- null = aplica a todas las unidades
  color              text DEFAULT '#6B7280',
  position            int  NOT NULL DEFAULT 0,
  is_closed_won        boolean DEFAULT false,
  is_closed_lost        boolean DEFAULT false,
  auto_task_template   jsonb,              -- tarea a auto-crear cuando el lead entra a esta etapa
  created_at          timestampz DEFAULT now()
);

-- — Historial del pipeline (registro de auditoría de cambios de etapa) —————
CREATE TABLE pipeline_events (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id    uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  lead_id            uuid NOT NULL REFERENCES leads(id) ON DELETE CASCADE,
  from_stage_id       uuid REFERENCES pipeline_stages(id),
  to_stage_id         uuid REFERENCES pipeline_stages(id),
  changed_by          uuid REFERENCES profiles(id),
  created_at          timestampz DEFAULT now()
);

-- — Registro de actividad del lead —————
CREATE TABLE lead_activities (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id    uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  lead_id            uuid NOT NULL REFERENCES leads(id) ON DELETE CASCADE,
```

```

agent_id      uuid REFERENCES profiles(id),
type          text NOT NULL,    -- call | visit | note | email | whatsapp | stage_change | task
body         text,
metadata     jsonb,
created_at    timestampz DEFAULT now()
);

```

WhatsApp

```

-- — Hilos de WhatsApp (uno por lead / contacto) —————
CREATE TABLE whatsapp_threads (
  id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  lead_id         uuid REFERENCES leads(id) ON DELETE SET NULL,
  wa_phone_number text NOT NULL,    -- número de WhatsApp del destinatario
  wa_contact_name text,
  last_message_at timestampz,
  created_at      timestampz DEFAULT now()
);

-- — Mensajes de WhatsApp —————
CREATE TABLE whatsapp_messages (
  id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  thread_id       uuid NOT NULL REFERENCES whatsapp_threads(id) ON DELETE CASCADE,
  wa_message_id   text UNIQUE,      -- ID de mensaje de Meta
  direction       text NOT NULL,    -- inbound | outbound
  type            text NOT NULL,    -- text | image | document | audio | template
  body           text,
  media_url       text,
  status          text DEFAULT 'delivered', -- sent | delivered | read | failed
  sent_by         uuid REFERENCES profiles(id),
  created_at      timestampz DEFAULT now()
);

```

Inventario de Propiedades

```
-- — Propiedades —————
CREATE TABLE properties (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  listed_by   uuid REFERENCES profiles(id),
  type        text NOT NULL,    -- casa | depto | terreno | oficina | local | estacionamiento
  operation    text NOT NULL,    -- venta | alquiler | anticrético
  status       text DEFAULT 'available', -- available | reserved | sold | rented | inactive
  title        text NOT NULL,
  description   text,
  price         numeric,
  currency      text DEFAULT 'USD',
  area_m2       numeric,
  bedrooms     int,
  bathrooms    int,
  parking      int,
  floor        int,
  amenities     text[],
  legal_status  text,            -- libre | hipotecado | anticrético | en trámite
  address       text,
  city          text,
  neighborhood  text,
  latitude      numeric,
  longitude     numeric,
  is_public     boolean DEFAULT false, -- visible a otros agentes de la red
  owner_name    text,            -- privado — no expuesto vía RLS a otras orgs
  owner_phone   text,            -- privado
  owner_notes   text,            -- privado
  created_at    timestampz DEFAULT now(),
  updated_at    timestampz DEFAULT now()
);

-- — Medios de la propiedad —————
CREATE TABLE property_media (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  property_id  uuid NOT NULL REFERENCES properties(id) ON DELETE CASCADE,
  type        text NOT NULL,    -- photo | video | virtual_tour | document | floor_plan
  url         text NOT NULL,    -- URL de Supabase Storage
  thumbnail_url text,
  filename     text,
  size_bytes   int,
  position     int DEFAULT 0,
  is_cover     boolean DEFAULT false,
  created_at   timestampz DEFAULT now()
);
```

Red de Colaboración entre Agentes

```
-- — Compartición de propiedades (colaboración entre agentes) —  
CREATE TABLE property_shares (  
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  organization_id   uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,  
  property_id       uuid NOT NULL REFERENCES properties(id) ON DELETE CASCADE,  
  shared_by         uuid NOT NULL REFERENCES profiles(id),  
  shared_with       uuid REFERENCES profiles(id),      -- null = toda la org  
  permission        text NOT NULL DEFAULT 'view',      -- view | view_with_owner | full  
  expires_at        timestampz,  
  view_count        int DEFAULT 0,  
  last_viewed_at    timestampz,  
  created_at        timestampz DEFAULT now()  
);
```

Tareas y Productividad

```
-- — Tareas —  
CREATE TABLE tasks (  
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  organization_id   uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,  
  created_by        uuid REFERENCES profiles(id),  
  assigned_to       uuid REFERENCES profiles(id),  
  lead_id           uuid REFERENCES leads(id) ON DELETE SET NULL,  
  property_id       uuid REFERENCES properties(id) ON DELETE SET NULL,  
  type              text NOT NULL,      -- call | visit | document | follow_up | meeting | other  
  title             text NOT NULL,  
  notes             text,  
  priority          text DEFAULT 'medium',  -- low | medium | high | urgent  
  status            text DEFAULT 'pending', -- pending | in_progress | done | cancelled  
  due_at            timestampz,  
  completed_at      timestampz,  
  reminder_at       timestampz,  
  reminder_channels text[],              -- push | email | whatsapp  
  auto_generated     boolean DEFAULT false,  
  created_at        timestampz DEFAULT now()  
);
```

Folletos y Documentos

```
-- — Plantillas de folletos —————
CREATE TABLE brochure_templates (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  name        text NOT NULL,
  type        text NOT NULL,    -- pdf_brochure | whatsapp_flyer | presentation
  layout      jsonb NOT NULL,   -- definición de diseño drag-and-drop
  is_default  boolean DEFAULT false,
  created_at  timestampz DEFAULT now()
);

-- — Folletos generados —————
CREATE TABLE brochures (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  property_id  uuid NOT NULL REFERENCES properties(id) ON DELETE CASCADE,
  template_id  uuid REFERENCES brochure_templates(id),
  generated_by uuid REFERENCES profiles(id),
  pdf_url      text,
  created_at  timestampz DEFAULT now()
);

-- — Plantillas de contrato —————
CREATE TABLE contract_templates (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  name        text NOT NULL,
  type        text NOT NULL,    -- captacion | reserva | alquiler | promesa | comision
  body        text NOT NULL,    -- HTML con marcadores {{variable}}
  variables    text[],          -- lista de variables esperadas
  created_at  timestampz DEFAULT now()
);

-- — Contratos (instancias generadas) —————
CREATE TABLE contracts (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  template_id  uuid REFERENCES contract_templates(id),
  lead_id      uuid REFERENCES leads(id) ON DELETE SET NULL,
  property_id  uuid REFERENCES properties(id) ON DELETE SET NULL,
  generated_by uuid REFERENCES profiles(id),
  variables    jsonb,           -- valores completados
  pdf_url      text,
  signed_at    timestampz,
  signature_data jsonb,
  created_at  timestampz DEFAULT now()
);
```

Matching de Demanda

```
-- — Requerimientos del comprador —————
CREATE TABLE buyer_requirements (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id   uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  lead_id           uuid REFERENCES leads(id) ON DELETE SET NULL,
  posted_by         uuid REFERENCES profiles(id),
  property_type     text[],
  operation          text,                -- compra | alquiler
  budget_min        numeric,
  budget_max        numeric,
  currency           text DEFAULT 'USD',
  area_m2_min       numeric,
  bedrooms_min      int,
  city              text,
  neighborhood      text[],
  notes             text,
  is_active         boolean DEFAULT true,
  created_at        timestampz DEFAULT now()
);

-- — Coincidencias de demanda (auto-generadas) —————
CREATE TABLE demand_matches (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organization_id   uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  requirement_id     uuid NOT NULL REFERENCES buyer_requirements(id) ON DELETE CASCADE,
  property_id       uuid NOT NULL REFERENCES properties(id) ON DELETE CASCADE,
  score             numeric,             -- calidad de coincidencia 0-1
  notified_at       timestampz,
  created_at        timestampz DEFAULT now(),
  UNIQUE (requirement_id, property_id)
);
```


Políticas RLS (aplicadas a cada tabla)

```
-- Patrón aplicado a cada tabla (ejemplo: leads)
ALTER TABLE leads ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "agents_see_own_org" ON leads
  FOR ALL USING (
    organization_id = (
      SELECT organization_id FROM profiles WHERE id = auth.uid()
    )
  );

-- Red pública de propiedades – los agentes pueden ver propiedades públicas de cualquier org
CREATE POLICY "public_properties_visible" ON properties
  FOR SELECT USING (
    is_public = true
    OR organization_id = (
      SELECT organization_id FROM profiles WHERE id = auth.uid()
    )
  );

-- Los datos del propietario (nombre, teléfono, notas) nunca se exponen entre orgs, ni siquiera en prop
-- Gestionado en la capa de API – los campos del propietario se excluyen de las consultas públicas
```

Fase 1 — Fundación + Núcleo del CRM (Semanas 1–2)

Objetivo: Una aplicación funcional con autenticación, alta de organizaciones y un CRM operativo que capture leads desde WhatsApp y Meta Ads.

Infraestructura y Autenticación

- Configuración del proyecto Next.js 15 + TypeScript, integración con Supabase
- Migración completa del esquema de base de datos + políticas RLS
- Autenticación con correo/contraseña mediante Supabase Auth
- Creación de organización al primer registro (rol owner)
- Flujo de invitación de usuarios — invitación por correo → aceptar → unirse a la org
- Acceso basado en roles: owner, admin, agent
- Panel de super administrador (interno — gestionar organizaciones, usuarios, facturación)

CRM — Leads

- Crear, editar, ver y listar leads (con búsqueda + filtros)
- Página de detalle del lead — datos de contacto, línea de tiempo, notas, tareas/propiedades vinculadas
- Importación masiva CSV / Excel con mapeo de columnas

- Etiquetado de origen del lead (manual, WhatsApp, Meta Ads, portal, referido)

Integración con WhatsApp

- Configuración del webhook de Meta Cloud API — mensajes entrantes enrutados al hilo del lead
- Conversación de WhatsApp almacenada y mostrada en el detalle del lead
- Número desconocido nuevo → auto-crear lead, solicitar al agente que lo califique
- Mensajes salientes desde la vista del lead
- Captura de DM de Instagram + Messenger mediante el mismo webhook de Meta

Captura de Leads de Meta Ads

- Webhook de Meta Lead Ads — los envíos de formulario auto-crean leads
- Nombre de campaña + conjunto de anuncios + anuncio almacenados en `source_meta`
- Detección de duplicados por teléfono / correo antes de crear un nuevo lead

Pipeline

- Etapas de pipeline predeterminadas sembradas por unidad de negocio al crear la org
- Tablero kanban drag-and-drop (leads como tarjetas a través de las etapas)
- Cambio de etapa registrado en `pipeline_events`
- Personalización del pipeline (agregar, renombrar, reordenar, eliminar etapas)
- Filtro por unidad de negocio (Casas, Deptos, Alquileres, Terrenos, etc.)

Fase 2 — Inventario + Productividad + Colaboración (Semanas 3–4)

Objetivo: Inventario de propiedades, gestión de tareas, colaboración entre agentes y generación de folletos.

Gestión de Tareas

- Crear/editar tareas vinculadas a un lead o una propiedad
- Tipos de tarea: llamada, visita, documento, seguimiento, reunión
- Gestión de prioridad + estado
- Asignación de agente
- Vista de calendario (diaria / semanal) con lista de tareas
- Recordatorios push + correo + WhatsApp
- Reglas de generación automática de tareas: al cambiar de etapa, por inactividad (X días sin contacto), al recibir un nuevo mensaje de WhatsApp de un lead desconocido
- Tablero de productividad del equipo (tareas por agente, vencidas, tasa de finalización)

Inventario de Propiedades

- Crear/editar propiedad con formulario de especificaciones completo (tipo, operación, precio, área, ambientes, amenidades, estado legal)
- Sección de datos del propietario (privada — nunca visible entre orgs)
- Carga de múltiples fotos con redimensionamiento automático y normalización de formato al ingresar (usa Supabase Storage)
- Reordenamiento de fotos (arrastrar), selección de foto de portada
- URL de video + enlace de tour virtual + adjuntar documento PDF
- Vista de mapa — colocación de pin vía lat/long o geocodificación de dirección
- Gestión del estado de la propiedad (disponible, reservada, vendida, alquilada)
- Búsqueda + filtro (tipo, operación, rango de precio, ciudad, estado)

Red de Colaboración entre Agentes

- Compartir propiedad con un agente o con toda la org
- Niveles de permiso: solo ver | ver sin datos del propietario | acceso completo
- Fecha de expiración opcional al compartir
- Seguimiento de vistas (quién vio, cuándo, cuántas veces)
- Interruptor público/privado por propiedad — las propiedades públicas son visibles para agentes de otras orgs (los datos del propietario siempre ocultos)
- Actualizaciones en tiempo real vía Supabase Realtime cuando se modifica una propiedad compartida

Diseñador de Folletos

- Editor de plantillas drag-and-drop (secciones: foto de portada, tabla de especificaciones, descripción, contacto del agente, logo)
- Texto dinámico — campos extraídos automáticamente del registro de la propiedad
- Marca del agente (logo, color de marca desde la configuración de la org)
- Formato de flyer para WhatsApp (vertical, imagen única con leyenda) + formato de folleto en PDF
- Exportación a PDF con un clic por propiedad
- Biblioteca de plantillas — guardar y reutilizar diseños personalizados

Fase 3 — Documentos + Comunicación + Matching (Semanas 5–6)

Objetivo: Generación de contratos, integración de correo y matching de demanda.

Módulo de Contratos y Documentos

- Editor de plantillas de contrato con marcadores `{{variable}}`

- Tipos de plantilla: captación, reserva, alquiler, promesa de compraventa, comisión
- Variables completadas automáticamente desde los datos del lead + propiedad
- Salida en PDF (renderizada vía Chromium headless o pdf-lib)
- Firma digital (DocuSeal o equivalente de código abierto)
- Enviar contrato firmado por correo o WhatsApp desde dentro de la app
- Biblioteca de documentos por lead / por propiedad

Integración de Correo

- Conexión OAuth con Gmail + Outlook (una cuenta por agente)
- Respaldo SMTP para otros proveedores
- Hilo de correo almacenado y mostrado en la línea de tiempo del lead
- Redactar y enviar correo desde el detalle del lead
- Plantillas de correo comercial (seguimiento, resumen de propiedad, oferta)
- Seguimiento de aperturas + clics (vía Resend o píxel personalizado)
- Secuencias automatizadas — p. ej. seguimiento automático 3 días después de la visita si no hay respuesta

Matching de Demanda

- Formulario de requerimientos del comprador (tipo de propiedad, operación, presupuesto, área, ubicación, dormitorios)
- Requerimientos vinculados a un lead o publicados de forma independiente
- Trabajo de auto-matching: se ejecuta al crear una nueva propiedad y al ingresar un nuevo requerimiento — puntúa coincidencias mediante comparación de campos
- Puntaje de coincidencia mostrado (ajuste de presupuesto, coincidencia de tipo, coincidencia de ubicación)
- El agente recibe una notificación en la app + notificación opcional por WhatsApp cuando se encuentra una coincidencia
- Resumen enviado al agente solicitante (tarjeta resumen de propiedad sin datos del propietario)

Notificaciones Internas

- Feed de notificaciones en la app (recordatorios de tareas, nuevos leads, movimientos del pipeline, coincidencias, comparticiones)
 - Webhook opcional de Google Chat — enviar notificación a un canal del equipo
-

Fase 4 — Waiboom + QA + Lanzamiento (Semanas 7–8)

Objetivo: Activación de la visibilidad en IA, QA completo, capacitación del equipo y puesta en marcha.

Integración GEO con Waiboom

- Aprovisionar un tenant de Waiboom para SAILE Business Group
- Configurar la identidad de la publicación (nicho: inmobiliario Bolivia / LATAM, audiencia: compradores e inversionistas, propietario: marca SAILE)
- Conectar un feed RSS o API de listados públicos de propiedades y actualizaciones del mercado
- El pipeline de contenido generado por IA comienza a indexar el inventario de SAILE para ChatGPT, Perplexity y Gemini
- Reporte mensual de visibilidad en IA entregado al equipo de Michael

QA

- QA funcional en los 7 módulos de la V1
- Pruebas de carga (simular 100 agentes concurrentes)
- Revisión de seguridad: auditoría de políticas RLS, manejo de tokens de autenticación, validación del webhook de WhatsApp, validación de carga de archivos
- Verificación de responsividad móvil (los agentes usan principalmente teléfonos)
- Pruebas multi-navegador

Capacitación y Lanzamiento

- Sesión de capacitación en vivo con el equipo de SAILE — recorrido del CRM, configuración de WhatsApp, carga de propiedades, generación de folletos
 - Guía de inicio rápido por escrito en español
 - Tutoriales en video para los 3 flujos más usados (agregar lead, agregar propiedad, generar folleto)
 - Puesta en marcha — despliegue en producción
 - 30 días de soporte post-lanzamiento (correcciones de errores, consultas, ajustes menores)
-

Resumen de Entregables

Fase	Semanas	Entregables Principales
1 — Fundación + CRM	1–2	Autenticación, alta de org, CRM de leads, integración de WhatsApp, captura de Meta Ads, kanban del pipeline
2 — Inventario + Productividad	3–4	Inventario de propiedades + mapa, gestión de tareas + auto-tareas, red de colaboración, diseñador de folletos
3 — Documentos + Comunicación	5–6	Generación de contratos + firma electrónica, integración de correo + secuencias, matching de demanda
4 — Waiboom + QA + Lanzamiento	7–8	Activación de visibilidad GEO, QA completo, capacitación, puesta en marcha, 30 días de soporte

Métricas de Éxito

- **Métrica norte:** 100 agentes activos dentro de los 3 meses posteriores al lanzamiento
- **Día uno del agente:** puede agregar un lead, cargar una propiedad, generar un folleto y programar una tarea
- **Definición de "terminado" de la V1:** los 7 módulos prioritarios funcionando de extremo a extremo
- **Mediano plazo:** ~200 agentes activos; el marketplace de la Fase 2 se alimenta de los datos del CRM

Inversión

Concepto	Detalle
Suscripción mensual	USD \$397 / mes
Usuarios incluidos	Hasta 100 usuarios activos por organización
Escalamiento	+\$100/mes por cada 100 usuarios adicionales
Costo de configuración	Ninguno
Modelo	SaaS, base de datos multi-tenant compartida, escala a más de 5.000 usuarios

La suscripción incluye: desarrollo completo de la V1 (8 semanas), hosting y operaciones, activación GEO con Waiboom y reportes mensuales, capacitación del equipo, QA completo y 30 días de soporte post-

lanzamiento.