
EBOOK · GUIDE PRATIQUE

Vibe Motion Design avec Claude Code

Créer des animations, des vidéos et des interfaces vivantes en décrivant ce que vous ressentez — et laisser Claude écrire le code.



Édition 2026 · CSS · GSAP · Remotion · Lottie · Bibliothèque de prompts incluse

SOMMAIRE

Ce que vous allez apprendre

1. Introduction — Qu'est-ce que le « vibe motion design » ?
2. La boîte à outils du motion en code
3. Installer et préparer Claude Code
4. Le vocabulaire du mouvement : parler comme un motion designer
5. Projet 1 — Une animation de logo en CSS et GSAP
6. Projet 2 — Une vidéo motion design avec Remotion
7. La boucle « vibe » : itérer au ressenti
8. Le fichier CLAUDE.md du motion designer
9. Bibliothèque de 30 prompts prêts à l'emploi
10. Exporter et diffuser : MP4, GIF, Lottie, réseaux sociaux
11. Erreurs fréquentes et dépannage
12. Conclusion et checklist finale

CHAPITRE 1

Qu'est-ce que le « vibe motion design » ?

Le motion design, c'est l'art de donner du mouvement au graphisme. Le « vibe » motion design, c'est le faire en décrivant une intention plutôt qu'en déplaçant des images clés à la main.

Le terme vient du **vibe coding** : on décrit à une IA ce qu'on veut obtenir, on regarde le résultat, on dit ce qui ne va pas, et on recommence. On ne se perd pas dans les détails de syntaxe : on reste concentré sur le *ressenti*.

Appliqué au motion design, ça donne des échanges comme celui-ci :

> PROMPT
>
> *Fais apparaître le titre lettre par lettre, comme si quelqu'un le tapait avec énergie. Chaque lettre doit rebondir légèrement en arrivant. Durée totale : moins de 2 secondes.*

Claude Code écrit le code (CSS, JavaScript, React…), lance un aperçu, et vous ajustez : « *plus nerveux* », « *moins de rebond* », « *la dernière lettre doit arriver avec un petit flash* ».

Pourquoi passer par le code ?

- **Tout est paramétrable.** Une couleur, un texte ou une durée devient une variable. Vous pouvez générer 50 variantes d'une même vidéo.
- **Tout est versionné.** Avec Git, vous revenez à n'importe quelle version précédente.
- **C'est gratuit et ouvert.** CSS, GSAP, Remotion ou Three.js tournent dans un navigateur, sans licence de logiciel lourd.
- **C'est directement utilisable.** Une animation CSS va droit dans un site web, une vidéo Remotion s'exporte en MP4.

Ce que Claude Code apporte

Claude Code est un agent : il ne se contente pas de proposer du code dans une fenêtre de discussion. Il **crée les fichiers**, **installe les dépendances**, **lance le serveur d'aperçu**, peut **capturer des images** de votre animation pour les examiner, et **corrige** ses propres erreurs. Vous jouez le rôle de directeur artistique, et lui celui d'animateur technique.

À retenir : votre valeur ajoutée, c'est le goût et l'intention. Plus vous savez décrire précisément un mouvement, meilleurs seront les résultats. Le chapitre 4 vous donne le vocabulaire pour le faire.

CHAPITRE 2

La boîte à outils du motion en code

Inutile de tout maîtriser. Choisissez l'outil selon ce que vous voulez livrer.

Outil	Idéal pour	Livrable	Difficulté
CSS (transitions, keyframes)	Micro-interactions, boutons, loaders, apparitions	Site web	Facile
GSAP	Timelines complexes, animations au scroll, textes animés	Site web	Moyenne
Motion (ex-Framer Motion)	Interfaces React fluides, transitions de pages	Application web	Moyenne
Remotion	Vidéos en React : pubs, intros, sous-titres animés, data viz	MP4, WebM, GIF	Moyenne
Lottie	Animations vectorielles légères pour apps et sites	Fichier JSON	Moyenne
SVG + SMIL / JS	Logos animés, icônes, tracés qui se dessinent	Site web, intégration	Facile à moyenne
Three.js / React Three Fiber	3D, particules, effets immersifs	Site web, vidéo	Avancée
Canvas / p5.js	Art génératif, motifs, simulations	Site web, image, vidéo	Moyenne

Quel outil choisir ?

- Vous voulez **animer un site** → CSS d'abord, GSAP si ça se complique.
- Vous voulez **une vidéo** (Reels, TikTok, YouTube, pub) → Remotion.
- Vous voulez **une animation à intégrer dans une app mobile** → Lottie.
- Vous voulez **de la 3D** → Three.js.

Et si vous ne savez pas, demandez simplement :

PROMPT

Je veux créer une intro de 5 secondes pour ma chaîne YouTube avec mon logo et un effet de particules. Quel outil me recommandes-tu et pourquoi ? Ne code rien pour l'instant.

CHAPITRE 3

Installer et préparer Claude Code

Quinze minutes de préparation vous feront gagner des heures.

Prérequis

- Un compte Claude (abonnement Pro ou Max) ou une clé API Anthropic.
- **Node.js 18+** installé (nécessaire pour la plupart des outils de motion web).
- Un terminal, et idéalement un éditeur comme VS Code.
- **FFmpeg** pour convertir vos vidéos (facultatif au début ; Remotion gère son propre rendu).

Installation

```
# Installer Claude Code (via npm)
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# Créer un dossier de travail et lancer Claude
mkdir mon-studio-motion && cd mon-studio-motion
git init
claude
```

Au premier lancement, Claude Code vous demande de vous connecter. Ensuite, vous discutez avec lui directement dans le terminal. Vous pouvez aussi utiliser l'application de bureau, l'extension VS Code ou la version web sur claude.ai/code.

Les commandes utiles à connaître

Commande	À quoi elle sert
`/init`	Génère un fichier `CLAUDE.md` qui décrit votre projet à Claude.
`/clear`	Repart d'une conversation vide (utile quand on change de sujet).
`/plugin`	Ajoute des plugins et des skills (par exemple les skills Remotion).
`Échap`	Interrompt Claude s'il part dans la mauvaise direction.
`Maj + Tab`	Change de mode de permission (dont le mode plan, pour réfléchir avant d'agir).

Donner des yeux à Claude

Une animation se juge à l'œil. Pour que Claude puisse vérifier son travail, demandez-lui de **capturer des images** de l'animation à différents moments avec Playwright (un navigateur automatisé) :

> **PROMPT**
>
> *Installe Playwright et crée un script `snap.js` qui ouvre `index.html`, puis prend une capture à 0 s, 0,5 s, 1 s et 2 s. Après chaque modification, lance-le et regarde les images pour vérifier que l'animation correspond à ce que je demande.*

Vous pouvez aussi glisser vos propres captures d'écran ou images de référence dans la conversation : Claude sait les lire.

Astuce : faites un `git commit` à chaque étape qui vous plaît. Si une itération casse tout, dites simplement « reviens au dernier commit ».

CHAPITRE 4

Le vocabulaire du mouvement

« Fais un truc stylé » donne un résultat moyen. « Entrée en ease-out avec un léger overshoot et un stagger de 60 ms » donne un résultat pro.

Le timing et l'easing

Terme	Ce que ça veut dire	Quand l'utiliser
Linear	Vitesse constante, mécanique	Rotations infinies, défilements
Ease-out	Démarre vite, ralentit à la fin	Éléments qui *entrent* à l'écran
Ease-in	Démarre lentement, accélère	Éléments qui *sortent* de l'écran
Ease-in-out	Doux au début et à la fin	Déplacements d'un point A à un point B
Spring (ressort)	Mouvement physique avec rebond naturel	Interfaces vivantes, apparitions ludiques
Overshoot	Dépasse la cible puis revient	Donner de l'énergie, du « pop »
Stagger	Décalage entre plusieurs éléments	Listes, lettres, grilles

Les durées de référence

- **100 à 200 ms** : retour d'une interaction (survol, clic).
- **200 à 400 ms** : apparition d'un élément d'interface.
- **400 à 800 ms** : transition de page, mouvement important.
- **1 à 3 s** : séquence narrative, logo animé.

Les 12 principes de l'animation (version express)

Hérités des studios Disney, ils restent la base de tout mouvement crédible. Citez-les dans vos prompts :

1. **Squash & stretch** — écraser et étirer pour suggérer la matière.
2. **Anticipation** — un petit mouvement inverse avant l'action.
3. **Mise en scène** — guider le regard vers l'essentiel.

4. **Animation directe ou pose à pose** — fluidité ou contrôle.
5. **Follow-through & overlapping** — les parties ne s'arrêtent pas toutes en même temps.
6. **Slow in & slow out** — c'est l'easing.
7. **Arcs** — les mouvements naturels suivent des courbes.
8. **Action secondaire** — un détail qui enrichit l'action principale.
9. **Timing** — la vitesse donne le poids et l'émotion.
10. **Exagération** — pousser le mouvement pour qu'il se lise.
11. **Volume** — garder des formes cohérentes.
12. **Appeal** — rendre le tout agréable à regarder.

Traduire une émotion en paramètres

Ambiance voulue	Ce qu'il faut demander
Premium, luxe	Mouvements lents (600–1000 ms), ease-in-out doux, peu d'éléments, beaucoup d'espace
Énergique, jeune	Durées courtes, springs avec rebond, couleurs vives, stagger rapide
Tech, futuriste	Glitch, lignes qui se tracent, mouvements linéaires, typographie monospace
Calme, bien-être	Fondus, flottements lents, boucles respirantes de 4 à 6 s
Corporate, sérieux	Glissements sobres, ease-out, pas de rebond, alignements stricts

CHAPITRE 5

Projet 1 — Logo animé en CSS et GSAP

Votre premier projet complet, du prompt initial au fichier final.

Étape 1 : le brief

Commencez toujours par un brief structuré. Voici un modèle :

> **PROMPT**
>
> *Crée une page `index.html` autonome (sans framework) avec une animation d'intro pour le logo texte « NOVA ». Ambiance : tech et premium. Fond presque noir, texte blanc. Séquence : 1) une ligne horizontale se trace au centre (400 ms, ease-out) ; 2) les lettres montent depuis la ligne une par une avec un stagger de 80 ms et un léger overshoot ; 3) un reflet lumineux balaie le mot de gauche à droite ; 4) le slogan « Build the future » apparaît en fondu dessous. Durée totale : environ 2,5 s. Respecte prefers-reduced-motion. Utilise GSAP depuis un CDN.*

Étape 2 : ce que Claude produit

Claude va généralement écrire quelque chose de cette forme (extrait simplifié) :

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/3.12.5/gsap.min.js">
</script>
<script>
  const tl = gsap.timeline({ defaults: { ease: "power3.out" } });

  tl.from(".line",    { scaleX: 0, duration: 0.4 })
    .from(".letter",  { yPercent: 110, opacity: 0, duration: 0.6,
                        stagger: 0.08, ease: "back.out(1.7)" }, "-=0.1")
    .fromTo(".shine", { xPercent: -120 }, { xPercent: 120, duration: 0.8,
                        ease: "power2.inOut" }, "-=0.2")
    .from(".tagline", { opacity: 0, y: 10, duration: 0.5 }, "-=0.4");
</script>
```

Remarquez le paramètre `"-=0.1"` : il fait démarrer une étape légèrement avant la fin de la précédente. C'est ce chevauchement (overlapping) qui rend une animation fluide plutôt que saccadée.

Étape 3 : itérer au ressenti

Ouvrez la page, regardez, puis donnez des retours **sensoriels et précis** :

> **PROMPT**
>
> *Les lettres arrivent trop « cartoon ». Réduis l'overshoot de moitié et ajoute un léger flou de mouvement pendant la montée. Le reflet est trop rapide, ralentis-le à 1,2 s.*

> **PROMPT**
>
> *Ajoute une anticipation : juste avant que les lettres montent, la ligne s'écrase légèrement verticalement pendant 100 ms.*

> **PROMPT**
>
> *Ajoute des contrôles en bas de page : un bouton « Rejouer » et un curseur pour ralentir l'animation (timeScale de 0,25 à 1), pour que je puisse l'étudier image par image.*

Le réflexe pro : le curseur de vitesse est votre meilleur ami. À 25 % de la vitesse, vous voyez immédiatement les défauts de timing qu'on ne remarque pas en temps réel.

Version 100 % CSS (sans librairie)

Pour un site léger, demandez : « *Refais exactement la même animation en CSS pur, avec des @keyframes et animation-delay calculé par une variable CSS --i sur chaque lettre.* »

```
.letter {
  display: inline-block;
  animation: rise .6s cubic-bezier(.34, 1.56, .64, 1) both;
  animation-delay: calc(400ms + var(--i) * 80ms);
}
@keyframes rise {
  from { transform: translateY(110%); opacity: 0; }
  to   { transform: translateY(0);    opacity: 1; }
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .letter { animation: none; }
}
```

CHAPITRE 6

Projet 2 — Une vidéo avec Remotion

Remotion transforme des composants React en vidéo. Chaque image est une fonction du numéro de frame : parfait pour une IA qui écrit du code.

Démarrer le projet

> **PROMPT**
>
> *Crée un nouveau projet Remotion dans le dossier `promo` avec le template vide en TypeScript. Format vertical 1080×1920, 30 images par seconde, durée 10 secondes. Lance ensuite le Studio Remotion pour que je puisse prévisualiser.*

En coulisses, Claude exécute quelque chose comme :

```
npx create-video@latest promo
cd promo
npm install
npx remotion studio
```

Le **Studio Remotion** s'ouvre dans votre navigateur avec une timeline, un lecteur et la possibilité de modifier les paramètres en direct.

Les briques de base

Élément	Rôle
`useCurrentFrame()`	Donne le numéro de l'image en cours. Tout le mouvement en découle.
`interpolate()`	Convertit un intervalle de frames en valeurs (opacité, position…).
`spring()`	Crée un mouvement physique de ressort.
`<Sequence>`	Place une scène à un moment précis de la timeline.
`<AbsoluteFill>`	Calque plein écran, comme un calque dans After Effects.
`<Composition>`	Déclare une vidéo (taille, durée, fps) dans `Root.tsx`.

Exemple : une scène de titre

```
import { AbsoluteFill, interpolate, spring,
         useCurrentFrame, useVideoConfig } from "remotion";

export const Title: React.FC<{ text: string }> = ({ text }) => {
  const frame = useCurrentFrame();
  const { fps } = useVideoConfig();

  // Ressort : 0 → 1 avec un rebond naturel
  const pop = spring({ frame, fps, config: { damping: 12 } });

  // Fondu sur les 15 premières images
  const opacity = interpolate(frame, [0, 15], [0, 1], {
    extrapolateRight: "clamp",
  });

  return (
    <AbsoluteFill style={{ background: "#110e18",
                           justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
      <h1 style={{ color: "white", fontSize: 140, opacity,
                   transform: `scale(${pop})` }}>
        {text}
      </h1>
    </AbsoluteFill>
  );
};
```

Assembler un storyboard

Le plus efficace est de décrire votre vidéo comme un storyboard, scène par scène, avec les timings :

> **PROMPT**
>
> *Construis cette vidéo promo de 10 s pour l'application « Budgy » : 0–2 s : le logo apparaît avec un spring, fond dégradé violet → orange qui tourne lentement. 2–5 s : trois bénéfices apparaissent l'un après l'autre (« Suivez vos dépenses », « Épargnez sans effort », « 100 % gratuit »), chacun glisse depuis la droite avec une icône animée. 5–8 s : une maquette de téléphone entre par le bas, avec un graphique en barres qui se remplit. 8–10 s : appel à l'action « Téléchargez Budgy » qui pulse, puis fondu au noir. Rends les textes et couleurs paramétrables via des props (schéma zod) pour que je puisse les modifier dans le Studio.*

Rendre la vidéo

```
npx remotion render <id-de-la-composition> out/promo.mp4
```

Grâce aux props, vous pouvez ensuite générer des dizaines de déclinaisons (langues, produits, couleurs) à partir du même code :

> **PROMPT**
>
> *Écris un script qui lit `produits.csv` et génère une vidéo par ligne en passant le nom, le prix et la couleur en props.*

Bon à savoir : des skills Remotion officiels existent pour Claude Code (installables via `/plugin`). Ils donnent à Claude les bonnes pratiques à jour de Remotion : sous-titres animés, audio, transitions, rendu. Vérifiez aussi la licence de Remotion : gratuite pour les particuliers et les petites équipes, payante au-delà d'une certaine taille d'entreprise.

CHAPITRE 7

La boucle « vibe » : itérer au ressenti

La méthode qui fait la différence entre un résultat « généré par IA » et un résultat qui a du caractère.

Les 5 temps de la boucle

1. **Intention** — Décrivez l'émotion, le contexte, la durée et les contraintes.
2. **Génération** — Laissez Claude produire une première version complète, même imparfaite.
3. **Observation** — Regardez à vitesse normale, puis au ralenti. Notez ce qui vous gêne.
4. **Retour précis** — Une ou deux remarques à la fois, formulées en termes de mouvement.
5. **Sauvegarde** — Commit dès qu'une version vous plaît.

Les bons et les mauvais retours

Retour flou	Retour efficace
« C'est bof. »	« Le titre arrive trop tard, il doit être lisible dès 0,5 s. »
« Plus dynamique. »	« Divise toutes les durées par 1,5 et ajoute un overshoot sur les entrées. »
« C'est bizarre. »	« Les cartes s'arrêtent toutes en même temps : décale leur arrivée de 50 ms. »
« Fais plus beau. »	« Remplace le fondu par un masque qui révèle le texte du bas vers le haut. »

Techniques avancées de pilotage

- **Les références visuelles.** Glissez une capture d'une animation qui vous inspire : « *Reproduis le style de mouvement de cette image, pas son contenu.* »
- **Les variantes.** *« Propose 3 versions de cette transition : une sobre, une ludique, une cinématique. Mets-les côte à côte sur une même page. »*
- **Les paramètres exposés.** *« Ajoute un panneau de réglages (durée, intensité du rebond, couleur) pour que je trouve moi-même le bon dosage. »* Ensuite, donnez à Claude les valeurs retenues.

- **Le mode plan.** Pour un projet complexe, demandez d'abord un plan (storyboard, architecture des fichiers) avant toute ligne de code.
- **La vérification autonome.** *« Après chaque changement, capture les frames 0, 30, 60 et 90 et vérifie que rien ne déborde du cadre. »*

Règle d'or : si après trois itérations ça ne converge pas, ne vous acharnez pas. Revenez au dernier commit, faites `/clear` et reformulez votre brief à partir de ce que vous avez appris.

CHAPITRE 8

Le CLAUDE.md du motion designer

Le fichier `CLAUDE.md` à la racine du projet est lu par Claude à chaque session. C'est votre charte de mouvement.

Copiez ce modèle et adaptez-le à votre marque :

```
# Projet : Studio motion de [Ma Marque]

## Stack
- Vidéos : Remotion (TypeScript), 30 fps
- Web : CSS natif d'abord, GSAP 3 si timeline complexe
- Aperçu : `npx remotion studio` / serveur local `npx serve`

## Identité de mouvement
- Personnalité : confiante, chaleureuse, jamais agressive
- Easing par défaut : cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1) (ease-out expo)
- Entrées : 300–500 ms, ease-out. Sorties : 200–300 ms, ease-in
- Stagger standard : 60 ms
- Rebond : léger uniquement (spring damping ≥ 12), jamais sur le texte long
- Toujours respecter prefers-reduced-motion sur le web

## Couleurs et typographie
- Primaire #FF5B2E, secondaire #7C4DFF, fond #110E18
- Titres : Inter ExtraBold ; textes : Inter Regular

## Formats vidéo
- Vertical 1080×1920 (Reels/TikTok/Shorts), carré 1080×1080, 16:9 1920×1080
- Marges de sécurité : 120 px en haut et en bas sur le vertical

## Méthode de travail
- Après chaque modification, capture des frames clés et vérifie le rendu
- Garde textes, couleurs et durées dans des props ou des variables
- Ne supprime jamais une scène sans me demander
```

Avec ce fichier, un prompt aussi court que « *fais une story Instagram pour annoncer notre nouvelle fonctionnalité* » produira un résultat déjà conforme à votre identité.

CHAPITRE 9

Bibliothèque de 30 prompts

Copiez, adaptez les mots entre crochets, et lancez.

Micro-interactions web

1. Crée un bouton [Acheter] avec un effet magnétique qui suit légèrement le curseur au survol, et une onde qui part du point de clic.
2. Fais un loader de 3 points qui rebondissent avec squash & stretch, en boucle infinie, en CSS pur.
3. Anime une case à cocher : la coche se dessine comme un trait de stylo en 250 ms.
4. Crée un interrupteur jour/nuit où le soleil se transforme en lune avec un morphing SVG.
5. Fais un compteur qui monte de 0 à [12 500] avec un ralentissement à la fin, déclenché quand il entre dans l'écran.
6. Ajoute un effet de survol sur des cartes : légère inclinaison 3D qui suit la souris et reflet brillant.

Texte et typographie

7. Fais apparaître ce titre mot par mot avec un masque qui révèle chaque mot du bas vers le haut.
8. Crée un effet machine à écrire avec un curseur qui clignote et des fautes de frappe corrigées en direct.
9. Applique un effet glitch RGB de 300 ms sur le titre toutes les 4 secondes.
10. Anime le texte [Bienvenue] dans 5 langues qui se succèdent avec une transition de type « slot machine ».
11. Crée une typographie cinétique : les mots de la phrase [citation] apparaissent en rythme, avec des tailles et positions variées.

Logos et identité

12. Voici mon logo en SVG [fichier]. Anime-le : le contour se trace, puis le remplissage apparaît en fondu, puis il pulse une fois.
13. Décompose mon logo en formes géométriques qui s'assemblent depuis les bords de l'écran.
14. Crée une animation de logo en boucle de 4 s, discrète, utilisable en arrière-plan de stream.
15. Propose 3 animations de logo différentes (sobre, ludique, cinématique) sur une seule page de comparaison.

Vidéo (Remotion)

16. Crée une vidéo verticale de 15 s qui présente [3 conseils] avec une scène par conseil et des transitions en glissement.
17. Transcris ce fichier audio [voix.mp3] et génère des sous-titres animés mot par mot, style TikTok, mot actif surligné.
18. Fais une vidéo data viz : un graphique en barres animé à partir de ce CSV, avec les valeurs qui comptent.
19. Crée une intro YouTube de 5 s avec mon logo, des particules et un son de whoosh synchronisé.
20. Génère un template de témoignage client : photo, citation qui s'écrit, nom et note en étoiles qui s'allument.
21. Fais une animation de carte : une ligne trace un trajet de [Dakar] à [Paris] avec un avion qui suit le tracé.
22. Crée un compte à rebours de 10 s pour un lancement de produit, avec un rythme qui s'accélère.

Scroll et pages

23. Crée une landing page où chaque section entre au scroll avec un stagger, en GSAP ScrollTrigger.
24. Fais un effet de parallaxe sur 3 couches d'illustration au scroll, désactivé en reduced-motion.
25. Crée une transition entre deux pages où l'image de la carte s'agrandit jusqu'à devenir l'en-tête de la page suivante.
26. Fais une section « storytelling » épinglée où un produit tourne à mesure qu'on scrolle.

Génératif et 3D

27. Crée un fond animé de dégradés fluides qui se déforment lentement, en Canvas, léger en CPU.
28. Fais un champ de particules qui forment le mot [NOVA] puis se dispersent quand la souris passe.
29. Crée une scène Three.js avec une sphère déformée par du bruit qui réagit au son du micro.
30. Génère un motif géométrique animé en boucle parfaite de 6 s, exportable en vidéo pour un écran d'accueil.

CHAPITRE 10

Exporter et diffuser

Une belle animation ne sert à rien si elle est mal exportée.

Les formats selon la destination

Destination	Format	Dimensions conseillées
Reels, TikTok, Shorts, Stories	MP4 (H.264)	1080×1920, 30 fps
Post Instagram / LinkedIn	MP4	1080×1080 ou 1080×1350
YouTube	MP4	1920×1080 ou 3840×2160
Email, Slack, documentation	GIF (ou WebP animé)	600–800 px de large
Site web	CSS/JS natif ou WebM	Responsive
Application mobile	Lottie (JSON)	Vectoriel

Commandes d'export

```
# Vidéo MP4 avec Remotion
npx remotion render <composition> out/video.mp4

# GIF avec Remotion
npx remotion render <composition> out/anim.gif --codec=gif

# Convertir une vidéo en GIF de bonne qualité avec FFmpeg
ffmpeg -i video.mp4 -vf "fps=15,scale=720:-1:flags=lanczos,split[a][b];
[a]palettegen[p];[b][p]paletteuse" anim.gif
```

Vous n'avez pas besoin de retenir ces commandes : *« exporte en GIF de moins de 5 Mo pour Slack »* suffit, Claude choisit les bons réglages.

Capturer une animation web en vidéo

> **PROMPT**
>
> *Avec Playwright, enregistre `index.html` en vidéo pendant 4 s à 1080×1080, puis convertis le résultat en MP4 avec FFmpeg pour le poster sur LinkedIn.*

Vers Lottie

Claude peut écrire directement un fichier Lottie JSON pour des animations simples (formes, icônes). Pour des animations complexes, le plus fiable reste de dessiner dans un outil dédié puis de demander à Claude d'intégrer et de piloter le fichier Lottie dans votre app (lecture, pause, segments, interaction).

CHAPITRE 11

Erreurs fréquentes et dépannage

Problème	Cause probable	Quoi dire à Claude
L'animation saccade	Animation de `top/left/width` au lieu de `transform`	« N'anime que transform et opacity, et ajoute will-change là où c'est utile. »
Tout bouge en même temps	Pas de stagger, pas de hiérarchie	« Définis un ordre d'entrée : titre, puis sous-titre, puis visuels, avec 80 ms d'écart. »
Ça fait « généré par IA »	Easings par défaut, effets empilés	« Retire la moitié des effets. Un seul mouvement signature, le reste sobre. »
Rendu Remotion différent de l'aperçu	Utilisation de `Math.random()`, de timers ou d'animations CSS	« Rends tout déterministe : utilise random() de Remotion et base tout sur useCurrentFrame. »
Polices qui changent au rendu	Police pas encore chargée	« Charge les polices avec @remotion/google-fonts ou delayRender. »
Texte coupé en vertical	Pas de marges de sécurité	« Garde 120 px de marge en haut et en bas, et vérifie avec des captures. »
Claude tourne en rond	Contexte trop chargé, brief flou	Revenir au dernier commit, `/clear`, reformuler.

Accessibilité : non négociable

- Respectez `prefers-reduced-motion` : proposez une version sans mouvement ou avec de simples fondus.
- Évitez les flashs de plus de 3 fois par seconde (risque pour les personnes épileptiques).
- Ne bloquez jamais l'accès au contenu derrière une animation longue.
- Sous-titrez vos vidéos.

CHAPITRE 12

Conclusion et checklist finale

L'IA ne remplace pas le regard du motion designer. Elle supprime la friction entre l'idée et l'écran.

Le vibe motion design vous permet de tester dix idées dans le temps qu'il fallait pour en produire une. Votre rôle change : vous devenez celui ou celle qui **imagine**, **juge** et **affine**. Plus vous nourrissez votre culture visuelle (regardez des génériques, des pubs, des interfaces primées), plus vos prompts deviennent précis, et plus vos résultats se démarquent.

Checklist avant de livrer

☐ L'intention est claire : on comprend le message en un seul visionnage.
☐ Il y a une hiérarchie : l'œil sait où regarder à chaque instant.
☐ Les easings sont choisis (pas de linear par défaut sur les entrées).
☐ Les éléments se chevauchent naturellement (stagger, overlapping).
☐ La vitesse a été vérifiée au ralenti.
☐ Le format et les marges correspondent à la plateforme.
☐ prefers-reduced-motion est respecté sur le web ; la vidéo est sous-titrée.
☐ Textes, couleurs et durées sont paramétrables pour les déclinaisons.
☐ La version finale est commitée dans Git.

Votre premier défi

> PROMPT
>
> *Lis le CLAUDE.md, puis crée une vidéo verticale de 8 secondes qui présente mon activité en une phrase, avec mon logo animé à la fin. Propose d'abord un storyboard en 4 scènes, attends ma validation, puis code-la.*

À vous de jouer. Lancez `claude`, décrivez le mouvement que vous avez en tête, et regardez-le prendre vie.