Resumen de Clase Práctica: Historias de Usuario y TP1 Evaluable

Materia: Ingeniería y Calidad de Software (ICSW)

Clase: *Trabajo Práctico Evaluable N°1: Historias de Usuario, Criterios de Aceptación y Pruebas* | ***Fecha:*** *25/08/2026* | ***Fuente:*** *Apuntes de clase*

ÍNDICE DE CONTENIDOS Y TEMAS DE LA CLASE

1	Estructura y Redacción de Historias de Usuario
2	Identificación Correcta del Rol de Usuario
3	Criterios de Aceptación y Reglas de Negocio
4	Diseño de Casos y Escenarios de Prueba de Aceptación
5	Ejercicios Prácticos y Modelado de Dominio (Sistema Harmony Park)

1. Estructura y Redacción de Historias de Usuario

La Historia de Usuario (User Story) es un instrumento ágil para capturar requerimientos desde la perspectiva de quien necesita la funcionalidad. Más allá de su soporte escrito, su valor primordial radica en la conversación continua entre el equipo y el Product Owner.

La Estructura Estándar de las 3 Cs

La estructura clásica responde a la plantilla: 'Como [Rol], quiero [Acción/Funcionalidad], para [Valor de Negocio / Beneficio]'.

- **Tarjeta (Card):** Representa el texto de la historia.
- **Conversación (Conversation):** Diálogo entre desarrolladores y negocio para aclarar detalles.
- **Confirmación (Confirmation):** Criterios de aceptación y pruebas que determinan cuando está terminada.

Granularidad y Alcance

Una Historia de Usuario debe ser lo suficientemente acotada para ser implementada dentro de un Sprint. Si una historia involucra demasiados campos o datos de entrada (ej. más de 8-10 campos heterogéneos), debe dividirse en historias más pequeñas para evitar complejidad excesiva.

- Formato: Rol + Acción + Beneficio de Negocio.
- Dividir historias cuando la cantidad de datos o reglas sature el Sprint.
- El beneficio debe expresar el 'para qué' relevante para el negocio.

> **El Corazón de la Historia de Usuario**
>
> La parte más importante de una User Story no es lo que se escribe en la tarjeta o herramienta de gestión, sino la conversación que se genera en torno a ella.

2. Identificación Correcta del Rol de Usuario

Un error crítico en la formulación de Historias de Usuario (frecuente en instancias evaluativas) es la utilización de roles genéricos o inadecuados.

Roles a Evitar

Se debe erradicar el uso de términos ambiguos como 'Como usuario', 'Como persona', 'Como sistema' o 'Como cliente' (salvo que exista un contexto comercial donde el cliente pague en un comercio).

Identificación Basada en el Dominio

El rol debe representar a la entidad concreta del dominio de negocio que recibe el valor. Por ejemplo, en un sistema de finanzas familiares:

- **Incorrecto:** 'Como usuario quiero registrar un gasto...'
- **Correcto:** 'Como miembro de la familia' o 'Como gastador' o 'Como ejecutor de gasto'.

Si la aplicación sirve a distintos actores (ej. administrador, auditor, familiar), cada historia debe especificar el rol preciso que ejecuta la acción.

- Evitar 'Como usuario' o 'Como persona'.
- Utilizar terminología propia del negocio (ej. 'Gastador', 'Miembro del grupo familiar').
- El sistema nunca es un rol ('Como sistema' es incorrecto).

> **Criterio de Selección del Rol**
> Traten de pensar el rol a nivel de dominio y no a nivel de infraestructura de software. El rol identifica a quien percibe el beneficio directo.

3. Criterios de Aceptación y Reglas de Negocio

Los Criterios de Aceptación definen los límites de la Historia de Usuario y especifican las condiciones que deben cumplirse para que el Product Owner acepte la entrega.

Reglas de Negocio vs. Requerimientos No Funcionales

- **Reglas de Negocio:** Condiciones funcionales específicas del dominio. Ejemplos: 'La fecha del gasto no puede ser posterior a la fecha actual'; 'Por defecto, el responsable del gasto es el usuario logueado'.
- **Requerimientos No Funcionales Específicos:** Restricciones de calidad aplicadas a la historia. Ejemplo: 'El registro del gasto debe completarse en menos de 2 segundos'.

Comportamientos por Defecto

Es fundamental especificar la vista o estado inicial por defecto. Por ejemplo, al cargar una pantalla de consulta: 'Por defecto se deben mostrar todos los gastos del mes actual ordenados del más reciente al más antiguo'.

- Definir explícitamente comportamientos por defecto e inicializaciones.
- Diferenciar validaciones de datos respecto a reglas del negocio.
- Los criterios de aceptación son la base directa para diseñar las pruebas.

> **Lógica de Negocio en Criterios**
> Cualquier validación requerida por el Product Owner que restrinja el comportamiento del sistema debe formalizarse como un criterio de aceptación.

4. Diseño de Casos y Escenarios de Prueba de Aceptación

Las pruebas de aceptación declaran los escenarios concretos de verificación que validarán si la implementación satisface los criterios de aceptación.

Convención de Redacción

Las pruebas deben declararse utilizando verbos en infinitivo que denoten la acción de prueba. Ejemplos:

- Probar registrar un gasto indicando todos los datos obligatorios y verificar que se guarde correctamente.
- Probar registrar un gasto con fecha futura y verificar que el sistema muestre un mensaje de error.

Escenarios Positivos (Pasa) vs. Escenarios de Fallo (Bloqueo)

- **Escenarios de Pasa (Camino Feliz):** Verificación de ejecuciones con datos válidos y flujos normales.
- **Escenarios de Fallo / Bloqueo:** Pruebas donde se intenta forzar una violación de regla de negocio (ej. monto negativo, fecha futura, campos obligatorios vacíos) esperando que el sistema frene la acción y notifique al usuario. No confundir con errores imprevistos del software.

- Usar verbos en infinitivo ('Probar registrar...', 'Probar filtrar...').
- Evitar datos hiper-específicos salvo cuando modifiquen la regla de negocio.
- Garantizar que cada regla de negocio tenga al menos un escenario de prueba.

> **Pruebas de Fallo Legítimas**
> Una prueba de fallo válida es aquella donde el usuario intenta ingresar datos no permitidos y el sistema responde adecuadamente bloqueando la operación.

5. Ejercicios Prácticos y Modelado de Dominio (Sistema Harmony Park)

Durante la clase se analizaron dos ejercicios prácticos para el Trabajo Práctico Evaluable N°1 basados en la aplicación de gestión de presupuesto familiar Harmony Park.

Caso 1: Registrar Gasto

- **Historia:** 'Como miembro de la familia, quiero registrar un gasto personal o familiar, para llevar el control del presupuesto'.
- **Criterios de Aceptación:** El responsable por defecto es el usuario actual; se permite cambiar el responsable; la fecha no puede ser futura; el tipo de gasto es opcional.
- **Pruebas de Aceptación:**

1. Probar registrar un gasto cargando datos requeridos (Pasa).
2. Probar registrar gasto modificando la fecha por una anterior válida (Pasa).
3. Probar registrar gasto con fecha posterior a la actual (Falla / Error).
4. Probar registrar gasto sin ingresar el monto obligatorio (Falla / Error).

Caso 2: Filtrar y Ordenar Gastos

- **Historia:** 'Como ejecutores de gasto, queremos filtrar y ordenar nuestros gastos, para analizarlos en diferentes períodos'.
- **Criterios de Aceptación:** Muestra por defecto los gastos del mes actual ordenados de más reciente a más antiguo; permite filtrar por tipo de gasto, responsable y rango de montos; calcula el total acumulado de los gastos filtrados.
- **Pruebas de Aceptación:** Probar filtrado por tipo; probar filtrado por rango de montos; probar ordenamiento alternativo; probar aplicar filtros y verificar el cálculo del total acumulado.
- Validar siempre inicializaciones por defecto en las vistas de consulta.
- Asegurar que los acumuladores y totales estén reflejados en los criterios.
- Escribir supuestos de diseño si la consigna no especifica un comportamiento.

> **Resolución en Evaluaciones Parciales**
>
> Ante ambigüedades no especificadas en un enunciado de parcial, el estudiante debe tomar una postura explícita, fundamentarla y escribirla como supuesto de diseño.