

华东理工大学2021-2022学年第一学期期末试卷

VB语言及程序设计

一、单项选择题（每题1.5分，共45分）

1. 执行以下程序段后，变量c\$的值为_____

```
a$="Visual Basic Programing"
```

```
b$="Quick"
```

```
c$=b$ & UCase(Mid$(a$,7,6)) & Right$(a$,11)
```

A) Visual BASIC Programing

B) Quick Basic Programing

C) QUICK Basic Programing

D) Quick BASIC Programing

2. 以下叙述中错误的是_____

A) 双击鼠标可以触发 DblClick 事件

B) 窗体或控件的事件的名称可以由编程人员确定

C) 文本框获得焦点后将触发 gotfocus 事件

D) 控件的名称可以由编程人员设定

3. 设 a=10, b=5, c=1, 执行语句 Print a > b > c 后，窗体上显示的是_____

A) True

B) False

C) 1

D) 出错信息

4. 设a=6, 则执行x=iif(a>5,-1,0)后, x的值为_____

A) 5

B) 6

C) 0

D) -1

5. 在窗体(Name属性为Form1)上画两个文本框(其Name属性分别为Text1和Text2)和一个命令按钮(Name属性为Command1), 然后编写如下两个事件过程:

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
    a=text1.text+text2.text
```

```
    Print a
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Form_Load()
```

```
    Text1.text=""
```

```
    Text2.text=""
```

```
End Sub
```

程序运行后, 在第一个文本框(Text1)和第二个文本框(Text2)中分别输入123和321, 然后单击命令按钮, 则输出结果为_____

A) 444

B) 321123

C) 123321

D) 132231

6. 要强制显示声明变量, 可在窗体模块或标准模块的声明段中加入语句

A) Option Base 0

B) Option Explicit

C) Option Base 1

D) Option Compare

7. \、and、Mod、^等4个运算符中, 优先级最低的是_____

A) \

B) and

C) Mod

D) ^

8. 如果要改变窗体的标题, 则需要设置的属性是_____

A) Caption

B) Name

C) BackColor

D) BorderStyle

9. 阅读下面程序段,并选择输出结果_____

```
M=0
```

```
FOR J=1 TO 3
```

```
FOR K=1 TO J
```

```
FOR L=K TO 3
```

```
M=M+1
```

```
NEXT L
```

```
NEXT K
```

```
NEXT J
```

```
PRINT M
```

A)12

B)14

C)10

D)27

10. 下面程序运行后,输出的值是_____.

```
A$="4" : B$="5" : C$="6"
```

```
FOR J=1 TO 2
```

```
A$=B$ : B$=C$ : C$=A$
```

```
NEXT J
```

```
PRINT A$+B$+C$
```

A)15 B)645 C)545 D)656

11. 下面程序运行后,输出的结果是_____.

```
FOR J=1 TO 4
```

```
PRINT TAB(2*J); (J+5)*2
```

```
NEXT J
```

A)12 B)12 C)12141618 D)12 14 16 18

```
14                      14
16                      16
18                      18
```

12. 下面程序运行时输出的结果是_____.

```
FOR J=4 TO 1 STEP -1
```

```
PRINT TAB(8-J);
```

```
FOR K=4 TO 1 STEP -1
```

```
PRINT "*";
```

```
NEXT K
```

```
PRINT
```

```
NEXT J
```

A) **** B) **** C) * * * *
 *** * * * * * * * *
 ** * * * * * * * *
 * * * * * * * * *

13. 下面程序运行时输出的结果是_____.

```
A=INT(RND)
```

```
ON A+2 GOTO 30,40,50,60
```

```
30 PRINT 10;
```

```
40 PRINT 20;
```

```
50 PRINT 30;
```

```
60 PRINT 40;
```

A)10 20 30 40 B)20 30 40 C)30 40 D)40

14. Dim sum(1 to 3,20) as integer 声明了含有_____个元素的数组

A. 20 B. 3×21 C. 3×20 D. 4×20

15. 将相同类型的一组控件的_____属性设为相同, 则产生控件数组。

A. text B. index C. caption D. name

16. 关于 Redim 语句, 说法正确的是_____

- A. Redim 语句可以在过程外出现
- B. Redim 语句可以对已经定义的固定数组重声明
- C. 可以对同一个动态数组多次使用 Redim 重新定义其大小
- D. 一般情况下, Redim 语句可以改变动态数组的数据类型

17. 关于 Load 和 Unload 语句, 说法不正确的是_____

- A. Unload 可以将窗体从内存中卸载
- B. Unload 可以删除用 Load 添加的控件元素
- C. Unload 可以删除控件数组
- D. Load 可以在运行时添加控件元素

18. 假如有以下语句:

```
Option Base 1
```

Dim a(0 to 5) as Integer,b(10) as integer

不会出现下标越界错误的是_____

- A. Print a(0) B. Print a(6) C. Print b(0) D. Print b(11)

19. 在窗体上画一个命令按钮（其 Name 属性为 Command1），编写代码如下：

Option Base 1

Private Sub Command1_Click()

Dim A,I%,j%,s%

A=array(1,2,3,4)

J=1

For I=4 to 1 step -1

S=s+a(I)*j

J=j*10

Next I

Print s

End Sub

运行并单击按钮，输出结果是_____

- A. 4321 B. 12 C. 34 D. 1234

20. 以下函数值不返回-8 的是_____

- A. Cint(-7.4) B. Fix(-8.9) C. Int(-7.1) D. Round(-7.6)

21. 下面程序运行后,输出的结果是:

1 4 7

2 5 8

3 6 9

请选择一正确的内容,将空格处补充完整.

FOR J=1 TO 3

FOR K=1 TO 3

A(J,K)=_____

PRINT A(J,K);

NEXT K

PRINT

NEXT J

- A)J+K B)(J-1)*3+K C)J+(K-1)*3 D)J*K

22. 设有以下循环结构:

Do

循环体

Loop While <条件>

则以下叙述中错误的是_____

- A) 若"条件"是一个为 0 的常数，则一次也不执行循环体
B) "条件"可以是关系表达式、逻辑表达式或常数
C) 循环体中可以使用 Exit Do 语句
D) 如果"条件"总是为 True，则不停地执行循环体

23. 在窗体上画一个名称为 Command1 的命令按钮，然后编写如下代码：

Option Base 1

Private Sub Command1_Click()

d = 0

c = 10

x = Array(10, 12, 21, 32, 24)

For i = 1 To 5

If x(i) > c Then

d = d + x(i)

c = x(i)

```

Else
    d = d - c
End If
Next i
Print d
End Sub

```

程序运行后，如果单击命令按钮，则在窗体上输出的内容为_____

- A) 89 B) 99 C) 23 D) 77

24. 在窗体上画两个滚动条，名称分别为 Hscroll1、Hscroll2；六个标签，名称分别为 Label1、Label2、Label3、Label4、Label5、Label6，其中标签 Label 4~ Label6 分别显示"A"、"B"、"A*B"等文字信息，标签 Label1、Label2 分别显示其右侧的滚动条的数值，Label3 显示 A*B 的计算结果。当移动滚动框时，在相应的标签中显示滚动条的值。当单击命令按钮"计算"时，对标签 Label1、Label2 中显示的两个值求积，并将结果显示在 Label3 中。以下不能实现上述功能的事件过程是_____

- A) Private Sub Command1_Click()
 Label3.Caption = Str(Val(Label1.Caption)*Val(Label2.Caption))
 End Sub
- B) Private Sub Command1_Click()
 Label3.Caption = HScroll1.Value * HScroll2.Value
 End Sub
- C) Private Sub Command1_Click()
 Label3.Caption = HScroll1 * HScroll2
 End Sub
- D) Private Sub Command1_Click()
 Label3.Caption = HScroll1.Text * HScroll2.Text
 End Sub

25. 在窗体上画一个名称为 Command1 的命令按钮，然后编写如下事件过程：

```

Private Sub Command1_Click()
For n = 1 To 20
    If n Mod 3 <> 0 Then m = m + n \ 3
Next n
Print n
End Sub

```

程序运行后，如果单击命令按钮，则窗体上显示的内容是

- A) 15 B) 18 C) 21 D) 24

26. 设有如下程序：

```

Private Sub Command1_Click()
Dim sum As Double, x As Double
sum = 0
n = 0
For i = 1 To 5
x = n / i
n = n + 1
sum = sum + x
Next
End Sub

```

该程序通过 For 循环计算一个表达式的值，这个表达式是_____

- A) $1+1/2+2/3+3/4+4/5$ B) $1+1/2+2/3+3/4$
 C) $1/2+2/3+3/4+4/5$ D) $1+1/2+1/3+1/4+1/5$

27. 以下有关数组定义的语句序列中，错误的是_____

- A) Static arr1(3)
arr1(1) = 100
arr1(2) = "Hello"
arr1(3) = 123.45
- B) Dim arr2() As Integer
Dim size As Integer
Private Sub Command2_Click()
size = InputBox("输入: ")
ReDim arr2(size)
.
End Sub
- C) Option Base 1
Private Sub Command3_Click()
Dim arr3(3) As Integer
.
End Sub
- D) Dim n As Integer
Private Sub Command4_Click()
Dim arr4(n) As Integer
.
End Sub

28. 在窗体上画一个名称为 Command1 的命令按钮，然后编写如下事件过程：

```
Private Sub Command1_Click()
    Dim a As Integer, s As Integer
    a = 8
    s = 1
    Do
        s = s + a
        a = a - 1
    Loop While a <= 0
    Print s; a
End Sub
```

程序运行后，单击命令按钮，则窗体上显示的内容是_____

- A) 79 B) 340 C) 97 D) 死循环
29. 以下叙述中错误的是_____
- A) 一个工程中可以包含多个窗体文件
- B) 在一个事件过程中用 static 定义的变量能被其他事件过程中也是有效的
- C) 在设计 VB 程序时，窗体、标准模块等需要分别保存为不同类型的磁盘文件
- D) 全局变量必须在标准模块中定义
30. 设有如下程序：

```
Option Base 0
Private Sub Form_Click()
    Dim a
    Dim i As Integer
    a=Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
    For i=0 To 3
        Print a(5-i);
    Next
End Sub
```

程序运行后，单击窗体，则在窗体上显示的是

- A) 4 3 2 1 B) 5 4 3 2 C) 6 5 4 3 D) 7 6 5 4

二、填空题（每题 2 分，共 40 分）

1. Private Sub Command1_Click()

Dim a As String

a= "123456789"

For i =1 To 5

Print Space(6-i);Mid\$(a,6-i,___【1】___)

Next i

End Sub

如果要按照以下格式输出，请完善程序。

5

456

34567

2345678

123456789

2. A=2、B=-2，表达式“A/2+1>B+5 OR B*(-2)=6”的值是___【2】___

3. 请用比较排序法按照升序排序

Private Sub Command1_Click()

Dim a

a=Array(678,45,324,528,439,387,87,875,273,823)

For i=1 to 9

For j=___【3】___

if a(i)___【4】___a(j) Then

a1=a(i)

___【5】___

a(j)=a1

End if

Next j

Next i

For i=1 to 10

Print a(i)

Next i

End Sub

4. 执行以下程序后变量 s 的值为___【6】___

Dim A(5,5) As Integer

For i=1 to 5

For j=1 to 5

A(i,j)=i-j

Next j

Next i

For Each X in A

S=S+X

Next X

Print "S=";S

5. 执行以下代码并在 text1 中键入字母“b”，则窗体的标题变为 ___【7】_。

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

Dim str As String

str=Chr(KeyAscii)

KeyAscii=Asc(UCase(str))

Me.caption=String(2,KeyAscii)

End Sub

6. 在窗体上画一个名称为 Command1、标题为“计算”的命令按钮；画两个文本框，名称分别为 Text1 和 Text2；然后画 4 个标签，名称分别为 Label1、Label2、Label3 和 Label4，标题分别为“操作数 1”、“操作数 2”、“运算结果”和 空白；再建立一个含有 4 个单选按钮的控件数组，名称为 Option1，标题分别为“+”、“-”、“*”和“/”。程序运行后，在 Text1、Text2 中输入两个数值，选中一个单选按钮后单击命令按钮，相应的计算结果显示在 Label4 中。请在[11]、[12]和[13]处填入适当的内容，将程序补充完整。

```
Private Sub Command1_Click()
    For i=0 To 3
        If ____ 【8】 ____=True then
            opt=Option1(i).Caption
        End If
    Next
    Select Case ____ 【9】 ____
        Case "+"
            Result=Val(Text1.Text)+Val(Text2.Text)
        Case "-"
            Result=Val(Text1.Text)-Val(Text2.Text)
        Case "*"
            Result=Val(Text1.Text)*Val(Text2.Text)
        Case "/"
            Result=Val(Text1.Text)/Val(Text2.Text)
    End Select
    ____ 【10】 ____=Result
End Sub
```

7. 在窗体上画一个名称为 Command1 的命令按钮和一个名称为 Text1 的文本框。程序运行后，Command1 为禁用(灰色)。当向文本框中输入任何字符时，命令按钮 Command1 变为可用。请填写适当的内容，将程序补充完整。

```
Private Sub Form_Load()
    Command1.Enabled=False
End Sub
Private Sub Text1_ ____ 【11】 ____()
    Command1.Enabled=True
End Sub
```

8. 为了改变计时器控件的时间间隔，应该修改该控件的 ____ 【12】 ____ 属性。

9. 在窗体上画一个名称为 Lable1 的标签和一个名称为 List1 的列表框。程序运行后，在列表框中添加若干列表项。当双击列表框中的某个项目时，在标签 Label1 中显示所选中的项目，如图所示。请填写适当的内容将程序补充完整。

```
Private Sub Form_load()
    List1.AddItem "四川"
    List1.AddItem "湖南"
    List1.AddItem "江西"
End Sub
Private Sub _DbClick()
    Label1.Caption= ____ 【13】 ____
End Sub
```

10. 下列程序段的执行结果是 ____ 【14】 ____

```
Dim M(10)
For I=0 To 10
    M(I)=2*I
Next I
```

Print M(M(3))

11. 以下程序代码使用二维数组 A 表示矩阵, 实现单击命令按钮 Command1 时使 4×4 矩阵的两条对角线上的元素值全为 1, 其余元素值全为 0

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim A(4,4)  
    For i=1 to 4  
        For j=1 to 4  
            A(i,j)=____【15】____  
        Next j  
    Next i  
End Sub
```

12. 由键盘输入一个正整数, 找出大于或等于该数的第一个素数, 并输出。(例如, 输入 7, 输出 7; 输入 9, 输出 11)

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim m as integer,x as integer,tag as Boolean  
    Tag=false  
    x=inputbox("请输入正整数: ")  
    Do While Not tag  
        M=2:tag=____【16】____  
        Do While tag And m<=Int(Sqr(x))  
            If x Mod m=0 Then tag____【17】____ Else ____【18】____  
        Loop  
        If Not tag then ____【19】____  
    Loop  
    Print x  
End Sub
```

13. 下列程序的功能是判断一个单词是否是回文, 即从左读和从右读都一样, 如 LEVEL, 从文本框中输入一个单词, 判断结果输出到窗体, 请填空:

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim f as Boolean,i as integer,j as integer  
    J=Len(text1.text)  
    For i=1 to Int(j/2)  
        If _____【20】_____ Then  
            F=true  
        Else  
            F=false  
        Exit for  
    End if  
Next i  
If f=True then Print "所输入的单词是回文"  
If f=False then Print "所输入的单词不是回文"  
End Sub
```

三、编程题 (共 15 分)

1. 随机生成 100~999 之间的 100 个整数, 并存储在一维数组中, 按照冒泡法进行降序排列并输出。(7 分)

2. 假设有一个数组 a, 已经有 N 个元素值 (N=10, 都是正整数), 并在 Form1_load 事件中按降序排列。单击 Command1 后, 当用户输入任一数时, 要求按顺序插入到 a 中, 并显示插入后的数组。程序可以接收用户的多次输入, 直到输入负数结束。(8 分)