

华东理工大学 2020-2021 学年第二学期期末试卷

Javaweb 高级编程

一、 单项选择题（每题 2 分,共 30 分）

1. useBean标签中scope有四中不同取值,下列哪一个scope取值是Jsp引擎为每一个客户分配一个共享的beans。()
A、 request B、 session C、 application D、 page
2. 核心标签库中,用来实现循环功能的标签是()。
A、 <c:for> B、 <c:if> C、 <c:while>D、 <c:forEach>
3. 下列关于JSTL中条件标签说法错误的是 ()。
A、 <c:if>标签可以实现形如 if () {...} else {...}的条件语句
B、 <c:choose>标签用于条件选择
C、 <c:when>标签代表一个条件分支
D、 <c:otherwise>代表<c:choose>的最后选择。该标签同样不接受任何属性
4. 以下(D)不是JSP运行所必须的条件。
A、 JavaJDK B、 操作系统 C、 支持 Jsp 的 Web 服务器 D、 数据库
5. 下列()不是request对象的方法。
A、 getSession(Boolean create)
B、 addHeader(String name, String value) //这个是 response 的方法
C、 isSecure()
D、 setAttribute(String name, java. lang. Object o)
6. XML采用以下哪种数据组织结构? ()
A、 星状结构 B、 线状结构 C、 网状结构 D、 树状结构
7. 在XML中,下列关于DOM的叙述不正确的()。
A、 DOM 是独立于开发语言和平台的,因此使用 Visual Basic、Java、Visual C++等开发工具使用的 DOM 编程 API 是一致的
B、 XML 文档通过 load 方法被装载进内存后,在内存中形成一个 DOM 文档对象模型树
C、 通过 DOM API,软件开发人员可以控制 XML 文档的结构和内容
D、 通过 DOM 在 XML 文档中只能按照顺序方式导航
8. Servlet的表单处理的方法有 ()。
① getParameter("parameter1");
② setContentType
③ getParameterValues
④ sendRedirect
⑤ getParameterNames
A、 ①④⑤ B、 ③④⑤ C、 ①③⑤ D、 ③④

9. 为了使用自定义标记，不需要定义的独立组件()。处理类必须有->写tdl描述其中的属性参数等等->使用
- A、定义标记功能的标记处理程序类
 - B、将 XMI 元素名称映射到标记实现的标记库描述符文件
 - C、使用标记库的 JSP 文件
 - D、部署描述符文件
10. 下面哪两个HTTPServlet的方法能够对客户端请求进行处理？（）(题目都已经说了两个方法想多选都没办法)
- ① doGet
 - ② doPut
 - ③ doPost
 - ④ doTrace
 - ⑤ doSubmit
- A、①②③④⑤ B、①③ C、③④⑤ D、①③④
11. 下列哪一个HTTP 响应状态码由于服务器端错误产生的（）
- A、200 B、404 C、500 D、400
12. 如果某个类要成为Servlet，则它应该继承如下哪个类（）
- A、HttpServletRequest C、HttpServletResponse
 - B、HttpServlet D、GenericServlet
13. JSP的元素类型只有3种:脚本元素、()、标准操作元素。
- A、声明元素 B、指令元素
 - C、表达元素 D、指令动作元素
14. 表单标记中的action属性的作用是（）
- A、为表单命名
 - B、调用客户端验证方法
 - C、声明表单的提交方式
 - D、指明表单信息发送的目的地址
15. JSP文件在第一次运行的时候被JSP引擎编译为()文件。
- A、Servlet B、Class C、HTML D、XML
16. 下列哪一个不是Web服务器端技术（）
- A) ASP B)HTML C)JSP D)SERVLET
17. 自定义标记不可定义为()。
- A、将可以重用的代码编入 JSP 页面的一种方式
 - B、一个访问 JSP 的、类似于 XMI.的前端（一种植入 Java 代码的方式，而不是植入 JSP 的。当然 JSP 本质也是 Java 代码，所以最好死记吧）

- C、一个可扩展的 JavaBean，具有在 JSP 页面内使用的简单接口
- D、Java 程序员和 Web 设计者的交互点

18. 解析下面XML文档时，下列说法正确的是（）。

```
<book>
  <author>耿祥义</author>
  <ISBN>9787302206491</ISBN>
</book>
```

- A、“耿祥义”是文本对象
- B、“耿祥义”是元素对象
- C、<book>是元素对象，同样也是文本对象
- D、<ISBN>是元素对象，同样也是文本对象

19. 假定login.getName() 返回类型为java.lang.String ， 给定JSP代码:
Welcome <%= login.getName() %>

以下那个选项与此语句的功能相同（） //JSP 页面内置了 Out

- A、Welcome <% Writer.print(login.getName());%>
- B、Welcome <% out.print(login.getName());%>
- C、Welcome <% response.out.print(login.getName());%>
- D、Welcome <% response.writer.print(login.getName());%>

20. 自定义标签的配置文件放在()

- A、WebRoot
- B、WEB-INF
- C、lib
- D、classes

21. 给定HttpServletRequest请求对象request以及HttpServletRequest响应对象response，下面哪条语句能够在servlet中创建cookie"username"，并将值设为"joe"（）

- A、request.addCookie ("username". "joe")
- B、response.addCookie (new Cookie ("username", "joe"))
- C、response.addCookie (username, "joe")
- D、request.addCookie (new Cookie ("username", "joe"))

22. 使用<jsp:setProperty>动作标记可以在JSP页面中设置Bean的属性，但必须保证Bean有对应的()方法。

- A、setXxx
- B、SetXxx
- C、getXxx
- D、GetXxx

23. 以下是web.xml文档的一部分：

```
<servlet>
  <servlet-name>Display</servlet-name>
  <servlet-class>myPackage.DisplayServlet</servlet-class>
  <load-on-startup>2</load-on-startup>
</servlet>
<servlet>
  <servlet-name>Search</servlet-name>
  <jsp-file>/search/search.jsp</jsp-file>
```

```
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
```

请问以上 web.xml 文档中的设置是指示服务器首先装载和初始化哪个 servlet?
()

- A、 search.jsp B、 Display
- C、 DisplayServlet D、 由 search.jsp 生成的 servlet

24. 用HttpServlet类的方法时，必须带两个参数，它们是 ()

- A、 HttpServletRequest, HttpServletResponse
- B、 ServletRequest, ServletResponse
- C、 ServletInputStream, ServletOutputStream
- D、 Request, Response

25. 如何实现监听ServletRequest对象添加属性() 。

- A、 实现 ServletRequestAttributeListener 接口的 attributeAdded 方法
- B、 实现 ServletRequestAttributeListener 接口的 attributeReplaced 方法
- C、 实现 ServletRequestListener 接口的 attributeAdded 方法
- D、 实现 ServletRequestListener 接口的 RequestDestroyed 方法

26. 下列那种方式可以实现Servlet或Jsp页面之间共享数据。()

- ① ServletContext
 - ② HttpServletResponse
 - ③ HttpServletRequest
 - ④ ServletConfig
 - ⑤ GenericServlet
- A、 ①②⑤ B、 ④⑤ C、 ①③ D、 ①⑤

27. 给定HttpServletRequest 请求对象及HttpServletResponse响应:

- (1) HttpSession session = null;
- (2) // insert code here
- (3) if(session == null) {
- (4)// do something if session does not exist
- (5) } else {
- (6)// do something if session exists
- (7) }

为了实现上面的设计意图，需要在第 (2) 行插入以下哪条语句 (B)

- A、 session = response.getSessionj();
 - B、 session = request.getSessionj();
 - C、 session = response.getSessionj(true);
 - D、 session = response.getSessionj(false);
- //response 没有 getSession () 方法

28. 下列动作标签中哪一个是为了重定向一个HTML文件。()

- A、 <jsp:useBean>
- B、 <jsp:include>

- C、<jsp:forward> D、<jsp:plugin>
29. request.getRequestDispatcher().forward(request,response)称之为()
A、流转 B、转发 C、重定向 D、导航
30. 在MVC模式中，核心内容为()。
A、model B、control C、view D、不确认
31. EL表达式， $\{9 \bmod 3\}$ ，执行结果为：()
A、 $9 \bmod 3$ B、1 C、0 D、null
32. 以下有关 Servlet 常用的请求头的含义说法错误的是（）
A、Accept-Language 头指出客户端倾向的语言。如 en。
B、Content-Length 头以字节为单位给出 POST 数据的长度。
C、Host 表明了主机和端口。
D、User-Agent 头表明了发出请求的客户代理的信息。
33. 当使用URL重写方式进行会话跟踪时，需要使用以下哪种方法对 HttpServletResponse.sendRedirect方法所用的URL进行编码（）
A、ServletResponse.encodeURL
B、HttpServletResponse.encodeURL
C、ServletResponse.encodeRedirectURL
D、HttpServletResponse.encodeRedirectURL
34. 下面(B)不是JSP本身已加载的基本类。
A) java.lang.* B) java.io.*
C) javax.servlet.* D) javax.servlet.jsp.*
35. MVC架构中使用HTML界面、Jsp界面实现用户界面，使用（）实现控制逻辑。
A、Jsp B、Servlet C、JavaScript D、EJB
36. 以下关于Java Servlet API说法错误的是（）
A、Java Servlet API 是一组 Java 类，它定义了 Web 客户端和 Web Servlet 之间的标准接口。
B、Java Servlet API 由两个包组成：javax.servlet 和 javax.servlet.http。
C、javax.servlet.http 包对 http 协议提供了特别的支持。
D、javax.servlet 包提供了对除 http 协议外其他协议的支持。（只对 Http 协议有支持）
37. 假设login.getName()方法返回值的类型为java.lang.String，那么对于JSP片段:Welcome <%= login.getName() %>，下面哪条语句的作用与其相同（）
A、Welocome <% out.print(login.getName());%>
B、Welocome <% Writer.print(login.getName());%>
C、Welocome <% response.out.print(login.getName());%>

D、Welocome <% response.writer.print(login.getName());%>

38. 从“员工”表的“姓名”字段中找出名字包含“玛丽”的人，()语句是正确的。
- A) Select * from 员工 where 姓名 ='玛丽'
 - B) Select * from 员工 where 姓名 ='%玛丽'
 - C) Select * from 员工 where 姓名 like '%玛丽%'
 - D) Select * from 员工 where 姓名 like '玛丽%'
39. 如果要想实现监听HTTP会话的创建，需要实现哪个接口的什么方法()。
- A、 HttpSessionListener 接口的 sessionDestroyed 方法
 - B、 HttpSessionListener 接口的 sessionCreated 方法
 - C、 HttpSessionActivationListener 接口的 sessionCreated 方法
 - D、 HttpSessionAttributeListener 接口的 sessionCreated 方法
40. JSP的()指令允许页面使用者自定义标签库。
- A、 Include 指令
 - B、 Plugin 指令
 - C、 Include 指令
 - D、 Taglib 指令
41. javax.servlet包中包含了两个异常类 ()
- ① IOException
 - ② Exception
 - ③ ServletException
 - ④ UnavailableException
 - ⑤ Throws
- A、 ①④⑤ B、 ③④ C、 ③④⑤ D、 ①③⑤
42. 下列变量声明在 () 范围内有效。
- ```
<%! Date dateTime;
int countNum; %>
```
- A) 在整个页面内有效，被多个客户共享
  - B) 从定义开始处有效，客户之间不共享
  - C) 在整个页面内有效，客户之间不共享
  - D) 从定义开始处有效，被多个客户共享
43. 下列对于JSTL的说法不正确的是()。科普：scriptlet称之为脚本小程序<%%>之内的都叫
- A、JSTL 特别为条件处理、迭代、国际化、数据库访问和可扩展标记语言(XML)处理提供支持
  - B、JSTL 是指 (Java Standard Tag Library) 标准标记库
  - C、JSTL 简化了 JSP 和 WEB 应用程序的开发。
  - D、JSTL 以一种统一的方式减少了 JSP 中的 scriptlet 代码数量



## 一、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. HTML 称为超文本元素语言，它是 Hypertext   Marked   Language 的缩写。
2. 一个 HTML 文档必须有<head>和<title>元素。
3. 超级链接不仅可以将文本作为链接对象，也可以将图像作为链接对象。
4. 表单域一定要放在<form>元素中。
5. 盒子模型中的 top、right、bottom、left 属性取值即可以是像素数，也可是百分比，并且只有父容器的 position 取值为非 static 值时才有效。

## 二、简答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 简述重定向和请求转发的区别。
2. 请简述 Servlet 的基本运行流程。
3. JSP 中 request 对象采用什么方法获取表单提交信息？
4. 请说出常用的 Jsp 内置对象，并简述它们的功能。
5. SAX 与 DOM 解析 XML 的区别
6. 请编写一个类，实现通过对象得到完整的“包.类”名称的功能。
7. 一个 Jsp 页面可由哪些元素组成？
8. Servlet 过滤器 Filter 的作用及开发步骤，并对类中方法的作用做详细说明