

华东理工大学 2021-2022 学年第一学期期末试卷

Javaweb 高级编程

一、选择题（每小题 2 分，共 42 分）

- 下面描述错误的是
A) HTML 文件必须由<html>开头，</html>标记结束。
B) 文档头信息包含在<head>与</head>之间。
C) 在<head>和</head>之间可以包含<title>和<body>等信息。
D) 文档体包含在<body>和</body>标记之间
- 下列设置颜色的方法中不正确的是
A) <body bgcolor=" red" >
B) <body bgcolor=" yellow" >
C) <body bgcolor=" #FF0000" >
D) <body bgcolor=" #HH00FF" >
- 设置文档体背景颜色的属性是
A) text B) bgcolor C) background D) link
- <title></title>标记在<head></head>标记之间，<title></title>标记之间的内容将显示到 (B)
A) 浏览器的页面上部 B) 浏览器的标题栏上
C) 浏览器的状态栏中 D) 浏览器的页面下部
- 是标题标记。
A) <p>标记 B)
标记 C) <hr>标记 D) <h1>
- <p align="段落对齐方式">标记中，align 属性为段落文字的对齐方式，不能取的值为
A) Left B) Right C) Center D) width
- 标记中默认的中文字体是
A) “宋体” B) “幼圆” C) “楷体” D) “宋体”
- 表示粗体加斜体的标记是。
A) 字体 B) <I>字体</I>
C) <I>字体</I> D) <U>字体</U>
- 文本下标标记为
A) B) <sud> </sud>
C) D) <suq> </suq>
- 用来在网页中显示图形的标记为
A) <image src=" 文件名" ...> B)
C) <center src=" 文件名" ... > D) <picture src=" 文件名" ... >
- 超级链接是互联网的灵魂，下面哪个是正确的链接标记
A) 新浪网
B) 新浪网
C) http://www.sina.com
D) http://www.sina.com
- 表格在网页中应用非常广泛，常用于网页的布局排版，下面那些不是表格的标记 ()
A) <tables> B) <tr> C) <td> D) <th>

13. 下列那个属性为单元格向右打通的列数，用于合并单元格。
A) rowspan B) colspan C) height D) width
14. 下列哪个属性为单元格向下打通的行数，用于合并单元格。
A) rowspan B) colspan C) height D) width
15. 表格中的行标记A) top B) middle C) left D) baseline
16. CSS 样式按照代码放置的位置不同可以划分为 3 种 CSS 样式，下列哪个不是 CSS 的样式
A) 嵌入样式 B) 内联样式
C) 文件样式 D) 外联样式。
17. CSS 选择器通过被规则指定的标记，对文档中使用该标记的内容进行统一的外观控制。
下面那些不是 CSS 选择器
A) 标记选择器 B) 类型选择器 C) ID 选择器 D) 名称选择器
18. CSS 选择器中标记选择器和类型选择器的作用范围
A) 标记选择器大于类型选择器 B) 标记选择器等于类型选择器
C) 标记选择器小于类型选择器 D) 不确定
19. 盒子模型是所有布局控制的基础，下列哪项是盒子模型的内边距
A) Content Container B) padding
C) border D) margin

内容高度 height、内容宽度 width 等。

20. 盒子模型将所有的 HTML 元素都放置到一个盒子中，通过控制盒子的外观来实现整个页面外观的控制，下列哪项控制内容的大小
A) height 和 width B) padding
C) border D) margin
21. HTML 文档定义层的标记是 (C)
A) <layer> B) <level>
C) <div> D) <element>

二、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1. HTML 称为超文本元素语言，它是 Hypertext Marked Language 的缩写。
2. 一个 HTML 文档必须有<head>和<title>元素。
3. 超级链接不仅可以文本作为链接对象，也可以将图像作为链接对象。
4. 表单域一定要放在<form>元素中。
5. 盒子模型中的 top、right、bottom、left 属性取值即可以是像素数，也可是百分比，并且只有父容器的 position 取值为非 static 值时才有效
6. 用户在浏览器中输入 http://127.0.0.1: 8080/ch2/ch2_1.html 即可访问本机上的该页面。
7. 在网页中图形文件与网页文件是分别存储的。
8. 绝对路径是文件名的完整路径；相对路径是指相对当前网页文件名的路径。
9. 超级链接<a>标记的 target 属性取值为链接的目标窗名，可以是 parent、blank、self、top。
10. 当样式定义重复出现的时候，最先定义的样式起作用

三、填空题（每小题 1 分，共 8 分）

1. HTML 文档的开头和结束元素为_____。
2. 一个 HTML 文档由_ 或者_、文档头和文档体三部分组成。
3. HTML 文件是 文件格式，可以用文本编辑器进行编辑制作。
4. 表格定义中使用的子标记<td>的含义为_____。
5. 将一个图像作为一个超级链接，用到了__标记。
6. input 表单域表示一个文本框时，它的 type 属性应该赋值为__ 。
7. URL 是 Uniform Resource Locator 的缩写，中文称之为_____。
8. 超级链接标记<a>的 href 属性取值为_____。

四、简答题 20 分，共 40 分)

1. 什么是 HTML/XHTML?
2. 什么是 CSS? 与 HTML/XHTML 是什么关系。