

华东理工大学 2017-2018 学年度第一学期

《 C 语言程序设计 》 课程期末考试试卷（ A 卷）

开课专业 计算机科学与技术 考试方式 闭卷 考试时长 110 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本题共 20 道小题，共 40 分。）

1. 有下列程序

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
union
```

```
{
```

```
int k;
```

```
char i[2];
```

```
}*s,a;
```

```
s=&a;
```

```
s->i[0]=0x39;s->i[1]=0x38;
```

```
printf("%x\n",s->k);
```

```
}
```

输出结果是

A)3839 B)3938 C)380039 D)390038

2. 设 i 是 int 型变量,f 是 float 型变量,用下面的语句给这两个变量输入值:

```
scanf("i=%d,f=%f",&i,&f);
```

为了把 100 和 765.12 分别赋给 i 和 f,则正确的输入为

A)100<空格>765.12<回车> B)i=100,f=765.12<回车>
C)100<回车>765.12<回车> D)x=100<回车>,y=765.12<回车>

3. 设已有定义: char *st="how are you"; 下列程序段中正确的是

A) char a[11], *p; strcpy(p=a+1,&st[4]);

B) char a[11]; strcpy(++a, st);
C) char a[11]; strcpy(a, st);
D) char a[], *p; strcpy(p=&a[1],st+2);

4. 设 j 为 int 型变量,则下面 for 循环语句的执行结果是

```
for(j=10;j>3;j--)
```

```
{
```

```
if(j%3)j--;
```

```
--j;--j;
```

```
printf("%d",j);
```

```
}
```

A)6 3 B)7 4 C)6 2 D)7 3

5. 以下程序的输出结果是

```
main()
```

```
{
```

```
int i,k,a[10],p[3];
```

```
K=5;
```

```
for (i=0;i<10;i++) a[i]=i;
```

```
for (i=0;i<3;i++) p[i]=a[i*(i+1)];
```

```
for (i=0;i<3;i++) k=p[i]*2;
```

```
printf("%d\n",k);
```

```
}
```

A)20 B)21 C)22 D)23

6. 若有以下说明:

```
int w[3][4]o={{0,1},{2,4},{5,8}};
```

```
int(*p)[4]=w;
```

则数值为 4 的表达式是

A) *w[1]+1 B) p++,*(p+1)
C) w[2][2] D) p[1][1]

7. 若 k 是 int 型变量，且有下面的程序片段：

```
k=-3
if(k<=0) printf("####")
else      printf("&&&&");
```

上面程序片段的输出结果是

- A) ##### B) &&&& C) #####&&&& D) 有语法错误，无输出结果

8. 以下程序运行后，输出结果是

```
main( )
{
int y=18, i=0, j, a[8];
do
{
a[i]=y%2;i++;
y=y\2;
} while(y>1=1);
for(j=i-1;j>=0;j--)
printf("%d", a[j]);
printf("\n")
}
```

- A)10000 B)10010 C)00110 D)10100

9. 以下叙述中不正确的是

- A)在不同的函数中可以使用相同名字的变量
B)函数中的形式参数是局部变量
C)在一个函数内定义的变量只在本函数范围内有效
D)在一个函数内的复合语句中定义的变量

10. 请读程序:

```
#include<stdio.h>
func( int a, int b)
{ int c;
c=a+b;
return c;
}
```

```
main()
{ int x=6, y=7, z=8, r;
r=func( x--,y==,x+y),z--);
printf("%d\n",r);
}
```

上面程序的输出结果是

- A) 11 B) 20 C) 21 D) 31

11. 以下程序的输出结果是

```
# include <stdio.h>
main()
{ int a=2,c=5;
printf("a=%d,b=%d\n",a,c); }
A) a=%2,b=%5      B) a=2,b=5      C) a=%d,b=%d      D) a=%d,b=%d
```

12. 设 a=1,b=2,c=3,d=4,则表达式： a<b?a:c<d?a:d 的结果为

- A) 4 B) 3
C) 2 D) 1

13. 执行以下程序后,y 的值是

```
main ( )
{ int a[]={2,4,6,8,10};
int y=1,x,*p;
p=&a[1];
for(x=0;x<3;x++) y += * (p + x);
printf("%d\n",y); }
```

- A) 17 B) 18 C) 19 D) 20

14. 下面四个选项中，全是不合法的用户标识符的是：

- A、A P_0 do B、float la0 _A
C、b-a goto int D、_123 temp INT

15. 以下程序的输出结果是

```
main( )
{ int n=4;
while(n--)printf("%d ", --n);
```

}
A) 2 0 B) 3 1 C) 3 2 1 D) 2 1 0

16. 设有如下的变量定义：

int i=8, k, a, b;

unsinged long w=5

double x=1, 42, y=5.2

则以下符合 C 语言语法的表达式是

A)a+=a-=(b=4)*(a=3) B)x%(-3); C)a=a*3=2 D)y=float(i)

17. 两次运行下面的程序,如果从键盘上分别输入 6 和 4,则输出结果是

main()

{ int x;

scanf("%d",&x);

if(x++>5) printf("%d",x);

else printf("%d\n",x--); }

A) 7 和 5 B) 6 和 3 C) 7 和 4 D) 6 和 4

18. 若有以下定义：

char a;int b;

float c;double d;

则表达式 a*b+d-c 值的类型为

A)float B)int C)char D)double

19. 设有以下定义：

int a[4][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};

int (*prt)[3]=a,*p=a[0];

则下列能够正确表示数组元素 a[1][2]的表达式是

A)*((*prt+1)[2]) B)*(*p+5)

C)(*prt+1)+2 D)*(*a+1)+2)

20. 给出以下定义：

char x[]="abcdefg";

char y[]={ 'a','b','c','d','e','f','g'};

则正确的叙述为

A)数组 X 和数组 Y 等价 B)数组 x 和数组 Y 的长度相同

C)数组 X 的长度大于数组 Y 的长度 D)数组 X 的长度小于数组 Y 的长度

二、填空题（每空 1 分，共 10 分。）

1. 假定 p 所指对象的值为 25，p+1 所指对象的值为 46，则执行"(*p)++; "语句后，p 所指对象的值为_____。

2. 如果变量定义有：int a=9, c=8; 则表达式 (--a!=c++) ? --a: ++c 的值为_____。

3. 假定一个二维数组为 a[M][N]，则 a[i]的地址值(以字节为单位)为 _____。

4. 已有 int i,j; float x; 为将 -10 赋给 i，12 赋给 j，410.34 赋给 x；则对应 scanf("%d,%d,%d",&i,&j,&f)调用语句的数据输入形式是_____

5. 若 x=5, y=10, 则 x>y 和 x<=y 的逻辑值分别为_____和_____。

6. C 语言提供三种逻辑运算符，按优先级高低它们分别是_____，_____, _____。

7. 空字符串的长度是_____。

三、判断题（本题共 10 道小题，共 10 分。）

1. 若 a 是实型变量，C 程序中允许赋值 a=10,因此实型变量中允许存放整型数（ ）

2. 函数中的局部变量都是动态存储（ ）

3. 自增运算符(++)或自减运算符(--)只能用于变量，不能用于常量或表达式（ ）

4. 函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套（ ）

5. do-while 循环中，根据情况可以省略 while（ ）

6. 形参时虚拟的，不占用存储单元()

7. 用户若需要调用标准库函数，调用前必须重新定义（ ）

8. 全局变量使得函数之间的"耦合性"更加紧密，不利于模块化的要求（ ）

9. 在实际编程中，do-while 循环完全可以用 for 循环替换（ ）

10. if 语句，switch 语句可以嵌套，而且嵌套的层数没有限制（ ）

四、程序填空（本题共 5 道小题，每题 4 分，共 20 分。）

1. 编写程序，计算 s=1+(1+2)+(1+2+3)+...+(1+2+3+...+n)的值。

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int n,s,sum=0;
```

```
    scanf("%d",&n);
```

```
    for(int i=1;i<=n;i++)
```

```

{
    _____;
    for(int j=1;j<=i;j++)
        _____;
    sum+=s;
}
printf("%d",sum);
}

```

2. 若输入 3 个整数 3, 2, 1, 则下面程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
void sub( n,uu)
int n, uu[ ];
{ int t;
t=uu[n--]; t+=3*uu[n];
n=n++;
if(t>=10)
{ uu[n++]=t/10; uu[n]=t%10;}
else uu[n]=t;
}
main( )
{ int i, n, aa[10]={0,0,0,0,0,0}
scanf( "%d%d%d",&n,&aa[0],&aa[1]);
for(i=1; i<n; i++) sub(i,aa);
for(i=0; i<=n; i++) printf("%d",aa[i]);
printf("\n");
}

```

3. 以下程序建立了一个带有头结点的单向链表, 链表结点中的数据通过键盘输入, 当输入数据为-1 时, 表示输入结束(链表头结点的 data 域不放数据, 表空的条件是 ph->next == NULL).

```

#include<stdio.h>
struct list { int data;struct list *next;};
_____ creatlist()
{ struct list *p,*q,*ph; int a;
ph=(struct list *) malloc(sizeof(struct list));
p=q=ph; printf("Input an integer number,enter -1 to end:\n");
scanf("%d",&a);

```

```

while(a!=-1)
{ p=(struct list *)malloc(sizeof(struct list));
p->data=a;
q->next=p;
_____ =p;
scanf("%d",&a); }
p->next=NULL;
return(ph);
}
main()
{ struct list *head; head=creatlist();}

```

4. 以下函数的功能是: 求 x 的 y 次方, 请填空。

```

double fun( double x, int y)
{ int i;
double z;
for(i=1, z=x; i<y;i++) z=z* _____;
return z;
}

```

5. 以下程序的功能是:从键盘上输入一行字符,存入一个字符数组中,然后输出该字符串,请填空.

```

#include"ctype.h"
#include"stdio.h"
main()
{ char str[81],*sptr;
int i;
for(i=0;i<80;i++)
{ str[i]=getchar();
if(str[i]=='\n') break;
}
str[i]=_____;
sptr=str;
while(*sptr) putchar(*sptr_____);
}

```

五、编程题（本题共 2 道小题，共 20 分。）

1. 一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“完数”。例如 $6=1+2+3$ 。编程找出 1000 以内的所有完数。

2. 编写一函数 fun，实现矩阵（3 行 3 列）的转置（即行列互换）