

**华东理工大学《C语言程序设计试卷》  
2022-2023学年第一学期期末考试试卷**

**一、选择题：（每题 2 分，共 40 分）**

1. C 语言规定：在一个源程序中，main 函数的位置\_\_\_\_\_。

- A) 必须在最开始
- B) 必须在系统调用的库函数的后面
- C) 可以任意
- D) 必须在最后

2. C 语言中的标识符只能由字母、数字和下划线三种字符组成，且第一个字符\_\_\_\_\_。

- A) 必须为字母      B) 必须为下划线
- C) 必须为字母或下划线      D) 可以是字母、数字和下划线中任一种字符

3. 已知 int x=10, y=20, z=30; 以下语句执行后 x, y, z 的值是\_\_\_\_\_。

```
if(x>y)
```

```
z=x;x=y;y=z;
```

- A) x=10, y=20, z=30    B) x=20, y=30, z=30
- C) x=20, y=30, z=10    D) x=20, y=30, z=20

4. 执行以下程序段后，变量 a, b, c 的值分别是\_\_\_\_\_。

```
int x=10, y=9;
```

```
a=(--x==y++)?--x:++y;
```

```
b=x++;
```

```
c=y;
```

- A) a=9, b=9, c=9      B) a=8, b=8, c=10
- C) a=9, b=10, c=9      D) a=1, b=11, c=10

5. C 语言中 while 和 do-while 循环的主要区别是\_\_\_\_\_。

- A) do-while 的循环体至少无条件执行一次
- B) while 的循环控制条件比 do-while 的循环控制条件严格
- C) do-while 允许从外部转到循环体内
- D) do-while 的循环体不能是复合语句

6. 下面有关 for 循环的正确描述是\_\_\_\_\_。

- A) for 循环只能用于循环次数已经确定的情况
- B) for 循环是先执行循环体语句，后判断表达式
- C) 在 for 循环中，不能用 break 语句跳出循环体
- D) for 循环的循环体语句中，可以包含多条语句，但必须用花括号括起来

7. 以下描述正确的是\_\_\_\_\_。

- A) goto 语句只能用于退出多层循环
- B) switch 语句中不能出现 continue 语句
- C) 只能用 continue 语句来终止本次循环
- D) 在循环中 break 语句不能独立出现

8. 以下能对一维数组 a 进行正确初始化的语句是\_\_\_\_\_。

- A) int a[10]=(0,0,0,0,0);
- B) int a[10]={ };
- C) int a[ ]={0};
- D) int a[10]={10\*1};

9. 对两个数组 a 和 b 进行如下初始化

```
char a[]="ABCDEF";
```

```
char a[]={ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' };
```

则以下叙述正确的是\_\_\_\_\_。

- A) a 与 b 数组完全相同
- B) a 与 b 长度相同
- C) a 和 b 中都存放字符串
- D) a 数组比 b 数组长度长

10. 下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```
main()
```

```
{char a[]="morning", t;
```

```
int i, j=0;
```

```
for (i=1; i<7; i++) if (a[j]<a[i]) j=i;
```

```
t=a[j]; a[j]=a[7];
```

```
a[7]=a[j]; puts(a);
```

```
}
```

- A) mogninr
- B)mo
- C)morning
- D)mornin

11. 若使用一维数组名作函数实参, 则以下正确的说法是\_\_\_\_\_。

- A) 必须在主调函数中说明此数组的大小
- B) 实参数组类型与形参数组类型可以不匹配
- C) 在被调函数中, 不需要考虑形参数组的大小
- D) 实参数组名与形参数组名必须一致

12. 若有宏定义如下:

```
#define X 5
```

```
#define Y X+1
```

```
#define Z Y*X/2
```

则执行以下 printf 语句后, 输出结果是\_\_\_\_\_。

```
int a; a=Y;
printf(“%d\n”,Z);
printf(“%d\n”,--a);
```

- A) 7    B) 12    C) 12    D) 7  
       6        6        5        5

13. 以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```
sub(int x, int y, int *z)
{ *z=y-x; }
```

```
main()
{ int a,b,c;
  sub(10,5,&a);
  sub(7,a,&b);
  sub(a,b,&c);
  printf(“%4d,%4d,%4d\n”,a,b,c);
}
```

- A) 5, 2, 3            B) -5, -12, -7  
 C) -5, -12, -17      D) 5, -2, -7

14. 若有语句 int \*point, a=4;和 point=&a;下面均代表地址的一组选项是\_\_\_\_\_。

- A) a, point, \*&a            B) \*&a, &a, \*point  
 C) \*&point, \*point, &a      D) &a, &\*point, point

15. 若有说明: int \*p1, \*p2, m=5, n; 以下均是正确赋值语句的选项是\_\_\_\_\_。

- A) p1=&m; p2=&p1;  
 B) p1=&m; p2=&n; \*p1=\*p2  
 C) p1=&m; p2=p1;  
 D) p1=&m; \*p2=\*p1;

16. 设 p1 和 p2 是指向同一个字符串的指针变量, c 为字符变量, 则以下不能正确执行的赋值语句是\_\_\_\_\_。

- A) c=\*p1+\*p2;    B) p2=c;    C) p1=p2;    D) c=\*p1\*( \*p2);

17. 下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```
main()
{ static char a[ ]="Language", b[ ]="programe";
```

```

char *p1, *p2,;   int k;
p1=a;  p2=b;
for(k=0; k<=7; k++)
    if(*(p1+k)==*(p2+k)) printf("%c",*(p1+k));
}

```

A)gae    B)ga    C)Laguage    D)有语法错

18. 下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```

main()
{int x[5]={2,4,6,8,10}, *p, **pp;
  p=x;
  pp=&p;
  printf("%d",*(p++));
  printf("%3d\n",**pp);
}

```

A)4    4    B)2    4    C)2    2    D)4    6

19. 若有函数 max(a, b), 并且已使函数指针变量 p 指向函数 max, 当调用该函数时, 正确的调用方法是\_\_\_\_\_。

A)(\*p)max(a, b);                      B)\*pmax(a, b);  
 C)(\*p)(a, b);                          D)\*p(a, b);

20. 以下 scanf 函数调用语句中对结构体变量成员的不正确引用是\_\_\_\_\_。

```

struct pupil
{char name[20];
  int age;
  int sex;
}pup[5], *p;
p=pup;

```

A) scanf("%s",pup[0].name);  
 B) scanf("%d",&pup[0].age);  
 C) scanf("%d",&(p->sex));  
 D) scanf("%d",p->age);

## 二、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1. 一个 C 程序中至少应包括一个\_\_\_\_\_。
2. 若 x 和 n 均是 int 型变量, 且 x 和 n 的初值均为 5, 则计算表达式 x+=n++后 x 的值为\_\_\_\_\_, n 的值为\_\_\_\_\_。
3. 若运行时输入: 3 5/<回车> (注:  表示空格), 则以下程序的运行结果

是\_\_\_\_\_。

```
main()
{float x, y;
 char o; double r;
 scanf("%f %f %c",&x,&y,&o);
 switch(o)
 {case '+': r=x+y; break;
 case '-': r=x-y; break;
 case '*': r=x*y; break;
 case '/': r=x/y; break;
 }
 printf("%f",r);
}
```

4. 下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```
main()
{int i, j;
 for(i=4; i>=1; i++)
 {for(j=1; j<=i; j++) putchar('#');
 for(j=1; j<=4-i; j++) putchar('*');
 putchar('\n');
 }
}
```

5. 当从键盘输入 18 并回车后，下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```
main()
{int x, y, i, a[8], j, u, v;
 scanf("%d",&x);
 y=x; i=0;
 do
 {u=y/2;
 a[i]=y%2;
 i++; y=u;
 }while(y>=1);
 for (j=i-1;j>=0;j--)
 printf("%d", a[j]);
}
```

6. 下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```
main()
#define LEN 4
{int j, c;
```

```

static char n[2][LEN+1]={"8980", "9198"};
for (j=LEN-1;j>=0; j--)
    {c=n[0][j]+n[1][j]-2*'0';
      n[0][j]=c%10+'0';
    }
for (j=0;j<=1; j++) puts(n[j]);
}

```

7. 以下程序的运行结果是 \_\_\_\_\_。

```

main()
{increment();
 increment();
 increment();
}

increment()
{static int x=0;
 x+=1;
 printf("%d",x);
}

```

8. 执行以下程序后，a 的值为\_\_\_\_\_，b 的值为\_\_\_\_\_。

```

main()
{int a, b, k=4, m=6, *p1=&k, *p2=&m;
 a=p1==&m;
 b=(-*p1)/(*p2)+7;
 printf("a=%d\n",a);
 printf("b=%d\n",b);
}

```

### 三、编程题（每题 9 分，共 36 分）

1. 以下程序实现输出 x, y, z 三个数中的最大者。请在【】内填入正确内容。

```

Main()
{int x=4, y=6, z=7;
 int 【1】;
 if (【2】) u=x;
 else u=y;
 if (【3】) v=u;
 else v=z;
}

```

```
printf("v=%d", v);
}
```

2. 下面程序将二维数组 **a** 的行和列元素互换后存到另一个二维数组 **b** 中。请填空。

```
main()
{int  a[2][3]={1,2,3},{4,5,6}};
  int  b[3][2], i, j;
  printf("array a:\n");
  for (i=0;i<=1;i++)
    {for (j=0; 【1】 ;j++)
      {printf("%5d", a[i][j]);
        【2】
      }
    printf("\n");
  }
  printf("array b:\n");
  for (i=0; 【3】 ;i++)
    {for (j=0;j<=1;j++)
      printf("%5d",b[i][j]);
      printf("\n");
    }
}
```

3. 以下程序的运行结果是输出如下图形。请填空。

```

      *
    *  *  *
  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *
  *  *  *  *  *
    *  *  *
      *
```

```
void  a(int  i)
{int  j, k;
  for(j=0; j<=7-i; j++) printf(" ");
  for(k=0; k< 【1】 ; k++) printf("*");
  printf("\n");
}
```

```
main()
{int i;
```

```
for(i=0; i<3; i++) 【2】 ;  
for(i=3; i>=0; i--) 【3】 ;  
}
```

4. 函数 `del` 的作用是删除有序数组 `a` 中的指定元素 `x`。已有调用语句 `n=del(a, n, x)`；其中实参 `n` 为删除前数组元素的个数，赋值号左边的 `n` 为删除后数组元素的个数。请填空。（注：有序数组是指数组包括的元素是按从小到大的顺序排列）

```
del (int a[ ], int n, int x)  
{int p, i;  
p=0;  
while(x>=a[p]&& p<n) 【1】 ;  
for (i=p-1; i<n; i++) 【2】 ;  
n=n-1;  
return n;  
}
```