

INF4420: Éléments de Sécurité Informatique

Exercices: Sécurité des réseaux - Partie 3



 Exercice 1 : Positionner un système de détection d'intrusion dans une architecture réseau

Objectif:


- Comprendre les flux dans une architecture réseau
- Savoir positionner un système de détection d'intrusion en fonction du scénario considéré



- Exercice 1 : Positionner un système de détection d'intrusion dans une architecture réseau
- Vous avez présenté votre projet d'architecture réseau
- Le projet a été accepté par votre direction
- Vous décidez maintenant de renforcer la sécurité de votre système en intégrant un système de détection d'intrusion
- Vous considérez plusieurs scénarios




 Version simplifiée de votre architecture de sécurité






- Scénario 1 : Vous voulez détecter les attaques d'employés mécontents
- Question 1 : Comment positionnez-vous votre IDS
 - A?
 - B?
 - C?
 - Autre solution ?






Réponse question 1 : A, pour intercepter le réseau interne






- Scénario 2 : Vous voulez obtenir de l'information sur le type d'attaque qui vous cible
- Question 2 : Comment positionnez-vous votre IDS
 - A?
 - B?
 - C?
 - Autre solution ?






 Réponse question 2 : C, pour intercepter toutes les attaques venant d'Internet






- Scénario 3 : Vous voulez détecter les attaques de type cheval de Troie
- Question 3 : Comment positionnez-vous votre IDS
 - A?
 - B?
 - C?
 - Autre solution ?






- Réponse question 3 : A, pour intercepter le réseau interne
- Convient pour détecter si une machine du réseau interne a été corrompue






- Scénario 4 : Vous voulez obtenir de l'information sur le type d'attaque qui pénètre votre pare-feu
- Question 4 : Comment positionnez-vous votre IDS
 - A?
 - B?
 - C?
 - Autre solution ?






 Réponse question 4 : B (ou A) et C, pour voir la différence entre les alarmes externes et internes






- Scénario 5 : Vous voulez détecter les attaques sur votre serveur Web (VPN SSL)
- Question 5 : Comment positionnez-vous votre IDS
 - A?
 - B?
 - C?
 - Autre solution ?






 Réponse question 5 : IDS hôte sur le serveur, le trafic SSL est chiffré jusqu'au serveur!






- Scénario 6 : Vous voulez détecter les attaques provenant du VPN IPSec (tunnel entre réseaux)
- Question 6 : Comment positionnez-vous votre IDS
 - A?
 - B?
 - C?
 - Autre solution ?





 Réponse question 6 : A, le trafic VPN IPSec est chiffré jusqu'à l'interne





Exercice 2: VPN SSL et IPSec

Objectif:

- Comprendre les différences entre un VPN SSL et un VPN IPSec
- Savoir utiliser les solutions de VPN SSL et de VPN IPSec à bon escient



- Exercice 2: VPN SSL et IPSec
- Question 1 : Au-dessus de quelle couche un VPN SSL est-il déployé ?
 - Couche 3
 - Couche 4
 - Couche 7



- Réponse question 1 : Couche 4
- Un VPN SSL intègre le protocole TLS (Transport Layer Security) qui est déployé et construit au-dessus de la couche 4 (transport)
- Un VPN SSL permet d'assurer la sécurité de protocoles de la couche 7 (application) comme le protocole HTTP
- Un VPN IPSec est déployé au-dessus de la couche 3 (réseau)



- Question 2 : La création d'un VPN IPSec nécessite une configuration préalable des deux extrémités du tunnel
 - Vrai
 - Faux



- Réponse question 2 : La réponse est vrai
- Pour créer un VPN IPSec, il faut installer un client IPSec aux deux extrémités du tunnel
- Un VPN SSL est « transparent » pour le client
 - Le protocole SSL-TLS est intégré par défaut dans les navigateurs
 - Il n'est pas nécessaire de faire une installation coté client
 - Seul le serveur doit être préalablement configuré
- Remarque :
 - Le projet CISCO AnyConnect permet de déployer un client lourd compatible avec un VPN SSL et un VPN IPSec



- La technologie de NAT Traversal a été développée pour permettre de traverser les passerelles qui applique la translation d'adresse (NAT)
- Question 3 : Pour quel type de VPN le NAT Traversal a été plus particulièrement conçu ?
 - IPSec en mode transport
 - IPSec en mode tunnel
 - SSL-TLS



- Réponse question 3 : VPN IPSec en mode transport
- Il existe deux types de VPN IPSec
 - IPSec en mode Tunnel
 - 2. IPSec en mode transport



- Réponse question 3 (explication) :
- IPSec en mode tunnel
 - En mode tunnel, la totalité du paquet IP est chiffrée
 - Le paquet est encapsulé dans un nouveau paquet IP avec un nouvel en-tête IP
 - Ce mode est compatible avec le NAT
 - Utilisation de IPSec en mode tunnel
 - VPN de réseau à réseau (c.a.d. entre deux sites distants)
 - VPN de hôte à réseau (accès à distance d'un utilisateur)
 - VPN de hôte à hôte (messagerie privée)



- Réponse question 3 (explication) :
- IPSec en mode transport
 - Dans ce mode, seule la payload du paquet IP est chiffrée
 - Le reste du paquet IP est inchangé
 - Le routage des paquets n'est donc pas modifié
 - Mais, IPSec intègre le protocole AH (Authentication Header) qui calcule un hash du paquet
 - On ne peut pas faire du NAT car le hash ne sera plus correct
 - Le NAT-Traversal permet de résoudre ce problème
 - Utilisation de IPSec en mode tunnel
 - VPN de hôte à hôte



- Réponse question 3 :
- SSL-TLS
 - Un VPN SSL-TLS est construit au-dessus de la couche transport
 - Pas de problème de NAT, ni de PAT



- Question 4 : On faire passer n'importe quel protocole de la couche 7 dans un VPN SSL
 - Vrai
 - Faux



- Réponse question 4 : La réponse est faux
- Il est nécessaire de développer une version « over SSL-TSL » d'un protocole applicatif pour qu'il puisse être encapsulé dans un VPN SSL
- En revanche, il est possible d'encapsuler n'importe quel protocole dans un VPN IPSec



- Réponse question 4 (suite) :
- Exemple de protocole « over SSL-TLS »
 - HTTP, FTP, Telnet, LDAP, NTTP
 - SMTP, IMAP, POP
 - DNS (ne pas confondre avec DNSSEC)
- Un protocole « over SSL-TLS » se voit attribuer un numéro de port spécifique
 - Par exemple, le port 443 pour HTTPS
 - Pour la couche réseau, c'est un protocole « normal »
 - Pas de problème de NAT ni de PAT



- Question 5 : Dans un VPN SSL, le client et le serveur sont authentifiés
 - Vrai
 - Faux



- Réponse question 5 : La réponse est faux
- Avec SSL, le client n'est en général pas authentifié
 - Le serveur peut demander au client de fournir son certificat mais c'est optionnel
 - Risque d'attaque man in the middle
- Avec SSL, le serveur est authentifié
 - Sauf si l'autorité de certification s'est fait voler son certificat
- Pour IPSEC, deux protocoles différents sont utilisés :
 - AH (Authentication Header) : authentification et intégrité
 - ESP (Encapsulating Security Payload): confidentialité



- Question 6 : Dans quel cas un VPN nécessite une autorité de certification pour être déployé
 - VPN SSL
 - VPN IPSec
 - Les deux mon capitaine



Réponse question 6 : Les deux mon capitaine

Cas d'un VPN SSL

 Une autorité de certification est nécessaire pour authentifier le certificat du serveur

Cas d'un VPN IPSec

- Les deux extrémités doivent présenter un certificat signé par une autorité de certification
- Mais, le protocole IKE (Internet Key Exchange) propose aussi un mode où chaque extrémité pré-partage un secret