Отчет о прохождении внешнего курса

1 этап

Симонова П. И.

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Симонова Полина Игоревна
- студент НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов
- · 1132246738@rudn.ru
- https://o5o6am.github.io/

Цель работы




Пройти 1 этап курса 'Введение в Linux' на платформе Stepik. Ознакомиться с функционалом операционной системы Linux.

Задание


Задание

Просмотреть обучающие видео и на основе полученной информации пройти тестовые задания.


Курс действительно называется "Введение в Linux", поэтому с этим вопросом проблем не возникло.




Прочитав критерии прохождения курса, я отметила необходимые утверждения.




Стандартная операционная система, предлагаемая большей частью магазинов - windows, именно она стоит у меня на основном компьютере.




На свой компьютер мы устанавливали специальную программу VirtualBox, которая нужна для подключения одной операционной на другой.




Да, моя виртуальная машина хорошо работает, и у меня получилось запустить с неё Линукс.




Я создала документ, и перед сохранением выбрала нужный формат, а после я ег прикрепила к курсу.




deb - формат пакетов ОС проекта Debian. Используется также их производными, например Ubuntu, Knoppix и другими




Первый автор - Denis-Cormount. На скринкасте будет видно, как я установила программу медиапрогрывателя и посмотрела авторов программы.




Менеджер обновлений - программа для обновления установленного ПО в дистрибутивах линукса, основанных на Debian или использующих систему управления пакетами АРТ. Менеджер обновлений устанавливает обновления безопасности или просто улучшающие функциональность программы.




Ассоль - женское русское имя, термин - определение, консоль и терминал - синонимы для командной строки.




Интерфейс командной строки линукс является регистрозависимым.




Интерфейс командной строки линукс является регистрозависимым, поэтому не все варианты подходят




rm -r - удаление директории и рекуррентное удаление всех файлов, которые в ней находились.




Это я проверила эмпирическим путём, что видно в ходе скринкаста.




Это запуск программы в фоновом режиме.




Здесь видно выполнение команды.



Автоматически поток ошибок выводится на экран - это видно, например, в ходе выполненных лабораторных. В файл будет поток выводиться, если его перенаправить.



gzip (сокращение от GNU Zip) — утилита сжатия и восстановления (декомпрессии) файлов, использующая алгоритм Deflate.




- с архиватор
- j указатель на тип архиватора bzip
- f потому что создаем архив в файловой системе




? = один символ

alexey = маленькая буква


И файл должен быть jpeg, а не jpg



Регистр - маленькая буква, слово - world, а не word



grep -r "love" ~/Shakespeare/ > 1_m.txt'



Выводы

Выводы

Я прошла 1 этап курса 'Введение в Linux' на платформе Stepik и ознакомилась с функционалом операционной системы Linux.