



## §. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果，体会字符数组输入输出时不同用法的差异
- 2、题目明确指定编译器外，缺省使用VS2022即可
  - ★ 如果要换成其他编译器，可能需要自行修改头文件适配
  - ★ 部分代码编译时有warning，不影响概念理解，可以忽略
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
  - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
  - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
  - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
  - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
  - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**5月9日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
Hello, world!
D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0.
按任意键关闭此窗口. . .
```

例：有效贴图

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
Hello, world!
```



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

注意:

- 1、部分内容的填写, 如果能确定是“不确定值/随机值”的, 可直接填写“\*\*/随机”

```
demo-CPP (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int i, a[5];
6      for (i = 0; i < 5; i++)
7          cout << a[i] << endl;
8      return 0;
9  }
10
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
-858993460
-858993460
-858993460
-858993460
-858993460
D:\Workspace\VS2019-demo\Debug\
按任意键关闭此窗口...
```

输出的5行内容是:

\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*

输出的5行内容是:

随机  
随机  
随机  
随机  
随机





## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

注意:

2、附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素)    C方式

cin >> 数组元素    C++方式

#### 例1: C方式输入单个字符

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%c%c", &a[3], &a[7]);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

数组下标表示前有  
取地址符号&  
因为scanf规定后面  
必须是变量的地址

scanf前首先输出10行, 内容是:

```
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
```

scanf时, 输入AB并回车, 输出是:

```
**
**
**
65
**
**
**
66
**
**
```

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素)    C方式

cin >> 数组元素    C++方式

### 例2: C++方式输入单个字符

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> a[3] >> a[7];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

数组下标表示前  
无取地址符号&

cin前首先输出10行, 内容是

\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*

cin时, 输入AB并回车, 输出是:

\*\*  
\*\*  
\*\*  
65  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
66  
\*\*  
\*\*

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



## §. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

### 1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素)    C方式  
              cin >> 数组元素        C++方式

#### 例3: C方式多次逐个输入时回车的处理

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%c%c", &a[3], &a[7]);
    scanf("%c", &a[0]);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

scanf前首先输出10行, 内容是

```
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
```

scanf时, 输入AB并回车, 输出是:

```
10
**
**
65
**
**
**
66
**
**
```

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

## 1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素) C方式

cin >> 数组元素 C++方式

#### 例4: C++方式多次逐个输入时回车的处理

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> a[3] >> a[7];
    cin >> a[0];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

cin前首先输出10行，内容是

\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*

cin时，输入AB并回车，表现如何？

无反应

多按几次回车，表现如何？

## 仍然无反应

最后再输入C并回车，则输出是：

67  
\*\*  
\*\*  
65  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
66  
\*\*  
\*\*

//用不同颜色标注出有变化的内容

综合例3/4得出结论：当多次逐个输入时，

**C方式**处理回车的方式是 **将回车当作字符处理**，

C++方式处理回车的方式是\_cin无法读取回车,

## 回车未被读为字符

本页需填写答案





## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

## 1. 输入

字符串形式: scanf("%s", 数组名) C方式

cin >> 数组名      C++方式

### 例5: C方式输入字符串(正确)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
```

```
char a[10];
int i;
```

```
for(i=0; i<10; i++)  
    cout << int(a[i]) << endl;
```

```
scanf("%s", a);
```

```
for(i=0; i<10; i++)
    cout << int(a[i]) << endl;
```

```
return 0;
```

}

直接数组名，无下标，  
也不加&  
因为C/C++规定，数组名  
代表数组的起始地址

scanf前首先输出10行，内容是

**\*\***

\*\*

**\*\***

**\*\***

**\*\***

**\*\***

**\*\***

**\*\***

**\*\***

**\*\***

等待键盘输入，输入Hello并回车，输出为

72

101

108

108

111

0

**\*\***

**\*\***

**\*\***

**\*\***

//用不同颜色标注出有变化的内容

问：1、回车是否在数组中？

否

2、Hello后面的一个字符是什么？ ‘\0’

本页需填写答案



# §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

## 1. 输入

字符串形式: scanf("%s", 数组名)      C方式  
cin >> 数组名      C++方式

### 例6: C方式输入字符串(错误)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%s", a);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

直接数组名, 无下标,  
也不加&  
因为C/C++规定, 数组名  
代表数组的起始地址

scanf前首先输出10行, 内容是

\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*


等待键盘输入:

测试1: 输入9个及以下字符并回车, 输出?

正常输出字符对应的ASCII码, 结束为'\0'

测试2: 输入10个及以上字符并回车, 输出?

输出前10个字符的ASCII码, 由于数组越界  
弹窗报错, 结束非'\0'



问: 如果要保证输入正确, 输入的字符个数  
要\_\_\_\_小于\_\_\_\_定义的字符数组的长度

本页需填写答案





## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 1. 输入

字符串形式: scanf("%s", 数组名)

C方式

cin >> 数组名

C++方式

### 例8: C++方式输入字符串(错误)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> a;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

直接数组名, 无下标,  
也不加&

cin前首先输出10行, 内容是

```
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
```


等待键盘输入:

测试1: 输入9个及以下字符并回车, 输出?

正常输出字符对应的ASCII码, 结束为'\0'

测试2: 输入10个及以上字符并回车, 输出?

输出前10个字符的ASCII码, 由于数组越界  
弹窗报错, 结束非'\0'



问: 如果要保证输入正确, 输入的字符个数  
要\_\_\_\_\_小于\_\_\_\_\_定义的字符数组的长度

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 2. 输出

逐个: printf("%c", 数组元素)

C方式

cout << 数组元素

C++方式

例9: C/C++方式输出单个字符

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[]="Student"; //长度缺省为8

    cout << sizeof(a) << endl;

    printf("%c*\n", a[5]);

    cout << a[3] << '*' << endl;

    return 0;
}
//输出加*是为了确认只输出了一个字符
```

输出为:

8

n\*

d\*



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 2. 输出

逐个: printf("%c", 数组元素)

C方式

cout << 数组元素

C++方式

例10: C/C++方式以单个字符+循环形式输出整个数组

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[]="Student";

    for(i=0; i<7; i++)
        printf("%c", a[i]);
    cout << endl; //换行

    for(i=0; i<7; i++)
        cout << a[i];
    cout << endl; //换行

    return 0;
}
```

数组 a 缺省长度为8  
输出[0]-[6]，尾零不输出

输出为:

Student  
Student

Student  
Student

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 2. 输出

逐个: printf("%c", 数组元素)

C方式

cout << 数组元素

C++方式

例11: C/C++方式以单个字符+循环形式输出整个数组

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[]="Student";

    for(i=0; i<7; i++)
        printf("%c", a[i]);
    cout << endl; //换行

    for(i=0; i<7; i++)
        cout << a[i] << '*';
    cout << endl; //换行

    return 0;
}
```

%c后面多一个,  
cout方式每个字符  
后面多一个\*

输出为:

S, t, u, d, e, n, t,  
S\*t\*u\*d\*e\*n\*t\*

S, t, u, d, e, n, t,  
S\*t\*u\*d\*e\*n\*t\*

本页需填写答案



## §. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

### 2. 输出

字符串形式: printf("%s", 数组名) C方式

cout << 数组名 C++方式

例12: C/C++以字符串方式输出字符数组

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[]="Student";

    printf("%s\n", a);
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

跟数组名  
不是数组元素名

输出为:

```
Student
Student
```

问: 尾零输出了吗? 如何证明?

直接输出字符串, 输出包含 ' \0' .

加入以下语句

```
cout << sizeof(a) << endl;
```

输出结果为8, 说明输出包含 ' \0' .

```
Student
Student
8
```

本页需填写答案





## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 2. 输出

字符串形式: `printf("%s", 数组名)` C方式

`cout << 数组名` C++方式

例13: C/C++以字符串方式输出字符数组

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[]="Student\0china";

    cout << sizeof(a) << endl;

    printf("%s*\n", a);
    cout << a << '*' << endl;

    cout << a[12] << endl;

    return 0;
}
```

输出为:

14

Student\*

Student\*

a

问1: 从本例的结果可知,  
数组a的长度是\_\_14\_\_,  
最后是否还有隐含的\0? 含有  
a中的字符串的长度是\_\_7\_\_

问2: 字符串形式输出字符数组,  
如果数组中包含显式'\0',  
则输出到\_'\0'\_为止

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 2. 输出

字符串形式: `printf("%s", 数组名)` C方式

`cout << 数组名` C++方式

例14: C/C++以字符串方式输出字符数组(不含尾零)


```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    //注意: 不能以字符串方式初始化
    char a[5]={'C','h','i','n','a'};

    printf("%s\n", a);
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

输出为:



China烫烫烫藪9颯H颯  
China烫烫烫藪9颯H颯

问1: 为什么会有乱字符?

数组结尾无' \0', 数组越界, 未结束。

问2: 如果%s方式换成下面形式

```
int i;
for (i=0; i<5; i++)
    printf("%c", a[i]);
```

还会看到乱字符吗? 为什么?

不会。输出字符串大小为5, 不会越界。

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 2. 输出

字符串形式: printf("%s", 数组名) **C方式**

cout << 数组名 **C++方式**

例15: C/C++以字符串方式输出字符数组(不含尾零)


```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[5]; //不初始化

    printf("%s\n", a);
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

输出为:



问1: 为什么会有乱字符?

数组未初始化, 是随机值,  
且无' \0' 导致数组越界。

问2: 乱字符出现几行是正常的?  
一行? 多行? 或者都正常?

两行。乱字符每次可能均不相同,  
但由于有两次换行符, 所以一定是两行。

结论: 不能字符串形式输出不含  
' \0' 的字符数组, 否  
则可能会得到不正确的结果

本页需填写答案



## §. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

### 3. 从任一元素开始以字符串形式输入/输出

例16：从任一元素开始以字符串形式输出

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[]="Student";
    printf("%s\n", &a[3]);
    cout << &a[3] << endl;

    return 0;
}
```

%s形式

&数组元素名形式

输出为:

dent  
dent



## §. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

### 3. 从任一元素开始以字符串形式输入/输出

例17: C方式从任一元素开始以字符串形式输入

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[10];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%s", &a[3]);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

&数组元素名形式

scanf先输出10行, 内容是

```
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
```

等待键盘输入, 输入Hello并回车, 输出为

```
**
**
**
72
101
108
108
111
0
**
```

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



## §. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

### 3. 从任一元素开始以字符串形式输入/输出

例18: C++方式从任一元素开始以字符串形式输入

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[10];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> &a[3];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

&数组元素名形式

scanf先输出10行，内容是

```
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
72
101
108
108
111
0
**
```

等待键盘输入，输入Hello并回车，输出为

```
**
**
**
72
101
108
108
111
0
**
```

//用不同颜色标注出有变化的内容  
综合例16-18的结果，得出的结论是：  
C/C++方式从任一元素开始以字符串形式  
输入输出时，表示形式都是\_\_地址\_\_的形式

本页需填写答案



# § . 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

1-3. 总结

完成下表 (给出了第一行的答案供参考):

	C方式	C++方式
输入单个字符	scanf("%c", &元素名)	cin >> 元素名
输入字符串	printf( "%s", 数组名)	cout >> 数组名
输出单个字符	scanf("%c", &元素名)	cin >> 元素名
输出字符串	printf( "%s", 数组名)	cout >> 数组名
任一元素开始输入串	scanf("%s", &元素名)	cin >> &元素名
任一元素开始输出串	printf("%s", &元素名)	cout >> &元素名



## §. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

### 4. 多个字符串的输入

#### 例19: C方式多个字符串的输入

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    scanf("%s%s", a, b);

    printf("%s-%s\n", a, b);

    return 0;
}
```

1、假设输入为`abc`空格`def`并回车  
则输出为:

abc-def

```
abc def
abc-def
```

2、假设输入为`abc`回车  
`def`回车

则输出为:

abc-def

```
abc
def
abc-def
```

结论: 空格是\_\_\_\_B\_\_\_\_

- A. 输入串中的合法字符
- B. 输入分隔符

本页需填写答案





## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 4. 多个字符串的输入

例20: C++方式多个字符串的输入

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    cin >> a >> b;

    cout << a << '-' << b << endl;

    return 0;
}
```

1、假设输入为`abc空格def`并回车  
则输出为:

`abc-def`

```
abc def
abc-def
```

2、假设输入为`abc`回车  
`def`回车  
则输出为:

`abc-def`

```
abc
def
abc-def
```

结论: 空格是\_\_\_B\_\_\_

- A. 输入串中的合法字符
- B. 输入分隔符

综合例19-20可知:

`scanf/cin`从键盘上输入的字符串  
不能包含\_\_\_空格\_\_\_

本页需填写答案



## §. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

### 4. 多个字符串的输入

★ 从键盘输入含空格字符串的方法(不同编译器不同)

- VS2022 : 有gets\_s, 无gets, 有fgets
- Dev C++ : 有gets, 无gets\_s, 有fgets
- fgets函数的原型定义为:

fgets(字符数组名, 最大长度, stdin);

但与gets/gets\_s的表现有不同, 请自行观察

★ scanf/cin通过某些高级设置方式还是可以输入含空格的字符串的, 本课程不再讨论



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 4. 多个字符串的输入

★ 从键盘输入含空格字符串的方法(不同编译器不同)

例21: VS下用gets\_s输入含空格的字符串

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    gets_s(a);
    gets_s(b);


    cout << a << endl;
    cout << b << endl;

    return 0;
}
```

- 1、键盘输入abc空格def并回车，  
会继续等待输入，  
再输入xyz并回车  
则输出为：


```
abc def
xyz
abc def
xyz
```

- 2、键盘输入超过9个字符，观察



- 3、键盘先输入Hello并回车，  
再输入超过19个字符，观察

中断



问：为什么a最长输入只能是9？  
为什么b最长输入只能是19？  
数组长度分别为10，20，结尾含  
'\0'，故最长输入分别为9，19。

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 4. 多个字符串的输入

★ 从键盘输入含空格字符串的方法(不同编译器不同)

例22: DevC++下用gets输入含空格的字符串

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    gets(a);
    gets(b);

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;

    return 0;
}
```

1、键盘输入`abc空格def`并回车  
会继续等待输入，  
再输入`xyz`并回车  
则输出为：

```
abc def
xyz
abc def
xyz
```

2、键盘输入超过10个字符，观察  
正常输入  
不报错

```
abcdefghijklmn
abcdefg
abcdefghijklmn
abcdefg
```

3、键盘先输入`Hello`并回车，  
再输入超过19个字符，观察  
不报错  
但写入的数据有误

```
Hello
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
```

问：为什么a最长输入只能是9？  
为什么b最长输入只能是19？  
数组长度分别为10，20，结尾含  
'\0'，故最长输入分别为9，19。

本页需填写答案



## §. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

### 4. 多个字符串的输入

★ 不同编译器从键盘输入含空格字符串的方法不同

例23: VS和Dev C++均可用fgets输入含空格的字符串

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    fgets(a, 10, stdin);
    fgets(b, 20, stdin);

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;

    int i;
    for(i=0; a[i]!='\0'; i++)
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;

    for(i=0; b[i]!='\0'; i++)
        cout << int(b[i]) << ' ';
    cout << endl;

    return 0;
}
```

- 1、键盘输入`abc`空格`def`并回车，  
会继续等待输入，  
再输入`xyz`并回车  
则输出为：

```
abc def
xyz
abc def
xyz
97 98 99 32 100 101 102 10
120 121 122 10
```

问1: 和例21-22的输出区别在哪里？

`fgets`可读入换行符，回车键读入进换行符  
`gets`和`gets_s`均不可读入换行

```
123456789
123456789
```

问2: 后面两段红色代码的目的是什么？

验证读入换行，ASCII码10出现对应换行。

```
49 50 51 52 53 54 55 56 57
10
```

- 2、键盘输入`9`个字符并回车，则输出为：

9个字符赋给a数组，a数组显示的是9个字符的ASCII码  
换行符赋给b数组，b数组显示的是换行符的ASCII码10

- 3、如果输入`28`个字符并回车，则输出为：

前9个字符赋给a数组，后19个字符赋给b数组

此时回车不算做b的字符，由于a,b结尾均含'\0'，补完后数组为满

- 4、如果输入`超过28`个字符并回车，

则输出为：

同上，超量字符被舍去

```
abcdefghabcdefghabcdefgh
abcdefghab
cdefgabcdefghg
97 98 99 100 101 102 103 97 98
99 100 101 102 103 97 98 99 100 101 102 103 97 98 99 100 101 102 103
```

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例24：二维字符数组以双下标形式输出单个字符/单下标形式输出字符串

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789" };

    // 单个字符输出(数组名+双下标)
    printf("a[0][2]=%c\n", a[0][2]);
    cout << "a[1][20]=" << a[1][20] << endl;

    // 字符串输出(数组名+单下标)
    printf("a[0]=%s\n", a[0]);
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

输出为：

```
a[0][2]=C
a[1][20]=u
a[0]=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[2]=0123456789
```

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例25：二维字符数组以双下标形式输入单个字符

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789" };

    // 单字符输入(数组名+双下标)
    scanf("%c\n", &a[0][2]); //格式符为%c
    cin >> a[1][20];         //无&

    // 字符串输出(数组名+单下标)
    printf("a[0]=%s\n", a[0]);
    cout << "a[1]=" << a[1] << endl;

    return 0;
}
```

1、键盘输入#@并回车，输出为：

```
#@
a[0]=AB#DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1]=abcdefghijklmnopqrst@vwxyz
```

2、键盘输入#并回车，  
输入@并回车  
输出为：

```
#
@a[0]=AB#DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1]=abcdefghijklmnopqrst@vwxyz
```

本页需填写答案





## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例26：二维字符数组以单下标形式输入字符串

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789" };

    scanf("%s", a[1]); //a[1]是一维数组名, 无&

    cout << "a[0]=" << a[0] << endl;
    cout << "a[1]=" << a[1] << endl;
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

1、输入≤29个字符，输出为：

2、输入30-59个字符，输出为：

3、输入60个以上字符，输出为：

```
1234567
a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1]=1234567
a[2]=0123456789
abcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1]=abcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
a[2]=cdefg
```



Debug Error!

Program: C:\Users\Shu

```
abcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1]=abcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
a[2]=cdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
```

将scanf换为 cin >> a[1];

再重复1、2、3，观察结果

与上情况相同

问1：输入30~59个字符为什么不出现错误？a[2]中是什么？

越界字符可存放于a[2]的空间中，a[2]中存放的是a[1]多出的字符。

问2：简述你是怎么理解二维数组越界的？

数组存放地址是连续的，所以越界字符可存放在下一个数组空间中，改变下一个一维数组的值，直至超过所有一维数组的空间，越界报错

本页需填写答案





## §. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

### 5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例27：二维字符数组从任一位置开始输出字符串

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={ "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                   "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                   "0123456789" };

    //（第1组）单字符输出(数组名+双下标)
    printf("a[0][2]=%c\n", a[0][2]);
    cout << "a[1][20]=" << a[1][20] << endl;

    //（第2组）字符串输出(&+数组名+双下标)
    printf("a[0][2]=%s\n", &a[0][2]);
    cout << "a[1][20]=" << &a[1][20] << endl;

    //（第3组）字符串输出(数组名+单下标)
    printf("a[0]=%s\n", a[0]);
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

输出为：

```
a[0][2]=C
a[1][20]=u
a[0][2]=CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1][20]=uvwxyz
a[0]=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[2]=0123456789
```

问1：同样双下标形式(第1/2组)，  
怎样输出单个字符？ 直接输出双下标的元素  
怎样输出字符串？ 输出该元素的地址

问2：如何修改第2组的输出  
(必须保持双下标形式不变)，  
使输出结果与第3组一致？

```
printf("a[0]=%s\n", &a[0][0]);
cout<< "a[2]=" << &a[2][0] << endl;
```

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例28：二维字符数组从任一位置开始输入字符串

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789" };

    scanf("%s", &a[1][3]); //&+数组名+双下标

    cout << "a[0]=" << a[0] << endl;
    cout << "a[1]=" << a[1] << endl;
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

1、输入≤26个字符，输出为：

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
abcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1]=abcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
a[2]=g
```

2、输入27-56个字符，输出为：

```
abcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1]=abcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
a[2]=gabcdefgabcdefgabcdefg
```

3、输入56个以上字符，输出为：

```
abcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1]=abcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
a[2]=gabcdefgabcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
```



Debug Error!

将scanf换为 cin >> &a[1][3];

再重复1、2、3，观察结果

与上情况相同

问1：输入27~56个字符为什么不

出现错误？a[2]中是什么？

越界数据可存放于a[2]的空间中，

a[2]中存放的是a[1]第28个字符之后的字符串

问2：如果想不影响a[2]，

例26中是≤29个字符，

本例中是≤26个字符，

差别在哪？

本例中改变的是a[1][3]开始之后的值，前面多出了三个数据，总体在29基础上减3为26。

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 6. 尾零的输出

例29：在不同的控制台及字体设置下尾零输出的差异

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[10] = { 'c','h','i','n','a' };

    cout << "0          1          2          " << endl; //标尺
    cout << "012345678901234567890123456789" << endl; //标尺

    for (i = 0; i < 10; i++)
        cout << a[i] << '$'; //确认a[i]是否输出

    cout << '#' << endl; //加行尾识别符

    return 0;
}
```

#### 1、新版控制台+新宋体28点阵

```
0          1          2
012345678901234567890123456789
c$h$i$n$a$$$$$#
```

#### 2、旧版控制台+新宋体28点阵

```
0          1          2
012345678901234567890123456789
c$h$i$n$a$a$a$a$a$a$a#
```

#### 3、旧版控制台+新宋体16点阵

```
0          1          2
012345678901234567890123456789
c$h$i$n$a$ $ $ $ $ $ $#
```

结论：

- 1、不要以字符形式输出\0，因为看到的内容\_\_不可信\_\_(可信/不可信)
- 2、如果想准确得知某字符的值，转为\_\_int\_\_类型输出即可(左侧改一处)

本页需填写答案



## §. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

### 6. 尾零的输出

例30：在不同的控制台及字体设置下其它非图形字符输出的差异

（去ASCII码表中查表示扑克牌四种花色的字符，用测试程序打印含这4个字符的字符串，然后贴图）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[10] = {'\3', '\4', '\5', '\6'};

    cout << "0          1          2          " << endl; //标尺
    cout << "012345678901234567890123456789" << endl; //标尺

    for (i = 0; i < 10; i++)
        cout << a[i] << '$'; //确认a[i]是否输出

    cout << '# ' << endl; //加行尾识别符

    return 0;
}
```

1、旧版控制台+点阵  
（此处找到一种可显示的）

2、新版控制台+新宋体  
（此处随便找到一种不显示的即可）

结论：

上页的结论1也\_\_适用\_\_（适用/不适用）  
于其它非图形字符

本页需填写答案