

# Aula anterior

- Recursividade

# AEDs II – Algoritmos de Pesquisa

---

Prof. Diego Silva Caldeira Rocha

---

# Objetivos

- Pesquisa sequencial
- Pesquisa binária

# Algoritmos de Pesquisa

- **Pesquisa sequencial** 

- Pesquisa binária

# Pesquisa Sequencial

```
boolean resp = false;

for (int i = 0; i < n; i++){
    if (array[i] == x){
        resp = true;
        i = n;
    }
}
```

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------


3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------




3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++) { // n = 16  
    if (array[i] == x) { // true  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------



3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15




# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------



3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15


# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;
```

```
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------



3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++) { // n = 16  
    if (array[i] == x) {      // true  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------



3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------



3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;
```

```
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------



3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++) { // n = 16  
    if (array[i] == x) { // true  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------



3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------



3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;
```

```
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------



3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++) { // n = 16  
    if (array[i] == x) {      // true  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------




3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------



3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	true
------	------



3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){//true  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
    }  
    i = n;  
}
```

resp	true
------	------

3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++) { // true  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	true
------	------

3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Sequencial

- Exemplo: procurar o 7

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){ // n = 16  
    if (array[i] == x){      // false  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

resp	true
------	------

3	13	5	7	9	11	20	1	6	21	30	4	49	8	2	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Análise da Pesquisa Sequencial

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do *array*

2º) Quantas vezes ela será executada?

# Análise da Pesquisa Sequencial

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do *array*

2º) Quantas vezes ela será executada?

R: Em qual dos casos?



# Análise da Pesquisa Sequencial

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (array[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do *array*

2º) Quantas vezes ela será executada?

R: Melhor caso:  $f(n) = 1 = \Theta(1)$

Pior caso:  $f(n) = n = \Theta(n)$

Caso médio:  $f(n) = \frac{n+1}{2} = \Theta(n)$

# Exercício

- Vamos fazer alguns exercícios antes de continuar?

## Exercício Resolvido (2)

- Supondo que temos uma informação extra sobre o *array*: que ele está ordenado. Conseguimos fazer algo mais eficiente? Como?


# Exercício Resolvido (2)

• Supondo que temos uma informação extra sobre o *array*: que ele está ordenado. Conseguimos fazer algo mais eficiente? Como?



**Resposta:** Sim.

Pesquisamos a partir da metade do *array*.




# Exercício Resolvido (2)

• Supondo que temos uma informação extra sobre o *array*: que ele está ordenado. Conseguimos fazer algo mais eficiente? Como?



**Resposta:** Sim.

Pesquisamos a partir da metade do *array*. Se o elemento procurado for maior que o da metade, descartamos a primeira metade do *array*; senão, a segunda metade. Repetimos o processo com a metade não descartada



# Exercício Resolvido (2)


• Supondo que temos uma informação extra sobre o *array*: que ele está ordenado. Conseguimos fazer algo mais eficiente? Como?



**Resposta:** Sim.

Pesquisamos a partir da metade do *array*. Se o elemento procurado for maior que o da metade, descartamos a primeira metade do *array*; senão, a segunda metade. Repetimos o processo com a metade não descartada


**Essa é a pesquisa binária**



# Algoritmos de Pesquisa

- Pesquisa sequencial

- **Pesquisa binária**



# Pesquisa Binária

```
boolean resp = false;
int dir = n - 1, esq = 0, meio;
while (esq <= dir) {
    meio = (esq + dir) / 2;
    if (x == array[meio]){
        resp = true;
        esq = n;
    } else if (x > array[meio]){
        esq = meio + 1;
    } else {
        dir = meio - 1;
    }
}
```



# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------


2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------



# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;
```

```
while (esq <= dir) {
```

```
    meio = (esq + dir) / 2;
```

```
    if (x == array[meio]){
```

```
        resp = true;
```

```
        esq = n;
```

```
    } else if (x > array[meio]){
```

```
        esq = meio + 1;
```

```
    } else {
```

```
        dir = meio - 1;
```

```
    } }
```

(0 <= 15): true

resp	false
------	-------

↓ esq

dir ↓

2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {
```

```
    meio = (esq + dir) / 2;
```

$(0 + 15) / 2: 7$

```
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------

↓ esq

↓ meio

↓ dir

2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]) {  
        resp = true;  
        esq = n;  
    }  
    else if (x > array[meio]) {  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(35 > 17): true

resp	false
------	-------

↓ esq

↓ meio

↓ dir

2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

Com uma comparação, reduzimos o espaço de busca pela metade

resp

false

2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(8 <= 15): true

resp	false
------	-------

								esq							
								↓							
2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {
```

```
    meio = (esq + dir) / 2;
```

$(8 + 15) / 2: 11$

```
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp

false

esq ↓

↓ meio

dir ↓

2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(35 == 43): false

resp	false
------	-------

								esq					meio			dir
								↓					↓			↓
2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]) {  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]) {  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(35 > 43): false

resp	false
------	-------

		esq ↓						meio ↓						dir ↓	
2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]) {  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]) {  
        esq = meio + 1;  
    }  
    else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------

↓ dir

↓ esq

↓ meio

2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(8 <= 10): true

resp	false
------	-------

↓ dir

↓ esq

↓ meio

2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária


- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

$(8 + 10) / 2: 9$

resp	false
------	-------

esq      meio      dir



2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(35 == 21): false

resp	false
------	-------

2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

esq      meio      dir

# Exemplo da Pesquisa Binária


- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir)/2;  
  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------

(35 > 21): true

esq      meio      dir



2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------

meio  
↓  
esq  
↓  
dir

2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(10 <= 10): true

resp	false
------	-------

esq  
↓  
dir  
↓


2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

$(10 + 10) / 2: 10$




2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(35 == 30): false



2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(35 > 30): true

meio

resp

false

esq

dir


2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp	false
------	-------




2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Exemplo da Pesquisa Binária

- Exemplo: procurar o 35

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(11 <= 10): false



dir ↓ ↓ esq

2	3	5	7	9	11	15	17	20	21	30	43	49	70	71	82
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# Análise da Pesquisa Binária

- Exemplo

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do array.

2º) Quantas vezes ela será executada?



# Análise da Pesquisa Binária

- Exemplo

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == array[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > array[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do array.

2º) Quantas vezes ela será executada?

R: Melhor caso:  $f(n) = 1 = \Theta(1)$

Pior caso:  $f(n) = 2 \times \lg(n) = \Theta(\lg n)$

# Exercício Resolvido (3)

- Quando acontece o melhor e o pior caso do algoritmo de pesquisa binária?

# Exercício Resolvido (3)

- Quando acontece o melhor e o pior caso do algoritmo de pesquisa binária?

Resposta:

Melhor caso: Elemento procurado está na metade do array



Pior caso: Está na última posição de procura ( $\lg n$ ) ou não está no array

# Conteúdo da Próxima Aula

- Noções de Complexidade de Algoritmos