

MANUAL PARA INTERPOLAÇÃO EM CALCULADORA CASIO FX-82MS

1ºPASSO – APAGAR A MEMÓRIA DA CALCULADORA

PRESSONAR A TECLA SHIFT + CLR(CLEAR) + 3 E POSTERIORMENTE DUAS VEZES A TECLA =(IGUAL)

OBSERVAÇÃO: A GRAFIA (+) NÃO CORRESPONDE A TECLA DE SOMA, E SIM A SEQUÊNCIA A SER FORMADA!

2ºPASSO- ENTRAR COM O MODO REGRESSÃO LINEAR

PRESSONAR TECLA MODE + 3 + 1

AGORA SUA CALCULADORA ESTA OPERANDO EM MODO REGRESSÃO LINEAR!!!!

3ºPASSO- ENTRADA DOS VALORES

VALOR DE X, POSTERIORMENTE PRESSIONE A TECLA VÍRGULA (ESTA TECLA FICA AO LADO DA TECLA M+), DEPOIS ENTRAR COM OS VALORES DE Y, EM SEGUIDA PRESSONAR A TECLA M+. REPETIR A OPERAÇÃO PARA INSERIR O PRÓXIMO CONJUNTO DE DADOS.

EXEMPLO:

CONSIDERANDO O CONJUNTO DE DADOS ABAIXO:

TEMPERATURA (°C)	PRESSÃO (KPA)
VARIÁVEL X	VARIÁVEL Y
28,96	0,04
32,12	Y
X	0,05
36,16	0,06

EXEMPLO DE ENTRADA DOS VALORES: 28.96,0.04 M+ 36.16,0.06 M+

4ºPASSO- DESCOBRIR A CORRELAÇÃO

TECLAMOS O VALOR QUE OBTEMOS E POSTERIORMENTE AS TECLAS SHIFT + S-VAR +  +  +  + 1 OU 2 + IGUAL (=)

ONDE  CORRESPONDE A SETA INDICADORA ESQUERDA DA CALCULADORA

SENDO 1 IGUAL A X E 2 IGUAL A Y

EXEMPLOS:

QUANDO X=32.12, O VALOR DE Y SERÁ IGUAL A 0.048

QUANDO Y=0.05, O VALOR DE X SERÁ IGUAL A 32.56

EXERCÍCIO

REALIZAR AS CORRELAÇÕES (INTERPOLAÇÕES) ABAIXO:

- PARA UM VALOR DE PRESSÃO IGUAL À 0,15 BAR, QUAL É O VALOR DA TEMPERATURA(°C)
- PARA UM VALOR DE TEMPERATURA IGUAL À 83,78°C, QUAL O VALOR DA PRESSÃO(BAR)

Pres. bar	Temp °C	Volume Específico m ³ /kg		Energia Interna kJ/kg		Entalpia kJ/kg			Entropia kJ/kg.K	
		Líquid Sat. v _L × 10 ³	Vapor Sat. v _G	Líquid Sat. u _L	Vapor Sat. u _G	Líquid Sat. h _L	Líqui- Vapor h _{LG}	Vapor Sat. h _G	Líquid Sat. s _L	Vapor Sat. s _G
0,04	28,96	1,0040	34,800	121,45	2415,2	121,46	2432,9	2554,4	0,4226	8,4746
0,06	36,16	1,0064	23,739	151,53	2425,0	151,53	2415,9	2567,4	0,5210	8,3304
0,08	41,51	1,0084	18,103	173,87	2432,2	173,88	2403,1	2577,0	0,5926	8,2287
0,10	45,81	1,0102	14,674	191,82	2437,9	191,83	2392,8	2584,7	0,6493	8,1502
0,20	60,06	1,0172	7,649	251,38	2456,7	251,40	2358,3	2609,7	0,8320	7,9085
0,30	69,10	1,0223	5,229	289,20	2468,4	289,23	2336,1	2625,3	0,9439	7,7686
0,40	75,87	1,0265	3,993	317,53	2477,0	317,58	2319,2	2636,8	1,0259	7,6700
0,50	81,33	1,0300	3,240	340,44	2483,9	340,49	2305,4	2645,9	1,0910	7,5939
0,60	85,94	1,0331	2,732	359,79	2489,6	359,86	2293,6	2653,5	1,1453	7,5320
0,70	89,95	1,0360	2,365	376,63	2494,5	376,70	2283,3	2660,0	1,1919	7,4797