

1º Evaluación – 2º Parcial Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos.

Nombre del alumno/a Wuke Zhang

Fecha 02/12/2024

Opera con los permisos solicitados para cada usuario e incluye captura de pantalla del final del proceso que has realizado.

1. Usuario 'mgarcia'. (3 puntos)

- a) Crea un usuario llamado 'mgarcia' con acceso desde cualquier equipo, y dale permisos para insertar (INSERT) y actualizar (UPDATE) en la tabla 'clientes' de la base de datos 'ventas'.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (e

```
CREATE DATABASE ventas;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La cor

```
CREATE TABLE clientes( id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT );
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0025 segundos.)

```
CREATE USER 'mgarcia'@'%' IDENTIFIED BY 'contraseña';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
GRANT INSERT, UPDATE ON ventas.clientes TO 'mgarcia'@'%';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

- b) Revoca el permiso de 'INSERT' al usuario 'mgarcia' en la tabla 'clientes' de la base de datos 'ventas'.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0025 segundos.)

```
REVOKE INSERT ON ventas.clientes FROM 'mgarcia'@'%';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

- c) Elimina la cuenta de usuario 'mgarcia'.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0020 segundos.)

```
DROP USER 'mgarcia'@'%';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

2. Usuario 'jperez' (3 puntos)

a) Crea un usuario llamado 'jperez' con contraseña 'jP03_2024', que solo pueda acceder desde el equipo local. Otorgarle permisos de selección (SELECT) sobre la base de datos 'empresa'.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0032 segundos.)

```
CREATE USER 'jperez'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jP03_2024';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0017 segundos.)

```
GRANT SELECT ON ventas.* TO 'jperez'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

b) Cambia la contraseña del usuario 'jperez' a 'nuevaClave2024'.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0020 segundos.)

```
ALTER USER 'jperez'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nuevaClave2024';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

c) Revoca todos los privilegios otorgados al usuario 'jperez'.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
REVOKE ALL PRIVILEGES ON *.* FROM 'jperez'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

3. Usuario 'rlopez' (4 puntos)

a) Crea un usuario llamado 'rlopez' con acceso desde el equipo local y otórgale permisos para crear tablas en la base de datos 'proyectos'.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0019 segundos.)

```
CREATE USER 'rlopez'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
GRANT CREATE ON ventas.* TO 'rlopez'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

b) Otorga permisos de selección (SELECT) y actualización (UPDATE) en todas las tablas de la base de datos 'inventario' al usuario 'rlopez'.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas)

```
GRANT SELECT, UPDATE ON inventario.* to 'rlopez@localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

c) Revoca el permiso de 'UPDATE' al usuario 'rlopez' en la base de datos 'inventario'.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas)

```
REVOKE UPDATE ON inventario.* FROM 'rlopez'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

d) Elimina la cuenta de usuario 'rlopez'.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es

```
DROP USER 'rlopez'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]