

TIRE & WHEEL
SERVICE DATA

032HP-02

Cold tire inflation pressure (1MZ–FE)	with 4 or less occupants		
	Tire size: 215/60R16 95V	Front, Rear ^{*3}	230 kPa (2.3 kgf/cm ² , 33 psi)
		Front, Rear ^{*4}	250 kPa (2.5 kgf/cm ² , 36 psi)
		Front, Rear ^{*2}	280 kPa (2.8 kgf/cm ² , 41 psi)
	Tire size: 205/65R15 94V	Front, Rear ^{*1}	230 kPa (2.3 kgf/cm ² , 33 psi)
		Front, Rear ^{*2}	260 kPa (2.6 kgf/cm ² , 38 psi)
		with 5 or more occupants	
	Tire size: 215/60R16 95V	Front, Rear ^{*3}	230 kPa (2.3 kgf/cm ² , 33 psi)
Front, Rear ^{*4}		260 kPa (2.6 kgf/cm ² , 38 psi)	
Front, Rear ^{*2}		290 kPa (2.9 kgf/cm ² , 42 psi)	
Tire size: 205/65R15 94V		Front, Rear ^{*1}	260 kPa (2.6 kgf/cm ² , 38 psi)
		Front, Rear ^{*2}	280 kPa (2.8 kgf/cm ² , 41 psi)
Cold tire inflation pressure (2AZ–FE)	with 4 or less occupants		
	Tire size: 215/60R16 95V	Front, Rear ^{*3}	210 kPa (2.1 kgf/cm ² , 30 psi)
		Front, Rear ^{*4}	230 kPa (2.3 kgf/cm ² , 33 psi)
		Front, Rear ^{*3}	260 kPa (2.6 kgf/cm ² , 38 psi)
	Tire size: 205/65R15 94V	Front, Rear ^{*1}	230 kPa (2.3 kgf/cm ² , 33 psi)
		Front, Rear ^{*2}	260 kPa (2.6 kgf/cm ² , 38 psi)
		with 5 or more occupants	
	Tire size: 215/60R16 95V	Front, Rear ^{*3}	210 kPa (2.1 kgf/cm ² , 30 psi)
		Front, Rear ^{*4}	260 kPa (2.6 kgf/cm ² , 38 psi)
		Front, Rear ^{*2}	290 kPa (2.9 kgf/cm ² , 42 psi)
Tire size: 205/65R15 94V		Front, Rear ^{*1}	260 kPa (2.6 kgf/cm ² , 38 psi)
		Front, Rear ^{*2}	280 kPa (2.8 kgf/cm ² , 41 psi)
Tire runout		1.0 mm (0.039 in.) or less	
Imbalance after adjustment		8.0 g (0.018 lb) or less	

- *1: For driving under 210 km/h (131 mph)**
***2: For driving at 210 km/h (131 mph) or over**
***3: For driving under 160 km/h (100 mph)**
***4: For driving at 160 km/h (100 mph) to 210 km/h (131 mph)**