

#### **HADOOP** Architecture



- □ Il est écrit en java mais il supporte différents langages C, C++, Python ...
- □ Il a été conçu pour gérer de gros volumes de données (Peta octets et même Hexa octets).
- HADOOP est très économique, de gros volumes de données peuvent être traités à partir de matériel populaire.
- □ Selon la loi de Moore, n'importe quel matériel peut tomber en panne et si il le peut alors il tombera en panne. HADOOP intègre des mécanismes de haute disponibilité pour garantir le service.
- HADOOP est un « cluster » de machines où le nombre de machines n'a pas de limite.
- HADOOP a séduit de nombreuses entreprises et communautés.
- De nombreux logiciels vont naître autour de cette plateforme et diversifier les traitements possibles.

#### Les distributions HADOOP




- Plusieurs compagnies et organisations vendent leur propre distribution basée sur la distribution Apache
  - Amazon Web Services: Amazon utilise HADOOP avec leur solution de stockage EC2.
  - □ Cloudera et Hortonworks: Des compagnies qui participent activement au développement de l'éco-système HADOOP.
  - BigInsights Enterprise Edition, solution fournie par IBM
  - Pivotal HD, distribution implémentée par Pivotal pour les architectures Kappa.
  - Serengeti, solution développé par VMWare

**□** ...


#### **HADOOP** architecture

Pour traiter de gros volumes de données, HADOOP virtualise l'ensemble des ressources de calcul, de mémoire et de stockage de plusieurs machines en un super calculateur virtuel.



- A partir de 2.0, HADOOP s'appuie sur 3 composants.
  - Un stockage distribué HDFS
  - Un moteur de calcul distribué
  - Un gestionnaire de ressource


## HADOOP Distributed File System HDFS : exemple écriture d'un fichier



- Au démarrage, tous les Datanodes notifient le Namenode de la liste des blocks qu'ils contiennent.
- Pour charger des données dans HDFS, le client contacte le Namenode et lui demande de créer un fichier dans l'arborescence du système de fichiers.
- Le Namenode alloue un bloc de données (ex 128 Mo) et retourne au client une liste de blocs disponibles sur lesquels les données peuvent être stockées.
- Le client contact le Datanode recommandé par le Namenode et lui envoie ses données.
- Si le fichier de données est plus grand que 128Mo alors le client HDFS renouvellera une nouvelle demande de bloc au Namenode et procédera à l'écriture comme décrit précédemment.

# HADOOP Distributed File System HDFS : exemple écriture d'un fichier


- Pour assurer la disponibilité des données HDFS permet de répliquer les blocs de données entre les Datanodes (par défaut 3).
- La réplication des données s'opèrent lorsque que la première copie du bloc de données est envoyé sur le premier Datanode. Chaque Datanode qui stockeront un réplica, liste définie par le Namenode, recevront le bloc à partir du Datanode précédent.




## HADOOP Distributed File System HDFS : Haute disponibilité




- Toutes les écritures dans HDFS passent par le Namenode.
- Si le Namenode tombe en panne, nous perdons l'accés aux données aussi bien en écriture qu'en lecture.
- Dans HADOOP 2.0, il est possible d'exécuter 2 Namenodes simultanément pour fournir la haute disponibilité, avec un actif et le second en passif.
- La solution de haute disponibilité repose sur Apache ZooKeeper. Zookeeper a le rôle d'un coordinateur qui supervise l'état du Namenode actif et gère en cas de panne le mécanisme de basculement vers le Namenode passif.






### Moteur d'exécution : MapReduce




Source: http://javax4u.blogspot.fr/2012/11/hadoop.html

## Moteur d'exécution: MapReduce v1




Etape shuffle et sort lors de l'exécution d'un job MapReduce






### Gestionnaire de ressources: YARN




BIG DATA / Osman AÏDEL 2022/2023 2022/2023



#### L'écosystème HADOOP

- ☐ Grâce à l'architecture flexible de HADOOP, il est possible de supporter une large variétée d'application via la containerisation.
- De nombreux projets naissent autour de HADOOP et font partis de l'ecosystème HADOOP.
- □ Vous trouverez ci-dessous une architecture typique que l'on peut retrouver dans de nombreuses entreprises (Hortonworks / Cloudera, mapR).



BIG DATA / Osman AÏDEL 2022/2023 1/2

#### Traitement de données



- Document
- RDBMS
- Système de fichiers
- ...



- Connexion
- Collecte
- Correction
- Transformation



- Exploration
- Machine Learning
- Graphe
- Streaming



- Report
- Graphique
- Time series




































### La gouvernance de données

■ Les données sont difficilement exploitables sans organisation.




- Mise en place d'une gouvernance de données :
  - normes, principes et règles régissant divers types de données.
    - Médicale
    - bancaire
  - une stratégie d'entreprise pour gérer
    - les données
    - les flux
    - les accès
    - le stockage
    - les mises à jour



### Comment organiser vos données ?


- Où se trouvent vos données ?
- Quels types de données possédez-vous ?
- Qu'arrive-t-il à vos données?
- Vos données sont-elles exactes et sûres ?

Exemple d'organisation pour les TP



#### Les formats de fichiers


- ☐ Fichier non compressé: csv, texte, json
  - Volumineux en espace
  - Sécable en partition
- □ Fichier compressé
  - Gain en espace
  - Pas forcément sécable
- Fichier bingire
  - Produit d'une sérialisation et sécable : avro parquet



BIG DATA / Osman AÏDEL 2022/2023 2022/2023

### DATA LAKE by HADOOP

■ Voici un exemple, d'une architecture Lambda avec un Data Lake basée sur l'eco-système HADOOP.





BIG DATA / Osman AÏDEL 2022/2023 2022/2023