



Forte concurrence dans le secteur des bases NoSQL


Comme toutes les sociétés basant leurs modèles sur « l'Opensource », MongoDB Inc. complète son offre avec des outils spécifiques (interface d'administration Compass par exemple) ou du support ... Payants

MongoDB Inc a une forte stratégie d'innovation :


- Beaucoup de versions se succèdent
- Le contour fonctionnel du produit évolue fortement (et intègre même des notions de graphes par exemple, ou de la BI, des éléments renforcés en termes de sécurité ainsi que des connexions vers des environnements Spark)
- Offre de services Cloud
- <https://www.mongodb.com/scale/mongodb-hosting-free>



Classement tendance (trend) des moteurs



MongoDB



Structure d'un document Json

Exemple de document JSON

```
{
  "id" : 123,
  "nom" : "Dupont",
  "actif" : true,
  "taille" : 1.78,
  "date_inscription" : "2025-09-20",
  "tags" : ["recherche", "données", "JSON"],
  "adresse" : {
    "rue" : "10 rue des Sciences",
    "ville" : "Paris",
    "code_postal" : "75005"
  },
  "projets" : [
    {
      "nom" : "rBDD",
      "role" : "membre"
    },
    {
      "nom" : "OpenData",
      "role" : "contributeur"
    }
  ]
}
```

Types scalaires (valeurs simples)

Les types scalaires représentent une seule valeur.

Chaîne de caractères (string)	"Dupont"	Entre guillemets
Nombre entier (number)	123	Sans guillemets
Nombre décimal (number)	1.78	Avec un séparateur .
Booléen (boolean)	true	true ou false
Valeur nulle (null)	null	Représente l'absence de valeur

Tableau (array)

Un tableau est une liste ordonnée de valeurs, qui peuvent être des scalaires, des documents ou un mélange des deux.

["recherche", "données", "JSON"]

Tableau de chaînes de caractères



Document (objet)

Un document (ou objet) est un ensemble de paires clé / valeur.

```
{
  "rue" : "10 rue des Sciences",
  "ville" : "Paris",
  "code_postal" : "75005"
}
```

Les valeurs d'un document peuvent elles-mêmes être des scalaires, des tableaux ou d'autres documents.



Tableau de documents


Un tableau peut contenir plusieurs documents.

```
[
  { "nom" : "rBDD", "role" : "membre" },
  { "nom" : "OpenData", "role" : "contributeur" }
]
```



Introduction au modèle orienté document

Modèle de données Relationnel



Représentation logique sous forme de tables à 2 dimensions

Modèle de donnée orienté Document




Représentation logique sous forme de documents

Modèle relationnel vs modèle Document

Modèle relationnel

Des données réparties dans plusieurs tables

Les informations d'un même objet métier sont stockées dans plusieurs tables et liées par des clés. Pour reconstruire l'objet complet, il faut effectuer des jointures.



Pour obtenir une commande complète :

- Plusieurs jointures sont nécessaires
- Les données sont réparties dans différentes tables



Avantages du modèle relationnel



Intégrité des données

Contraintes (clés, unicité, référentielle).



Transactions ACID

Garantit la cohérence même en cas d'erreur ou de concurrence.



Requêtes complexes

Jointures, agrégations, analyses fines.



Maturité et écosystème riche

Outils, normes, retours d'expérience.

Inconvénients



Schéma rigide

Évolution plus complexe.



Multiples jointures

Peut impacter les performances et la scalabilité.



Distribution plus complexe

Nécessite des mécanismes sophistiqués pour répartir les données.



Moins adapté aux données dynamiques ou très variées.


Modèle relationnel vs modèle Document

2 façons d'organiser les données, 2 approches pour des besoins différents

Modèle relationnel

Des données réparties dans plusieurs tables

Les informations d'un même objet métier sont stockées dans plusieurs tables et liées par des clés. Pour reconstruire l'objet complet, il faut effectuer des jointures.



Même information
mais une
organisation
différente



Modèle document

Un document auto-suffisant

Les données fréquemment utilisées ensemble sont regroupées dans un même document (dénormalisation). Une seule lecture permet de récupérer l'objet complet, sans jointure.

Exemple de document JSON (une commande)

```
{
  "id": 1001,
  "client": {
    "id": 1,
    "nom": "Dupont",
    "ville": "Lyon"
  },
  "date": "2025-09-01",
  "produits": [
    { "id": 10, "nom": "Clavier", "prix": 80, "quantite": 1 },
    { "id": 11, "nom": "Souris", "prix": 30, "quantite": 2 }
  ],
  "total": 140
}
```

✓ Un document autonome

- ✓ Toutes les informations utiles sont contenues dans le document
- ✓ Une seule lecture suffit
- ✓ Peu ou pas de jointures dans les cas d'usage courants

✗ Pour obtenir une commande complète :

- Plusieurs jointures sont nécessaires
- Les données sont réparties dans différentes tables



Modèle relationnel vs modèle Document

Modèle document

Un document auto-suffisant

Les **données fréquemment** utilisées ensemble sont regroupées dans un même document (dénormalisation).
Une seule lecture permet de récupérer l'objet complet, sans jointure.

Exemple de document JSON (une commande)

```
{
  "id": 1001,
  "client": {
    "id": 1,
    "nom": "Dupont",
    "ville": "Lyon"
  },
  "date": "2025-09-01",
  "produits": [
    { "id": 10, "nom": "Clavier", "prix": 80, "quantite": 1 },
    { "id": 11, "nom": "Souris", "prix": 30, "quantite": 2 }
  ],
  "total": 140
}
```

✓ Un document autonome

- ✓ Toutes les informations utiles sont contenues dans le document
- ✓ Une seule lecture suffit
- ✓ Peu ou pas de jointures dans les cas d'usage courants

Avantages du modèle document



Passage à l'échelle facilité
Documents autonomes, faciles à distribuer (sharding).



Modèle flexible
Pas de schéma fixe, s'adapte aux évolutions.



Moins (ou pas) de jointures
Une lecture suffit pour accéder à l'objet complet.

Inconvénients



Pas (ou peu) transactionnel
Pas de transactions ACID multi-documents (nativement).
Les transactions existent mais sont limitées (en périmètre et en performances).



Risque de duplication
Les données peuvent être dupliquées entre documents (cohérence à gérer).



Moins adapté à certaines contraintes fortes d'intégrité et de cohérence globale.

Modèle relationnel vs modèle Document

Distribution des données

Dans une base relationnelle

Les données liées sont réparties dans différentes tables, ce qui complique la distribution et peut nécessiter des échanges entre machines pour réaliser les jointures.



Dans une base orientée documents

Chaque document est une unité de données autonome qui peut être stockée sur n'importe quelle machine. Les requêtes sont majoritairement locales.



En regroupant les données liées dans un même document :

- on limite les jointures
- on favorise la localité des données
- on facilite la distribution à grande échelle.



CRUD : Create

Comment créer un document dans une base mongo ?

```
db.products.insertOne( { item: "card", qty: 15 } )
```

db : objet de connexion à la bdd

Product : nom de la collection

insertOne : action d'insertion d'un seul document



MongoDB collection **products**

```
{ "_id" : ObjectId("5063114bd386d8fadbd6b004"), "item" : "card", "qty" : 15 }
```

Chaque document possède un identifiant unique (_id).

S'il n'est pas précisé lors de l'insertion du document, MongoDB le génère automatiquement.



CRUD : Create

```
db.products.insertMany(  
  [  
    { item: "pen", qty: 20 },  
    { _id: 11, item: "pencil", qty: 50, type: "no.2" },  
    { item: "eraser", qty: 25 }  
  ]  
)
```



```
{ "_id" : ObjectId("51e0373c6f35bd826f47e9a0"), "item" : "pen", "qty" : 20 }  
{ "_id" : 11, "item" : "pencil", "qty" : 50, "type" : "no.2" }  
{ "_id" : ObjectId("51e0373c6f35bd826f47e9a1"), "item" : "eraser", "qty" : 25 }
```

Lors d'une insertion multiple, si une erreur survient lors de l'insertion d'un document, MongoDB conserve les documents déjà insérés : il n'y a pas de rollback automatique de l'ensemble de l'opération.



CRUD : Read

```
db.collection.find( {condition},{projection}) return cursor
```

La condition est exprimée sous forme de document : { "champ" : valeur , ... }

Rechercher tous les restaurants dans le quartier (borough) de Brooklyn:

```
db.restaurants.find( { "borough" : "Brooklyn" } )
```

Rechercher les restaurants dans le quartier (borough) de Brooklyn **ET** dont la cuisine est italienne.

```
db.restaurants.find( { "borough" : "Brooklyn", "cuisine" : "Italian" } )
```

CRUD : Read

Le 2^e paramètre de `find()` permet de sélectionner les champs à retourner.

```
db.collection.find(  
  { filtre },  
  { champ1: 1, champ2: 1, _id: 0 }  
)
```

Champ1 : 1 / true → le résultat **affiche** le champ champ1
_id : 0 / false → le résultat n'**affiche pas** le champ _id

```
db.restaurants.find(  
  { "borough" : "Brooklyn", "cuisine" : "Italian" },  
  {borough:1}  
)
```

Affiche uniquement le champs borough de chaque document : par défaut _id est affiché.

```
db.restaurants.find(  
  { "borough" : "Brooklyn", "cuisine" : "Italian" },  
  {borough:0}  
)
```

Affiche tout les champs du document satisfaisant la condition à l'exception du champs borough (borough:0)



CRUD : Read

```
{
  "_id" : 1,
  "name" : "sue",
  "age" : 19,
  "type" : 1,
  "status" : "P",
  "favorites" : { "artist" : "Picasso", "food" : "pizza" },
  "finished" : [ 17, 3 ]
  "badges" : [ "blue", "black" ],
  "points" : [ { "points" : 85, "bonus" : 20 }, { "points" : 85, "bonus" : 10 } ]
}
```

Quelle requête retourne le document ci-dessus :

- `db.users.find( { badges: "black" }, { name: 1 } )`
- `db.users.find( { "badges.0": "black", { points: 0 } } )`
- `db.users.find( { "favorites.food": "Picasso" }, { "points.0.bonus": 0 } )`
- `db.users.find( { statu: "A", age: { $lt: 30 } } ).skip(0).limit(5)`

CRUD : Read

```
db.addressBook.insertMany(
[
  { "_id" : 1, address : "2030 Martian Way", zipCode : "90698345","contact" : true },
  { "_id" : 2, address: "156 Lunar Place", zipCode : 43339374,"contact" : false },
  { "_id" : 3, address : "2324 Pluto Place", zipCode: NumberLong(3921412),"contact" : false },
  { "_id" : 4, address : "55 Saturn Ring" , zipCode : NumberInt(88602117) },
  { "_id" : 5, address : "104 Venus Drive", zipCode : ["834847278", "1893289032"],"contact" : true },
  { "_id" : 6, address : "222 Sun Boulevard", zipCode : null,"contact" : true }
]
)
```

db.addressBook.find({ "zipCode" : { \$type : "string" } }) => {1,5}

db.addressBook.find({ "zipCode" : { \$not : { \$type : "null" } } }) => {1,2,3,4,5}

db.addressBook.find({ "contact" : { \$exists : true } }) => {1,2,3,5,6}

db.addressBook.find({ "contact" : { \$exists : true, \$eq : true } }) => {1,5,6}

CRUD : Read

- Opérateurs de comparaisons : \$eq, \$gt, \$gte, \$in \$nin

```
db.inventory.find( { qty: { $nin: [ 5, 15 ] } } )
```

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query-comparison/>

- Opérateurs logiques : \$and, \$or, \$not, \$nor

```
db.inventory.find( { price: { $not: { $gt: 1.99 } } } )
```

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query-logical/>

- Opérateur sur les éléments : \$exists, \$type

```
db.inventory.find( { price: { $type : "double" } } )
```

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query-element/>

- Opérateur de projection

```
Db. inventory.find( { points: { $elemMatch: {point: { $gt: 70 },bonus: { $gt:90 } } } },{ "grades.$": 1 } )
```

<https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/projection/>

CRUD : Read

- Une requête peut retourner **des centaines, des milliers, voire des millions** de documents.
- MongoDB ne retourne pas nécessairement tous les résultats en une seule fois. `find()` retourne un **curseur**, qui permet de parcourir les résultats **progressivement, par lots (batches)**.
- Cela permet notamment de :
 - limiter la **mémoire utilisée** ;
 - limiter les **transferts réseau** ;
 - traiter progressivement de grands volumes de résultats.

Exemple :

- `limit()`: contraint la taille de l'ensemble résultat
- `count()`: modifie le curseur pour retourner le nombre de documents plutôt que les documents eux-mêmes.
- `skip()`: retourne un curseur qui pointe sur les documents résultat après avoir passé le nombre de documents indiqué.
- `pretty()`: configure le curseur pour afficher les documents de manière plus facile à lire (pour un humain)

```
db.trips.find({"usertype" : "Customer"}).count()  
db.zips.find({"state" : "CA"}).skip(500).limit(10)
```

La liste complète :

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/js-cursor/>



■ MongoDB propose plusieurs méthodes de mise à jour :

`Db.mycollection.updateOne({$query},{ $set})` / modifie **un seul document**, même si plusieurs correspondent au filtre.

`Db.mycollection.updateMany({$query},{ $set})` → modifie **tous les documents** correspondant au filtre.

`db.collection.replaceOne({$query},{replacement})` → **remplace entièrement** un document.

`db.collection.replaceMany({$query},{replacement})` → **remplace entièrement** plusieurs documents.

```
db.users.updateOne(
  { ville: "Lyon" },
  { $set: { actif: true } }
)
```

```
db.restaurant.replaceMany(
  { "name" : "Central Perk Cafe" },
  { "name" : "Central Pork Cafe", "Borough" : "Manhattan" }
);
```

CRUD : Update

- Une opération portant sur un seul document est atomique.
- Une opération `updateMany()` est atomique **document par document**, mais l'ensemble de l'opération n'est pas une transaction atomique.
- Pour garantir une modification **tout ou rien** sur plusieurs documents, il faut utiliser une **transaction multi-documents**.



Delete

```
db.collection.deleteOne(filtre)
```

-> Supprime **un seul document** vérifiant le filtre. Si plusieurs documents correspondent, **un seul est supprimé**.

```
db.collection.deleteMany(filtre)
```

-> Supprime **tous les documents** correspondant au filtre.

```
db.products.deleteOne({  
  item: "pencil",  
  type: "blue"  
})
```



```
{ "acknowledged": true, "deletedCount": 1 }
```

```
db.products.deleteMany({  
  type: "blue"  
})
```



```
{ "acknowledged": true, "deletedCount": 5 }
```



TP MONGO CRUD




Aggregation framework

MongoDB intègre une plateforme qui permet d'enchaîner un ensemble d'opération l'une à la suite des autres.

Le pipeline d'agrégation est :


- - une série ordonnée d'opérations déclaratives appelées étapes
- - chaque étape réalise une transformation sur les documents en entrée
- - une étape peut exclure, synthétiser ou créer des documents
- - la totalité de la sortie d'une étape constitue l'entrée de l'étape suivante
- - la sortie finale est un curseur, une (nouvelle) collection ou une vue





Aggregation framework

Les étapes sont autonomes et sans état


Avec l'agrégation, vous pouvez prendre un problème complexe demandant une agrégation complexe et le décomposer en série d'étapes plus simples qui peuvent être testées et validées indépendamment.



Aggregation framework



permute afin de
réduire le nb.
de documents
à trier




cible les index pour
le filtre de "Match"


lance un "match"
en // sur chaque
"shard" pour des
sous-ensembles



Moteur de
bases de données



Aggregation framework



Aggregation framework

Collection
↓
db.orders.aggregate([
 \$match stage → { \$match: { status: "A" } },
 \$group stage → { \$group: { _id: "\$cust_id", total: { \$sum: "\$amount" } } }
])

{ cust_id: "A123", amount: 500, status: "A" }
{ cust_id: "A123", amount: 250, status: "A" }
{ cust_id: "B212", amount: 200, status: "A" }
{ cust_id: "A123", amount: 300, status: "D" }

orders

\$match →

\$group →

Inc mongodb



Aggregation framework

Collection
↓
db.orders.aggregate([
 \$match stage → { \$match: { status: "A" } },
 \$group stage → { \$group: { _id: "\$cust_id", total: { \$sum: "\$amount" } } }
])

{ cust_id: "A123", amount: 500, status: "A" }
{ cust_id: "A123", amount: 250, status: "A" }
{ cust_id: "B212", amount: 200, status: "A" }
{ cust_id: "A123", amount: 300, status: "D" }

orders

\$match →

{ cust_id: "A123", amount: 500, status: "A" }
{ cust_id: "A123", amount: 250, status: "A" }
{ cust_id: "B212", amount: 200, status: "A" }

\$group →


{ _id: "A123", total: 750 }
{ _id: "B212", total: 200 }

Inc mongodb



Aggregation framework

Collection
↓
db.orders.aggregate([
 \$match stage → { \$match: { status: "A" } },
 \$group stage → { \$group: { _id: "\$cust_id", total: { \$sum: "\$amount" } } }
])



Aggregation framework

\$match : filtre les documents
\$project : redéfinition des champs de projection
\$lookup : jointure gauche
\$group : regroupe les données par valeur
...




Figure 3: MongoDB Aggregation Framework pipeline

Aggregation framework



Les étapes peuvent servir à filtrer, projeter, trier, formater, ... les documents au fur et à mesure de leur avancement dans le pipeline.

La liste complète peut être retrouvée ici :

- <https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation-pipeline/>

Les étapes utilisent des opérateurs pour réaliser les opérations. Ils sont au nombre de 135 et, comme les étapes peuvent être de différents types :

- Les opérateurs arithmétiques / Les opérateurs sur les tableaux / Les opérateurs booléens
- Les opérateurs sur les tailles / Les opérateurs sur les types / Les opérateurs sur les dates
- Les opérateurs sur les objets / Les opérateurs sur les chaînes / Les opérateurs trigonométriques



TP



It's time to get hands on !!!!