

1 atm (padrão) = 1013 mbar = 101,3 kPa = 1,033 kgf/cm² = 1,033 atm (técnica)

1 atm (padrão) corresponde a 10,3 mH₂O (mca) e 760 mmHg

1 bar = 100 kPa

1 psi = 6,891 kPa

Pressão absoluta: kPaA, MPaA, kgf/cm²(A), atmA, psia

Pressão manométrica: kPaG, MPaG, kgf/cm²(G), atmG, psig

Pressão diferencial: kPaD, MPaD, kgf/cm²(D), atmD, psid

1 kgf = 9,81 N

1 cal/g°C = 4,19 kJ/kgK

1 m³ = 10³ l

c_{água} (21°C) = 4,2 kJ/kgK = 1 cal/g°C

1 W = 860 cal/h

1 cv (elétr.) = 746 W

L_{Vágua} (atm. padrão) = 2257 kJ/kg = 539 cal/g

1 cal = 4,1868 J

ρ_{água} (21°C) = 10³ kg/m³

1 Curie = 3,7 · 10¹⁰ d/s

g = 9,81 m/s²

NPSH = *net positive suction head* = altura de carga positiva líquida de aspiração

DNBR = *departure from nucleate boiling ratio* = razão de desvio da ebulição nucleada

SUR = *startup rate* = taxa de partida

CR = *count rate* = taxa de contagem