

CSS Cheat sheet

Sélecteurs

*
div
div *
.class
#itemid
div#itemid
div.class
div span
div, span
div > span
div + span
div ~ span
a[attr]
a[attr="value"]
a[attr\$="value"]
a[attr^="value"]
a[attr*="value"]
a[class~="value"]
a[lang]="fr"

Pseudo-classes & -elements

:first-child	pseudo-classes
:nth-child(n)	
:last-child	
:nth-last-child(n)	
:first-of-type	
:nth-of-type(n)	
:only-of-type	
:last-of-type	
:nth-last-of-type(n)	
:link	
:visited	pseudo-elements
:hover	
:active	
:focus	
:checked	
:enabled	
:disabled	
:lang(var)	
:root	
:empty	
:target	
:not(selecteur)	
::first-line	pseudo-elements
::first-letter	
::before	
::after	
::selection	
::backdrop	


Unités de mesures

px	pixels
%	pourcentage
em	1em = font-size du parent
rem	1rem = html{font-size}
vw	1% largeur du viewport
vh	1% hauteur du viewport
vmin	plus petit entre vh et vw
vmax	plus grand entre vh et vw
pt	1pt = 1/72in
pc	1pc = 12pt
cm	centimètres
mm	millimètres
in	pouces

Position

position	<i>static, absolute, relative, fixed</i>
top	
right	
bottom	
left	
z-index	
float	
clear	

↙ héritage ↗ top, right, bottom, left



Dimension(bloc)

width
height
min-width
max-width
min-height
max-height
margin
padding
box-sizing

Apparence (bloc)

border	<i>[-style], [-color], [-width]</i>	
border-radius		
border-image		
outline		
outline-style		
outline-color		
outline-width		
background		
background-color		
background-image		
background-repeat		
background-position		
background-attachment		
background-origin		
background-clip		
background-size		
box-shadow		

Contenu (bloc)

overflow	
content	
clip	
resize	
columns	
column-width	
column-count	
column-span	
column-gap	
column-rule	<i>[-style], [-color], [-width]</i>

Flexbox (display:flex)

flex	<i>[-grow], [-shrink], [-basis]</i>
flex-direction	
flex-flow	
flex-wrap	
justify-content	
align-self	
align-items	
order	

Polices et textes (inline)

font	↕
font-family	↕
font-size	↕
font-style	↕
font-weight	↕
font-variant	↕
color	↕
text-align	↕
text-decoration	
text-indent	↕
text-shadow	
text-transform	↕
vertical-align	
line-height	↕
white-space	↕
letter-spacing	↕
word-spacing	↕
word-break	
word-wrap	
direction	↕
unicode-bidi	
quotes	↕
hyphens	↕

Listes

list-style	↕
list-style-type	↕
list-style-image	↕
list-style-position	↕
counter-increment	
counter-reset	

Affichage (objets)

display
visibility
opacity

Animation (objets)

animation	
animation-name	
animation-duration	
animation-iteration-count	
transition	
transition-property	
transition-duration	
transition-timing-function	
transition-delay	
transition-origin	
transform	<i>matrix, translate, rotate, scale, skew, perspective</i>

Impression & curseur

page-break-inside	↕
page-break-before	
page-break-after	
cursor	↕

Préfixes des navigateurs

-webkit-	Chrome, Safari
-moz-	Firefox
-ms-	Internet Explorer
-o-	Opera

@font-face

```
@font-face {
  font-family: 'MaPolice';
  src: url('fonts/webfontbold.woff');
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
  font-stretch: normal;
}
p {
  font-family: 'MaPolice';
  font-weight: bold;
}
```

@media (media queries)

```
@media screen and (min-width:800px) {
  [...]
}
```

Medias

all	braille
screen	embossed
handheld	projection
print	tty
aural / speech	tv

Fonctions

color	height
color-index	monochrome
aspect-ratio	orientation
device-aspect-ratio	resolution
device-height	scan
device-width	width
grid	

@supports

```
@supports (display:flex) {
  p {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap-reverse;
  }
}
```

@keyframes

```
@keyframes myanimation {
  0%{margin-left: 0px;}
  50%{margin-left: 30px;}
  100%{margin-left: 0px;}
}
p {
  animation-name: myanimation;
  animation-duration: 4s;
  animation-iteration-count: infinite;
}
```

Mode d'affichage (display)

block	
inline	Texte courant d'une page Web
list-item	<ul style="list-style-type: none">• Element de la liste• [Element de la liste]• Element de la liste
inline-block	
flex	none
table	table-row-group
inline-table	table-column
table-row	table-column-group
table-cell	table-header-group
table-caption	table-footer-group