

PROCÉDURE — Zabbix

Prérequis

- Un serveur Debian 12 (VM ou physique) avec accès Internet pour télécharger les paquets.
- Au moins 2 Go de RAM pour le serveur Zabbix, 2 vCPU recommandés.
- Une ou plusieurs VMs Windows Server à superviser, sur le même réseau.

VERSION PROCÉDURE — ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Préparation du serveur Debian

— Mettre à jour le système :

```
#apt update && apt upgrade -y
```

2. Ajout du dépôt officiel Zabbix pour deb 12

— Récupérer le paquet de configuration du dépôt Zabbix (version 7.x pour Debian 12) :

```
#wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+debian12_all.deb
```

— Installer ce paquet :

```
#dpkg -i zabbix-release_latest+debian12_all.deb
```

— Mettre à jour la liste des paquets :

```
#apt update
```

3. Installation des paquets Zabbix

— Installer le serveur Zabbix, le frontend web et l'agent :

```
#apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

4. Installation et configuration de MariaDB

— Installer MariaDB :

- `#apt install mariadb-server -y`
- Démarrer et activer MariaDB :
 - `#systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb`
- Se connecter à MariaDB et créer la base Zabbix :
 - `mysql -uroot -p`
 - `CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;`
 - `CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TonMotDePasse';`
 - `GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';`
 - `FLUSH PRIVILEGES; EXIT;`

```
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> create user zabbix@localhost identified by 'TonMotDePasse';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,00 sec)

mysql> quit;
Bye
```

5. Import du schéma de base de données

- Importer les tables et données initiales Zabbix :
 - `#zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix`

6. Configuration du serveur Zabbix

- Éditer le fichier de config principal :
 - `#nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf`
- Trouver et renseigner les lignes suivantes :
 - `#DBPassword=TonMotDePasse`

7. Démarrage des services

- Démarrer et activer tous les services :
 - `#systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2`
 - `#systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2`
- Vérifier que tout tourne bien :
 - `#systemctl status zabbix-server`

```
[timmy@localhost ~]$ systemctl status mysqld
● mysqld.service - MySQL 8.0 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-11-02 14:00:00 CEST; 1min 1s ago
     Main PID: 1234 (mysqld)
       CGroup: /systemd/system/mysqld.service
               └─ mysqld
```

8. Configuration initiale via l'interface web

- Depuis un navigateur, aller sur : `http://[IP_Debian]/zabbix`
- Suivre l'assistant de configuration :
 - L'assistant vérifie les prérequis PHP — tout doit être vert.
 - Renseigner les infos de base de données : hôte localhost, base zabbix, user zabbix, mot de passe.
 - Choisir le fuseau horaire (Europe/Paris).
- Se connecter avec les identifiants par défaut :
 - Login : Admin
 - Mot de passe : zabbix

Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Type de base de données	MySQL	
Hôte base de données	localhost	
Port de la base de données	0	0 - utiliser le port par défaut
Nom de la base de données	zabbix	
Stocker les informations d'identification dans	☒ Texte brut ☐ Coffre HashiCorp ☐ Coffre CyberArk	
Utilisateur	zabbix	
Mot de passe	••••••••	
Chiffrement TLS de la base de données	La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).	

9. Installation de l'agent Zabbix sur les VMs Windows

- Télécharger l'agent Zabbix pour Windows depuis zabbix.com → Download → Agent.
- Lancer l'installateur sur la VM Windows Server.
- Pendant l'installation, renseigner :
 - Zabbix server IP : l'adresse IP de ton Debian.
 - Host name : le nom de la machine Windows (doit correspondre à ce qu'on mettra dans Zabbix).
- Autoriser le port 10050 dans le pare-feu Windows :
 - `netsh advfirewall firewall add rule name="Zabbix Agent" dir=in action=allow protocol=TCP localport=10050`

10. Déclaration des hosts dans Zabbix

- Dans l'interface web Zabbix, aller dans Configuration → Hosts → Create host.
- Renseigner :
 - Host name : le même nom que configuré dans l'agent Windows.

- IP address : l'adresse IP de la VM Windows.
- Associer un template : cliquer sur Templates et ajouter "Windows by Zabbix agent".
- Sauvegarder — après quelques secondes, le statut de l'hôte doit passer au vert.

11. Vérification et supervision

- Aller dans Monitoring → Hosts — tu vois tes machines et leur état.
- Cliquer sur une machine → Latest data pour voir les métriques en temps réel.
- Pour créer une alerte : Configuration → Actions → Trigger actions.

