MONKY’S STORE ERP

Fase 4B · Códigos de barras, etiquetas y conteo físico | Instrucciones para personas sin conocimientos de programación

Esta guía parte de tu instalación existente de la Fase 4A. No tendrás que crear otra cuenta ni empezar una nueva base de datos. La actualización añade las funciones de escaneo y conteo físico, conservando ventas, pedidos y existencias.

REGLA DE SEGURIDAD: primero confirma un respaldo válido de Supabase. Si el respaldo no funciona, NO ejecutes el archivo SQL.

Qué incluirá la Fase 4B

Módulo	Función
Etiquetas Code 128	Código interno único para cada variante; impresión individual o por lotes.
Ventas rápidas	Al escanear agrega una unidad al carrito, sin registrar un pago automáticamente.
Compras	Al escanear selecciona variante, sin confirmar recepción hasta tu aprobación.
Conteo físico	Escanea y guarda lo contado; un administrador revisa diferencias y autoriza ajustes.

Preparación antes de instalar

Necesitas Windows 11, Node.js, tu proyecto Supabase actual y la carpeta Fase 4A. Un lector USB y una impresora son útiles, pero puedes probar escribiendo el código y usando papel común.

PASO 1. Guarda tu Fase 4A

Copia la carpeta de tu Fase 4A y consérvala con un nombre como monkys-store-fase4a-copia. Esto guarda tu código anterior, no los datos alojados en Supabase.

PASO 2. Crea y comprueba el respaldo de Supabase

Usa 04_CREAR_RESPALDO.bat corregido. Debe aparecer “RESPALDO CREADO Y ARCHIVO LEGIBLE”. Después usa 05_VERIFICAR_RESPALDO.bat y guarda una segunda copia cifrada fuera de la laptop. No compartas contraseñas, archivo .env.local ni respaldos.

Importante: leer un archivo de respaldo no demuestra que pueda restaurarse completamente. Para comprobarlo, practica una restauración en una base de datos de pruebas independiente.

Actualizar tu base de datos

PASO 3. Descomprime el ZIP de la Fase 4B

Descarga el proyecto y haz clic derecho → Extraer todo. Abre la carpeta monkys-store-fase4b. Entra a supabase → migrations y localiza 005_fase4b.sql.

PASO 4. Abre Supabase SQL Editor

Entra en https://supabase.com/dashboard, selecciona tu mismo proyecto y abre SQL Editor → New query. En el selector Run as, elige postgres.

PASO 5. Ejecuta ÚNICAMENTE la migración 005

Abre 005_fase4b.sql en Bloc de notas. Selecciona todo con Ctrl+A, copia con Ctrl+C, pega en Supabase y pulsa el botón Run una sola vez. El resultado esperado es Success. No rows returned.

¡No ejecutes otra vez 001, 002, 003 o 004! Si aparece un error en rojo, no borres tablas: copia el texto exacto del error.

PASO 6. Comprueba los códigos generados

En SQL Editor, con Run as = postgres, pega la siguiente consulta de solo lectura:

```
SELECT count(*) AS variantes,
count(barcode) AS con_codigo,
count(DISTINCT barcode) AS codigos_unicos
FROM public.variants;
```

Los tres números deben ser iguales. También deben aparecer las tablas inventory_counts e inventory_count_lines dentro de Table Editor → public.

Qué cambia el archivo 005

Se agrega	No se modifica
Código interno en cada variante	El SKU, talla, color y precio de la prenda
Dos tablas para conteos físicos	Los pedidos y los clientes existentes
Control para aprobar conteos	Las cantidades físicas, hasta que apruebes un conteo

Instalar el programa en Windows

PASO 7. Copia la conexión de Supabase

Desde la carpeta Fase 4A copia el archivo oculto .env.local hacia la carpeta monkys-store-fase4b. Si no lo ves, en el Explorador activa Ver → Mostrar → Elementos ocultos. No publiques su contenido.

PASO 8. Comprueba e instala

Haz doble clic en 00_COMPROBAR_FASE4B.bat. Si no hay errores, ejecuta 01_INSTALAR_FASE4B.bat. Al finalizar debe indicar Dependencias instaladas.

PASO 9. Inicia Monky’s Store

Cierra el servidor anterior de Fase 4A con Ctrl+C en su ventana negra. Después ejecuta 02_INICIAR_MONKYS.bat desde Fase 4B. Mantén abierta esa ventana y visita http://localhost:3000/ingresar. Entra con tu usuario administrador habitual.

Imprimir etiquetas

PASO 10. Abre Etiquetas de prendas

En el menú izquierdo elige Etiquetas de prendas. Busca una variante y escribe cuántas etiquetas vas a imprimir. Elige el formato 50 × 30 mm como primera prueba y pulsa Imprimir etiquetas.

PASO 11. Configura la impresora

En el diálogo de impresión usa el tamaño de papel que corresponda a tu impresora, escala 100% y desactiva encabezados/pies. Prueba primero con una hoja normal y comprueba que el código sea legible.

Nota: estos son códigos internos Code 128. No equivalen a un GTIN/EAN registrado para venta en supermercados.

Usar el lector de códigos

PASO 12. Escanear para vender

Conecta un lector USB que funcione como teclado y configure una tecla Enter al terminar. Abre Venta rápida, haz clic en el campo Escáner y lee la etiqueta. Se añadirá una unidad al carrito. Puedes repetir para sumar otra.

El sistema bloquea una cantidad superior al disponible. Escanear nunca confirma el cobro ni descuenta automáticamente el stock. Debes verificar el pago y confirmar la operación como antes.

PASO 13. Escanear en compras

Abre Compras y usa el campo de escaneo para seleccionar la variante. Revisa los datos y confirma manualmente la recepción; la lectura por sí sola no modifica el Kardex.

Conteo físico sin perder el Kardex

PASO 14. Crea un conteo de prueba

Abre Conteo con escáner y escribe una descripción, por ejemplo “Conteo de prueba”. Inicia el conteo y escanea 3 veces una misma etiqueta: debe registrar 3 unidades contadas. También puedes escribir la cantidad exacta manualmente.

PASO 15. Envía a aprobación

Espera a que desaparezca el mensaje de guardado y presiona Enviar a aprobación. Esto todavía NO cambia el stock físico ni genera ajustes.

PASO 16. Revisa como administrador

Solo un administrador puede aprobar ajustes y crear movimientos de Kardex. Si durante el conteo cambiaron las existencias o reservas, el sistema bloqueará la aprobación. Para una prueba inicial segura, cancela el conteo sin aprobar diferencias.

Comprobaciones finales

Ejecuta 03_REVISAR_CODIGOS_FASE4B.bat. Debe finalizar en OK. Después utiliza los 15 escenarios de tests/PRUEBAS_FASE4B.md para verificar escáner, impresión, concurrencia, permisos y movimientos.

Solución de problemas

Mensaje	Qué hacer
Permission denied for schema public	En SQL Editor cambia Run as → postgres.
La tabla o campo barcode no existe	Aún no se ejecutó 005 correctamente.
Phase4a_security_report does not exist	Primero debe estar instalada la Fase 4A.
Falta .env.local	Copia el archivo que ya funcionaba en Fase 4A.
El lector no añade prendas	Haz clic en el campo de escáner; verifica que envía Enter.
Impresión pequeña o ilegible	Usa 50×30 mm, escala 100% y prueba la impresora.
Ya tienes un conteo en borrador	Abre el conteo existente, termínalo o cancélalo.
El stock cambió durante el conteo	Cancela y realiza un conteo nuevo; no fuerces ajustes.
npm no se reconoce	Comprueba que Node.js está instalado y en PATH.

Estado de la entrega

La estructura de la actualización y el cálculo de Code 128 se han comprobado localmente. Sin conexión al proyecto Supabase del usuario, no se ha ejecutado esta migración ni validado una compilación completa con dependencias, un escáner físico o una impresora real.

Antes de registrar mercancía real: comprueba el respaldo, instala la migración en una base de pruebas si es posible, ejecuta los escenarios de aceptación y verifica que los reportes, ventas y Kardex de las fases anteriores siguen funcionando.

Documento incluido en el ZIP de Monky’s Store ERP Fase 4B.