

# TalkingApp 1.0.0 OAS3

[/openapi.json](#)

You can talk with this component, but the output is unpredictable, use it on your own risk

## quote

Get contextual quote from app. Answer might be unprintable, so be carefull

^

POST /quote Quote

^

Внешний API приложения. При получении запроса вызывает диалоговую модель и возвращает результат обработки модели

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

Request

{

description:

Запрос

session\_id

string

title: Идентификатор сессии

example: Test

message

string

title: Диалоговый запрос на естественном языке

example: Привет, как дела?

}

Responses

Code

Description

Links

Code	Description	Links
200	<div>Successful Response</div> <div>Media type<div>application/json</div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value Schema</div> <div><div>Response {</div><div>description: Ответ</div><div>session_id stringtitle: Идентификатор сессииexample: Test</div><div>answer stringtitle: Ответ диалоговой модели на естественном языкеexample: О, привет. Хорошо.</div><div>}</div></div>	No links
422	<div>Validation Error</div> <div>Media type<div>application/json</div></div> <div>Example Value Schema</div> <div><div>HTTPValidationError {</div><div>detail Detail [...]</div><div>}</div></div>	No links

Schemas	^

```

HTTPValidationError {
  detail
    Detail [...]
}

Request {
  description:
    Запрос

  session_id
    string
    title: Идентификатор сессии
    example: Test

  message
    string
    title: Диалоговый запрос на естественном языке
    example: Привет, как дела?
}

Response {
  description:
    Ответ

  session_id
    string
    title: Идентификатор сессии
    example: Test

  answer
    string
    title: Ответ диалоговой модели на естественном языке
    example: О, привет. Хорошо.
}

ValidationError {
  loc*
    Location [...]
  msg*
    string
    title: Message
  type*
    string
    title: Error Type
}

```