

IDENTIFICADOR DE TRÁFICO



Especificaciones

- Tipos de Fibras: 250µm, 900µm, 2mm/3mm con cubierta.
- Detección sin causar daño.
- Identifica presencia de señal, potencia y dirección.
- Detección de tonos CW/Modulada.
- Fácil transporte y resistente.
- Certificados FCC, CE.

Características

ICOIT01 puede detectar la presencia de señal óptica, tipo y dirección en la red de fibra en cualquiera de sus fases despliegue, mantenimiento y solución de problemas. Con tecnología de detección de macro curvatura sin causar daño, no obstruye ni interfiere en una señal activa.

ICOIT01 es capaz de identificar las señales amplio espectro (como señal de CATV) y realizar pruebas en sistemas SONET/SDH y DWDM.

CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN

ICOIT01

Identificador de tráfico

Paquete Estándar

Equipo, batería alcalina 9V, abrazaderas ópticas (4 medidas), bolsa de transporte, garantía, certificado CE, manual y certificado de calibración.

Modelo	ICOIT01
Longitud de Onda	800~1700nm
Tipo de Detector	InGaAs
Tipo de Señal	CW, 270Hz±5%, 1kHz±5%, 2kHz±5%
Display	Presencia de señal, potencia, dirección, modulación de frecuencia
Sensibilidad de Detección ⁽¹⁾	≥ -50dBm
Pérdida de Inserción	H 0.25~H 0.9: 0.1dB; H 2.0~H 2.5: 0.5dB; H 2.5~H3.0: 1.0 dB
Tipo de Fibra	250um fibra desnuda, 900um/ 2mm/3mm Cubierta de la fibra
Batería	Batería Alcalina 9V
Duración de Batería	≥16 horas
Temperatura de Operación	-10 ~ 50 °C
Temperatura de Almacenamiento	-25 ~70 °C
Humedad Relativa	0 ~ 95% (No condensada)
Peso	235g
Dimensiones (HxWXT)	196×35×30mm

⁽¹⁾Valor típico a 1310/1550nm

Accesorios



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, del interior 01800- INCOM(46266)-00
Skype: incomdf, ventas@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

2016/06/16

COMENTARIOS: