

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS



Accesorios



Características

ICOVFL es la herramienta de apoyo para localización/detección de fallas de manera visible, resalta fracturas en la fibra, empalmes o conectores en mal estado.

Son el complemento ideal y práctico para el OTDR el método de detección en un rango pequeño como en las zonas muertas que el OTDR no muestra.

Especificaciones

- Encendido rápido.
- Rango de detección máx. $\geq 10\text{km}$.
- Protección ESD $\pm 8\text{KV}$.
- Certificación CE.
- Resistente a golpes y polvo.
- Del tamaño de un plumón, ligero.

Paquete Estándar

Equipo, baterías alcalinas AA,, bolsa de transporte, garantía, certificado CE, manual y certificado de calibración.

CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN

ICOVFL5A	Localizador visual de fallas 5 Km
ICOVFL10A	Localizador visual de fallas 10 Km

Modelo	ICOVFL5A	ICOVFL10A
Potencia de Salida	1mW/0dBm	10mW /10dBm
Fuente de Alimentación	1.5V AA $\times 2$ Baterías Alcalinas	
Duración de Batería	1mW $\geq 50\text{h}$; 10mW $\geq 40\text{h}$	
Peso	120g(sin batería)	
Tamaño	$\phi 15 \times 180\text{mm}$	
Tipo de Láser	FP-LD; Longitud de Onda: $650\text{nm} \pm 10\text{nm}$	
Opción de Trabajo	CW o Modulada	
Modulación de Frecuencia	2~3Hz	
Salida de conector	2.5mm Adaptador universal (SC, ST, FC) Incluye adaptador 1.25mm (LC, MU)	
Temperatura de Trabajo	$-10 \sim 45^{\circ}\text{C}$	
Temperatura de Almacenamiento	$-40 \sim 70^{\circ}\text{C}$	
Húmedad Relativa	0 ~ 95% (No condensado)	

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, del interior 01800- INCOM(46266)-00
ventas@incom.mx, telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

2015/08/19

COMENTARIOS: