

Comparativa empalmadoras

Empalmadora	V9Mini	FST83A	View 5	View 7	FSM-70S	Type-81C	S178A	MINI 6s	SPLICE EF-320
Imagen									
Marca	Icoptiks	Icoptiks	INNO Instrument	INNO Instrument	Fujikura	Sumimoto	Fitel	Fiberfox	Ilseintech
Método de empalme	Alineación por núcleo	Alineación por núcleo	Alineación por núcleo	Alineación por núcleo	Alineación por núcleo	Alineación por núcleo	Alineación por núcleo	Alineación por núcleo	Alineación por núcleo
Duración de electrodos	3000 arcos	5000 arcos	3500 arcos	3500 arcos	3000 arcos	3000 arcos	-	3500 arcos	3500 arcos
Batería	5200 mAh	5200 mAh	4200 mAh	9800 mAh	4000 mAh	4600 mAh	-	-	-
Número de ciclos	210	250	170	355	200	200	80 por batería	200	250
Tipos de fibras	SM (G.652, G.657), MM (G.651), DS (G.653), (G.653), NZDS (G.655)	SM (G.652, G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655)	SM (G.652, G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655)	SM (G.652, G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655)	SM (G.652, G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655)	SM (G.652, G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655)	SM (G.652, G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655)	SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655)	SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655)
Tiempo de empalme (en modo rápido)	6 segundos	3 segundos	7 segundos	7 segundos	7 segundos	7 segundos	9 segundos	7 segundos	6 segundos
Tiempo de horneado (en modo rápido)	13 segundos	13 segundos	13 segundos	13 segundos	14 segundos	28 segundos	31 segundos	18 segundos	13 segundos
Almacenamiento	1000 resultados	2000 resultados	2000 resultados	2000 resultados	2000 resultados	10000 resultados	2000 resultados	2000 resultados	-
Pantalla	LCD, táctil de 4.3"	LCD, táctil de 5"	LCD, táctil de 5"	LCD, táctil de 5"	LCD, táctil de 4.73"	LCD, táctil de 4.1"	LCD, táctil de 3.5"	LCD, táctil de 4.3"	LCD, táctil de 5"
Dimensiones	133 x 155 x 160 mm	140 x 165 x 148 mm	147 x 130 x 155 mm	160 x 133 x 155 mm	146 x 159 x 150 mm	120 x 154 x 130 mm	127 x 199 x 105 mm	124 x 123 x 130 mm	143 x 163 x 140 mm
Peso	2250 g (con batería)	2280 g (con batería)	2210 g (con batería)	2800 g (con batería)	2700 g (con batería)	2100 g (con batería)	2300 g (con 2 baterías)	1440 g	2500 g (con batería)
Condiciones de operación	Altitud: 0-5000 m Hum. relativa: 0-95% Temp.: -10° -50° C Viento: 15 m/s	Altitud: 0-5000 m Hum. relativa: 0-95% Temp.: -10° -50° C Viento: 15 m/s	Altitud: 0-5000 m Hum. relativa: 0-95% Temp.: -10° -50° C Viento: 15 m/s	Altitud: 0-5000 m Hum. relativa: 0-95% Temp.: -10° -50° C Viento: 15 m/s	Altitud: 0-5000 m Hum. relativa: 0-95% Temp.: -10° -50° C Viento: 15 m/s	Altitud: 0-5000 m Hum. relativa: 0-95% Temp.: -10° -50° C Viento: 15 m/s	Altitud: 0-5000 m Hum. relativa: 0-95% Temp.: -10° -50° C Viento: 15 m/s	Altitud: 0-5000 m Hum. relativa: 0-95% Temp.: -10° -50° C Viento: 15 m/s	Altitud: 0-5000 m Hum. relativa: 0-95% Temp.: -10° -50° C Viento: 15 m/s
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	1 año	1 año	1 año	NA	1 año
Servicio y mantenimiento	Ciudad de México	Ciudad de México	Ciudad de México	Ciudad de México	País de origen	País de origen	País de origen	País de origen	Querétaro