

Lenguajes de marcas y Sistemas de gestión de la información

HTML: Listas

ETIQUETA

La etiqueta permite definir listas de elementos **NO ordenadas**, donde cada elemento de la lista se define utilizando la etiqueta .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML Unordered List</title>
</head>
<body>
<ul>
<li>Beetroot</li>
<li>Ginger</li>
<li>Potato</li>
<li>Radish</li>
</ul>
</body>
</html>
```

- Beetroot
- Ginger
- Potato
- Radish

ETIQUETA y ATRIBUTO type

El atributo **type** aplicado a la etiqueta permite definir el **bullet** o símbolo asociado a cada elemento de la lista NO ordenada.

```
<ul type="square">
<ul type="disc">
<ul type="circle">
```

- Beetroot
- Ginger
- Potato
- Radish

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML Unordered List</title>
</head>
<body>
  <ul type="square">
    <li>Beetroot</li>
    <li>Ginger</li>
    <li>Potato</li>
    <li>Radish</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

ETIQUETA

La etiqueta permite definir listas de elementos **ordenadas**, donde cada elemento de la lista se define utilizando la etiqueta .

1. Beetroot
2. Ginger
3. Potato
4. Radish

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML Ordered List</title>
</head>
<body>
<ol>
<li>Beetroot</li>
<li>Ginger</li>
<li>Potato</li>
<li>Radish</li>
</ol>
</body>
</html>
```

ETIQUETA y ATRIBUTO type

El atributo **type** aplicado a la etiqueta **** permite definir el **tipo de numeración** asociado a cada elemento de la lista ordenada.

```
<ol type="1"> - Default-Case Numerals.  
<ol type="I"> - Upper-Case Numerals.  
<ol type="i"> - Lower-Case Numerals.  
<ol type="a"> - Lower-Case Letters.  
<ol type="A"> - Upper-Case Letters.
```

```
I. Beetroot  
II. Ginger  
III. Potato  
IV. Radish
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>HTML Ordered List</title>  
</head>  
<body>  
  <ol type="I">  
    <li>Beetroot</li>  
    <li>Ginger</li>  
    <li>Potato</li>  
    <li>Radish</li>  
  </ol>  
</body>  
</html>
```

ETIQUETA y ATRIBUTO start

El atributo **start** aplicado a la etiqueta **** permite definir el **punto de inicio de la numeración** asociado a cada elemento.

<code><ol type="1" start="4"></code>	- Numerals starts with 4.
<code><ol type="I" start="4"></code>	- Numerals starts with IV.
<code><ol type="i" start="4"></code>	- Numerals starts with iv.
<code><ol type="a" start="4"></code>	- Letters starts with d.
<code><ol type="A" start="4"></code>	- Letters starts with D.

iv. Beetroot
v. Ginger
vi. Potato
vii. Radish

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML Ordered List</title>
</head>
<body>
  <ol type="i" start="4">
    <li>Beetroot</li>
    <li>Ginger</li>
    <li>Potato</li>
    <li>Radish</li>
  </ol>
</body>
</html>
```

ETIQUETA <dl>

La etiqueta <dl> permite definir listas de definición de tipo glosario, diccionario, listas de términos o enciclopedias, donde la etiqueta <dt> incluye el nombre del término y la etiqueta <dd> incluye su definición.

HTML

This stands for Hyper Text Markup Language

HTTP

This stands for Hyper Text Transfer Protocol

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML Definition List</title>
</head>
<body>
<dl>
<dt><b>HTML</b></dt>
<dd>This stands for Hyper Text Markup Language</dd>
<dt><b>HTTP</b></dt>
<dd>This stands for Hyper Text Transfer Protocol</dd>
</dl>
</body>
</html>
```