

CUESTIONARIO GÚIA PARA EL PRIMER PARCIAL

Pregunta 1: ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el tipado estático (C#) y el tipado dinámico (JavaScript)?

Pregunta 2: ¿En qué consiste el fenómeno de Coerción Implícita de tipos y qué diferencia hay entre `'5' + 2` y `'5' - 2`?

Pregunta 3: ¿Por qué se debe utilizar el operador de igualdad estricta (`===`) en lugar del operador de igualdad débil (`==`)?

Pregunta 4: ¿Cuáles son las diferencias de ámbito (scope), re-declaración y hoisting entre `var`, `let` y `const`?

Pregunta 5: ¿Qué significa el uso de `const` en objetos y arreglos (Inmutabilidad de Referencia vs. Contenido)?

Pregunta 6: ¿Cómo opera la gestión de memoria en Tipos Primitivos (Valor) frente a Tipos Complejos (Referencia)?

Pregunta 7: ¿Cómo evalúa el operador de igualdad (`===`) la comparación entre dos objetos literales?

Pregunta 8: ¿Cuáles son los dos roles principales en la Arquitectura Cliente-Servidor y cómo se comunican?

Pregunta 9: ¿Qué son las Funciones Flecha (Arrow Functions) y cuál es su sintaxis simplificada para retornos en una sola línea?

Pregunta 10: ¿Cuáles son las diferencias conceptuales clave entre el Paradigma Imperativo (C#) y el Funcional (JS)?

Pregunta 11: ¿Cómo funciona `Array.prototype.map()` y cuáles son sus reglas fundamentales?

Pregunta 12: ¿Cuál es el error común de usar `.map()` sin la instrucción `return` y cómo se diferencia de `.forEach()`?

Pregunta 13: ¿Cómo se realiza el Enriquecimiento y Proyección Inmutable de objetos combinando `.map()` y el Operador Spread (`...`)?

Pregunta 14: ¿Cómo funciona `Array.prototype.reduce()` y cuál es el rol del acumulador y del valor inicial?

Pregunta 15: ¿En qué consiste el encadenamiento de métodos (Method Chaining / Pipeline Funcional)?

Pregunta 16: ¿Cómo se genera marcado HTML dinámico a partir de arreglos mediante `.map()` y `.join()`?

Pregunta 17: ¿Qué ocurre si `.reduce()` se invoca sobre un arreglo vacío sin especificar el parámetro de valor inicial?