

Cuestionario sobre el Capítulo 1 Introducción a HTML

1. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la definición más precisa de HTML5 en la actualidad?

- A. Un nuevo concepto de construcción web que integra dispositivos móviles, nube y redes.
- B. Una simple actualización del antiguo lenguaje de etiquetas para mejorar el texto.
- C. Una tecnología diseñada exclusivamente para estandarizar la reproducción de video.
- D. Un reemplazo total de Javascript para evitar el uso de complementos externos.

2. ¿Cuál fue el principal problema de Java y Flash que llevó a su declive en el desarrollo web?

- A. Su incapacidad para reproducir archivos de video de alta calidad.
- B. La falta de integración con el documento, funcionando como plug-ins aislados.
- C. La falta de soporte en los navegadores de escritorio más populares.
- D. Eran lenguajes demasiado sencillos para las demandas de la Web 2.0.

3. En la combinación que define a HTML5, ¿cuál es la responsabilidad específica de CSS?

- A. Proveer los elementos estructurales básicos del documento.
- B. Interpretar el código del lado del servidor para el navegador.
- C. Presentar la estructura y el contenido de forma atractiva y utilizable.
- D. Gestionar el dinamismo y la funcionalidad de las aplicaciones.

4. ¿Cómo debe declararse correctamente el tipo de documento para activar el modo estándar en HTML5?

- A. `<html type="html5">`
- B. `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0//EN">`
- C. `<doctype html5>`
- D. `<!DOCTYPE html>`

5. ¿Para qué sirve el atributo 'lang' dentro de la etiqueta `<html>`?

- A. Para configurar el teclado del usuario que visita el sitio.
- B. Para definir el idioma humano del contenido del documento.
- C. Para especificar el lenguaje de programación utilizado en el archivo.
- D. Es un atributo opcional que ya no se recomienda en HTML5.

6. ¿Cuál es la principal diferencia entre la información contenida en `<head>` y la contenida en `<body>`?

- A. La sección `<head>` es opcional si se utiliza la nueva etiqueta `<header>`.
- B. `<head>` contiene metadatos y archivos externos, mientras que `<body>` contiene la parte visible del sitio.
- C. La información en `<head>` es visible para el usuario, mientras que `<body>` es invisible.

D. En HTML5 ya no se utiliza la etiqueta ``<head>``, solo ``<body>``.

7. En HTML5, ¿cómo se simplifica la definición del juego de caracteres (charset)?

A. Ya no es necesario definirlo, pues los navegadores lo detectan automáticamente.

B. Agregando el atributo 'charset' directamente a la etiqueta ``<body>``.

C. Se define mediante una regla específica en el archivo CSS externo.

D. Utilizando la etiqueta ``<meta charset="...">`` dentro del ``<head>``.

8. ¿Qué par de atributos son fundamentales en HTML5 para vincular una hoja de estilo CSS externa mediante el elemento ``<link>``?

A. 'style' y 'link'

B. 'rel' y 'href'

C. 'src' y 'rel'

D. 'type' y 'href'

9. ¿Por qué el uso del elemento ``<div>`` para crear la estructura principal es considerado una práctica menos óptima en comparación con los nuevos elementos de HTML5?

A. Porque los estilos CSS no pueden aplicarse correctamente a las etiquetas ``div``.

B. Porque el elemento ``<div>`` consume más recursos del procesador en dispositivos móviles.

C. Porque HTML5 ha declarado el elemento ``<div>`` como obsoleto y pronto desaparecerá.

D. Porque la etiqueta ``div`` solo especifica una división sin dar pistas sobre su propósito o contenido.

10. ¿Cuál es la función del elemento ``<nav>`` en la estructura de una página web?

A. Activar la compatibilidad de navegación con dispositivos móviles antiguos.

B. Contener cualquier enlace que aparezca en el cuerpo del documento.

C. Servir de contenedor para los botones de retroceso del navegador.

D. Indicar una sección que contiene enlaces con propósitos de navegación, como menús.

11. ¿En qué se diferencia el uso de ``<header>`` respecto a la etiqueta ``<head>``?

A. ``<header>`` solo puede existir una vez por página, mientras que ``<head>`` puede repetirse.

B. No hay diferencia; ambos elementos pueden usarse indistintamente en HTML5.

C. ``<header>`` sustituye a la etiqueta ``<title>`` en las nuevas especificaciones.

D. ``<head>`` es para metadatos del documento total, mientras que ``<header>`` es para información introductoria del cuerpo o secciones.

12. ¿Qué elemento semántico es el más adecuado para representar una barra lateral con contenido relacionado pero secundario?

A. `<aside>`

- B. <sidebar>
- C. <section>
- D. <footer>

13. ¿Cuál es el propósito del elemento `<article>` en la organización del contenido?

- A. Indicar que el texto contenido ha sido citado de una fuente externa.
- B. Definir el área donde se aplicarán las reglas de estilo de texto.
- C. Agrupar porciones de información que son unidades independientes de contenido.
- D. Contener únicamente textos periodísticos o noticias digitales.

14. ¿Bajo qué circunstancia específica se debe utilizar el elemento `<hgroup>`?

- A. Para unir un título con una imagen dentro de un `<header>`.
- B. Para agrupar elementos de encabezado (H1 a H6) cuando una cabecera tiene múltiples niveles.
- C. Siempre que se use una etiqueta `<h1>` en el documento.
- D. Para crear grupos de navegación por secciones.

15. ¿Qué relación establecen las etiquetas `<figure>` y `<figcaption>`?

- A. `<figcaption>` es la etiqueta para imágenes y `<figure>` es la etiqueta para videos.
- B. Se usan para crear figuras geométricas mediante código Javascript.
- C. Son etiquetas intercambiables que sirven para resaltar texto importante.
- D. `<figure>` es el contenedor y `<figcaption>` proporciona una descripción textual para su contenido.

16. ¿Cuál es la función semántica de la etiqueta `<mark>` en HTML5?

- A. Crear un enlace dinámico hacia otra parte del mismo documento.
- B. Poner el texto en negrita para indicar importancia.
- C. Resaltar texto que es relevante debido a las acciones del usuario, como resultados de búsqueda.
- D. Indicar que un texto ha sido corregido por el autor.

17. ¿Cómo ha cambiado el propósito de la etiqueta `<small>` en HTML5 respecto a las versiones anteriores?

- A. Ahora representa la 'letra pequeña' legal, como descargos de responsabilidad o derechos reservados.
- B. Se utiliza para definir subtítulos de menor importancia que un `<h2>`.
- C. Ya no se usa porque el tamaño de la letra solo debe cambiarse con CSS.
- D. Se usa para identificar el nombre de los autores de un artículo.

18. ¿Qué contenido debe encerrarse dentro del elemento `<cite>` según la nueva especificación?

- A. El título de un trabajo creativo, como un libro, una película o una canción.
- B. Una frase textual copiada de otro sitio web.
- C. La URL o dirección web de donde se obtuvo la información.
- D. El nombre del autor de una obra literaria o científica.

19. ¿Cuál es la ubicación recomendada para el elemento `<address>` dentro de un documento?

- A. Inmediatamente después de cada etiqueta `<nav>`.
- B. Dentro de las etiquetas `<hgroup>` junto a los títulos.
- C. Dentro de un elemento `<footer>` para proveer información de contacto.
- D. En la parte superior de la cabecera `<head>`.

20. En el elemento `<time>`, ¿cuál es la función del atributo `'datetime'`?

- A. Cambiar el formato visual de la fecha según la región del usuario.
- B. Proporcionar una versión de la fecha y hora en un formato comprensible para el navegador.
- C. Indicar cuánto tiempo debe permanecer visible una sección en la pantalla.
- D. Mostrar la hora actual del sistema automáticamente.

21. ¿Qué indica la presencia del atributo `'pubdate'` en una etiqueta `<time>`?

- A. Que el valor del atributo `'datetime'` representa la fecha de publicación del documento o artículo.
- B. Que la fecha debe mostrarse en formato público internacional.
- C. Que la fecha indicada es la fecha de nacimiento del autor.
- D. Que la página debe ser actualizada automáticamente en esa fecha.