

1. ¿Cuál es la función principal de CSS en el paradigma actual de desarrollo web junto a HTML5?

- A. Proveer funcionalidad interactiva y lógica de programación al sitio.
- B. Reemplazar completamente las etiquetas de HTML para mejorar el rendimiento.
- C. Definir la estructura jerárquica y el contenido del documento.
- D. Separar la estructura de la presentación visual del documento.

2. De acuerdo al material, ¿cómo se comportan por defecto los elementos estructurales de tipo 'block' en la pantalla?

- A. Permanecen ocultos hasta que se les aplica una regla CSS específica.
- B. Se posicionan uno sobre otro hacia abajo en la página.
- C. Se posicionan uno al lado del otro en la misma línea horizontal.
- D. Ajustan su tamaño automáticamente para compartir la misma fila siempre.

3. ¿Cuál es la principal desventaja de utilizar 'Estilos en línea' (atributo style) en un documento extenso?

- A. Requiere el uso de archivos externos adicionales de forma obligatoria.
- B. Los navegadores modernos ya no interpretan este atributo.
- C. Solo permite modificar el tamaño de la fuente pero no los colores.
- D. Dificulta el mantenimiento y aumenta innecesariamente el tamaño del código.

4. ¿Qué símbolo se utiliza en CSS para referenciar un elemento a través de su atributo id?

5. ¿Qué selector de CSS3 se utiliza para aplicar estilos a un elemento <p> que es hijo directo de un elemento <div>?

- A. div>p
- B. div.p
- C. div~p
- D. div+p

6. En CSS3, ¿qué efecto produce el selector de atributo p[name*="mi"]?

- A. Selecciona párrafos cuyo atributo name comienza exactamente con "mi".
- B. Selecciona párrafos cuyo atributo name termina exactamente con "mi".
- C. Selecciona párrafos que no tienen un atributo name definido.
- D. Selecciona párrafos cuyo atributo name contiene la cadena "mi" en cualquier posición.

7. Si un elemento tiene un ancho de 200px, un padding de 10px en todos sus lados y un borde de 2px, ¿cuál es su ancho real ocupado según el Modelo de Caja Tradicional estándar?

- A. 220px
- B. 200px
- C. 224px
- D. 212px

8. ¿Cuál es la función de la pseudo-clase :nth-child(even)?

- A. Seleccionar el último elemento de una lista de hermanos.
- B. Seleccionar todos los elementos que tienen un índice impar.
- C. Seleccionar todos los elementos que tienen un índice par entre sus hermanos.
- D. Seleccionar únicamente el segundo elemento hijo del documento.

9. ¿Para qué se utiliza la propiedad 'clear' con el valor 'both' en el Modelo de Caja Tradicional?

- A. Para borrar el contenido de texto dentro de una caja de diseño.
- B. Para eliminar los márgenes y rellenos de todos los elementos del sitio.
- C. Para centrar automáticamente un elemento block dentro de su padre.
- D. Para restaurar el flujo normal del documento y posicionar un elemento debajo de las cajas flotantes.

10. ¿Qué propiedad de CSS3 permite que el 'padding' y el 'border' se incluyan dentro del ancho total especificado de un elemento?

11. ¿Qué prefijo debe utilizarse específicamente para asegurar la compatibilidad de propiedades experimentales en navegadores Firefox?

- A. -moz-

- B. -ms-
- C. -webkit-
- D. -o-

12. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre 'margin' y 'padding'?

- A. El margin es el espacio fuera del borde del elemento, y el padding es el espacio entre el contenido y el borde.
- B. Padding define el grosor del borde y margin define el color de fondo.
- C. El padding es el espacio exterior al borde, mientras que el margin es el espacio interior.
- D. Margin solo se aplica a elementos inline y padding solo a elementos block.

13. ¿Cómo se define una regla en CSS que afecte a todos los elementos que tengan la clase 'seccion'?

14. ¿Qué sucede si aplicamos 'text-align: center' al elemento <body> pero queremos que el contenido dentro de un <div> interno vuelva a estar alineado a la izquierda?

- A. El texto se alineará automáticamente a la izquierda sin hacer nada más.
- B. Debemos aplicar 'text-align: left' específicamente a ese <div> interno.
- C. Debemos borrar la etiqueta <body> para que el estilo deje de aplicarse.
- D. No es posible cambiarlo porque el estilo de body es obligatorio para todos sus hijos.

15. ¿Qué pseudo-clase se utiliza para referenciar un elemento solo si es el único hijo disponible de su padre?

16. En el contexto de menús de navegación, ¿qué permite el valor 'inline-block' en la propiedad 'display'?

- A. Que el menú desaparezca de la pantalla para ser reemplazado por un icono.
- B. Forzar a que cada opción del menú ocupe el 100% del ancho disponible.
- C. Que los elementos se comporten como bloques pero se posicionen uno al lado del otro sin saltos de línea.
- D. Que los elementos de la lista mantengan siempre el punto o viñeta por defecto.

17. ¿Qué selector se utiliza para aplicar un estilo a todos los elementos del cuerpo del documento para establecer reglas básicas?

18. ¿Cuál es la función de la pseudo-clase :not(p)?

- A. Aplicar el estilo solo a los elementos de párrafo.
- B. Aplicar el estilo a todos los elementos excepto a los párrafos.
- C. Eliminar todos los párrafos del código HTML.
- D. Indicar al navegador que el elemento párrafo no existe en CSS3.

19. ¿Cuál es el símbolo utilizado para el selector de hermanos generales en CSS3 (que no necesitan ser adyacentes)?

20. En HTML5, ¿por qué es recomendable declarar los nuevos elementos estructurales (como <header>) con 'display: block'?

- A. Porque HTML5 prohíbe el uso de elementos inline en la cabecera.
- B. Para que los navegadores antiguos que no los reconocen los traten como cajas de bloque y no como texto en línea.
- C. Para reducir automáticamente el tamaño de las imágenes dentro de la sección.
- D. Para evitar que el usuario pueda copiar el texto contenido en ellos.