

TP1

```

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title> Example of CSS selector</title>
  <style>
    * {
      ...
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 id="h"> This is heading 1</h1>
  <p> This is a paragraph 1.</p>
  <p id="error">This is a warning!</p>
  <h1 class="blue">This is a heading 2</h1>
  <p class="blue">This is a paragraph 2.</p>
  <p> This is paragraph 3.</p>
  <h1> This is a <em> heading 3</em></h1>
  <p> This is a <em> another paragraph </em></p>

</body>
</html>

```

1. Appliquez la police « **Arial** » aux contenus de tous les éléments de la page web.
2. Appliquez le couleur rouge (**red**) aux contenus de tous les éléments **h1** de la page web.
3. Soulignez le paragraphe dont l'identifiant est « **error** ».
4. Donnez au premier paragraphe une taille plus petite que la taille du contenu de la page web.
5. Ecrivez « **another paragraph** » en majuscule du dernier paragraphe.
6. Ecrivez le 3eme paragraphe en gras.
7. Ecrivez en « **italique** » tous les éléments qui sont adjacents à l'élément **h1**.
8. Appliquez un arrière-plan aux paragraphes qui suivent l'élément **h1** dont la valeur de son attribut **class** est « **blue** ».

TP2

Créez le bouton de lien suivant :

unvisited link	mouse pointer over link
	

TP3

Créez le menu ci-dessous sachant que le 1^{er} lien est pointé par la souris.

Home	About Us	Products	Services	Portfolio	Contact
------	----------	----------	----------	-----------	---------

TP4

Créez la page suivante :

List Marker Position - Inside

1. Fasten your seatbelt
2. Start the car's engine and take a closer look the instrument cluster for any warning sign
3. Look around carefully and go

List Marker Position - Outside

- Fasten your seatbelt
- Start the car's engine and take a closer look the instrument cluster for any warning sign
- Look around carefully and go

TP5

Créez la page suivante :

Row	First Name	Last Name	Email
1	Clark	Kent	clarkkent@mail.com
2	John	Carter	johncarter@mail.com
3	Peter	Parker	peterparker@mail.com