



LOCK
FILE 1.0 · VPS 1.0.0 / AUG 2026

PREMIUM ARCHVIZ DOCUMENTATION

LOCK METHOD MANUAL

Manual del Método LOCK / Manual do Método LOCK



CONTROL THE PROJECT. TRANSFORM THE IMAGE.

Professional documentation system for controlled AI-assisted architectural visualization.

EN
MASTER · COPY / PASTE

ES
TRADUCCIÓN DE REFERENCIA

PT
TRADUÇÃO DE REFERÊNCIA

MAXIMUM PRESERVATION COMPATIBLE WITH MODEL + INPUT

Language & operating policy / Política lingüística y operativa / Política linguística e operacional

EN MASTER The English prompt is the operational version intended for copy and paste. Copy only the prompt body, without labels or reference translations.

ES · REFERENCIA La versión española explica, enseña y permite revisar el contenido. No se presenta como la versión preferente de ejecución.

PT · REFERÊNCIA A versão em português explica, ensina e permite revisar o conteúdo. Não é apresentada como a versão preferencial de execução.

Technical scope / Alcance técnico / Escopo técnico

Prompts express a control objective, not a guarantee. Always verify geometry, camera, materials, light, scale, context and artifacts before delivery.

Los prompts expresan un objetivo de control, no una garantía. Verificá geometría, cámara, materiales, luz, escala, contexto y artefactos antes de entregar.

Os prompts expressam um objetivo de controle, não uma garantia. Verifique geometria, câmera, materiais, luz, escala, contexto e artefatos antes da entrega.

Editorial and usage note

This manual presents a professional methodology for increasing control in AI-assisted architectural visualization. It does not guarantee pixel-perfect preservation in every model or platform. Generative systems remain probabilistic; results depend on the source image, model capabilities, settings, resolution, editing tools and human review.

The LOCK name and its four-part structure are presented as a proprietary teaching framework of VISUAL PROMPT STUDIO. The editable fields, checklists and prompt templates may be adapted for the purchaser's own projects and internal workflow. Redistribution, resale or publication of the complete manual requires authorization from the rights holder.

This manual is provided as an editable working resource. Permitted use and redistribution remain governed by LICENSE-01.

Important professional limitation

AI-generated architectural images are communication assets, not technical documentation. Every image must be reviewed against plans, sections, models and approved project information before client delivery or public use.

How this edition is organized

Part I: complete Spanish edition.

Part II: complete English edition.

Part III: complete Portuguese edition.

Each edition contains the same operational framework, templates, checklists and case study.

The acronym LOCK remains in English in all languages to preserve the international identity of the method.

ES

MANUAL PROFESIONAL DEL MÉTODO LOCK

Control geométrico, visual y narrativo para visualización arquitectónica asistida por inteligencia artificial

L | O | C | K

Contenido

01	Propósito, alcance y principios
02	Por qué la IA modifica la arquitectura
03	Modelo operativo LOCK
04	Preparación del input y brief de control
05	L - Layout
06	O - Original Geometry
07	C - Controlled Transformation
08	K - Keep Consistency
09	Arquitectura profesional del prompt
10	Flujos de trabajo por tipo de imagen
11	Validación y sistema de puntuación
12	Caso práctico completo
13	Plantillas operativas
14	Estándares, límites y glosario

1. Propósito, alcance y principios

Un método para convertir la generación de imágenes en un proceso controlado y repetible.

El Método LOCK es un protocolo de preparación, instrucción y verificación para producir visualizaciones arquitectónicas con inteligencia artificial sin perder el control sobre el proyecto. Su función no es volver rígida la creatividad, sino separar con claridad aquello que debe permanecer inalterable de aquello que puede transformarse.

En un flujo convencional de generación, la imagen de origen suele ser interpretada como una referencia abierta. El sistema completa información, reemplaza patrones, reorganiza elementos y optimiza la composición según probabilidades visuales. En arquitectura, ese comportamiento puede producir una imagen atractiva que ya no representa el proyecto.

Principio rector

La IA puede reinterpretar la apariencia, pero no debe redefinir la arquitectura, salvo que el objetivo declarado sea explorar una variante de diseño.

Objetivos del método

- Preservar la cámara, el encuadre, la perspectiva y la relación de aspecto.
- Mantener volumetría, proporciones, niveles, estructura, aberturas y organización espacial.
- Delimitar con precisión materiales, iluminación, atmósfera, contexto y técnica gráfica.
- Reducir generaciones descartadas y decisiones improvisadas.
- Mantener consistencia entre distintas vistas y formatos de un mismo proyecto.
- Crear evidencia documental del proceso: input, prompt, versión, corrección y aprobación.

Cuándo utilizar LOCK

Situación	Nivel recomendado	Objetivo
Exploración conceptual temprana	LOCK 1 - Flexible	Mantener implantación y masa general, permitiendo interpretación visual amplia.
Render de presentación	LOCK 2 - Controlado	Preservar arquitectura y cámara, habilitando materiales y atmósfera.
Concurso o entrega académica	LOCK 3 - Estricto	Conservar todas las relaciones espaciales y la identidad entre vistas.
Marketing inmobiliario	LOCK 3 - Estricto	Controlar fidelidad, continuidad material y lectura comercial.
Exploración de variantes de diseño	LOCK 0 - Abierto	Declarar expresamente que se permiten cambios arquitectónicos.

Lo que LOCK no es

- No es una garantía automática de exactitud geométrica.
- No reemplaza la revisión de planos, cortes y modelos.
- No convierte una imagen de baja calidad en información inexistente.
- No debe utilizarse para presentar una imagen como documentación técnica.
- No sustituye el criterio del arquitecto, visualizador o responsable del proyecto.

2. Por qué la IA modifica la arquitectura

Comprender el comportamiento generativo permite redactar instrucciones más eficaces.

Los modelos generativos no leen una captura de SketchUp, un corte o una axonométrica como lo haría un profesional. Reconocen patrones visuales y predicen una nueva imagen compatible con las instrucciones. Cuando una forma es ambigua, pequeña, poco contrastada o estadísticamente inusual, el sistema tiende a reemplazarla por una solución más probable.

Cinco causas principales

Causa	Manifestación habitual	Respuesta LOCK
Ambigüedad visual	Aberturas, barandas o columnas desaparecen.	Aumentar legibilidad del input y nombrar elementos sensibles.
Prioridad estilística	El estilo de referencia domina sobre el proyecto.	Colocar preservación antes de materialidad y estilo.
Compleción probabilística	La IA cierra patios, secciones o vacíos.	Prohibir completar, cerrar o reconstruir volumen faltante.
Instrucciones contradictorias	Se bloquea la cámara y luego se pide una vista cinematográfica.	Eliminar términos incompatibles y jerarquizar restricciones.
Exceso de variables	Cambian arquitectura, luz, contexto y composición simultáneamente.	Dividir el proceso en etapas y transformar una familia de variables por vez.

Tres tipos de tarea que no deben confundirse

Tarea	Que se permite	Como declararla
Preservación	Cambiar apariencia sin modificar proyecto.	Treat the source as a locked geometric and compositional reference.
Transformacion visual	Cambiar técnica, materiales o atmósfera.	Transform only the authorized visual variables listed below.
Rediseño	Modificar arquitectura de forma intencional.	Generate a design variation; architectural changes are explicitly allowed.

Regla de diagnóstico
Si la silueta, la cantidad de niveles, la posición de las aberturas o el plano de corte cambian, ya no se trata solamente de una transformación visual.

3. Modelo operativo

LOCK

Cuatro capas de control que deben aparecer en un orden estable.

L	O	C	K
Encuadre y composición	Geometría original	Transformacion controlada	Mantener consistencia

LOCK funciona como una secuencia. Primero fija la forma de mirar el proyecto; luego protege la arquitectura; después habilita cambios visuales concretos; por último, mantiene una identidad común entre todas las piezas. Alterar este orden suele debilitar la prioridad de las restricciones.

Capa	Pregunta central	Resultado esperado
L - Layout	¿Desde dónde y cómo se ve?	Misma cámara, perspectiva, encuadre y composición.
O - Original Geometry	¿Qué define el proyecto?	Misma volumetría, estructura, aberturas y organización.
C - Controlled Transformation	¿Qué puede cambiar?	Materialidad, luz, atmósfera y técnica dentro de límites.
K - Keep Consistency	¿Qué debe repetirse?	Identidad estable entre vistas, escalas y formatos.

[RETURN TO START](#)

Matriz de libertad

Estado	Definición	Ejemplos
BLOQUEADO	No puede modificarse.	Cámara, masa, niveles, estructura, plano de corte.
CONTROLADO	Puede modificarse dentro de parámetros.	Materiales, vegetación, personas, iluminación.
LIBRE	Admite interpretación creativa.	Grano, cielo, imperfecciones analógicas, textura editorial.

Orden recomendado del proceso

1. Clasificar el objetivo: preservación, transformación visual o rediseño.
2. Preparar un input legible y sin información accidental.
3. Completar el brief de control LOCK.
4. Construir el prompt siguiendo la jerarquía del método.
5. Generar una primera versión orientada a fidelidad.
6. Comparar el resultado con el input mediante puntos de control.
7. Aprobar, corregir o regenerar según la gravedad de la desviación.
8. Guardar prompt, configuración, resultado y observaciones.

4. Preparación del input y brief de control

La calidad del control comienza antes de escribir el prompt.

Un prompt preciso no compensa un input confuso. La preparación debe eliminar ruido, aumentar legibilidad y hacer visibles los elementos que el modelo debe preservar. El objetivo no es embellecer la captura, sino convertirla en una referencia inequívoca.

Protocolo de preparación de imagen

Exportar con la mayor resolución disponible y sin compresión excesiva.

Eliminar ejes, guías, cursores, selecciones, cajas delimitadoras y marcas de interfaz.

Evitar sombras tan oscuras que oculten aberturas o estructura.

Separar visualmente proyecto, suelo y contexto mediante tonos simples.

Conservar líneas necesarias para explicar geometría, pero evitar contornos duplicados.

Verificar que la relación de aspecto coincida con la entrega final.

En secciones, reforzar plano de corte y espesores visibles.

En interiores, asegurar lectura de límites, huecos, mobiliario fijo y circulaciones.

Brief de control LOCK

Campo	Decisión que debe registrarse
Tipo de fuente	Viewport, render básico, corte, planta, axonométrica, collage o imagen previa.
Objetivo	Fotorrealismo, collage, maqueta, ilustración, atmósfera o variación horaria.
Elementos bloqueados	Cámara, geometría, programa, sección, mobiliario fijo, implantación.
Elementos controlados	Materiales, vegetación, personas, cielo, luz, contexto.
Elementos libres	Textura gráfica, grano, imperfecciones, tratamiento editorial.

Campo	Decisión que debe registrarse
Nivel LOCK	0 abierto, 1 flexible, 2 controlado, 3 estricto.
Criterios de aprobación	Puntos exactos que se revisaran antes de aceptar la imagen.

Criterio profesional

Cuando un elemento pequeño es esencial para el proyecto, debe aparecer tanto en la imagen de origen como en el texto. La redundancia intencional mejora el control.

5. L - Layout

Bloquear la forma de mirar antes de transformar la apariencia.

Layout comprende todas las decisiones que organizan la imagen: posición y altura de la cámara, ángulo de visión, horizonte, perspectiva, distancia aparente, recorte, proporción de cielo y suelo, ubicación del edificio y relación entre primer plano, plano medio y fondo.

Principio L

La IA puede mejorar lo que se ve, pero no debe decidir desde dónde se ve.

Variables que deben declararse

Posición y altura de cámara.

Ángulo de visión y dirección de mirada.

Perspectiva y puntos de fuga.

Encuadre, zoom y recorte.

Horizonte y proporción de cielo.

Relación de aspecto.

Posición de objetos cortados por los bordes.

Jerarquía entre arquitectura y contexto.

Bloque maestro de Layout

Versión completa

Conserva exactamente la posición y altura originales de la cámara, el ángulo de visión, la perspectiva, el horizonte, el encuadre, el nivel de zoom, la composición, la profundidad visual y la relación de aspecto. No recortes, gires, amplíes, alejes, recentres ni reconstruyas la vista.

Recommended English block

Preserve exactly the original camera position and height, viewing angle, perspective, horizon, framing, zoom level, composition, visual depth and aspect ratio. Do not crop, rotate, widen, zoom, recenter or reconstruct the view.

Términos que pueden debilitar Layout

Término de riesgo	Por qué genera conflicto	Alternativa
Cinematic composition	Invita a recomponer la escena.	Cinematic lighting while preserving the exact composition.
Wide-angle view	Puede modificar lente y perspectiva.	Preserve the original focal relationship and perspective.
Dramatic viewpoint	Sugiere nueva cámara.	Dramatic atmosphere from the existing viewpoint.
Improve composition	Autoriza desplazamientos y recortes.	Improve tonal balance without changing composition.

Control posterior

Superponer mentalmente o digitalmente las esquinas principales.

Comparar horizonte, verticales y puntos de fuga.

Verificar que el edificio ocupe la misma proporción del cuadro.

Comprobar que no se hayan agregado márgenes, cielo o suelo no autorizados.

6.0 - Original Geometry

Tratar la fuente como una referencia geométrica bloqueada.

Original Geometry protege los elementos que definen la arquitectura. Debe redactarse con sustantivos concretos y, cuando sea necesario, enumerar las partes más sensibles del proyecto. Una instrucción genérica como “preserva la geometría” suele ser menos eficaz que una lista jerarquizada.

Principio 0

Todo elemento que define el proyecto permanece bloqueado, excepto cuando una variación de diseño ha sido autorizada de forma explícita.

Tres niveles de geometría

Nivel	Contenido	Tratamiento
Primaria	Masa, niveles, muros, losas, estructura, cubiertas, patios, vacíos, implantación.	Bloqueo absoluto.
Secundaria	Carpinterías, parasoles, barandas, escaleras, rampas, mobiliario fijo.	Bloqueo estricto y revisión detallada.
Contextual	Vegetación, personas, vehículos, objetos móviles, cielo.	Control según el objetivo.

Bloque maestro de geometría

Versión completa

Trata la imagen de origen como una referencia geométrica, espacial y arquitectónica bloqueada. Conserva exactamente la volumetría, masa, proporciones, alturas, niveles, cubiertas, muros, losas, columnas, vigas, aberturas, carpinterías, patios, vacíos, retranqueos, balcones, escaleras, rampas, circulaciones, mobiliario fijo, terreno e implantación. No agregues, elimines, muevas, redimensiones, simplifiques, completes, cierres, reconstruyas ni rediseñes ningún elemento arquitectónico.

Recommended English block

Treat the source image as a locked geometric, spatial and architectural reference. Preserve exactly the original massing, proportions, heights, levels, roofs, walls, slabs, columns, beams, openings, frames, courtyards, voids, setbacks, balconies, stairs, ramps, circulation, fixed furniture, terrain and site organization. Do not add, remove, move, resize, simplify, complete, close, reconstruct or redesign any architectural element.

Elementos sensibles por tipo de imagen

Fuente	Elementos que deben nombrarse
Exterior	Silueta, línea de cubierta, niveles, aberturas, accesos, retiros, terreno.
Interior	Límites, huecos, alturas, estructura, mobiliario fijo, circulación, fondo visible.
Sección	Plano de corte, espesores, niveles, elementos cortados y proyectados, vacío abierto.
Planta	Perímetro, tabiques, puertas, circulaciones, patios, mobiliario fijo, norte.
Axonometrica	Orientación, relaciones volumétricas, cubiertas, patios, conexiones y base.
Modelo urbano	Implantacion, alturas relativas, manzanas, vacios, circulaciones y contexto.

Test de silueta y anclajes

Antes de aprobar, seleccionar entre cinco y diez anclajes que no pueden cambiar: esquinas, borde de cubierta, centro de una abertura, punto de contacto con el suelo, columna principal, borde del patio o extremo de una losa. Si varios anclajes se desplazan, la fidelidad geométrica es insuficiente.

7. C - Controlled Transformation

Liberar solo las variables necesarias y dentro de límites verificables.

Controlled Transformation define el campo creativo. La indicación debe ser positiva, concreta y medible: qué material se aplica, dónde, con qué acabado, bajo que luz y con que nivel de expresividad. Pedidos amplios como “hacerlo más premium” o “mejorar todo” permiten cambios no deseados.

Principio C

Bloquear la arquitectura y liberar solamente las variables visuales necesarias para alcanzar el objetivo.

Familias de variables

Familia	Variables	Forma de control
Materialidad	Material, color, acabado, brillo, escala, juntas, desgaste.	Definir elemento de aplicación y prohibiciones.
Iluminación	Hora, dirección, dureza, contraste, temperatura, interior/exterior.	Evitar cambiar cámara o geometría para intensificar la luz.
Atmósfera	Clima, humedad, neblina, estación, densidad del aire.	Mantener legibilidad arquitectónica.
Contexto	Vegetación, personas, vehículos, cielo, edificios vecinos.	Establecer cantidad, posición relativa y protagonismo.

Familia	Variables	Forma de control
Técnica	Fotografía, collage, maqueta, acuarela, tinta, editorial.	Describir medios y límites sin ocultar arquitectura.

Fórmula de transformación controlada

Plantilla

Transforma únicamente [VARIABLES AUTORIZADAS]. Aplica [MATERIAL / TÉCNICA] sobre [ELEMENTOS]. Utiliza [ILUMINACIÓN] y [ATMÓSFERA]. Mantiene [VARIABLES CONTROLADAS] dentro de [LÍMITES]. No alteres ningún elemento clasificado como bloqueado.

Una familia por etapa

1. Primera pasada: fidelidad geométrica y materialidad principal.
2. Segunda pasada: iluminación y atmósfera.
3. Tercera pasada: personas, vegetación y contexto.
4. Cuarta pasada: detalle, textura, grano y acabado editorial.

Ejemplo: maqueta física

Estado	Contenido
Bloqueado	Volumetría, implantación, alturas, patios, circulación, cámara y encuadre.
Controlado	Cartón, MDF, madera, base, edificios contextuales blancos, luz de estudio.
Libre	Fibras, bordes de corte, pequeñas tolerancias, uniones y sombras artesanales.

8. K - Keep Consistency

Construir una identidad reutilizable para todas las vistas del proyecto.

La consistencia no aparece por repetir el mismo estilo general. Requiere registrar decisiones y reutilizar un bloque maestro. Sin ese sistema, cada vista puede presentar materiales, vegetación, temperatura de color, usuarios y nivel de contraste diferentes.

Principio K

Una serie profesional debe parecer producida para el mismo proyecto, en el mismo mundo visual y bajo las mismas reglas.

Ficha de identidad del proyecto

Dimensión	Campos
Arquitectonica	Material principal, material secundario, carpinterías, metales, pavimentos, cubierta.

Dimensión	Campos
Atmosferica	Hora, estación, clima, temperatura visual, contraste, dureza de sombra.
Narrativa	Tipo de usuarios, cantidad, actividad, vestimenta, densidad de ocupación.
Gráfica	Fotorrealismo, collage, maqueta, ilustración, grano, nitidez, saturación.
Contextual	Vegetación, suelo, edificios vecinos, vehículos, cielo y horizonte.

Bloque maestro de consistencia

Ejemplo

Mantiene en todas las vistas la identidad definida del proyecto: revoque mineral blanco cálido, carpinterías de bronce oscuro mate, detalles de roble natural, pavimento de hormigón claro, vegetación mediterránea contenida, luz suave de tarde, baja saturación, contraste moderado y fotografía arquitectónica editorial serena.

Recommended English block

Maintain the established project identity across all views: warm off-white mineral plaster, matte dark-bronze frames, natural oak accents, pale concrete paving, restrained Mediterranean vegetation, soft afternoon light, low saturation, moderate contrast and calm editorial architectural photography.

Protocolo de serie

1. Elegir una vista maestra que defina materialidad y atmósfera.
2. Aprobar la ficha de identidad antes de generar el resto.
3. Copiar el bloque K sin reescribirlo de memoria.
4. Mantener nombres de materiales constantes.
5. Comparar miniaturas de todas las vistas simultáneamente.

6. Corregir desviaciones antes de continuar con nuevos formatos.

9. Arquitectura profesional del prompt

La eficacia depende de la jerarquía, no de la longitud.

Un prompt LOCK debe leerse como una especificación de producción. Las instrucciones más importantes aparecen primero, las variables se agrupan por función y las prohibiciones cierran el texto. La descripción estética nunca debe desplazar a la preservación.

Estructura de nueve bloques

Orden	Bloque	Función
1	Acción	Define la transformación solicitada.
2	Tipo de referencia	Declara que la fuente es geométrica y compositiva.
3	Layout	Bloquea cámara, perspectiva y encuadre.
4	Original Geometry	Enumera arquitectura que debe preservarse.
5	Transformacion autorizada	Delimita que puede cambiar.
6	Materialidad y técnica	Describe apariencia, medios y acabados.
7	Luz, atmósfera y contexto	Construye el ambiente sin rediseñar.
8	Calidad	Define legibilidad, detalle y nivel de entrega.
9	Restricciones finales	Prohíbe cambios, artefactos y excesos.

Plantilla maestra LOCK

Plantilla editable en español

Transforma la imagen arquitectónica proporcionada en [RESULTADO OBJETIVO]. Trata la fuente como una referencia geométrica, espacial, de cámara y composición bloqueada.

Conserva exactamente [LAYOUT: cámara, perspectiva, encuadre, horizonte y relación de aspecto]. Conserva exactamente [GEOMETRÍA: volumetría, niveles, estructura, aberturas, circulaciones, mobiliario fijo, terreno e implantación].

Transforma únicamente [VARIABLES AUTORIZADAS]. Aplica [MATERIALES / TÉCNICA] en [ELEMENTOS], con [ACABADO, ESCALA Y DETALLE]. Utiliza [ILUMINACIÓN], [ATMÓSFERA] y [CONTEXTO CONTROLADO].

Mantiene la identidad establecida del proyecto: [BLOQUE K]. Produce una imagen [CALIDAD Y USO].

No agregues, elimines, muevas, redimensiones, simplifiques, completes, cierres, reconstruyas ni rediseñes ningún elemento arquitectónico. No cambies la cámara, la perspectiva, el encuadre ni la relación de aspecto. Evita [ERRORES ESPECIFICOS].

Versión compacta

Plantilla corta

Transforma esta vista en [OBJETIVO] conservando exactamente cámara, perspectiva, encuadre, relación de aspecto, volumetría, proporciones, niveles, estructura, aberturas, circulación e implantación. Modifica únicamente [VARIABLES]. Mantiene [IDENTIDAD K]. No agregues, elimines, muevas ni rediseñes elementos arquitectónicos.

Reglas de redacción

Usar sustantivos concretos antes que adjetivos abstractos.

Evitar listas de estilos incompatibles.

No pedir simultáneamente preservar y reinterpretar la misma variable.

Indicar dónde se aplica cada material.

Separar arquitectura de contexto.

Reservar la máxima calidad para el final; no usarla como sustituto de instrucciones.

Eliminar palabras que no cambian una decisión visual verificable.

10. Flujos de trabajo por tipo de imagen

Adaptar el método al lenguaje de la fuente.

A. Exterior desde modelo 3D

- Priorizar silueta, cubierta, niveles, accesos y relación con el terreno.
- Mantener bordes arquitectónicos visibles durante la primera generación.
- Agregar vegetación después de validar geometría.
- Evitar sombras que oculten aberturas esenciales.

B. Interior

- Bloquear altura, vanos, estructura, distribución y mobiliario fijo.
- Definir por separado materiales de piso, muros, techo y equipamiento.
- Controlar escala de texturas y reflejos.
- Limitar objetos decorativos para no bloquear circulación.

C. Sección perspectivada

- Declarar el plano de corte como condición abierta.
- Diferenciar superficies cortadas de elementos en proyección.
- Prohibir reconstruir la porción eliminada del edificio.
- Mantener niveles, espesores, relaciones verticales y profundidad.

Bloque crítico para secciones

Conserva la sección abierta original. No reconstruyas, cierres ni completes la porción eliminada del edificio. Distingue claramente superficies cortadas, con mayor peso y poche controlado, de los elementos vistos en proyección.

D. Planta o axonométrica

Mantener orientación, perímetro, tabiques, puertas, patios y circulaciones.

No convertir una planta en perspectiva salvo autorización.

En axonometría, preservar paralelismo y relaciones volumétricas.

Usar contexto abstracto cuando la fidelidad del entorno no sea prioritaria.

E. Collage o representación artística

Separar expresividad gráfica de estructura espacial.

Permitir papel, grano, tinta o pinceladas sin cubrir bordes esenciales.

Usar una paleta limitada y jerarquía tonal.

Prohibir imágenes ajenas que alteren programa o escala.

F. Serie y animación

Definir primero una imagen maestra.

Mantener el bloque K, la época, la luz y los usuarios.

Evitar movimientos de cámara que revelen geometría inexistente.

Validar cuadros clave antes de generar interpolaciones o video.

11. Validación y sistema de puntuación

Aprobar por criterios, no por impacto emocional.

Una imagen puede impresionar y aun fallar como visualización del proyecto. LOCK propone revisar cinco categorías sobre 100 puntos. Una imagen destinada a presentación profesional no debería aprobarse por debajo de 85 puntos ni contener fallas críticas de geometría.

Categoría	Peso	Criterios
-----------	------	-----------

Categoría	Peso	Criterios
Layout	20	Cámara, perspectiva, horizonte, encuadre, proporción.
Geometría	35	Masa, niveles, estructura, aberturas, circulación, terreno.
Transformacion	20	Materiales, luz, atmósfera y contexto dentro del brief.
Consistencia	15	Continuidad con vistas y ficha de identidad.
Calidad técnica	10	Artefactos, nitidez, escala de texturas, resolución.

Fallas críticas de rechazo automático

- Cambio de cantidad de niveles.
- Nueva volumetría o cubierta.
- Cámara diferente sin autorización.
- Cierre de patio, vacío o sección.
- Eliminación de estructura principal.
- Alteración del programa o circulación esencial.

Semáforo de decisión

Estado	Puntaje / condición	Acción
Verde	85-100 y sin fallas críticas	Aprobar o realizar ajustes cosmeticos.
Amarillo	70-84 o una desviación localizada	Corregir antes de entregar.
Rojo	Menos de 70 o falla crítica	Regenerar desde el input y reforzar LOCK.

12. Caso práctico completo

De una captura de SketchUp a una fotografía arquitectónica editorial.

Situación

Fuente: vista exterior de una vivienda unifamiliar contemporánea. Objetivo: obtener una imagen fotorrealista de tarde, con materiales minerales y vegetación contenida, manteniendo exactamente el proyecto y la cámara.

Brief LOCK

Clasificación	Decisiones
Bloqueado	Cámara a nivel peatonal, encuadre horizontal, volumen, cubierta plana, patio, aberturas, acceso, muro lateral y terreno.
Controlado	Revoque blanco cálido, microcemento, carpinterías bronce, vegetación baja, cielo claro, luz lateral suave.
Libre	Grano fotográfico sutil, pequeñas variaciones naturales, reflejos y textura mineral.

Clasificacion	Decisiones
Nivel	LOCK 3 - Estricto.
Aprobacion	Misma silueta, mismas aberturas, misma cámara, materiales definidos y sin objetos invasivos.

Prompt aplicado

Prompt maestro del caso

Transforma la vista arquitectónica proporcionada en una fotografía arquitectónica editorial fotorrealista de una vivienda contemporanea. Trata la fuente como una referencia geométrica, espacial, de cámara y composición completamente bloqueada.

Conserva exactamente la posición y altura de cámara, el ángulo de visión, la perspectiva, el horizonte, el encuadre horizontal y la relación de aspecto. Conserva exactamente la volumetría, proporciones, cubierta plana, niveles, muros, losas, aberturas, carpinterías, patio, acceso, circulaciones, terreno e implantación.

Transforma únicamente la materialidad, la iluminación, el cielo y el paisajismo. Aplica revoque mineral blanco cálido mate en los muros, microcemento continuo en pisos, carpinterías de bronce oscuro mate y vegetación baja contenida. Utiliza luz suave de tarde, sombras realistas, cielo claro de baja saturación y una atmósfera serena.

Mantiene baja saturación, contraste moderado, textura mineral creíble, reflejos controlados y fotografía arquitectónica editorial. No agregues, elimines, muevas, redimensiones ni rediseñes ningún elemento. No cambies la cámara ni ocultes aberturas con vegetación.

Validación

Categoría	Resultado	Observación
Layout	19/20	Encuadre correcto; leve ampliacion del cielo.
Geometría	34/35	Aberturas y masa correctas; baranda secundaria requiere revisión.
Transformacion	18/20	Materiales correctos; microcemento algo brillante.
Consistencia	15/15	Coincide con la ficha del proyecto.
Calidad técnica	9/10	Pequeño artefacto en vegetación.

[RETURN TO START](#)

Categoría	Resultado	Observación
TOTAL	95/100	Aprobada con correcciones cosmeticas.

Aprendizajes

- La fidelidad se resolvió antes que la atmósfera.
- La vegetación se mantuvo secundaria para no cubrir arquitectura.
- Las decisiones de materialidad fueron específicas por elemento.
- El prompt no utilizó términos de cámara incompatibles.
- La aprobación se basó en una matriz, no solamente en preferencia estética.

13. Plantillas operativas

Herramientas editables para aplicar LOCK de forma repetible.

Plantilla 1 - Ficha de control

Campo	Completar
-------	-----------

Campo	Completar
Proyecto	-----
Vista / código	-----
Tipo de fuente	-----
Objetivo visual	-----
Nivel LOCK	0 / 1 / 2 / 3
Elementos bloqueados	-----
Elementos controlados	-----
Elementos libres	-----
Criterios de aprobación	-----

Plantilla 2 - Matriz LOCK

L - Layout	O - Geometry	C - Transformation	K - Consistency
Cámara: Perspectiva: Encuadre: Formato:	Masa: Niveles: Estructura: Aberturas:	Materiales: Luz: Atmosfera: Contexto:	Paleta: Materiales: Usuarios: Tratamiento:

Plantilla 3 - Registro de generación

Versión	Herramienta / modelo	Prompt	Resultado	Decisión
01	-----	Archivo / referencia	---- / 100	Aprobar / corregir / regenerar
02	-----	Archivo / referencia	---- / 100	Aprobar / corregir / regenerar
03	-----	Archivo / referencia	---- / 100	Aprobar / corregir / regenerar

Checklist previo

- ☐ La tarea está clasificada correctamente.
- ☐ El input está limpio y es legible.
- ☐ La cámara y el formato están definidos.
- ☐ La geometría sensible está enumerada.
- ☐ Cada material tiene elemento de aplicación.
- ☐ Las variables bloqueadas, controladas y libres no se contradicen.
- ☐ Existe un bloque K para la serie.
- ☐ Los criterios de aprobación fueron definidos antes de generar.

Checklist de aprobación

- ☐ Coinciden cámara, perspectiva y encuadre.
- ☐ Coinciden masa, niveles y cubierta.
- ☐ Coinciden aberturas y estructura.
- ☐ Se mantienen circulación y programa.
- ☐ Materiales y luz respetan el brief.
- ☐ El contexto no oculta arquitectura.
- ☐ La imagen coincide con la identidad de la serie.

[] No existen artefactos o deformaciones visibles.

14. Estándares, límites y glosario

Cierre operativo para un uso responsable y profesional.

Estándares mínimos

Guardar siempre el input original y una copia del prompt final.

No entregar una imagen sin compararla con información aprobada del proyecto.

Distinguir claramente visualización, exploración y documentación técnica.

Registrar cambios de diseño autorizados por el responsable del proyecto.

Revisar condiciones de privacidad y uso comercial de cada plataforma.

No cargar información confidencial innecesaria.

Mantener criterio humano sobre escala, accesibilidad, seguridad y factibilidad.

Glosario esencial

Término	Definición
Input	Imagen o información de origen utilizada como referencia.
Variable bloqueada	Elemento que no puede modificarse.
Variable controlada	Elemento que puede cambiar dentro de límites definidos.
Variable libre	Elemento abierto a interpretación creativa.
Anclaje	Punto geométrico utilizado para comparar origen y resultado.
Identidad de proyecto	Conjunto estable de decisiones materiales, atmosféricas, narrativas y gráficas.
Fidelidad	Grado de correspondencia entre el proyecto original y la visualización.

Término	Definición
Desviación	Cambio no autorizado respecto del input o del brief.

Cierre

LOCK no busca eliminar la creatividad. Busca ubicarla en el lugar correcto: sobre la representación, no sobre decisiones arquitectónicas que deben permanecer bajo control profesional.

EN

PROFESSIONAL LOCK METHOD MANUAL

Geometric, visual and narrative control for AI-assisted architectural visualization

L | O | C | K

Contents

01	Purpose, scope and principles
02	Why AI changes architecture
03	The LOCK operating model
04	Input preparation and control brief
05	L - Layout
06	O - Original Geometry
07	C - Controlled Transformation
08	K - Keep Consistency
09	Professional prompt architecture
10	Workflows by image type
11	Validation and scoring system
12	Complete case study
13	Operational templates
14	Standards, limitations and glossary

1. Purpose, scope and principles

A method for turning image generation into a controlled and repeatable process.

The LOCK Method is a preparation, instruction and verification protocol for producing AI-assisted architectural visualizations without losing control of the project. Its purpose is not to restrict creativity, but to distinguish clearly between what must remain unchanged and what may be transformed.

In a conventional generation workflow, a source image is often interpreted as an open reference. The system completes information, replaces patterns, reorganizes elements and optimizes composition according to visual probability. In architecture, this behavior can create a compelling image that no longer represents the original project.

Governing principle

AI may reinterpret appearance, but it must not redefine the architecture unless the declared objective is to explore a design variation.

Method objectives

- Preserve camera position, framing, perspective and aspect ratio.
- Maintain massing, proportions, levels, structure, openings and spatial organization.
- Define materials, lighting, atmosphere, context and graphic technique precisely.
- Reduce discarded generations and improvised decisions.
- Maintain consistency across different views and formats of the same project.
- Create process evidence: input, prompt, version, correction and approval.

When to use LOCK

Situation	Recommended level	Objective
Early concept exploration	LOCK 1 - Flexible	Maintain site and general massing while allowing broad visual interpretation.
Presentation render	LOCK 2 - Controlled	Preserve architecture and camera while enabling materials and atmosphere.
Competition or academic submission	LOCK 3 - Strict	Preserve spatial relationships and identity across views.

[RETURN TO START](#)

Situation	Recommended level	Objective
Real-estate marketing	LOCK 3 - Strict	Control fidelity, material continuity and commercial clarity.
Design variation study	LOCK 0 - Open	State explicitly that architectural changes are allowed.

What LOCK is not

It is not an automatic guarantee of geometric accuracy.

It does not replace review against plans, sections and models.

It cannot recover information that is absent from a poor source image.

It must not be used to present an image as technical documentation.

It does not replace the judgment of the architect, visualizer or project lead.

2. Why AI changes architecture

Understanding generative behavior leads to stronger instructions.

Generative models do not read a SketchUp viewport, section or axonometric drawing as a trained professional would. They recognize visual patterns and predict a new image compatible with the request. When a form is ambiguous, small, low-contrast or statistically unusual, the system tends to replace it with a more probable solution.

Five main causes

Cause	Typical effect	LOCK response
Visual ambiguity	Openings, railings or columns disappear.	Improve source legibility and name sensitive elements.

Cause	Typical effect	LOCK response
Style priority	The visual reference dominates the project.	Place preservation instructions before materials and style.
Probabilistic completion	AI closes courtyards, sections or voids.	Explicitly prohibit completing, closing or reconstructing missing volume.
Conflicting instructions	The camera is locked and a new cinematic view is requested.	Remove incompatible terms and rank constraints.
Too many variables	Architecture, light, context and composition all change.	Divide the workflow into stages and transform one family at a time.

Three tasks that must not be confused


Task	What is allowed	How to declare it
Preservation	Change appearance without changing the project.	Treat the source as a locked geometric and compositional reference.
Visual transformation	Change technique, materials or atmosphere.	Transform only the authorized visual variables listed below.
Redesign	Intentionally modify the architecture.	Generate a design variation; architectural changes are explicitly allowed.

Diagnostic rule

If the silhouette, floor count, opening positions or section plane changes, the task has moved beyond visual transformation.

3. The LOCK operating model

Four control layers that should appear in a stable sequence.



LOCK works as a sequence. It first fixes how the project is viewed, then protects the architecture, then authorizes specific visual changes, and finally preserves a common identity across the full set. Changing this order often weakens the priority of the constraints.

Layer	Core question	Expected result
L - Layout	From where and how is it seen?	Same camera, perspective, framing and composition.

Layer	Core question	Expected result
O - Original Geometry	What defines the project?	Same massing, structure, openings and organization.
C - Controlled Transformation	What may change?	Materials, light, atmosphere and technique within limits.
K - Keep Consistency	What must repeat?	Stable identity across views, scales and formats.

Freedom matrix

State	Definition	Examples
LOCKED	May not be modified.	Camera, massing, levels, structure, section plane.
CONTROLLED	May change within parameters.	Materials, vegetation, people, lighting.
FREE	Open to creative interpretation.	Grain, sky, analog imperfections, editorial texture.

Recommended sequence

1. Classify the objective: preservation, visual transformation or redesign.
2. Prepare a legible source with no accidental information.
3. Complete the LOCK control brief.
4. Build the prompt using the method hierarchy.
5. Generate a first version optimized for fidelity.

6. Compare the result with the source using control points.
7. Approve, correct or regenerate according to deviation severity.
8. Save the prompt, settings, result and observations.

4. Input preparation and control brief

Control quality begins before prompt writing.

A precise prompt cannot compensate for an ambiguous input. Preparation should remove noise, increase legibility and reveal the elements the model must preserve. The purpose is not to beautify the viewport, but to make it an unambiguous reference.

Source-image preparation protocol

Export at the highest available resolution with limited compression.

Remove axes, guides, cursors, active selections, bounding boxes and interface marks.

Avoid shadows dark enough to hide openings or structure.

Separate project, ground and context with simple tonal differences.

Keep linework that explains geometry, but remove duplicate or noisy edges.

Confirm that the aspect ratio matches the intended deliverable.

For sections, reinforce the cut plane and visible thicknesses.

For interiors, ensure clear reading of boundaries, openings, fixed furniture and circulation.

LOCK control brief

Field	Decision to record
Source type	Viewport, base render, section, plan, axonometric, collage or previous image.

Field	Decision to record
Objective	Photorealism, collage, physical model, illustration, atmosphere or time variation.
Locked elements	Camera, geometry, program, section, fixed furniture, site.
Controlled elements	Materials, vegetation, people, sky, light, context.
Free elements	Graphic texture, grain, imperfections, editorial treatment.
LOCK level	0 open, 1 flexible, 2 controlled, 3 strict.
Approval criteria	Exact points to be checked before acceptance.

Professional criterion

When a small element is essential to the design, it should appear both in the source image and in the written instruction. Intentional redundancy improves control.

5. L - Layout

Lock the way the project is viewed before changing its appearance.

Layout includes every decision that organizes the image: camera position and height, viewing direction, horizon, perspective, apparent focal relationship, crop, sky-to-ground ratio, building position and the relationship between foreground, middle ground and background.

L principle

AI may improve what is seen, but it must not decide from where it is seen.

Variables to declare

Camera position and height.

Viewing angle and direction.

Perspective and vanishing points.

Framing, zoom and crop.

Horizon and sky proportion.

Aspect ratio.

Objects intentionally cropped at image boundaries.

Hierarchy between architecture and context.

Master Layout block

Full version

Preserve exactly the original camera position and height, viewing angle, perspective, horizon, framing, zoom level, composition, visual depth and aspect ratio. Do not crop, rotate, widen, zoom, recenter or reconstruct the view.

Terms that may weaken Layout

Risk term	Why it conflicts	Alternative
Cinematic composition	Invites recomposition.	Cinematic lighting while preserving the exact composition.
Wide-angle view	May change lens and perspective.	Preserve the original focal relationship and perspective.
Dramatic viewpoint	Suggests a new camera.	Dramatic atmosphere from the existing viewpoint.
Improve composition	Authorizes movement and cropping.	Improve tonal balance without changing composition.

Post-generation check

Overlay or compare major corners.

Compare horizon, verticals and vanishing points.

Verify that the building occupies the same proportion of the frame.

Confirm that no unauthorized sky, ground or margins were added.

6.0 - Original Geometry

Treat the source as a locked geometric reference.

Original Geometry protects the elements that define the architecture. It should be written with concrete nouns and, when necessary, list the project's most sensitive parts. A generic instruction such as "preserve geometry" is usually weaker than a prioritized inventory.

0 principle

Every element that defines the project remains locked unless a design variation has been explicitly authorized.

Three geometry levels

Level	Content	Treatment
Primary	Massing, levels, walls, slabs, structure, roofs, courtyards, voids, site.	Absolute lock.
Secondary	Frames, screens, railings, stairs, ramps, fixed furniture.	Strict lock and detailed review.
Contextual	Vegetation, people, vehicles, movable objects, sky.	Controlled according to objective.

Master geometry block

Full version

Treat the source image as a locked geometric, spatial and architectural reference. Preserve exactly the original massing, proportions, heights, levels, roofs, walls, slabs, columns, beams, openings, frames, courtyards, voids, setbacks, balconies, stairs, ramps, circulation, fixed furniture, terrain and site organization. Do not add, remove, move, resize, simplify, complete, close, reconstruct or redesign any architectural element.

Sensitive elements by source type

Source	Elements to name
Exterior	Silhouette, roofline, levels, openings, access points, setbacks, terrain.
Interior	Boundaries, openings, heights, structure, fixed furniture, circulation, visible background.

Source	Elements to name
Section	Cut plane, thicknesses, levels, cut and projected elements, open void.
Plan	Perimeter, partitions, doors, circulation, courtyards, fixed furniture, north.
Axonometric	Orientation, volumetric relationships, roofs, courtyards, connections, base.
Urban model	Site organization, relative heights, blocks, voids, circulation, context.

Silhouette and anchor test

Before approval, select five to ten anchors that cannot move: corners, roof edges, opening centers, ground-contact points, primary columns, courtyard edges or slab ends. If several anchors shift, geometric fidelity is insufficient.

7. C - Controlled Transformation

Release only the required variables within verifiable limits.

Controlled Transformation defines the creative field. The instruction should be positive, specific and measurable: which material is applied, where, with what finish, under what light and with what degree of expression. Broad requests such as “make it more premium” allow unnecessary changes.

C principle

Lock the architecture and release only the visual variables needed to reach the objective.

Variable families

Family	Variables	Control approach
Materiality	Material, color, finish, gloss, scale, joints, weathering.	Define application element and prohibitions.
Lighting	Time, direction, softness, contrast, temperature, interior/exterior.	Do not alter camera or geometry to intensify light.
Atmosphere	Weather, humidity, haze, season, air density.	Maintain architectural legibility.

· [RETURN TO START](#)

Family	Variables	Control approach
Context	Vegetation, people, vehicles, sky, neighboring buildings.	Set quantity, relative position and prominence.
Technique	Photography, collage, model, watercolor, ink, editorial.	Describe media and limits without obscuring architecture.

Controlled-transformation formula

Template

Transform only [AUTHORIZED VARIABLES]. Apply [MATERIAL / TECHNIQUE] to [ELEMENTS]. Use [LIGHTING] and [ATMOSPHERE]. Keep [CONTROLLED VARIABLES] within [LIMITS]. Do not alter any element classified as locked.

One family per stage

1. First pass: geometric fidelity and primary materiality.
2. Second pass: lighting and atmosphere.
3. Third pass: people, vegetation and context.
4. Fourth pass: detail, texture, grain and editorial finish.

Example: physical model

State	Content
Locked	Massing, site, heights, courtyards, circulation, camera and framing.
Controlled	Cardboard, MDF, timber, base, white context buildings, studio light.

State	Content
Free	Fibers, cut edges, small tolerances, joints and handcrafted shadows.

8. K - Keep Consistency

Build a reusable identity across every project view.

Consistency does not result from repeating a vague style label. It requires recorded decisions and a reusable master block. Without that system, each view may contain different materials, vegetation, color temperature, users and contrast levels.

K principle

A professional series should appear to belong to the same project, the same visual world and the same production rules.

· [RETURN TO START](#)

Project identity sheet

Dimension	Fields
Architectural	Primary material, secondary material, frames, metals, paving, roof.
Atmospheric	Time, season, weather, visual temperature, contrast, shadow softness.
Narrative	User type, quantity, activity, clothing, occupancy density.
Graphic	Photorealism, collage, model, illustration, grain, sharpness, saturation.
Contextual	Vegetation, ground, adjacent buildings, vehicles, sky, horizon.

Master consistency block

Example

Maintain the established project identity across all views: warm off-white mineral plaster, matte dark-bronze frames, natural oak accents, pale concrete paving, restrained Mediterranean vegetation, soft afternoon light, low saturation, moderate contrast and calm editorial architectural photography.

Series protocol

1. Choose one master view to define materiality and atmosphere.
2. Approve the identity sheet before producing the remaining views.
3. Copy the K block rather than rewriting it from memory.

4. Keep material names consistent.
5. Compare thumbnails of all views at the same time.
6. Correct deviations before creating additional formats.

9. Professional prompt architecture

Effectiveness depends on hierarchy, not length.

A LOCK prompt should read like a production specification. The most important instructions appear first, variables are grouped by function, and prohibitions close the text. Aesthetic description must never displace preservation requirements.

Nine-block structure

Order	Block	Function
1	Action	Defines the requested transformation.
2	Reference type	Declares the source as geometric and compositional.
3	Layout	Locks camera, perspective and framing.
4	Original Geometry	Lists architecture to preserve.
5	Authorized transformation	Defines what may change.
6	Materiality and technique	Describes appearance, media and finishes.
7	Light, atmosphere and context	Builds the environment without redesigning.
8	Quality	Defines legibility, detail and delivery level.
9	Final restrictions	Prohibits changes, artifacts and excess.

LOCK master template

Editable English template

Transform the provided architectural image into [TARGET RESULT]. Treat the source as a locked geometric, spatial, camera and compositional reference.

Preserve exactly [LAYOUT: camera, perspective, framing, horizon and aspect ratio]. Preserve exactly [GEOMETRY: massing, levels, structure, openings, circulation, fixed furniture, terrain and site].

Transform only [AUTHORIZED VARIABLES]. Apply [MATERIALS / TECHNIQUE] to [ELEMENTS], with [FINISH, SCALE AND DETAIL]. Use [LIGHTING], [ATMOSPHERE] and [CONTROLLED CONTEXT].

Maintain the established project identity: [K BLOCK]. Produce an image suitable for [QUALITY AND USE].

Do not add, remove, move, resize, simplify, complete, close, reconstruct or redesign any architectural element. Do not change the camera, perspective, framing or aspect ratio. Avoid [SPECIFIC ERRORS].

Compact version

Short template

Transform this view into [OBJECTIVE] while preserving exactly the camera, perspective, framing, aspect ratio, massing, proportions, levels, structure, openings, circulation and site organization. Modify only [VARIABLES]. Maintain [K IDENTITY]. Do not add, remove, move or redesign architectural elements.

Writing rules

Use concrete nouns before abstract adjectives.

Avoid incompatible style lists.

Do not request preservation and reinterpretation of the same variable.

State where each material is applied.

Separate architecture from context.

Place maximum-quality language at the end; do not use it as a substitute for instructions.

Remove words that do not create a verifiable visual decision.

10. Workflows by image type

Adapt the method to the visual language of the source.

A. Exterior from a 3D model

Prioritize silhouette, roof, levels, access and terrain relationship.

Keep architectural edges legible during the first generation.

Add vegetation after geometry is validated.

Avoid shadows that conceal essential openings.

B. Interior

Lock height, openings, structure, layout and fixed furniture.

Define floor, wall, ceiling and equipment materials separately.

Control texture scale and reflections.

Limit decorative objects that may block circulation.

C. Perspective section

Declare the cut plane as an open condition.

Differentiate cut surfaces from projected elements.

Prohibit reconstruction of the removed part of the building.

Maintain levels, thicknesses, vertical relationships and depth.

Critical section block

Preserve the original open section cut. Do not reconstruct, close or complete the removed portion of the building. Clearly distinguish cut surfaces, using stronger line weight and controlled poche, from elements seen in projection.

D. Plan or axonometric

Maintain orientation, perimeter, partitions, doors, courtyards and circulation.

Do not convert a plan into perspective unless authorized.

In axonometric views, preserve parallelism and volumetric relationships.

Use abstract context when environmental fidelity is not required.

E. Collage or artistic representation

Separate graphic expression from spatial structure.

Allow paper, grain, ink and brushwork without covering essential edges.

Use a limited palette and tonal hierarchy.

Prohibit unrelated imagery that changes program or scale.

F. Series and animation

Define one master frame first.

Maintain the K block, season, light and users.

Avoid camera moves that reveal nonexistent geometry.

Validate key frames before interpolation or video generation.

11. Validation and scoring system

Approve by criteria, not by emotional impact.

An image may be impressive and still fail as a representation of the project. LOCK reviews five categories totaling 100 points. A professional presentation image should not be approved below 85 points and must contain no critical geometric failures.

Category	Weight	Criteria
----------	--------	----------

[RETURN TO START](#)

Category	Weight	Criteria
Layout	20	Camera, perspective, horizon, framing, proportion.
Geometry	35	Massing, levels, structure, openings, circulation, terrain.
Transformation	20	Materials, light, atmosphere and context within brief.
Consistency	15	Continuity with views and identity sheet.
Technical quality	10	Artifacts, sharpness, texture scale, resolution.

Critical automatic-rejection failures

Changed floor count.

New massing or roof.

Different camera without authorization.

Closed courtyard, void or section.

Removed primary structure.

Altered program or essential circulation.

Decision traffic light

Status	Score / condition	Action
Green	85-100 and no critical failures	Approve or perform cosmetic adjustments.
Yellow	70-84 or one localized deviation	Correct before delivery.
Red	Below 70 or critical failure	Regenerate from the source and reinforce LOCK.

12. Complete case study

From a SketchUp viewport to editorial architectural photography.

Situation

Source: exterior view of a contemporary single-family house. Objective: produce a photorealistic afternoon image with mineral materials and restrained vegetation while preserving the project and camera exactly.

LOCK brief

Classification	Decisions
Locked	Eye-level camera, horizontal framing, massing, flat roof, courtyard, openings, access, side wall and terrain.
Controlled	Warm white plaster, microcement, bronze frames, low vegetation, clear sky, soft side light.
Free	Subtle photographic grain, natural variation, reflections and mineral texture.
Level	LOCK 3 - Strict.

· [RETURN TO START](#)

Classification	Decisions
Approval	Same silhouette, same openings, same camera, specified materials, no invasive objects.

Applied prompt

Case master prompt

Transform the provided architectural view into photorealistic editorial architectural photography of a contemporary house. Treat the source as a fully locked geometric, spatial, camera and compositional reference.

Preserve exactly the camera position and height, viewing angle, perspective, horizon, horizontal framing and aspect ratio. Preserve exactly the massing, proportions, flat roof, levels, walls, slabs, openings, frames, courtyard, access, circulation, terrain and site organization.

Transform only materiality, lighting, sky and landscape. Apply warm matte off-white mineral plaster to the walls, seamless microcement to the floors, matte dark-bronze frames and restrained low vegetation. Use soft afternoon light, realistic shadows, a low-saturation clear sky and a calm atmosphere.

Maintain low saturation, moderate contrast, believable mineral texture, controlled reflections and calm editorial architectural photography. Do not add, remove, move, resize or redesign any element. Do not change the camera or hide openings with vegetation.

Validation

Category	Result	Observation
Layout	19/20	Correct framing; slightly increased sky.
Geometry	34/35	Openings and massing correct; secondary railing needs review.
Transformation	18/20	Materials correct; microcement slightly too glossy.
Consistency	15/15	Matches project identity.
Technical quality	9/10	Minor vegetation artifact.

Category	Result	Observation
TOTAL	95/100	Approved with cosmetic corrections.

Lessons

Fidelity was resolved before atmosphere.

Vegetation remained secondary and did not cover architecture.

Material decisions were specific to each element.

No incompatible camera language was used.

Approval was based on a matrix rather than aesthetic preference alone.

13. Operational templates

Editable tools for repeatable LOCK application.

Template 1 - Control sheet

Field	Complete
-------	----------

Field	Complete
Project	-----
View / code	-----
Source type	-----
Visual objective	-----
LOCK level	0 / 1 / 2 / 3
Locked elements	-----
Controlled elements	-----
Free elements	-----
Approval criteria	-----

Template 2 - LOCK matrix

L - Layout	O - Geometry	C - Transformation	K - Consistency
Camera: Perspective: Framing: Format:	Massing: Levels: Structure: Openings:	Materials: Light: Atmosphere: Context:	Palette: Materials: Users: Treatment:

Template 3 - Generation log

Versión	Tool / model	Prompt	Result	Decision
01	-----	File / reference	---- / 100	Approve / correct / regenerate
02	-----	File / reference	---- / 100	Approve / correct / regenerate
03	-----	File / reference	---- / 100	Approve / correct / regenerate

Pre-generation checklist

- ☐ The task is correctly classified.
- ☐ The input is clean and legible.
- ☐ Camera and format are defined.
- ☐ Sensitive geometry is listed.
- ☐ Every material has an application element.
- ☐ Locked, controlled and free variables do not conflict.
- ☐ A K block exists for the series.
- ☐ Approval criteria were defined before generation.

Approval checklist

- ☐ Camera, perspective and framing match.
- ☐ Massing, levels and roof match.
- ☐ Openings and structure match.
- ☐ Circulation and program remain intact.
- ☐ Materials and light follow the brief.
- ☐ Context does not obscure architecture.
- ☐ The image matches the series identity.
- ☐ No visible artifacts or distortions remain.

14. Standards, limitations and glossary

Operational closure for responsible professional use.

Minimum standards

Always keep the original input and a copy of the final prompt.

Do not deliver an image without comparing it against approved project information.

Clearly distinguish visualization, exploration and technical documentation.

Record design changes authorized by the project lead.

Review privacy and commercial-use conditions for each platform.

Do not upload unnecessary confidential information.

Maintain human judgment over scale, accessibility, safety and feasibility.

Essential glossary

Term	Definition
Input	Source image or information used as reference.
Locked variable	An element that may not be modified.
Controlled variable	An element that may change within defined limits.
Free variable	An element open to creative interpretation.
Anchor	A geometric point used to compare source and result.
Project identity	Stable set of material, atmospheric, narrative and graphic decisions.
Fidelity	Degree of correspondence between the original project and the visualization.

Term	Definition
Deviation	Unauthorized change relative to the source or brief.

Closing statement

LOCK does not seek to eliminate creativity. It places creativity where it belongs: in representation, not in architectural decisions that must remain under professional control.

PT

MANUAL PROFISSIONAL DO MÉTODO LOCK

Controle geométrico, visual e narrativo para visualização arquitetônica assistida por inteligência artificial

L | O | C | K

Sumário

01	Propósito, escopo e princípios
02	Por que a IA modifica a arquitetura
03	Modelo operacional LOCK
04	Preparação do input e briefing de controle
05	L - Layout
06	O - Original Geometry
07	C - Controlled Transformation
08	K - Keep Consistency
09	Arquitetura profissional do prompt
10	Fluxos de trabalho por tipo de imagem
11	Validação e sistema de pontuação
12	Estudo de caso completo
13	Modelos operacionais
14	Padrões, limites e glossário

1. Propósito, escopo e princípios

Um método para transformar a geração de imagens em um processo controlado e repetível.

O Método LOCK é um protocolo de preparação, instrução e verificação para produzir visualizações arquitetônicas assistidas por inteligência artificial sem perder o controle do projeto. Sua função não é limitar a criatividade, mas separar com clareza aquilo que deve permanecer inalterado daquilo que pode ser transformado.

Em um fluxo convencional de geração, a imagem de origem costuma ser interpretada como uma referência aberta. O sistema completa informações, substitui padrões, reorganiza elementos e otimiza a composição segundo probabilidades visuais. Em arquitetura, esse comportamento pode produzir uma imagem atraente que já não representa o projeto original.

Princípio orientador

A IA pode reinterpretar a aparência, mas não deve redefinir a arquitetura, exceto quando o objetivo declarado for explorar uma variação de projeto.

Objetivos do método

- Preservar câmera, enquadramento, perspectiva e proporção da imagem.
- Manter volumetria, proporções, níveis, estrutura, aberturas e organização espacial.
- Definir materiais, iluminação, atmosfera, contexto e técnica gráfica com precisão.
- Reduzir gerações descartadas e decisões improvisadas.
- Manter consistência entre diferentes vistas e formatos do mesmo projeto.
- Criar evidência do processo: input, prompt, versão, correção e aprovação.

Quando utilizar LOCK

Situação	Nível recomendado	Objetivo
Exploração conceitual inicial	LOCK 1 - Flexível	Manter implantação e massa geral, permitindo interpretação visual ampla.
Render de apresentação	LOCK 2 - Controlado	Preservar arquitetura e câmera, habilitando materiais e atmosfera.
Concurso ou entrega acadêmica	LOCK 3 - Estrito	Conservar relações espaciais e identidade entre vistas.
Marketing imobiliário	LOCK 3 - Estrito	Controlar fidelidade, continuidade material e leitura comercial.
Estudo de variantes de projeto	LOCK 0 - Aberto	Declarar explicitamente que mudanças arquitetônicas são permitidas.

O que LOCK não é

Não é uma garantia automática de exatidão geométrica.

Não substitui a revisão de plantas, cortes e modelos.

Não recupera informações inexistentes em uma fonte de baixa qualidade.

Não deve ser usado para apresentar uma imagem como documentação técnica.

Não substitui o critério do arquiteto, visualizador ou responsável pelo projeto.

2. Por que a IA modifica a arquitetura

Compreender o comportamento generativo permite escrever instruções mais eficazes.

Modelos generativos não leem uma captura do SketchUp, um corte ou uma axonometria como um profissional treinado. Eles reconhecem padrões visuais e preveem uma nova imagem compatível com a solicitação. Quando uma forma é ambígua, pequena, pouco contrastada ou estatisticamente incomum, o sistema tende a substituí-la por uma solução mais provável.

Cinco causas principais

Causa	Efeito habitual	Resposta LOCK
Ambiguidade visual	Aberturas, guarda-corpos ou pilares desaparecem.	Aumentar a legibilidade da fonte e nomear elementos sensíveis.
Prioridade do estilo	A referência estética domina o projeto.	Posicionar preservação antes de materiais e estilo.
Compleção probabilística	A IA fecha pátios, cortes ou vazios.	Proibir completar, fechar ou reconstruir o volume ausente.
Instruções conflitantes	A câmera é bloqueada e depois se pede uma nova vista cinematográfica.	Remover termos incompatíveis e hierarquizar restrições.
Excesso de variáveis	Arquitetura, luz, contexto e composição mudam juntos.	Dividir o processo em etapas e transformar uma família por vez.

Três tarefas que não devem ser confundidas

Tarefa	O que é permitido	Como declarar
Preservação	Mudar a aparência sem alterar o projeto.	Treat the source as a locked geometric and compositional reference.
Transformação visual	Mudar técnica, materiais ou atmosfera.	Transform only the authorized visual variables listed below.
Redesenho	Modificar intencionalmente a arquitetura.	Generate a design variation; architectural changes are explicitly allowed.

Regra de diagnóstico
Se a silhueta, a quantidade de pavimentos, a posição das aberturas ou o plano de corte mudarem, a tarefa deixou de ser apenas uma transformação visual.

3. Modelo
LOCK

operacional

Quatro camadas de controle que devem aparecer em uma sequência estável.

L	O	C	K
Enquadramento e composição	Geometria original	Transformação controlada	Manter consistência

LOCK funciona como uma sequência. Primeiro fixa como o projeto é observado; depois protege a arquitetura; em seguida autoriza mudanças visuais específicas; por fim, preserva uma identidade comum em todo o conjunto. Alterar essa ordem costuma enfraquecer a prioridade das restrições.

Camada	Pergunta central	Resultado esperado
L - Layout	De onde e como o projeto é visto?	Mesma câmera, perspectiva, enquadramento e composição.
O - Original Geometry	O que define o projeto?	Mesma volumetria, estrutura, aberturas e organização.
C - Controlled Transformation	O que pode mudar?	Materiais, luz, atmosfera e técnica dentro de limites.

Camada	Pergunta central	Resultado esperado
K - Keep Consistency	O que deve se repetir?	Identidade estável entre vistas, escalas e formatos.

Matriz de liberdade

Estado	Definição	Exemplos
BLOQUEADO	Não pode ser modificado.	Câmera, massa, níveis, estrutura, plano de corte.
CONTROLADO	Pode mudar dentro de parâmetros.	Materiais, vegetacao, pessoas, iluminação.
LIVRE	Aberto a interpretação criativa.	Grão, céu, imperfeições analógicas, textura editorial.

Sequência recomendada

1. Classificar o objetivo: preservação, transformação visual ou redesenho.
2. Preparar uma fonte legível e sem informação acidental.
3. Preencher o briefing de controle LOCK.
4. Construir o prompt segundo a hierarquia do método.
5. Gerar uma primeira versão orientada a fidelidade.
6. Comparar o resultado com a fonte por meio de pontos de controle.
7. Aprovar, corrigir ou regenerar conforme a gravidade do desvio.
8. Salvar prompt, configuração, resultado e observações.

4. Preparação do input e briefing de controle

A qualidade do controle começa antes da escrita do prompt.

Um prompt preciso não compensa um input ambíguo. A preparação deve remover ruído, aumentar a legibilidade e revelar os elementos que o modelo precisa preservar. O objetivo não é embelezar a captura, mas torná-la uma referência inequívoca.

Protocolo de preparação da imagem

Exportar na maior resolução disponível e com pouca compressão.

Remover eixos, guías, cursores, seleções, caixas delimitadoras e marcas da interface.

Evitar sombras escuras que escondam aberturas ou estrutura.

Separar projeto, solo e contexto com diferenças tonais simples.

Manter linhas que expliquem a geometria, eliminando contornos duplicados ou ruidosos.

Confirmar que a proporção da imagem corresponde a entrega final.

Em cortes, reforçar o plano de corte e as espessuras visíveis.

Em interiores, garantir leitura clara de limites, aberturas, mobiliário fixo e circulação.

Briefing de controle LOCK

Campo	Decisão a registrar
Tipo de fonte	Viewport, render base, corte, planta, axonometria, colagem ou imagem anterior.
Objetivo	Fotorrealismo, colagem, maquete, ilustração, atmosfera ou variação de horário.
Elementos bloqueados	Câmera, geometria, programa, corte, mobiliário fixo, implantação.

Campo	Decisão a registrar
Elementos controlados	Materiais, vegetacao, pessoas, céu, luz, contexto.
Elementos livres	Textura gráfica, grão, imperfeições, tratamento editorial.
Nível LOCK	0 aberto, 1 flexível, 2 controlado, 3 estrito.
Critérios de aprovação	Pontos exatos que serão verificados antes da aceitação.

Critério profissional

Quando um elemento pequeno é essencial ao projeto, ele deve aparecer tanto na imagem de origem quanto na instrução escrita. A redundância intencional aumenta o controle.

5. L - Layout

Bloquear a forma de observar antes de transformar a aparência.

Layout inclui todas as decisões que organizam a imagem: posição e altura da câmera, direção do olhar, horizonte, perspectiva, relação focal aparente, recorte, proporção entre céu e solo, posição do edifício e relação entre primeiro plano, plano médio e fundo.

Princípio L

A IA pode melhorar aquilo que é visto, mas não deve decidir de onde é visto.

Variáveis que devem ser declaradas

Posição e altura da câmera.

Ângulo e direção de visão.

- Perspectiva e pontos de fuga.
- Enquadramento, zoom e recorte.
- Horizonte e proporção de céu.
- Proporção da imagem.
- Objetos cortados intencionalmente nas bordas.
- Hierarquia entre arquitetura e contexto.

Bloco mestre de Layout

Versão completa

Preserve exatamente a posição e a altura originais da câmera, o ângulo de visão, a perspectiva, o horizonte, o enquadramento, o nível de zoom, a composição, a profundidade visual e a proporção da imagem. Não recorte, gire, amplie, afaste, recentralize ou reconstrua a vista.

Recommended English block

Preserve exactly the original camera position and height, viewing angle, perspective, horizon, framing, zoom level, composition, visual depth and aspect ratio. Do not crop, rotate, widen, zoom, recenter or reconstruct the view.

Termos que podem enfraquecer o Layout

Termo de risco	Por que gera conflito	Alternativa
Cinematic composition	Convida a recompor a cena.	Cinematic lighting while preserving the exact composition.
Wide-angle view	Pode mudar lente e perspectiva.	Preserve the original focal relationship and perspective.
Dramatic viewpoint	Sugere uma nova câmera.	Dramatic atmosphere from the existing viewpoint.
Improve composition	Autoriza deslocamentos e recortes.	Improve tonal balance without changing composition.

Controle posterior

Sobrepor ou comparar as principais quinas.

Comparar horizonte, verticais e pontos de fuga.

Verificar se o edifício ocupa a mesma proporção do quadro.

Confirmar que nenhum céu, solo ou margem não autorizados foram adicionados.

6.0 - Original Geometry

Tratar a fonte como uma referência geométrica bloqueada.

Original Geometry protege os elementos que definem a arquitetura. Deve ser escrito com substantivos concretos e, quando necessário, listar as partes mais sensíveis do projeto. Uma instrução genérica como “preserve a geometria” costuma ser mais fraca do que um inventário hierarquizado.

Princípio 0

Todo elemento que define o projeto permanece bloqueado, exceto quando uma variação de desenho foi autorizada explicitamente.

Três níveis de geometria

Nível	Conteúdo	Tratamento
Primária	Massa, níveis, paredes, lajes, estrutura, coberturas, pátios, vazios, implantação.	Bloqueio absoluto.
Secundária	Esquadrias, brises, guarda-corpos, escadas, rampas, mobiliário fixo.	Bloqueio estrito e revisão detalhada.
Contextual	Vegetação, pessoas, veículos, objetos móveis, céu.	Controle conforme o objetivo.

Bloco mestre de geometria

Versão completa

Trate a imagem de origem como uma referência geométrica, espacial e arquitetônica bloqueada. Preserve exatamente a volumetria, massa, proporções, alturas, níveis, coberturas, paredes, lajes, pilares, vigas, aberturas, esquadrias, pátios, vazios, recuos, varandas, escadas, rampas, circulações, mobiliário fixo, terreno e implantação. Não adicione, remova, mova, redimensione, simplifique, complete, feche, reconstrua ou redesenhe nenhum elemento arquitetônico.

Recommended English block

Treat the source image as a locked geometric, spatial and architectural reference. Preserve exactly the original massing, proportions, heights, levels, roofs, walls, slabs, columns, beams, openings, frames, courtyards, voids, setbacks, balconies, stairs, ramps, circulation, fixed furniture, terrain and site organization. Do not add, remove, move, resize, simplify, complete, close, reconstruct or redesign any architectural element.

Elementos sensíveis por tipo de fonte

Fonte	Elementos a nomear
Exterior	Silhueta, linha da cobertura, níveis, aberturas, acessos, recuos, terreno.
Interior	Limites, vãos, alturas, estrutura, mobiliário fixo, circulação, fundo visível.
Corte	Plano de corte, espessuras, níveis, elementos cortados e projetados, vazio aberto.
Planta	Perímetro, divisórias, portas, circulações, pátios, mobiliário fixo, norte.
Axonometria	Orientação, relações volumétricas, coberturas, pátios, conexões e base.
Modelo urbano	Implantação, alturas relativas, quadras, vazios, circulações e contexto.

Teste de silhueta e âncoras

Antes de aprovar, selecione entre cinco e dez âncoras que não podem se mover: quinas, bordas da cobertura, centros de aberturas, pontos de contato com o solo, pilares principais, bordas de pátios ou extremidades de lajes. Se varias âncoras se deslocarem, a fidelidade geométrica é insuficiente.

7. C - Controlled Transformation

Liberar somente as variáveis necessárias dentro de limites verificáveis.

Controlled Transformation define o campo criativo. A instrução deve ser positiva, específica e mensurável: qual material é aplicado, onde, com que acabamento, sob qual luz e com que nível de expressividade. Pedidos amplos como “deixe mais premium” permitem mudanças desnecessárias.

Princípio C

Bloquear a arquitetura e liberar apenas as variáveis visuais necessárias para atingir o objetivo.

Famílias de variáveis

Família	Variáveis	Forma de controle
Materialidade	Material, cor, acabamento, brilho, escala, juntas, desgaste.	Definir elemento de aplicação e proibições.
Iluminação	Horário, direção, suavidade, contraste, temperatura, interior/exterior.	Não alterar câmera ou geometria para intensificar a luz.
Atmosfera	Clima, umidade, névoa, estação, densidade do ar.	Manter legibilidade arquitetônica.
Contexto	Vegetação, pessoas, veículos, céu, edifícios vizinhos.	Definir quantidade, posição relativa e protagonismo.
Técnica	Fotografia, colagem, maquete, aquarela, tinta, editorial.	Descrever meios e limites sem ocultar a arquitetura.

Fórmula de transformação controlada

Modelo

Transforme somente [VARIÁVEIS AUTORIZADAS]. Aplique [MATERIAL / TÉCNICA] em [ELEMENTOS]. Utilize [ILUMINAÇÃO] e [ATMOSFERA]. Mantenha [VARIÁVEIS CONTROLADAS] dentro de [LIMITES]. Não altere nenhum elemento classificado como bloqueado.

Uma família por etapa

1. Primeira etapa: fidelidade geométrica e materialidade principal.
2. Segunda etapa: iluminação e atmosfera.
3. Terceira etapa: pessoas, vegetação e contexto.
4. Quarta etapa: detalhe, textura, grão e acabamento editorial.

Exemplo: maquete física

Estado	Conteúdo
Bloqueado	Volumetria, implantação, alturas, pátios, circulação, câmera e enquadramento.
Controlado	Papelão, MDF, madeira, base, edifícios contextuais brancos, luz de estúdio.
Livre	Fibras, bordas de corte, pequenas tolerâncias, juntas e sombras artesanais.

8. K - Keep Consistency

Construir uma identidade reutilizavel em todas as vistas do projeto.

A consistência não surge da repetição de um rótulo estético vago. Ela exige decisões registradas e um bloco mestre reutilizavel. Sem esse sistema, cada vista pode apresentar materiais, vegetacao, temperatura de cor, usuários e níveis de contraste diferentes.

Princípio K

Uma série profissional deve parecer pertencer ao mesmo projeto, ao mesmo universo visual e às mesmas regras de produção.

Ficha de identidade do projeto

Dimensão	Campos
Arquitetonica	Material principal, material secundário, esquadrias, metais, pisos, cobertura.
Atmosférica	Horário, estação, clima, temperatura visual, contraste, suavidade das sombras.
Narrativa	Tipo de usuário, quantidade, atividade, vestuário, densidade de ocupação.
Grafica	Fotorrealismo, colagem, maquete, ilustração, grão, nitidez, saturação.
Contextual	Vegetação, solo, edifícios vizinhos, veículos, céu e horizonte.

Bloco mestre de consistência

Exemplo

Mantenha em todas as vistas a identidade estabelecida do projeto: reboco mineral branco quente, esquadrias em bronze escuro fosco, detalhes em carvalho natural, piso de concreto claro, vegetacao mediterranea contida, luz suave da tarde, baixa saturação, contraste moderado e fotografia arquitetônica editorial serena.

Recommended English block

Maintain the established project identity across all views: warm off-white mineral plaster, matte dark-bronze frames, natural oak accents, pale concrete paving, restrained Mediterranean vegetation, soft afternoon light, low saturation, moderate contrast and calm editorial architectural photography.

Protocolo de série

1. Escolher uma vista mestre para definir materialidade e atmosfera.
2. Aprovar a ficha de identidade antes de produzir as demais vistas.
3. Copiar o bloco K em vez de reescreve-lo de memória.
4. Manter nomes de materiais constantes.
5. Comparar miniaturas de todas as vistas simultaneamente.
6. Corrigir desvios antes de criar novos formatos.

9. Arquitetura profissional do prompt

A eficácia depende da hierarquia, não do comprimento.

Um prompt LOCK deve ser lido como uma especificação de produção. As instruções mais importantes aparecem primeiro, as variáveis são agrupadas por função e as proibições encerram o texto. A descrição estética nunca deve substituir os requisitos de preservação.

Estrutura de nove blocos

Ordem	Bloco	Função
-------	-------	--------

Ordem	Bloco	Função
1	Ação	Define a transformação solicitada.
2	Tipo de referência	Declara a fonte como geométrica e compositiva.
3	Layout	Bloqueia câmera, perspectiva e enquadramento.
4	Original Geometry	Lista a arquitetura que deve ser preservada.
5	Transformação autorizada	Delimita o que pode mudar.
6	Materialidade e técnica	Descreve aparência, meios e acabamentos.
7	Luz, atmosfera e contexto	Constrói o ambiente sem redesenhar.
8	Qualidade	Define legibilidade, detalhe e nível de entrega.
9	Restrições finais	Proíbe mudanças, artefatos e excessos.

Modelo mestre LOCK

Modelo editável em português

Transforme a imagem arquitetônica fornecida em [RESULTADO OBJETIVO]. Trate a fonte como uma referência geométrica, espacial, de câmera e composição bloqueada.

Preserve exatamente [LAYOUT: câmera, perspectiva, enquadramento, horizonte e proporção]. Preserve exatamente [GEOMETRIA: volumetria, níveis, estrutura, aberturas, circulações, mobiliário fixo, terreno e implantação].

Transforme somente [VARIÁVEIS AUTORIZADAS]. Aplique [MATERIAIS / TÉCNICA] em [ELEMENTOS], com [ACABAMENTO, ESCALA E DETALHE]. Utilize [ILUMINAÇÃO], [ATMOSFERA] e [CONTEXTO CONTROLADO].

Mantenha a identidade estabelecida do projeto: [BLOCO K]. Produza uma imagem adequada para [QUALIDADE E USO].

Não adicione, remova, mova, redimensione, simplifique, complete, feche, reconstrua ou redesenhe nenhum elemento arquitetônico. Não altere câmera, perspectiva, enquadramento ou proporção da imagem. Evite [ERROS ESPECIFICOS].

 · [RETURN TO START](#)

Versão compacta

Modelo curto

Transforme esta vista em [OBJETIVO], preservando exatamente câmera, perspectiva, enquadramento, proporção, volumetria, níveis, estrutura, aberturas, circulação e implantação. Modifique somente [VARIÁVEIS]. Mantenha [IDENTIDADE K]. Não adicione, remova, mova ou redesenhe elementos arquitetônicos.

Regras de escrita

- Usar substantivos concretos antes de adjetivos abstratos.
- Evitar listas de estilos incompatíveis.
- Não pedir preservação e reinterpretação da mesma variável.
- Indicar onde cada material é aplicado.
- Separar arquitetura de contexto.
- Colocar termos de qualidade máxima no final; não usa-los como substitutos de instruções.
- Remover palavras que não criam uma decisão visual verificável.

10. Fluxos de trabalho por tipo de imagem

Adaptar o método a linguagem visual da fonte.

A. Exterior a partir de modelo 3D

- Priorizar silhueta, cobertura, níveis, acessos e relação com o terreno.
- Manter bordas arquitetônicas legíveis na primeira geração.
- Adicionar vegetacao depois de validar a geometria.
- Evitar sombras que escondam aberturas essenciais.

B. Interior

Bloquear altura, vãos, estrutura, distribuição e mobiliário fixo.

Definir separadamente materiais de piso, paredes, teto e equipamentos.

Controlar escala das texturas e reflexos.

Limitar objetos decorativos que possam bloquear a circulação.

C. Corte perspectivado

Declarar o plano de corte como uma condição aberta.

Diferenciar superfícies cortadas de elementos em projeção.

Proibir a reconstrução da parte removida do edifício.

Manter níveis, espessuras, relações verticais e profundidade.

Bloco crítico para cortes

Preserve o corté aberto original. Não reconstrua, feche ou complete a parte removida do edifício. Diferencie claramente as superfícies cortadas, com maior peso e poché controlado, dos elementos vistos em projeção.

D. Planta ou axonometria

Manter orientação, perímetro, divisórias, portas, pátios e circulações.

Não converter uma planta em perspectiva sem autorização.

Em axonometrias, preservar paralelismo e relações volumétricas.

Usar contexto abstrato quando a fidelidade ambiental não for prioritária.

E. Colagem ou representação artística

Separar expressividade gráfica de estrutura espacial.

Permitir papel, grão, tinta e pinceladas sem cobrir bordas essenciais.

Usar paleta limitada e hierarquia tonal.

Proibir imagens alheias que alterem programa ou escala.

F. Série e animação

Definir primeiro uma imagem mestre.

Manter o bloco K, a estação, a luz e os usuários.

Evitar movimentos de câmera que revelem geometria inexistente.

Validar quadros-chave antes de interpolação ou geração de vídeo.

11. Validação e sistema de pontuação

Aprovar por critérios, não por impacto emocional.

Uma imagem pode impressionar e ainda falhar como representação do projeto. LOCK revisa cinco categorias totalizando 100 pontos. Uma imagem profissional de apresentação não deve ser aprovada abaixo de 85 pontos nem conter falhas geométricas críticas.

Categoria	Peso	Critérios
Layout	20	Câmera, perspectiva, horizonte, enquadramento, proporção.
Geometria	35	Massa, níveis, estrutura, aberturas, circulação, terreno.
Transformação	20	Materiais, luz, atmosfera e contexto dentro do briefing.
Consistência	15	Continuidade com vistas e ficha de identidade.
Qualidade técnica	10	Artefatos, nitidez, escala de textura, resolução.

Falhas críticas de rejeição automática

Mudança na quantidade de pavimentos.

Nova volumetria ou cobertura.

Câmera diferente sem autorização.

Fechamento de pátio, vazio ou corte.

Eliminação de estrutura principal.

Alteração de programa ou circulação essencial.

Semáforo de decisão

Estado	Pontuação / condição	Ação
Verde	85-100 e sem falhas críticas	Aprovar ou realizar ajustes cosméticos.
Amarelo	70-84 ou um desvio localizado	Corrigir antes da entrega.

Estado	Pontuação / condição	Ação
Vermelho	Abaixo de 70 ou falha crítica	Regenerar a partir da fonte e reforçar LOCK.

12. Estudo de caso completo

De uma captura do SketchUp a fotografia arquitetônica editorial.

Situação

Fonte: vista exterior de uma residência unifamiliar contemporânea. Objetivo: produzir uma imagem fotorrealista de tarde, com materiais minerais e vegetacao contida, preservando exatamente o projeto e a câmera.

Briefing LOCK

Classificação	Decisoes
Bloqueado	Câmera ao nível dos olhos, enquadramento horizontal, massa, cobertura plana, pátio, aberturas, acesso, muro lateral e terreno.
Controlado	Reboco branco quente, microcimento, esquadrias bronze, vegetacao baixa, céu claro, luz lateral suave.
Livre	Grão fotográfico sutil, variações naturais, reflexos e textura mineral.
Nível	LOCK 3 - Estrito.
Aprovação	Mesma silhueta, mesmas aberturas, mesma câmera, materiais definidos e sem objetos invasivos.

Prompt aplicado

Prompt mestre do caso

Transforme a vista arquitetônica fornecida em uma fotografia arquitetônica editorial fotorrealista de uma residência contemporânea. Trate a fonte como uma referência geométrica, espacial, de câmera e composição totalmente bloqueada.

Preserve exatamente a posição e a altura da câmera, o ângulo de visão, a perspectiva, o horizonte, o enquadramento horizontal e a proporção da imagem. Preserve exatamente a volumetria, as proporções, a cobertura plana, os níveis, as paredes, as lajes, as aberturas, as esquadrias, o pátio, o acesso, as circulações, o terreno e a implantação.

Transforme somente a materialidade, a iluminação, o céu e o paisagismo. Aplique reboco mineral branco quente fosco nas paredes, microcimento contínuo nos pisos, esquadrias em bronze escuro fosco e vegetacao baixa contida. Utilize luz suave da tarde, sombras realistas, céu claro de baixa saturação e atmosfera serena.

Mantenha baixa saturação, contraste moderado, textura mineral crível, reflexos controlados e fotografia arquitetônica editorial. Não adicione, remova, mova, redimensione ou redesenhe nenhum elemento. Não altere a câmera nem oculte aberturas com vegetacao.

Validação

Categoria	Resultado	Observação
Layout	19/20	Enquadramento correto; leve aumento do céu.
Geometria	34/35	Aberturas e massa corretas; guarda-corpo secundário requer revisão.
Transformação	18/20	Materiais corretos; microcimento um pouco brilhante.
Consistência	15/15	Coincide com a identidade do projeto.
Qualidade técnica	9/10	Pequeno artefato na vegetacao.
TOTAL	95/100	Aprovada com correções cosméticas.

Aprendizados

- A fidelidade foi resolvida antes da atmosfera.
- A vegetacao permaneceu secundária e não cobriu a arquitetura.

As decisões de materialidade foram específicas para cada elemento.

Não foram utilizados termos de câmera incompatíveis.

A aprovação foi baseada em uma matriz, não apenas em preferência estética.

13. Modelos operacionais

Ferramentas editaveis para aplicar LOCK de forma repetível.

Modelo 1 - Ficha de controle

Campo	Preencher
Projeto	-----
Vista / código	-----
Tipo de fonte	-----
Objetivo visual	-----
Nível LOCK	0 / 1 / 2 / 3

Campo	Preencher
Elementos bloqueados	-----
Elementos controlados	-----
Elementos livres	-----
Critérios de aprovação	-----

Modelo 2 - Matriz LOCK

L - Layout	O - Geometry	C - Transformation	K - Consistency
Câmera: Perspectiva: Enquadramento: Formato:	Massa: Níveis: Estrutura: Aberturas:	Materiais: Luz: Atmosfera: Contexto:	Paleta: Materiais: Usuários: Tratamento:

Modelo 3 - Registro de geração

Versão	Ferramenta / modelo	Prompt	Resultado	Decisão
01	-----	Arquivo / referência	____ / 100	Aprovar / corrigir / regenerar
02	-----	Arquivo / referência	____ / 100	Aprovar / corrigir / regenerar
03	-----	Arquivo / referência	____ / 100	Aprovar / corrigir / regenerar

Checklist antes da geração

[] A tarefa está corretamente classificada.

- ☐ O input está limpo e legível.
- ☐ Câmera e formato estão definidos.
- ☐ A geometria sensível está listada.
- ☐ Cada material possui um elemento de aplicação.
- ☐ Variáveis bloqueadas, controladas e livres não entram em conflito.
- ☐ Existe um bloco K para a série.
- ☐ Os critérios de aprovação foram definidos antes da geração.

Checklist de aprovação

- ☐ Câmera, perspectiva e enquadramento coincidem.
- ☐ Massa, níveis e cobertura coincidem.
- ☐ Aberturas e estrutura coincidem.
- ☐ Circulação e programa permanecem intactos.
- ☐ Materiais e luz seguem o briefing.
- ☐ O contexto não oculta a arquitetura.
- ☐ A imagem coincide com a identidade da série.
- ☐ Não existem artefatos ou deformações visíveis.

14. Padrões, limites e glossário

Fechamento operacional para uso responsável e profissional.

Padrões mínimos

- Guardar sempre o input original e uma cópia do prompt final.
- Não entregar uma imagem sem compará-la com informações aprovadas do projeto.
- Distinguir claramente visualização, exploração e documentação técnica.

Registrar alterações de projeto autorizadas pelo responsável.

Revisar condições de privacidade e uso comercial de cada plataforma.

Não enviar informações confidenciais desnecessárias.

Manter critério humano sobre escala, acessibilidade, segurança e viabilidade.

Glossário essencial

Termo	Definição
Input	Imagem ou informação de origem utilizada como referência.
Variável bloqueada	Elemento que não pode ser modificado.
Variável controlada	Elemento que pode mudar dentro de limites definidos.
Variável livre	Elemento aberto a interpretação criativa.
Âncora	Ponto geométrico usado para comparar origem e resultado.
Identidade do projeto	Conjunto estável de decisões materiais, atmosféricas, narrativas e gráficas.
Fidelidade	Grau de correspondência entre o projeto original e a visualização.
Desvio	Mudança não autorizada em relação à fonte ou ao briefing.

Encerramento

LOCK não procura eliminar a criatividade. Ele a coloca no lugar correto: na representação, e não nas decisões arquitetônicas que devem permanecer sob controle profissional.

LOCK

CONTROL THE PROJECT. TRANSFORM THE IMAGE.

VISUAL PROMPT STUDIO SYSTEM

VISUAL CASE 01 · Fidelity before atmosphere

Caso visual resuelto / Caso visual resuelto

APPROVED SOURCE



REJECT · WRONG TASK



APPROVED RESULT



RESOLVED EVIDENCE

Camera, massing, openings and landscape positions are immutable.

The candidate changes the presentation language and does not satisfy the photorealism objective.

Return to the approved source and the correct base workflow; do not stack style corrections.

The result is approved after camera, geometry, material and context comparison.

TRAINING EVIDENCE The case is assembled from Visual Prompt Studio-owned library assets to demonstrate the control and audit method; it is not presented as a chronological production log.

VISUAL CASE 02 · Interior target mismatch

Caso visual resuelto / Caso visual resuelto

APPROVED SOURCE



REJECT · NIGHT



APPROVED · OVERCAST



RESOLVED EVIDENCE

VE

Dry overcast interior with stable camera, openings, fixed furniture and material identity.

Night lighting is visually coherent but contradicts the declared objective.

Regenerate from the approved source with the overcast objective; freeze geometry and composition.

Overcast result satisfies the target while preserving the interior system.

TRAINING EVIDENCE The case is assembled from Visual Prompt Studio-owned library assets to demonstrate the control and audit method; it is not presented as a chronological production log.