

API Marchand GeniusPay

Intégrez les paiements mobiles et par carte dans vos applications en quelques minutes.

Base URL

`https://geniuspay.ci/api/v1/merchant`

Copier



Sandbox

Testez votre intégration sans frais. Les transactions sont simulées.



Production

Transactions réelles. Activez le mode live dans vos paramètres.

Authentification

Toutes les requêtes API doivent inclure vos clés dans les headers HTTP. Vous trouverez vos clés dans [Paramètres → API](#).

Header	Description
X-API-Key	Votre clé publique (pk_sandbox_... ou pk_live_...)
X-API-Secret	Votre clé secrète (sk_sandbox_... ou sk_live_...)
Content-Type	application/json

Exemple avec cURL

```
curl -X POST https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/payments \
-H "X-API-Key: pk_sandbox_xxxxxxx" \
-H "X-API-Secret: sk_sandbox_xxxxxxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"amount": 5000, "customer": {"phone": "+221771234567"}}'
```



Ne partagez jamais votre clé secrète

Démarrage rapide

Créez un paiement et redirigez votre client vers notre page de checkout sécurisée. Deux lignes de code suffisent.

```
// 1. Créer le paiement (sans spécifier payment_method)
$response = Http::withHeaders([
    'X-API-Key' => 'pk_live_xxx',
    'X-API-Secret' => 'sk_live_xxx',
])->post('https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/payments', [
    'amount' => 15000,
    'description' => 'Commande #123',
]);

// 2. Rediriger vers la page de checkout GeniusPay
return redirect($response['data']['checkout_url']);
```



Rapide

Intégration en 2 lignes, aucune logique de paiement à gérer



Sécurisé

Page de checkout hébergée et sécurisée par GeniusPay



Tous les moyens

Wave, Orange, MTN, Moov, cartes bancaires

Comment ça marche ?

En omettant le paramètre `payment_method`, GeniusPay génère une URL vers la page de checkout. Le client y choisit son moyen de paiement préféré, effectue le paiement, puis est redirigé. Vous recevez un webhook de confirmation.

POST Initier un paiement

Crée une nouvelle transaction et retourne une URL de paiement ou de checkout.

POST /api/v1/merchant/payments

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>amount</code>	number	Oui	Montant en XOF (min: 200)
<code>currency</code>	string	—	Devise : <code>XOF</code> , <code>EUR</code> , <code>USD</code> . Défaut : XOF
<code>payment_method</code>	string	—	<code>wave</code> <code>pawapay</code> <code>paystack</code> <code>orange_money</code> <code>mtn_money</code> <code>card</code> Si omis → page checkout GeniusPay
<code>gateway</code>	string	—	Gateway explicite : <code>wave</code> , <code>pawapay</code> , <code>orange_money</code> , <code>mtn_momo</code> , <code>moov_money</code>
<code>mmo_provider</code>	string	—	Code fournisseur MMO PawaPay (ex: <code>ORANGE_CIV</code>). Voir Fournisseurs
<code>description</code>	string	—	Description du paiement (max 500 car.)
<code>customer.name</code>	string	—	Nom du client
<code>customer.email</code>	string	—	Email du client
<code>customer.phone</code>	string	—	Téléphone (format international recommandé)
<code>customer.country</code>	string	—	Code pays ISO2 (ex: <code>CI</code> , <code>SN</code> , <code>CD</code>). Utilisé pour le routage PawaPay
<code>success_url</code>	string	—	URL de redirection après succès
<code>error_url</code>	string	—	URL de redirection après échec
<code>metadata</code>	object	—	Données personnalisées (clé/valeur). Retournées dans les réponses et webhooks. Voir Récupérer un paiement

REQUÊTE

```
{
  "amount": 15000,
  "payment_method": "wave",
  "description": "Commande #12345",
  "customer": {
    "name": "Amadou Diallo",
    "email": "amadou@example.com",
    "phone": "+221771234567"
  },
  "metadata": {
    "order_id": "12345"
  }
}
```

RÉPONSE 201

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 456,
    "reference": "MTX-A1B2C3D4E5",
    "amount": 15000,
    "fees": 450,
    "net_amount": 14550,
    "status": "pending",
    "payment_url": "https://wave.com/...",
    "gateway": "wave",
    "environment": "sandbox",
    "metadata": {
      "order_id": "12345"
    }
  }
}
```

 Astuce : utilisez les metadata

Stockez votre `order_id`, `user_id` ou toute donnée utile dans le champ `metadata`. Ces données seront retournées telles quelles dans les réponses API et les webhooks.

Page de Checkout GeniusPay

Quand vous initiez un paiement **sans spécifier** de `payment_method`, l'API retourne une `checkout_url` vers notre page de paiement hébergée.

Aperçu de la page de checkout



Paiement sécurisé
Votre Boutique



Wave



Orange Money



MTN MoMo



Carte bancaire

Réponse API (mode checkout)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 123,
    "reference": "MTX-A1B2C3D4E5",
    "amount": 15000,
    "currency": "XOF",
    "status": "pending",
    "checkout_url": "https://geniuspay.ci/checkout/MTX-A1B2C3D4E5",
    "payment_url": "https://geniuspay.ci/checkout/MTX-A1B2C3D4E5",
    "metadata": {},
    "environment": "sandbox",
    "expires_at": "2025-01-16T14:00:00.000000Z"
  }
}
```

Avantages

- Aucune gestion des moyens de paiement côté client
- Interface optimisée pour la conversion
- Mise à jour automatique des providers
- Design responsive (mobile/desktop)

Bon à savoir

- Le lien expire après 24 heures
- Webhooks envoyés après paiement
- Redirection vers success_url / error_url
- Compatible sandbox et production

Récupérez la liste paginée de toutes vos transactions avec filtres optionnels.

```
GET /api/v1/merchant/payments
```

Paramètres de query

Paramètre	Type	Description
<code>status</code>	string	Filtrer par statut: <code>pending</code> , <code>completed</code> , <code>failed</code>
<code>payment_method</code>	string	Filtrer par moyen de paiement (ex: <code>wave</code> , <code>pawapay</code>)
<code>from</code>	string	Date de début au format <code>YYYY-MM-DD</code>
<code>to</code>	string	Date de fin au format <code>YYYY-MM-DD</code>
<code>search</code>	string	Recherche par référence, nom ou téléphone du client
<code>per_page</code>	integer	Résultats par page (défaut : 20, max : 100)

Exemple

```
curl -X GET "https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/payments?status=completed" \
-H "X-API-Key: pk_live_xxx" \
-H "X-API-Secret: sk_live_xxx"
```

Réponse 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 456,
      "reference": "MTX-A1B2C3D4E5",
      "amount": 15000,
      "currency": "XOF",
      "status": "completed",
      "payment_method": "wave",
      "customer_name": "Amadou Diallo",
      "created_at": "2025-01-15T10:30:00.000000Z"
    }
  ],
}
```

```
"meta": {  
  "current_page": 1,  
  "per_page": 10,  
  "total": 42,  
  "last_page": 5  
}
```

GET Récupérer un paiement

Récupérez les détails complets d'une transaction via sa **référence** (ex: `MTX-A1B2C3D4E5`). La référence est retournée lors de la [création du paiement](#).

```
GET /api/v1/merchant/payments/{reference}
```

Paramètre d'URL

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>reference</code>	string	Oui	La référence unique de la transaction (format : <code>MTX-XXXXXXXXXX</code>)

Exemple de requête

```
curl -X GET https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/payments/MTX-A1B2C3D4E5 \  
-H "X-API-Key: pk_live_votre_cle_publique" \  
-H "X-API-Secret: sk_live_votre_cle_secrete"
```

Réponse 200

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "id": 456,  
    "reference": "MTX-A1B2C3D4E5",  
    "amount": 15000,  
    "currency": "XOF",  
    "fees": 450,  
    "net_amount": 14550,  
    "status": "completed",
```

```
"payment_method": "wave",
"payment_processor": "wave",

"environment": "live",

"customer": {
  "name": "Amadou Diallo",
  "email": "amadou@example.com",
  "phone": "+221771234567"
},
"success_url": "https://votre-site.com/paiement/succes",
"error_url": "https://votre-site.com/paiement/echec",
"metadata": {
  "order_id": "12345",
  "product_name": "Abonnement Premium",
  "custom_field": "valeur_personnalisee"
},
"created_at": "2025-01-15T10:30:00.000000Z",
"completed_at": "2025-01-15T10:31:22.000000Z"
}
}
```

Champs de la réponse

Champ	Type	Description
id	integer	Identifiant interne de la transaction
reference	string	Référence unique (MTX-XXXXXXXXXX)
amount	number	Montant en XOF
currency	string	Devise (toujours XOF)
fees	number	Total des frais (gateway + plateforme)
net_amount	number	Montant net crédité (amount - fees)
status	string	pending processing completed failed expired
payment_method	string null	Moyen de paiement (wave, pawapay, paystack...)
customer	object	Infos client : name, email, phone
metadata	object	Vos données personnalisées envoyées lors de la création. Retournées telles quelles.

<code>created_at</code>	string	Date de création (ISO 8601)
<code>completed_at</code>	string null	Date de complétion (<code>null</code> si en cours)

Erreur 404

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "TRANSACTION_NOT_FOUND",
    "message": "Transaction not found"
  }
}
```



Comment utiliser les metadata

Le champ `metadata` vous permet de stocker vos propres données dans la transaction. Envoyez-les lors de la **création** (POST), puis récupérez-les avec ce endpoint (GET).

1. ENVOYER LES METADATA (POST)

```
{
  "amount": 15000,
  "customer": {
    "name": "Amadou Diallo",
    "phone": "+221771234567"
  },
  "metadata": {
    "order_id": "CMD-2025-0042",
    "product_name": "Abonnement Premium",
    "user_id": "usr_abc123",
    "plan": "monthly"
  }
}
```

2. RÉCUPÉRER LES METADATA (GET)

```
{
  "success": true,
```

```
"data": {
  "reference": "X-A1B2C3D4E5",
  "status": "completed",
  "metadata": {
    "order_id": "CMD-2025-0042",
    "product_name": "Abonnement Premium",
    "user_id": "usr_abc123",
    "plan": "monthly"
  }
}
```

Exemple d'intégration — PHP / Laravel

```
// 1. Créer le paiement avec vos metadata
$response = Http::withHeaders([
  'X-API-Key' => 'pk_live...',
  'X-API-Secret' => 'sk_live...',
])->post('https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/payments', [
  'amount' => 15000,
  'customer' => ['name' => 'Amadou', 'phone' => '+221771234567'],
  'metadata' => [
    'order_id' => $order->id,
    'user_id' => $user->id,
    'plan' => 'premium',
  ],
]);

$reference = $response->json('data.reference');

// 2. Récupérer la transaction et vos metadata
$payment = Http::withHeaders([
  'X-API-Key' => 'pk_live...',
  'X-API-Secret' => 'sk_live...',
])->get("https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/payments/{$reference}");

if ($payment->json('data.status') === 'completed') {
  Order::find($payment->json('data.metadata.order_id'))->markAsPaid();
}
```

```
// 1. Créer le paiement
const createRes = await fetch('https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/payment
  method: 'POST',
  headers: {
    'X-API-Key': 'pk_live_...', 'X-API-Secret': 'sk_live_...',
    'Content-Type': 'application/json',
  },
  body: JSON.stringify({
    amount: 15000,
    customer: { name: 'Amadou', phone: '+221771234567' },
    metadata: { order_id: 'CMD-2025-0042', user_id: 'usr_abc123' },
  }),
);
const { data } = await createRes.json();

// 2. Récupérer par référence
const getRes = await fetch(
  `https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/payments/${data.reference}`,
  { headers: { 'X-API-Key': 'pk_live_...', 'X-API-Secret': 'sk_live_...' } }
);
const payment = await getRes.json();
console.log(payment.data.metadata.order_id); // "CMD-2025-0042"
```

Bonnes pratiques metadata

Stockez votre `order_id` pour lier le paiement

Ajoutez un `user_id` pour identifier le client

Utilisez des clés descriptives (snake_case)

Les valeurs doivent rester simples (string, number)

Erreurs courantes

Ne pas envoyer les metadata au POST = rien à récupérer

Ne pas stocker la `reference` côté serveur

Confondre `id` (interne) et `reference` (MTX-...)

Oublier les headers d'authentification dans le GET

PawaPay — Mobile Money Afrique

PawaPay est un agrégateur de mobile money. GeniusPay intègre actuellement **12 pays africains** avec **24 opérateurs MMO** disponibles. Le système détecte automatiquement le pays depuis le numéro de téléphone.



Auto-routing

Envoyez le numéro, GeniusPay détecte pays et opérateur

Multi-devises

9 devises avec conversion automatique vers XOF



Choix explicite

Spécifiez `mmo_provider` pour cibler un opérateur



12 Pays

Bénin, Cameroun, CI, Congo, RDC, Gabon, Kenya, Rwanda, Sénégal, etc.

Guide d'intégration — 3 modes

1. Auto-routing

2. MMO explicite

3. Par pays / devise

Le numéro de téléphone suffit. GeniusPay détecte automatiquement le pays, l'opérateur et la devise. C'est le mode recommandé.

```
curl -X POST https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/payments \
-H "X-API-Key: pk_live_xxx" \
-H "X-API-Secret: sk_live_xxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "amount": 5000,
  "payment_method": "pawapay",
  "customer": {
    "phone": "+221771234567"
  }
}'
```

Auto-détection : Sénégal → Free/Orange Money → XOF. Aucune configuration supplémentaire requise.



Bonnes pratiques

Utilisez toujours le préfixe international (+221, +254, etc.)

Laissez GeniusPay détecter l'opérateur (meilleur taux de succès)

Pour les devises étrangères, spécifiez `currency`

Consultez `GET /pawapay/providers` pour lister dynamiquement les opérateurs

Les conversions sont transparentes : envoyez en devise locale, recevez en XOF

Endpoint de découverte pour lister les fournisseurs MMO par pays ou tous les pays supportés.

```
GET /api/v1/merchant/pawapay/providers?country=CI
```

Paramètre

Paramètre	Type	Description
country	string	Code pays ISO2 (ex: CI, SN, GH). Si omis, retourne tous les pays

RÉPONSE (UN PAYS)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "country": "CI",
    "country_iso3": "CIV",
    "country_name": "Côte d'Ivoire",
    "currency": "XOF",
    "providers": [
      { "code": "ORANGE_CIV", "name": "Orange Money", "type": "MMO" },
      { "code": "MTN_MOMO_CIV", "name": "MTN Mobile Money", "type": "MMO" },
      { "code": "MOOV_CIV", "name": "Moov Money", "type": "MMO" },
      { "code": "WAVE_CIV", "name": "Wave", "type": "MMO" }
    ]
  }
}
```

RÉPONSE (TOUS LES PAYS)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "countries": [
      {
        "country": "CI",
        "country_iso3": "CIV",
        "country_name": "Côte d'Ivoire",
        "currency": "XOF",
        "providers": [ ... ]
      }
    ]
  }
}
```

```
"total_countries": 12
}
}
```

Pays et opérateurs disponibles

Seuls les pays listés ci-dessous sont actuellement disponibles. Le système détecte automatiquement le pays depuis le numéro de téléphone.

Pays	ISO2	Devise	Opérateurs	Codes Provider
Bénin	BJ	XOF	MTN, Moov	MTN_MOMO_BEN, MOOV_BEN
Cameroun	CM	XAF	MTN, Orange	MTN_MOMO_CMR, ORANGE_CMR
Côte d'Ivoire	CI	XOF	Wave, MTN, Orange	Via Wave & Paystack
RD Congo	CD	CDF / USD	Airtel, Orange, Vodacom	AIRTEL_COD, ORANGE_COD, VODACOM_MPESA_COD
Gabon	GA	XAF	Airtel	AIRTEL_GAB
Kenya	KE	KES	M-Pesa (Safaricom)	MPESA_KEN
République du Congo	CG	XAF	Airtel, MTN	AIRTEL_COG, MTN_MOMO_COG
Rwanda	RW	RWF	Airtel, MTN	AIRTEL_RWA, MTN_MOMO_RWA
Sénégal	SN	XOF	Free, Orange	FREE_SEN, ORANGE_SEN
Sierra Leone	SL	SLE	Orange	ORANGE_SLE
Ouganda	UG	UGX	Airtel, MTN	AIRTEL_UGA, MTN_MOMO_UGA
Zambie	ZM	ZMW	MTN, Zamtel	MTN_MOMO_ZMB, ZAMTEL_ZMB

Devises supportées

9 devises avec conversion automatique vers XOF :

XOF

XAF

CDF

USD

KES

RWF

Astuce d'intégration

Utilisez `GET /pawapay/providers?country=CI` pour obtenir dynamiquement les codes opérateurs. Les conversions de

GET

Informations du compte

Récupérez les informations de votre compte marchand : nom, email, statut et environnement actif.

```
GET /api/v1/merchant/account
```

Exemple de requête

```
curl -X GET https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/account \
-H "X-API-Key: pk_live_xxx" \
-H "X-API-Secret: sk_live_xxx"
```

Réponse 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 25,
    "business_name": "Ma Boutique",
    "email": "contact@maboutique.com",
    "status": "active",
    "environment": "live",
    "created_at": "2024-06-01T08:00:00.000000Z"
  }
}
```

GET

Solde du compte

Consultez votre solde disponible, en attente et total en temps réel.

```
GET /api/v1/merchant/account/balance
```

Exemple de requête

curl **Genius Pay** geniDocpay.ci/api/v1/merchant v1.0 [Markdown](#) [Mes clés API](#)

-H "X-API-Key: pk_live_xxx" \
-H "X-API-Secret: sk_live_xxx"

Réponse 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "available": 1250000,
    "pending": 75000,
    "total": 1325000,
    "currency": "XOF"
  }
}
```

Champs de la réponse

Champ	Type	Description
available	number	Montant disponible pour retrait
pending	number	Montant en attente de confirmation (transactions en cours)
total	number	Solde total(available + pending)
currency	string	Devise du solde (toujours XOF)

Webhooks

Recevez des notifications en temps réel sur les événements de vos paiements. L'intégration webhook est identique pour Sandbox et Live — seules les clés changent.

Sandbox vs Live

Aspect	Sandbox	Live
Secret Webhook	whsec_sandbox_xxx	whsec_live_xxx
Header Environment	X-Webhook-Environment: sandbox	X-Webhook-Environment: live

Payload Field	"environment": "sandbox"	"environment": "live"
Code d'intégration	Identique	Identique

Endpoints

GET	/webhooks	Lister les webhooks
POST	/webhooks	Créer un webhook
PUT	/webhooks/{id}	Modifier un webhook
DELETE	/webhooks/{id}	Supprimer un webhook
POST	/webhooks/{id}/test	Tester un webhook

Créer un webhook

```
curl -X POST https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/webhooks \
-H "X-API-Key: pk_live_xxx" \
-H "X-API-Secret: sk_live_xxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "name": "Mon webhook",
  "url": "https://example.com/webhooks/geniuspay",
  "events": ["payment.success", "payment.failed", "cashout.completed"]
}'
```



Conservez le secret

Le secret webhook (`whsec_...`) est retourné **uniquement à la création**. Stockez-le en sécurité côté serveur.

Événements webhook

Liste de tous les événements disponibles et le format du payload reçu.

Événement	Description
<code>payment.initiated</code>	Paielement initié
<code>payment.success</code>	Paielement réussi
<code>payment.failed</code>	Paielement échoué
<code>payment.cancelled</code>	Paielement annulé
<code>payment.refunded</code>	Paielement remboursé
<code>payment.expired</code>	Paielement expiré
<code>cashout.requested</code>	Demande de retrait
<code>cashout.approved</code>	Retrait approuvé
<code>cashout.completed</code>	Retrait complété
<code>cashout.failed</code>	Retrait échoué
<code>webhook.test</code>	Test de webhook

Format du payload

Le payload est identique pour Sandbox et Live. Seul le champ `"environment"` change.

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "event": "payment.success",
  "timestamp": 1735587600,
  "created_at": "2025-12-30T12:00:00.000000Z",
  "data": {
    "object": "transaction",
    "id": 12345,
    "reference": "TXN-2025-001",
    "amount": 10000.00,
    "currency": "XOF",
    "fees": 250.00,
    "net_amount": 9750.00,
    "status": "completed",
    "payment_method": "mobile_money",
    "provider": "wave",
    "customer_name": "Jean Kouassi",
```

```
"metadata": {  
  "order_id": "ORD-2025-123",  
  "customer_email": "jean@example.com"  
},  
"environment": "live",  
"api_version": "2024-01-01"  
}
```

✔ Metadata dans les webhooks

Vos `metadata` envoyées lors de la création du paiement sont incluses dans le payload webhook. Utilisez-les pour identifier la commande dans votre système.

Sécurité des webhooks

Vérifiez toujours la signature des webhooks pour vous assurer qu'ils proviennent bien de GeniusPay.

⚠ Important

Ne traitez jamais un webhook sans vérifier sa signature. Cela vous protège contre les requêtes malveillantes.

Headers webhook

Header	Description
<code>Content-Type</code>	<code>application/json</code>
<code>X-Webhook-Signature</code>	Signature HMAC-SHA256
<code>X-Webhook-Timestamp</code>	Timestamp Unix de l'envoi
<code>X-Webhook-Event</code>	Type d'événement (ex: <code>payment.success</code>)
<code>X-Webhook-Delivery</code>	ID unique de livraison (optionnel)
<code>X-Webhook-Environment</code>	<code>sandbox</code> ou <code>live</code>
<code>User-Agent</code>	<code>GeniusPay-Webhook/1.0</code>

Format: `signature = HMAC-SHA256(timestamp + "." + json_payload, secret)`

```
// Récupérer les headers
$signature = $request->header('X-Webhook-Signature');
$timestamp = $request->header('X-Webhook-Timestamp');
$event = $request->header('X-Webhook-Event');

// Récupérer le payload JSON
$payload = $request->all();

// Construire la donnée à vérifier
$data = $timestamp . '.' . json_encode($payload);

// Calculer la signature attendue
$secret = 'whsec_XXXXXXX'; // Votre clé secrète webhook
$expectedSignature = hash_hmac('sha256', $data, $secret);

// Vérifier la signature
if (!hash_equals($expectedSignature, $signature)) {
    return response()->json([
        'status' => 401,
        'detail' => 'Invalid signature'
    ], 401);
}

// Vérifier le timestamp (protection replay attack – 5 min)
if (abs(time() - (int)$timestamp) > 300) {
    return response()->json([
        'status' => 400,
        'detail' => 'Timestamp too old'
    ], 400);
}

// Traiter l'événement
switch ($event) {
    case 'payment.success':
        // Marquer la commande comme payée
        break;
    case 'payment.failed':
        // Notifier le client
```

**Documentation complète**

Consultez le [Guide d'Intégration Webhook](#) pour des exemples en PHP, Node.js, Python et Java.

Statuts des paiements

Chaque transaction passe par un cycle de vie défini. Voici les statuts possibles.

pending

En attente de paiement. Le client n'a pas encore payé.

processing

En cours de traitement par le gateway de paiement.

completed

Paiement réussi. Le montant a été crédité.

failed

Paiement échoué (solde insuffisant, erreur réseau, etc.).

cancelled

Paiement annulé par le client ou le marchand.

refunded

Paiement remboursé au client.

Méthodes de paiement

GeniusPay supporte **60+ opérateurs** dans **23 pays africains**. Les valeurs acceptées pour le paramètre `payment_method` sont listées ci-dessous.

**Conseil**

Omettez le paramètre `payment_method` pour laisser le client choisir sur la page de checkout GeniusPay. C'est l'approche recommandée pour maximiser les conversions.

Codes de paiement (paramètre `payment_method`)

<code>wave</code>	Wave	Mobile Money Wave (CI)
<code>orange_money</code>	Orange Money	Mobile Money Orange (SN, CI, ML, BF, CD, CG, SL, GA)
<code>mtn_money</code>	MTN Mobile Money	Mobile Money MTN (CI, BF, CM, CG, CD, RW, UG, ZM)
<code>pawapay</code>	PawaPay	Agrégateur Mobile Money Afrique (12 pays)
<code>paystack</code>	Paystack	Cartes bancaires et Mobile Money (CI, GH, NG, KE, ZA)
<code>moov_money</code>	Moov Money	Mobile Money Moov (CI, TG, BF)
<code>airtel_money</code>	Airtel Money	Mobile Money Airtel (CD, CG, KE, RW, UG, ZM)
<code>card</code>	Carte bancaire	Visa, Mastercard (International)

Couverture détaillée par région

`XOF` UEMOA

Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Bénin, Togo, Niger, Guinée-Bissau

`Wave` `Orange Money` `MTN MoMo`
`Moov Money` `Paystack`

`XOF` Afrique de l'Ouest

Ghana, Nigeria, Sierra Leone

`Paystack` `Orange Money` `MTN MoMo`
`Airtel Money`

`XAF` Afrique Centrale

Cameroun, Gabon, Congo, RCA

`Orange Money` `MTN MoMo` `Airtel Money`

`CDF / USD` RD Congo

Conversion automatique vers XOF

`Orange Money` `Airtel Money` `Vodacom M-Pesa`

`KES` Afrique de l'Est

Kenya, Rwanda, Ouganda

`M-Pesa` `Airtel Money` `MTN MoMo`

`ZMW` Afrique Australe

Zambie, Afrique du Sud

`MTN MoMo` `Zamtel`

Opérateurs par code PawaPay

Pour le code `pawapay`, vous pouvez spécifier un opérateur via `mmo_provider`. Voir [Fournisseurs MMO](#) pour la liste complète.

FREE_SEN	Free Money	Sénégal
ORANGE_SEN	Orange Money	Sénégal
ORANGE_CIV	Orange Money	Côte d'Ivoire
MTN_MOMO_CIV	MTN Mobile Money	Côte d'Ivoire
ORANGE_CMR	Orange Money	Cameroun
MTN_MOMO_CMR	MTN Mobile Money	Cameroun
AIRTEL_COD	Airtel Money	RD Congo
ORANGE_COD	Orange Money	RD Congo
VODACOM_MPESA_COD	Vodacom M-Pesa	RD Congo
MPESA_KEN	M-Pesa	Kenya
MTN_MOMO_UGA	MTN Mobile Money	Ouganda
MTN_MOMO_ZMB	MTN Mobile Money	Zambie

Codes d'erreur

Toutes les erreurs API suivent un format cohérent avec un code machine et un message lisible.

Format d'erreur

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "ERROR_CODE",
    "message": "Description lisible de l'erreur"
  }
}
```

Codes

MISSING_API_KEY	401	Clé API manquante dans les headers
INVALID_API_KEY	401	Clé API invalide ou expirée
MERCHANT_INACTIVE	403	Compte marchand désactivé
PAYMENT_INIT_FAILED	400	Échec d'initialisation du paiement
TRANSACTION_NOT_FOUND	404	Transaction introuvable pour la référence donnée
VALIDATION_ERROR	422	Données de requête invalides (champ manquant ou format incorrect)
COUNTRY_NOT_SUPPORTED	404	Pays non supporté par PawaPay

Exemples d'intégration

Deux approches pour intégrer GeniusPay : le mode checkout (recommandé) et le mode direct.

Recommandé Mode Checkout (2 lignes)

Sans `payment_method`, le client choisit son moyen de paiement sur la page GeniusPay.

[PHP / Laravel](#)[JavaScript](#)[Python](#)[Flutter](#)

```
// Intégration en 2 lignes
$response = Http::withHeaders([
    'X-API-Key' => 'pk_live_xxx',
    'X-API-Secret' => 'sk_live_xxx',
])->post('https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/payments', [
    'amount' => 15000,
    'description' => 'Commande #123',
]);

return redirect($response['data']['checkout_url']);
```

Alternatif Mode Direct (méthode spécifiée)

Avec `payment_method` spécifié, le client est redirigé directement vers le gateway.

```
$response = Http::withHeaders([
    'X-API-Key' => 'pk_live_xxx',
    'X-API-Secret' => 'sk_live_xxx',
])->post('https://geniuspay.ci/api/v1/merchant/payments', [
    'amount' => 15000,
    'payment_method' => 'wave',
    'customer' => [
        'phone' => '+221771234567',
    ],
]);

return redirect($response['data']['payment_url']);
```