


# Sterowanie urządzeniem

Opracowane przez Danmar Computers



## A Trainers Toolkit To Foster STEM Skills Using Microcontroller Applications



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

Numer projektu 2019-1-RO01-KA202-063965

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiegokolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

# Sterowanie urządzeniem

## Zawartość



Wprowadzenie



Rodzaje sterowania




Przewody




Dostęp bezprzewodowy



Podsumowanie



# Wprowadzenie



A Trainers Toolkit To Foster STEM Skills Using  
Microcontroller Applications

Project No. 2019-1-RO01-KA202-063965

This project has been funded with support from the European Commission. The content reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.





Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union




# Wprowadzenie


Wszystkie rodzaje urządzeń (robotów) wymagają pewnego rodzaju sterowania i łączności. Autonomiczne roboty również wymagają sterowania, danych wyjściowych, itp.



# Przewody



Prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem sterowania robotem jest użycie przewodów (lub raczej zestawów kabli). W ten sposób można przekazywać nie tylko polecenia sterujące, ale również zasilanie, co daje wiele korzyści. Wiele robotów przemysłowych działa na tej zasadzie. W zależności od poziomu sterowania, czasami takie roboty nazywane są „Maszynami zdalnie sterowanymi” a nie „robotami”.






# Przewody




- Zalety:
  - Nieograniczoność w czasie pracy
  - Prosta elektronika i złożoność
  - Większa ładowność
  - Robot może być łatwo odzyskany w przypadku awarii
  - Brak potrzeby zastosowania ciężkich baterii
- Wady:
  - Mogą być problematyczne w działaniu, w szczególności gdy są długie
  - Ograniczona odległość z uwagi na ciężar przewodu
  - Nie wszystkie lokalizacje są możliwe







# Sterowanie komputerem przewodowym




Włączenie mikrokontrolera do robota pozwala na wykorzystanie cyfrowych portów I/O, dzięki czemu możliwe jest sterowanie za pomocą klawiatury lub myszy, zamiast np. joysticka.

Można wykorzystać bardziej złożone działania, większy wybór kontrolera.


Możliwe jest również uzyskanie większej autonomii urządzenia, ponieważ mikrokontroler znajduje się już na wbudowanym urządzeniu.

Wady są w dużej mierze takie same jak w przypadku sterowania przewodami.






# Sterowanie komputerem przewodowym - w oparciu o sieć Ethernet



Wariantem może być zastosowanie standardowego interfejsu Ethernet (sieciowego), co daje kilka korzyści.

- Robot może być sterowany z dowolnego miejsca w sieci.
- Można stosować Power-over-Ethernet (PoE), przynajmniej w przypadku mniejszych robotów.
- Użycie standardowego protokołu TCP/IP może uprościć i ujednolicić komunikację.
- W razie potrzeby Ethernet może zostać zamieniony na interfejs Wi-Fi bez konieczności zmiany protokołów lub programowania.



Wady są takie same jak w przypadku przewodów.





# Sterowanie bezprzewodowe

Bezprzewodowe typy sterowania obejmują: podczerwień, częstotliwości radiowe, Bluetooth, Sieć WiFi i Komorkową łączność danych. Każda z tych technologii posiada specyficzne zalety, ale wszystkie wymagają aby robot miał niezależne źródło zasilania.






# Sterowanie bezprzewodowe - podczerwień



Nadajniki i odbiorniki na podczerwień pozwalają na tanią transmisję, ale potrzebna jest wyraźna "linia wzroku" - na tej samej zasadzie co w przypadku pilotów telewizyjnych.

Komunikacja działa tylko w jedną stronę, od nadajnika do odbiornika.

Ze względu na bardzo niską szybkość transmisji danych, można przetwarzać tylko proste polecenia.








# Sterowanie bezprzewodowe - częstotliwość radiowa



Dostępne w handlu urządzenia do zdalnego sterowania (R/C) umożliwiają solidną kontrolę i przesyłanie danych w obie strony. Zasięg jest znaczny i nie jest wymagana wyraźna linia wzroku. RF jest dość łatwy do wdrożenia w robotach i bardzo popularny na rynku dronów.

Centrala sterująca zawiera mały mikrokontroler z predefiniowanym zestawem poleceń i trybami komunikacji. RF oczywiście wymaga modułu zasilania, po obu stronach.






# Sterowanie bezprzewodowe – Bluetooth



Bluetooth jest specyficznym podzbiorem komunikacji radiowej, o zasięgu ograniczonym do około 30 metrów..

Jego zaletą jest to, że jest dostępny w wielu laptopach i urządzeniach mobilnych, a także pozwala na prostą implementację protokołu TCP/IP. BT zapewnia również dość szybki transfer.


Wadą jest mały zasięg i Bluetooth przez wielu uważany za niestabilny sposób transmisji.








# Sterowanie bezprzewodowe – WiFi



WiFi jest dobrze znaną i łatwą do wdrożenia technologią, jest już obecna w wielu urządzeniach komputerowych, takich jak Arduino i Pi.

Nowoczesne układy WiFi są bardzo energooszczędne i zapewniają znaczny zasięg, szczególnie w dolnym paśmie (2,4GHz).

Programowanie, WiFi jest dość przejrzyste, więc komunikacja oparta na TCP/IP jest łatwa do wdrożenia.





# Sterowanie bezprzewodowe – Dane komórkowe




Transmisja danych komórkowych (GPRS) jest bardzo atrakcyjna, jednak istnieją pewne czynniki, które ograniczają jej wykorzystanie.

Modemy danych nie są tanie i wymagają użycia karty SIM, zarówno w przypadku karty prepaid jak i abonamentu.

Z technicznego punktu widzenia, dane komórkowe są podobne do Bluetooth czy WiFi, jednak dane te mają do czynienia z otwartym Internetem, dlatego bezpieczeństwo może stanowić problem

Dodatkowo, moduły danych są często łączone z odbiornikami GPS.








# Roboty autonomiczne



W ostatnim etapie, używamy mikrokontrolera i programujemy robota tak, aby wchodził w interakcję ze środowiskiem. Prawdziwa autonomia wymaga zastosowania różnych czynników i programowania, które pozwoli robotowi określić odpowiedni sposób działania.

Najbardziej zaawansowane metody obejmują polecenia wizualne i dźwiękowe, wraz z zaprogramowanym zachowaniem i unikaniem kolizji.





# Przykłady modułów bezprzewodowych




## Modem Bluetooth

Popularny modem BlueSMiRF, RN-42

Tryb radiowy klasy 2 BT

Szybkość transmisji danych  
115kbps

Źródło: robotshop.com



## ESP8266 Modem WiFi

Niska moc SOC, wbudowany  
protokół TCP/IP, zawiera  
miniaturową antenę

Obsługuje IEEE 802.11 b/g/n

Źródło: robotshop.com




## Moduł GSM/GPRS

Moduł transmisji zgodny z  
Arduino firmy ECom.

Kompatybilny z czterema  
pasmami, mały rozmiar, niski  
pobór mocy.

Źródło: robotshop.com







# Mars Rover - przykład




Przykład jednego z najbardziej zaawansowanych jak dotąd robotów autonomicznych: robotów NASA Mars.

Dwa roboty, nazwane Spirit i Opportunity, zostały wysłane na Marsa, gdzie wykonały tysiące zdjęć, nawigowały po trudnym terenie i przeprowadziły wiele różnych eksperymentów naukowych.

Źródło obrazka i więcej informacji na:

<https://mars.nasa.gov/mer/>



# Sterowanie urządzeniem

## Podsumowanie tematu

Istnieje kilka metod kontrolowania robotów. Każda z nich ma zalety, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu robota.

Do najpopularniejszych należą:

- **Połączenia przewodowe**
- **Połączenia bezprzewodowe**
- **Autonomiczne**

