

Controlul dispozitivului

Creat de Danmar Computers



A Trainers Toolkit To Foster STEM Skills Using Microcontroller Applications



Controlul dispozitivului

Introducere



Tipuri de control





>>> Cu fir



Fara fir



Rezumat




Introducere



Project No. 2019-1-RO01-KA202-063965

(Introducere

Indiferent de ce fel de dispozitiv robotizat, acesta necesită întotdeauna un fel de control și conectivitate, care definește adesea caracteristicile dispozitivului în ansamblu. Chiar și roboții autonomi necesită control, ieșiri de date și așa mai departe.





Cu fir (tether)

Cel mai simplu mod posibil de a controla un robot este să folosiți un cablu (sau mai bine zis un set de cabluri). În acest fel pot fi transmise nu numai comenzile de control, ci și puterea, care oferă mai multe avantaje. Mulți roboți industriali funcționează pe acest principiu. În funcție de nivelul de control, uneori astfel de roboți sunt denumiți mai degrabă "mașini controlate de la distanță" decât "roboți".



Cu fir (tether)


Avantaje:

- Nu este limitat în timpul de funcționare
- Electricitate mai simpla si complexitate
- Sarcină utilă mai mare
- Robotul poate fi recuperat cu ușurință în caz de eșec
- Nu este nevoie de baterie grea
- Dezavantaje:
- Tether-ul poate fi problematic în funcționare, mai ales dacă este lung.
- Distanța limitată datorită greutății cablului.
- Nu toate locațiile sunt posibile.





Control prin cablu al computerului



Ca un pas logic următor, includerea unui microcontroler în robot permite utilizarea porturilor de I / O digitale, astfel încât este posibil controlul folosind tastatura sau mouse-ul, în loc de ex. joystick.

S-ar putea folosi comportamente mai complexe, o alegere mai mare a controlerului.

De asemenea, este posibil ca dispozitivul să aibă un nivel mai mare de autonomie, deoarece există deja microcontroler la bord.

Dezavantajele sunt în mare parte aceleași ca și în cazul controlului legat.





Control prin cablu al computerului - bazat pe Ethernet



Variatia ar putea fi utilizarea interfetei standard Ethernet (retea) care ofera mai multe avantaje.

- Robotul poate fi controlat de oriunde din rețea
- Poate fi utilizat Power-over-Ethernet (PoE), cel puţin pentru roboţi mai mici
- Utilizarea protocolului TCP / IP standard poate simplifica și standardiza comunicarea
- Ethernet poate fi schimbat pentru interfața Wi-Fi, dacă este necesar, fără a fi nevoie să schimbați protocoalele sau programarea

Dezavantajele sunt aceleași cu cele prin cablu.






Tipuri de control wireless

Tipurile wireless includ: infraroșu, frecvențe radio, Bluetooth, WiFi și conectivitate de date celulare. Fiecare tehnologie prezintă avantaje specifice, dar toate necesită ca robotul să aibă sursă de alimentare independentă.









Tipuri de control wireless - infraroșu



Transmițătoarele și receptoarele cu infraroșu permit transmisia cu costuri reduse, dar este necesară o "linie de vedere" clară - pe același principiu ca și la telecomandele TV.

Comunicarea este o singură cale, de la emițător la receptor.

Datorită ratei de date foarte mici, numai comenzile simple pot fi procesate.



Tipuri de control wireless - frecvență radio



Unitățile de control de la distanță (R / C) disponibile comercial permit controlul și transmiterea robustă a datelor, în ambele sensuri. Gama este semnificativă și nu este necesară o linie de vedere clară. RF este destul de ușor de încorporat în roboți și foarte popular pe piața dronelor. Un R / C conține microcontroler mic cu un set predefinit de comenzi și moduri de comunicare.

RF necesită în mod evident modul de alimentare, pe ambele părți.



Tipuri de control wireless - Bluetooth



Bluetooth este un subset specific de comunicații RF, cu o autonomie limitată la aproximativ 30 de metri.

Avantajul este însă că este foarte popular în multe laptopuri și dispozitive mobile, dar permite și implementarea simplă a protocolului TCP / IP. BT oferă, de asemenea, o rată de transfer destul de rapidă.


Dezavantajul este gama mică, iar BT este considerat de mulți o metodă instabilă de transmisie.







Tipuri de control wireless - WiFi



WiFi este bine cunoscut și ușor de implementat, mai ales că este deja prezent în multe dispozitive de calcul precum Arduino și Pi.

Cipurile WiFi moderne sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic și oferă o autonomie semnificativă, în special pe banda inferioară (2,4 Ghz).


Din punct de vedere al programării, WiFi este destul de transparent, astfel încât comunicarea bazată pe TCP / IP este ușor de implementat.







Tipuri de control wireless - Date celulare



Transmisia de date celulară (GPRS) este potențial foarte atractivă, totuși există câțiva factori care limitează utilizarea acesteia.

Modemurile de date nu sunt foarte ieftine și necesită cartele SIM, fie preplătite, fie bazate pe abonament.

Din punct de vedere tehnologic, acestea sunt foarte apropiate de Bluetooth sau WiFi, totuși, deoarece se confruntă cu Internet deschis, securitatea ar putea fi o problemă.

În plus, modulele de date sunt adesea incluse în receptoare GPS, ceea ce ar putea fi util în unele cazuri.







Roboti autonomi



Ultimul pas este să utilizați microcontrolerul și programarea pentru a face robotul dvs. să interacționeze cu mediul. Autonomia adevărată necesită diverși senzori și o programare inteligentă, care va permite robotului să determine cursul de acțiune adecvat.

Cele mai sofisticate metode includ comenzi vizuale și audio, împreună cu un comportament pre-programat și evitarea coliziunilor.




Exemple de module wireless



Bluetooth Modem
Modul popular BlueSMiRF, RN-42
Class-2 BT modul Radio
Rată de date în serie de până la
115 kbps

Img credit: robotshop.com



Modul ESP8266 WiFi
Low power SOC with integrated
TCP/IP protocol, contains
miniature antenna
Suporta IEEE 802.11 b/g/n
Img credit: robotshop.com



Modul GSM/GDPRS

Modul de transmisie compatibil Arduino de către EFCom.

Compatibil cu patru benzi, factor de formă mic, consum redus de energie.

Img credit: robotshop.com





Exemplu Mars Rovers



Un exemplu de unul dintre cei mai avansați roboți autonomi de până acum: roboții NASA Marte.

Doi roboți, numiți Spirit și Opportunity, au fost trimiși pe Marte, unde au făcut mii de fotografii, au navigat pe terenuri dificile și au efectuat numeroase experimente științifice.

Imagine si mai multe informatii https://mars.nasa.gov/mer/





Controlul robotului

Rezumat subject

Există mai multe metode de control al roboților. Fiecare are avantaje, care ar trebui luate în considerare la proiectarea robotului.

Cele mai populare includ:

- Conexiuni prin cablu
- Conexiuni wireless în diferite forme
- Autonom



