

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Experiencia de Realidad Aumentada</title>

  <script src="https://aframe.io/releases/1.5.0/aframe.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mind-ar@1.2.5/dist/mindar-image-
aframe.prod.js"></script>

  <style>
    body { margin: 0; overflow: hidden; }
    /* Botón discreto en pantalla para que el usuario active el audio si el
navegador lo bloquea al inicio */
    #ui-container {
      position: absolute; bottom: 20px; left: 50%; transform: translateX(-50%);
      z-index: 999; font-family: sans-serif;
    }
    .btn {
      background: rgba(0, 0, 0, 0.7); color: white; border: none;
      padding: 12px 24px; border-radius: 25px; font-size: 14px; cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div id="ui-container">
    <button class="btn" id="start-btn">Iniciar Experiencia</button>
  </div>

  <a-scene mindar-image="imageTargetSrc: ./targets.mind; autoStart: false;
filterMinCF:0.001; filterBeta: 10"
    embedded color-space="sRGB" renderer="colorManagement: true,
physicallyCorrectLights"
    vr-mode-ui="enabled: false" device-orientation-permission-ui="enabled:
false">

    <a-assets>
      <audio id="audio-obra" src="./audio.mp3" preload="auto"></audio>
    </a-assets>

    <a-camera position="0 0 0" look-controls="enabled: false"></a-camera>

```

```

    <a-entity id="controlador-cuadro" mindar-image-target="targetIndex: 0">
    </a-entity>
</scene>

<script>
  const sceneEl = document.querySelector('a-scene');
  const startBtn = document.getElementById('start-btn');
  const audioObra = document.getElementById('audio-obra');
  const targetEntity = document.getElementById('controlador-cuadro');

  // Al tocar el botón en pantalla, iniciamos la cámara y permitimos el audio
  (regla de los navegadores móviles)
  startBtn.addEventListener('click', () => {
    sceneEl.systems["mindar-image-system"].start();
    startBtn.style.display = 'none'; // Desaparece el botón
  });

  // Evento: Cuando la cámara ENCUENTRA el cuadro, reproduce el audio
  targetEntity.addEventListener("targetFound", () => {
    console.log("Cuadro detectado");
    audioObra.play();
  });

  // Evento: Cuando la cámara PIERDE DE VISTA el cuadro, pausa el audio
  targetEntity.addEventListener("targetLost", () => {
    console.log("Cuadro perdido");
    audioObra.pause();
  });
</script>
</body>
</html>

```