Oppgave 1

a)
```
100000 105109 205109 235954 335954
omidka@itstud:~/htdocs/oblig5$ ./oppgave1
99007 189945 102875 224564 298709
omidka@itstud:~/htdocs/oblig5$ ./oppgave1
87551 101999 201999 220810 320810
omidka@itstud:~/htdocs/oblig5$ ./oppgave1
97376 105104 205104 226278 326278
omidka@itstud:~/htdocs/oblig5$ ./oppgave1
102929 206472 106472 306472 311706
```

Det er en race-condition for skriving og lesing av value-variabelen. Dette skjer fordi å lage tråder og å terminere tråder er i separate løkker og dermed alle trådene bruker variabelen samtidig. F.eks. en tråd rekker ikke å skrive ny verdi før en annen tråd leser av variabelen.

Oppgave 2

a)
```
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1000000000 iterations completed!

real    0m2,585s
user    0m2,572s
sys     0m0,004s
```

b)
```
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1000000000 iterations completed!

real    0m1,092s
user    0m2,170s
sys     0m0,004s
```

c) Fordi serveren har 2 cpu-kjerner med 1 tråd hver slik at OS-en fordeler kjøringen til begge, dermed halvert tid.