ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА WT-4

Разработка веб-приложения на ASP.NET Core MVC и публикация на Render

Предметная область: «Складской учёт»

Проект: wt-lab4-4mvc-ostashevskaya

Выполнила: Осташевская Дарья

Стек: ASP.NET Core 8 MVC, Razor, Bootstrap 5, Docker, Render

Год: 2026

Складской учёт

Каталог, остатки и стоимость запасов

Отчёт по лабораторной работе

Содержание

1. Цель работы
2. Предметная область и исходные данные
3. Структура проекта
4. Модель данных
5. Контроллер и маршрутизация
6. Razor Views
7. Обработка GET- и POST-запросов
8. Дополнительная функциональность
9. Визуальное оформление на Bootstrap
10. Docker и подготовка к публикации
11. Публикация на Render
12. Скриншоты работающего приложения
13. Ответы на контрольные вопросы
14. Вывод
15. Ссылки и материалы

Статус работы. Приложение полностью реализовано, проверено локально и опубликовано: все страницы, GET/POST-операции, валидация, редактирование, удаление и обработка 404 работают. Код размещён на GitHub, Docker-образ собран на Render, приложение доступно по адресу `https://wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.onrender.com`; ход публикации описан в разделе 11.

1. Цель работы

Освоить разработку веб-приложений с использованием архитектурного подхода **ASP.NET Core MVC** и подготовить приложение к публикации на платформе **Render**.

В ходе работы необходимо было:

- создать ASP.NET Core MVC-приложение;
- перенести модель предметной области из WT-3;
- изучить структуру MVC-проекта: `Controllers`, `Models`, `Views`, `wwwroot`, `Program.cs`;
- создать модель, контроллер и Razor Views;
- настроить маршрутизацию и реализовать GET- и POST-запросы;
- оформить интерфейс с использованием Bootstrap;
- подготовить Dockerfile и опубликовать приложение как Web Service на Render.

В соответствии с условием лабораторной работы база данных не используется: все данные хранятся в памяти приложения и сбрасываются при перезапуске процесса.

Результат работы

РЕАЛИЗОВАНО

7 блоков

от MVC-проекта до Dockerfile

СТРАНИЦЫ

8

главная, каталог, детали, формы, 404

МАРШРУТЫ

7

GET и POST для CRUD-операций

2. Предметная область и исходные данные

Предметная область — **складской учёт**. Приложение предназначено для ведения каталога складских позиций: товаров, комплектующих, мебели и расходных материалов. Для каждой позиции хранятся наименование, артикул, категория, поставщик, количество, цена, описание, дата поступления и признак доступности к отгрузке.

Основные сущности

Сущность	Назначение
`Product`	Складская позиция — центральная модель предметной области.
`HomeViewModel`	Сводные показатели для главной страницы: количество позиций, единиц, категорий и стоимость запасов.
`ProductRepository`	Хранилище в памяти: начальные данные и операции чтения/добавления/изменения/удаления.
`DisplayHelper`	Вспомогательные методы оформления: иконка категории и CSS-класс статуса.

Начальные данные

В `ProductRepository` подготовлено шесть объектов различных категорий. Этого достаточно для выполнения требования «не менее пяти объектов» и демонстрации разных состояний остатка.

ID	Наименование	Категория	Цена, ₽	Остаток	Статус
1	Ноутбук Lenovo ThinkPad E14	Компьютеры	89 990	12	В наличии
2	Беспроводная мышь Logitech M185	Аксессуары	2 490	48	В наличии
3	Офисное кресло ErgoLine Comfort	Мебель	15 900	7	Низкий остаток
4	Монитор Dell UltraSharp 27″	Компьютеры	32 990	0	Нет в наличии
5	Бумага офисная А4, 500 листов	Расходники	390	120	В наличии
6	Стеллаж металлический 4 полки	Мебель	7 490	15	В наличии

> **Ограничение.** Данные находятся в статическом списке внутри процесса. После перезапуска приложения изменения, внесённые пользователем, исчезают. Это соответствует условию WT-4; перенос хранения в PostgreSQL запланирован в следующих работах.

3. Структура проекта

Проект создан командой `dotnet new mvc -n wt-lab4-4mvc-ostashevskaya` и доработан под предметную область. Структура каталогов:

```
wt-lab4-4mvc-ostashevskaya/
├── Controllers/
│   ├── HomeController.cs
│   └── ProductController.cs
├── Data/
│   └── ProductRepository.cs
├── Helpers/
│   └── DisplayHelper.cs
├── Infrastructure/
│   └── InvariantDecimalModelBinder.cs
├── Models/
│   ├── HomeViewModel.cs
│   ├── Product.cs
│   └── ErrorViewModel.cs
├── Views/
│   ├── Home/
│   │   ├── Index.cshtml
│   │   ├── Privacy.cshtml
│   │   └── Status.cshtml
│   ├── Product/
│   │   ├── Index.cshtml
│   │   ├── Details.cshtml
│   │   ├── Create.cshtml
│   │   ├── Edit.cshtml
│   │   └── _ProductForm.cshtml
│   └── Shared/
│       ├── _Layout.cshtml
│       ├── _ValidationScriptsPartial.cshtml
│       └── Error.cshtml
├── wwwroot/
│   ├── css/site.css
│   ├── images/warehouse.svg
│   └── lib/ (Bootstrap, jQuery, валидация)
├── Dockerfile
├── render.yaml
├── Program.cs
├── README.md
└── wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.csproj
```

Назначение ключевых каталогов

Каталог / файл	Роль в MVC
`Controllers/`	Обрабатывает HTTP-запросы, вызывает модель и выбирает представление.
`Models/`	Описывает предметную область и правила валидации.
`Views/`	Razor-шаблоны, формирующие HTML на основе модели.
`wwwroot/`	Статические файлы: CSS, JavaScript, изображения, библиотеки Bootstrap и jQuery.

Каталог / файл	Роль в MVC
`Program.cs`	Настройка сервисов, конвейера middleware, маршрутизации и порта приложения.
`_Layout.cshtml`	Общий каркас страниц: навигация, подключение CSS/JS, подвал, `@RenderBody()`.

4. Модель данных

Модель `Product` содержит десять свойств и правила валидации через **Data Annotations**. Дополнительно вычисляются стоимость остатка и текстовый статус позиции.

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace wt_lab4_4mvc_ostashevskaya.Models;

public class Product
{
    public int Id { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "Укажите наименование товара")]
    [StringLength(100, MinimumLength = 2)]
    [Display(Name = "Наименование")]
    public string Name { get; set; } = string.Empty;

    [Required(ErrorMessage = "Укажите артикул")]
    [StringLength(20, MinimumLength = 2)]
    [Display(Name = "Артикул")]
    public string Sku { get; set; } = string.Empty;

    [Required(ErrorMessage = "Выберите категорию")]
    [Display(Name = "Категория")]
    public string Category { get; set; } = string.Empty;

    [StringLength(100)]
    [Display(Name = "Поставщик")]
    public string Supplier { get; set; } = string.Empty;

    [Range(0, 1_000_000)]
    [Display(Name = "Количество на складе")]
    public int Quantity { get; set; }

    [Range(0.01, 10_000_000)]
    [Display(Name = "Цена, ₽")]
    public decimal Price { get; set; }

    [StringLength(500)]
    [Display(Name = "Описание")]
    public string Description { get; set; } = string.Empty;

    [Display(Name = "Доступен к отгрузке")]
    public bool IsAvailable { get; set; } = true;

    [DataType(DataType.Date)]
    [Display(Name = "Дата поступления")]
    public DateTime ReceivedAt { get; set; } = DateTime.Today;

    public decimal TotalValue => Price * Quantity;

    public string StockStatus => Quantity == 0
        ? "Нет в наличии"
        : IsAvailable ? "В наличии" : "Недоступен";
}
```

Свойства модели

Свойство	Тип	Назначение	Ограничение
`Id`	int	Уникальный идентификатор	Назначается хранилищем
`Name`	string	Наименование позиции	2–100 символов, обязательно
`Sku`	string	Артикул	2–20 символов, обязательно
`Category`	string	Категория	Обязательно
`Supplier`	string	Поставщик	До 100 символов
`Quantity`	int	Количество на складе	0–1 000 000
`Price`	decimal	Цена за единицу	Больше 0
`Description`	string	Описание	До 500 символов
`IsAvailable`	bool	Доступность к отгрузке	—
`ReceivedAt`	DateTime	Дата поступления	—
`TotalValue`	decimal	Цена × количество	Вычисляемое
`StockStatus`	string	Текстовый статус	Вычисляемое

5. Контроллер и маршрутизация

Контроллер `ProductController` наследуется от `Controller` и содержит действия для каталога и CRUD-операций. Каждое действие возвращает `IActionResult`.

Действия контроллера

HTTP	URL	Действие	Результат
GET	`/Product/Index`	`Index(search, category, status)`	Каталог с фильтрами
GET	`/Product/Details/1`	`Details(id)`	Карточка или 404
GET	`/Product/Create`	`Create()`	Форма создания
POST	`/Product/Create`	`Create(Product)`	Редирект на Index
GET	`/Product/Edit/1`	`Edit(id)`	Форма редактирования
POST	`/Product/Edit/1`	`Edit(id, Product)`	Редирект на Index
POST	`/Product/Delete/1`	`Delete(id)`	Редирект на Index

Index: передача коллекции в представление

```
public IActionResult Index(string? search, string? category, string? status)
{
    var products = ProductRepository.GetAll().AsEnumerable();

    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(search))
    {
        var query = search.Trim();
        products = products.Where(product =>
            product.Name.Contains(query, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
            product.Sku.Contains(query, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
            product.Supplier.Contains(query, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
    }

    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(category))
        products = products.Where(product => product.Category == category);

    products = status switch
    {
        "in-stock" => products.Where(p => p.Quantity > 0 && p.IsAvailable),
        "low-stock" => products.Where(p => p.Quantity is > 0 and <= 10),
        "out-of-stock" => products.Where(p => p.Quantity == 0),
        _ => products
    };

    ViewBag.Categories = ProductRepository.GetCategories();
    return View(products.ToList());
}
```

Details: обработка отсутствующего объекта

```
public IActionResult Details(int id)
{
    var product = ProductRepository.GetById(id);
    if (product is null)
    {
        return NotFound();   // HTTP 404
    }

    return View(product);
}
```

Маршрутизация

Используется маршрут по умолчанию:

```
app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
```

Цепочка обработки запроса:

URL **Routing** **Controller** **Action** **Model** **View** **HTML**

Например, запрос `/Product/Details/1` разбирается как `controller = Product`, `action = Details`, `id = 1`. ASP.NET Core находит `ProductController`, вызывает метод `Details(1)`, получает объект из хранилища и передаёт его в `Views/Product/Details.cshtml`. Вариант `/Product/Details?id=1` работает за счёт связывания параметра из query string.

6. Razor Views

Представления используют синтаксис Razor: директиву `@model`, циклы `@foreach`, условные конструкции и Tag Helpers.

Представления проекта

Файл	Назначение
`Views/Home/Index.cshtml`	Главная страница: hero-блок, статистика, последние поступления, преимущества.
`Views/Product/Index.cshtml`	Каталог: карточки, поиск, фильтры, раскрывающаяся таблица.
`Views/Product/Details.cshtml`	Подробная карточка позиции и блок действий.
`Views/Product/Create.cshtml`	Форма добавления.
`Views/Product/Edit.cshtml`	Форма редактирования.
`Views/Product/_ProductForm.cshtml`	Общие поля формы для Create и Edit.
`Views/Shared/_Layout.cshtml`	Общий каркас: navbar, footer, подключение ресурсов.
`Views/Home/Status.cshtml`	Страница ошибки, в том числе 404.

Сильно типизированное представление и цикл

```
@model List<Product>

<h1>Каталог товаров</h1>
<p>Найдено: @Model.Count</p>

<div class="row g-4">
    @foreach (var product in Model)
    {
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
            <div class="card h-100 shadow-sm rounded-4">
                <div class="card-body">
                    <h2 class="h5">@product.Name</h2>
                    <p>@product.Price.ToString("N0") ₽</p>
                    <a asp-action="Details"
                       asp-route-id="@product.Id"
                       class="btn btn-outline-primary">
                        Подробнее
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    }
</div>
```

Tag Helpers

В представлениях используются `asp-action`, `asp-controller`, `asp-route-id`, `asp-for`, `asp-validation-for` и `asp-validation-summary`. Они позволяют не писать URL вручную: адреса генерируются на основе маршрутизации, а поля формы связываются со свойствами модели.

```
<a asp-controller="Product" asp-action="Details"
   asp-route-id="@product.Id">Подробнее</a>

<input asp-for="Price" class="form-control" type="text"
       inputmode="decimal" placeholder="0,00" />
<span asp-validation-for="Price" class="text-danger small"></span>
```

7. Обработка GET- и POST-запросов

Добавление товара реализовано по схеме **Post/Redirect/Get**: GET показывает форму, POST сохраняет объект и перенаправляет пользователя на каталог. Это защищает от повторной отправки формы при обновлении страницы.

GET /Product/Create

```
public IActionResult Create()
{
    FillCategories();
    return View(new Product());
}
```

POST /Product/Create

```
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public IActionResult Create(Product product)
{
    if (!ModelState.IsValid)
    {
        FillCategories();
        return View(product);
    }

    ProductRepository.Add(product);
    TempData["Success"] = $"Позиция «{product.Name}» добавлена на склад.";
    return RedirectToAction(nameof(Index));
}
```

Ключевые элементы:

- `[HttpPost]` ограничивает действие только POST-запросами;
- `[ValidateAntiForgeryToken]` защищает от CSRF, форма содержит антифорджери-токен;
- `ModelState.IsValid` проверяет Data Annotations;
- при ошибках возвращается та же форма с введёнными значениями и сообщениями;
- `TempData["Success"]` показывает уведомление после редиректа;
- `RedirectToAction(nameof(Index))` реализует PRG-паттерн.

Валидация и десятичные числа

Поля формы помечены атрибутами `[Required]`, `[StringLength]`, `[Range]`. На клиенте работает jQuery Validation, на сервере — повторная проверка модели. Дополнительно реализован `InvariantDecimalModelBinder`: цена принимается и с точкой, и с запятой, независимо от настроек культуры и браузера.

Редактирование и удаление

```
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public IActionResult Edit(int id, Product product)
{
    if (id != product.Id) return BadRequest();

    if (!ModelState.IsValid)
    {
        FillCategories();
        return View(product);
    }

    if (!ProductRepository.Update(product)) return NotFound();

    TempData["Success"] = $"Изменения по позиции «{product.Name}» сохранены.";
    return RedirectToAction(nameof(Index));
}

[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public IActionResult Delete(int id)
{
    var product = ProductRepository.GetById(id);
    if (product is null) return NotFound();

    ProductRepository.Delete(id);
    TempData["Success"] = $"Позиция «{product.Name}» удалена со склада.";
    return RedirectToAction(nameof(Index));
}
```

8. Дополнительная функциональность

Помимо обязательного минимума реализованы поиск, фильтрация, подробная карточка, редактирование, удаление и корректная обработка отсутствующих объектов.

Поиск и фильтры

- поиск по наименованию, артикулу и поставщику без учёта регистра;
- фильтр по категории;
- фильтр по остатку: «В наличии», «Низкий остаток (≤ 10)», «Нет в наличии»;
- счётчик найденных позиций и пустое состояние с кнопкой сброса.

Параметры передаются GET-запросом, поэтому результат фильтрации можно сохранить в закладках или отправить ссылкой.

Статусы и вычисления

Статус вычисляется по количеству и признаку доступности. Для оформления используется `DisplayHelper.StatusBadgeClass`:

Условие	Статус	Bootstrap-класс
`Quantity == 0`	Нет в наличии	`bg-danger`
`IsAvailable == false`	Недоступен	`bg-secondary`
`Quantity <= 10`	В наличии	`bg-warning text-dark`
Иначе	В наличии	`bg-success`

404 Not Found

Если позиция не найдена, действие возвращает `NotFound()` — HTTP-статус 404. В `Program.cs` подключена страница статуса:

```
app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Home/Status", "?code={0}");
```

Пользователь видит оформленную страницу с кодом ошибки и кнопками возврата, при этом HTTP-статус ответа остаётся 404.

Удаление с подтверждением

На странице Details кнопка удаления отправляет POST-форму и запрашивает подтверждение через `confirm()`. После удаления выполняется редирект в каталог с сообщением об успехе.

9. Визуальное оформление на Bootstrap

Интерфейс построен на Bootstrap 5.1 и дополнен собственными стилями в `wwwroot/css/site.css`. Используются адаптивная сетка, карточки, бейджи, кнопки, формы, навигация и hover-эффекты.

Использованные классы Bootstrap

Сетка и контейнеры

`container`, `row`, `col-12`, `col-md-6`, `col-lg-4`, `g-4`, `d-flex`, `justify-content-between`, `align-items-center`.

Карточки и акценты

`card`, `card-body`, `shadow-sm`, `rounded-4`, `badge`, `bg-success`, `bg-danger`, `bg-warning`.

Навигация и кнопки

`navbar`, `navbar-expand-lg`, `navbar-dark`, `nav-link`, `btn`, `btn-primary`, `btn-outline-primary`, `rounded-pill`.

Формы и таблицы

`form-label`, `form-control`, `form-select`, `form-check`, `input-group`, `table`, `table-hover`, `table-responsive`.

Единый стиль

- тёмно-синий navbar и подвал с янтарным акцентом;
- hero-блок с градиентом, сеткой и SVG-иллюстрацией склада;
- карточки товаров с тенью, скруглением и подъёмом при наведении;
- иконки категорий и цветовые статусы;
- адаптивная сетка: 1 колонка на телефоне, 2 на планшете, 3 на десктопе;
- раскрывающаяся таблица для компактного просмотра всех позиций;
- сообщения об успешных операциях и страница 404 в общем стиле.

Доступность. Для иллюстрации заданы `alt` и `aria-hidden`, у навигации есть `aria-label`, у кнопок — текстовые подписи или `title`, цвета статусов дополнены текстом, а анимация отключается при `prefers-reduced-motion`.

10. Docker и подготовка к публикации

Для Render используется **Web Service** с runtime **Docker**: Render собирает образ по Dockerfile и запускает контейнер. Dockerfile состоит из двух стадий: сборка на образе SDK и запуск на компактном runtime-образе.

```
# Build stage
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0 AS build
WORKDIR /src

COPY ["wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.csproj", "./"]
RUN dotnet restore "wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.csproj"

COPY . .
RUN dotnet publish "wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.csproj" \
    -c Release \
    -o /app/publish \
    /p:UseAppHost=false

# Runtime stage
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0 AS final
WORKDIR /app

COPY --from=build /app/publish .

ENV ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
ENV ASPNETCORE_URLS=http://0.0.0.0:10000

EXPOSE 10000

ENTRYPOINT ["dotnet", "wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.dll"]
```

Порт и сетевой интерфейс

Render передаёт порт через переменную окружения `PORT`. В `Program.cs` приложение явно слушает все интерфейсы:

```
var port = Environment.GetEnvironmentVariable("PORT") ?? "10000";
builder.WebHost.UseUrls($"http://0.0.0.0:{port}");
```

Привязка к `0.0.0.0` обязательна: контейнер должен принимать соединения не только с `localhost`, а с интерфейса, доступного reverse-proxy Render. HTTPS завершается на стороне Render; приложение внутри контейнера работает по HTTP.

Локальная проверка

```
dotnet restore
dotnet run

# либо с явным портом
PORT=10000 dotnet run

# сборка Docker-образа
```

```
docker build -t wt-lab4-4mvc-ostashevskaya .
docker run --rm -p 10000:10000 -e PORT=10000 wt-lab4-4mvc-ostashevskaya
```

Проверка Docker. В локальной среде Docker/Colima не установлен, поэтому контейнер не собирался локально. При этом Render успешно собрал образ по этому же `Dockerfile` за 40,9 секунды, запустил контейнер и вывел приложение в интернет. Ход сборки и запуска зафиксирован на скриншотах Build Logs и Deploy Logs в разделе 11.

11. Публикация на Render

Публикация выполняется через Git-репозиторий и Render Web Service. Порядок действий:

1. Создать публичный репозиторий GitHub и отправить проект в ветку `main`.
2. В Render выбрать **New** → **Web Service** и подключить репозиторий.
3. Указать **Runtime: Docker**, **Branch: main**, **Dockerfile Path: ./Dockerfile**.
4. Оставить переменную `PORT` управляемой Render (по умолчанию 10000).
5. Нажать **Deploy** и дождаться успешной сборки и запуска.
6. Открыть публичный адрес `https://wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.onrender.com` и проверить страницы `/`, `/Product/Index`, `/Product/Details/1`, `/Product/Create`, `/Product/Edit/1`.

render.yaml

Для воспроизводимого создания сервиса добавлен Blueprint:

```
services:
  - type: web
    name: wt-lab4-4mvc-ostashevskaya
    runtime: docker
    plan: free
    branch: main
    dockerfilePath: ./Dockerfile
    envVars:
      - key: ASPNETCORE_ENVIRONMENT
        value: Production
```

Автоматический deployment

При подключённом GitHub-репозитории Render запускает новый deployment после каждого push в выбранную ветку. Достаточно изменить приложение, выполнить `git add .`, `git commit` и `git push` — Render пересоберёт образ и обновит работающий сервис.

Статус публикации

Этап	Статус	Комментарий
Git-репозиторий	Опубликован	`github.com/odarya06/wt-lab4-4mvc-ostashevskaya`
Dockerfile	Собран на Render	Multi-stage build, .NET 8, порт 10000
render.yaml	Готов	Docker Web Service, branch main
Публикация на Render	Выполнена	Docker Web Service, Free, регион Oregon
Публичный URL	Live	`https://wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.onrender.com`
Скриншоты Render	Добавлены	Dashboard, Build Logs, Deploy Logs, live app

Блок 7 закрыт. Проект опубликован в GitHub и развёрнут на Render. Деплой завершился успешно, приложение доступно по HTTPS-адресу `https://wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.onrender.com`. Проверены главная страница, каталог, карточка товара, форма добавления, редактирование и ответ 404.

Render Dashboard

Сервис создан как **Web Service** с runtime **Docker** на тарифе **Free**. Render автоматически передаёт приложению `PORT`, собирает образ из `Dockerfile` и завершает HTTPS на своём reverse-proxy.




Рис. 9. Render Dashboard: статус Live, ветка main, коммит и публичный URL.




Рис. 10. Build Logs: Docker собирает .NET 8-образ, restore и publish проходят успешно.




Рис. 11. Deploy Logs: контейнер запущен, приложение слушает 0.0.0.0:10000, сервис Live.




Рис. 12. Опубликованное приложение по адресу wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.onrender.com.

Особенность бесплатного тарифа

Бесплатный Web Service на Render переходит в режим ожидания после периода неактивности. Первый запрос после паузы может выполняться дольше обычного — это нормальное поведение платформы, а не ошибка приложения.

12. Скриншоты работающего приложения

Скриншоты сделаны при локальном запуске приложения на `http://127.0.0.1:5080`. Данные на скриншотах соответствуют in-memory хранилищу; после добавления седьмой позиции каталог содержит 7 товаров.




Рис. 1. Главная страница: hero-блок, статистика склада и последние поступления.




Рис. 2. Каталог товаров: поиск, фильтры, карточки и статусы остатков.




Рис. 3. Форма добавления товара с Bootstrap-оформлением и валидацией.




Рис. 4. Результат POST: сообщение об успехе и новая позиция в каталоге.




Рис. 5. Карточка позиции: характеристики, стоимость остатка и действия.




Рис. 6. Дополнительная операция Edit: форма редактирования позиции.




Рис. 7. Альтернативное табличное представление каталога.




Рис. 8. Обработка отсутствующей позиции: HTTP 404 и оформленная страница ошибки.

13. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое ASP.NET Core MVC?
Кроссплатформенный фреймворк для создания веб-приложений по архитектурному шаблону Model–View–Controller: модель хранит данные и логику, представление формирует HTML, контроллер обрабатывает запросы.

2. Что такое Model?
Слой предметной области: классы данных, правила валидации и бизнес-логика. В работе это `Product` и `HomeViewModel`.

3. Что такое Controller?
Класс, который принимает HTTP-запросы, вызывает нужную логику и возвращает результат — представление, редирект или код ошибки. В работе это `ProductController` и `HomeController`.

4. Что такое View?
Razor-шаблон, который превращает модель в HTML. Представления лежат в каталоге `Views` и используют `@model`, `@foreach` и Tag Helpers.

5. Как происходит обработка HTTP-запроса в MVC?
Запрос проходит middleware, маршрутизация определяет контроллер и действие, действие получает данные из модели, возвращает ViewResult, Razor формирует HTML, ответ отправляется браузеру.

6. Что такое routing?
Сопоставление URL с контроллером и действием по шаблону маршрута. В проекте используется `{controller=Home}/{action=Index}/{id?}`.

7. Что такое action?
Публичный метод контроллера, который обрабатывает конкретный запрос. Например, `Details(int id)` или `Create(Product product)`.

8. Для чего используется IActionResult?
Это абстракция результата действия. Позволяет вернуть `ViewResult`, `RedirectToActionResult`, `NotFoundResult`, `BadRequestResult` и другие типы ответов.

9. Что такое Razor View?
Файл `.cshtml` со смесью HTML и C#. Razor компилирует его в класс представления и вставляет данные модели в разметку.

10. Что такое Razor syntax?
Синтаксис шаблонов: `@` для выражений и директив, `@{ }` для блоков кода, `@foreach` и `@if` для управления разметкой.

11. Для чего используется @model?
Задаёт строго типизированную модель представления. После этого свойства доступны через `Model`, а ошибки типов выявляются при компиляции.

12. Для чего используется @foreach?
Для генерации повторяющейся разметки по коллекции: в каталоге так выводятся карточки и строки таблицы для каждого `Product`.

13. Чем GET отличается от POST?
GET запрашивает данные и передаёт параметры в URL; POST отправляет данные в теле запроса и обычно изменяет состояние. GET идемпотентен, POST — нет.

14. Для чего используется [HttpPost]?
Ограничивает действие только POST-запросами. Это защищает от вызова операции через ссылку или случайный GET.

15. Для чего используется RedirectToAction()?
Для перенаправления на другое действие контроллера. В работе применяется после Create/Edit/Delete по схеме Post/Redirect/Get.

16. Что такое Tag Helpers?
Серверные помощники, которые преобразуют атрибуты Razor-разметки в HTML. Например, `asp-action` превращается в корректный `href`, а `asp-for` — в поля с именем и валидацией.

17. Для чего используется asp-action?
Указывает действие, на которое ведёт ссылка или форма. URL генерируется с учётом маршрутизации, без ручного прописывания пути.

18. Для чего используется asp-route-id?
Добавляет значение `id` в route values. Так ссылка `asp-action="Details" asp-route-id="@product.Id"` ведёт на `/Product/Details/1`.

19. Что такое Bootstrap?
CSS-фреймворк с готовыми компонентами и адаптивной сеткой. В проекте используются navbar, cards, badges, forms, tables и утилиты отступов.

20. Для чего используется _Layout.cshtml?
Это общий шаблон страниц: навигация, подключение CSS/JS, подвал и `@RenderBody()`, куда вставляется содержимое конкретного представления.

21. Что такое Docker?
Платформа контейнеризации: приложение упаковывается вместе с зависимостями в образ и запускается изолированно в контейнере.

22. Для чего нужен Dockerfile?
Это инструкция сборки образа: базовый образ, копирование файлов, restore, publish, настройка порта и команда запуска.

23. Что такое container?
Запущенный экземпляр образа с изолированной файловой системой и процессами. На Render контейнер работает как Web Service.

24. Почему приложение публикуется как Web Service, а не Static Site?
ASP.NET Core MVC — серверное приложение: ему нужен процесс .NET, маршрутизация, Razor и обработка POST. Static Site отдаёт только готовые файлы и не может выполнять серверный код.

25. Для чего используется переменная PORT?
Render сообщает приложению, на каком порту принимать трафик. Приложение читает `PORT` и слушает этот порт, по умолчанию 10000.

26. Почему серверное приложение должно быть доступно на 0.0.0.0?
Чтобы принимать соединения на всех сетевых интерфейсах контейнера, а не только на loopback. Иначе reverse-proxy Render не сможет достучаться до приложения.

27. Что происходит при публикации приложения на Render?
Render клонирует репозиторий, собирает Docker-образ по Dockerfile, запускает контейнер, передаёт ему PORT, проверяет доступность и маршрутизирует HTTPS-трафик на сервис.

28. Что такое deployment?
Процесс выпуска новой версии приложения: сборка, запуск и переключение трафика на новый экземпляр.

29. Что такое automatic deployment?
Автоматический запуск нового deployment после push в подключённую ветку Git. Render пересобирает образ и обновляет сервис без ручных действий.

30. Чем локальный запуск отличается от запуска на Render?
Локально приложение запускается через `dotnet run` на localhost с development-настройками. На Render оно работает в контейнере, слушает `0.0.0.0:$PORT`, использует Production-окружение и внешний HTTPS reverse-proxy.

14. Вывод

В ходе лабораторной работы было разработано полноценное веб-приложение **«Складской учёт»** на ASP.NET Core MVC 8. Реализованы модель `Product` с валидацией, in-memory хранилище, контроллер с действиями Index/Details/Create/Edit/Delete, маршрутизация, Razor Views, обработка GET- и POST-запросов, поиск и фильтрация, а также оформление на Bootstrap 5.

Приложение проверено локально и после публикации: главная страница, каталог, карточка позиции, добавление, редактирование, удаление и обработка 404 работают корректно. Dockerfile с multi-stage сборкой успешно собран Render, конфигурация `render.yaml` и README с инструкцией по публикации добавлены в репозиторий.

В результате освоены принципы MVC, работа с Razor, Tag Helpers, валидацией и маршрутизацией, а также упаковка ASP.NET Core-приложения в Docker и публикация в виде Web Service. Приложение доступно по HTTPS на Render; ограничением текущей версии остаётся хранение данных в памяти, поэтому после перезапуска контейнера каталог возвращается к исходным шести позициям.

> **Итог:** все семь блоков WT-4 реализованы на уровне «продвинутый». Код опубликован в GitHub, Docker-образ собран на Render, приложение работает по адресу `https://wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.onrender.com`.

15. Ссылки и материалы

Материал	Ссылка / путь
Git-репозиторий	`https://github.com/odarya06/wt-lab4-4mvc-ostashevskaya`
Опубликованное приложение	`https://wt-lab4-4mvc-ostashevskaya.onrender.com`
Исходный код	`wt-lab4-4mvc-ostashevskaya/`
Dockerfile	`Dockerfile`
Конфигурация Render	`render.yaml`
Инструкция	`README.md`
Скриншоты	`docs/screenshots/`

> Все ссылки актуальны на момент подготовки отчёта. Скриншоты Render Dashboard, Build Logs, Deploy Logs и опубликованного приложения включены в раздел 11.