

**OOC d.o.o.**

# Gradbena Mehanizacija Hightop



**HT 08**

**3.000,00 € + DDV**

**Delovna teža: 800 kg  
Moč: 7 kw  
Max globina: 1200 mm**



**HT 10**

**4.150,00 € + DDV**

**Delovna teža: 1,5 t  
Moč: 7 kw  
Max globina: 1850 mm  
Možna izvedba s kabino**

---

[oocchem.com](http://oocchem.com)



**HT 20**

**6.450,00 € + DDV**

**Delovna teža: 2 t  
Moč: 19 kw  
Max globina: 2060 mm  
Možna izvedba s kabino**

/ OOC D.O.O.

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| moč                            | 7 kW     |
| model motorja                  | KOOP     |
| transportna dolžina            | 2430 mm  |
| širina                         | 780 mm   |
| višina                         | 1300 mm  |
| dolžina gosenic                | 1140 mm  |
| širina gosenic                 | 150 mm   |
| delovna teža                   | 800 kg   |
| potovalna hitrost              | 2,2 km/h |
| prevozen naklon                | 30°      |
| Standarden volumen žlice       | 0.025 m³ |
| Največja razdalja kopanja      | 2450 mm  |
| Največja globina kopanja       | 1200 mm  |
| Največja višina kopanja        | 2350 mm  |
| Največja višina odlaganja      | 1600 mm  |
| Minimalni radij obračanja      | 1100 mm  |
| Sistemiški tlak                | 14 Mpa   |
| hitrost vrtenja zgornjega dela | 12 rpm   |

**Kompakten in izredno okreten mini bager, idealen za delo v ozkih prostorih, urejanje vrtov in manjša vzdrževalna opravila. Kljub majhni teži ponuja presenetljivo moč in natančnost pri izkopih.**

# HT08



**/ OOC D.O.O.**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| moč                            | 7 kW                |
| model motorja                  | LAIDONG             |
| transportna dolžina            | 2300 mm             |
| širina                         | 990 mm              |
| višina                         | 2270 mm             |
| dolžina gosenic                | 1235 mm             |
| širina gosenic                 | 180 mm              |
| delovna teža                   | 1500 kg             |
| potovalna hitrost              | 3,5 km/h            |
| prevozen naklon                | 35°                 |
| Standarden volumen žlice       | 0.04 m <sup>3</sup> |
| Največja razdalja kopanja      | 2920 mm             |
| Največja globina kopanja       | 1850 mm             |
| Največja višina kopanja        | 2450 mm             |
| Največja višina odlaganja      | 1850 mm             |
| Minimalni radij obračanja      | 1550 mm             |
| Sistemiški tlak                | 9 Mpa               |
| hitrost vrtenja zgornjega dela | 11 rpm              |

# HT10



**Univerzalni vsestranski stroj, primeren za večino gradbenih in komunalnih del. Ponuja dobro ravnoesje med zmogljivostjo, stabilnostjo in enostavnim transportom.**

**/ OOC D.O.O.**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| moč                            | 14,7 kW             |
| model motorja                  | LAIDONG             |
| transportna dolžina            | 2597 mm             |
| širina                         | 1100 mm             |
| višina                         | 2325 mm             |
| dolžina gosenic                | 1545 mm             |
| širina gosenic                 | 200 mm              |
| delovna teža                   | 2000 kg             |
| potovalna hitrost              | 3,5 km/h            |
| prevozen naklon                | 35°                 |
| Standarden volumen žlice       | 0.04 m <sup>3</sup> |
| Največja razdalja kopanja      | 3130 mm             |
| Največja globina kopanja       | 2060 mm             |
| Največja višina kopanja        | 2580 mm             |
| Največja višina odlaganja      | 1637 mm             |
| Minimalni radij obračanja      | 1670 mm             |
| Sistemiški tlak                | 21 Mpa              |
| hitrost vrtenja zgornjega dela | 12 rpm              |

# HT20



**Robusten in še zmogljivejši mini bager za zahtevnejše terene in daljše delovne cikle. Povečana stabilnost in moč zagotavljata zanesljivo izvedbo težjih izkopov ter učinkovito produktivnost na gradbišču.**



A yellow Hightop excavator is shown in profile, working on a construction site. The excavator's arm is extended, and its bucket is positioned over a large concrete structure. The background features a dramatic sunset sky with orange and blue hues. The excavator's arm has the word "HIGHTOP" written on it.

— PROUD TO PERFORM —  
HIGH QUALITY MECHANICAL EQUIPMENT SUPPLY

OOC d.o.o. zastopnik za  
mehanizacijo skupine Hightop.