

OOC d.o.o.

Gradbena Mehanizacija Hightop



HT 08

Delovna teža: 800 kg
Moč: 7 kw
Max globina: 1200 mm



HT 10

Delovna teža: 1,5 t
Moč: 7 kw
Max globina: 1850 mm
Možna izvedba s kabino

oocchem.com



HT 20

Delovna teža: 2 t
Moč: 19 kw
Max globina: 2060 mm
Možna izvedba s kabino

/ OOC D.O.O.

moč	7 kW
model motorja	KOOP
transportna dolžina	2430 mm
širina	780 mm
višina	1300 mm
dolžina gosenic	1140 mm
širina gosenic	150 mm
delovna teža	800 kg
potovalna hitrost	2,2 km/h
prevozen naklon	30°
Standarden volumen žlice	0.025 m ³
Največja razdalja kopanja	2450 mm
Največja globina kopanja	1200 mm
Največja višina kopanja	2350 mm
Največja višina odlaganja	1600 mm
Minimalni radij obračanja	1100 mm
Sistemiški tlak	14 Mpa
hitrost vrtenja zgornjega dela	12 rpm

Kompakten in izredno okreten mini bager, idealen za delo v ozkih prostorih, urejanje vrtov in manjša vzdrževalna opravila. Kljub majhni teži ponuja presenetljivo moč in natančnost pri izkopih.

HT08



/ OOC D.O.O.

moč	7 kW
model motorja	LAIDONG
transportna dolžina	2300 mm
širina	990 mm
višina	2270 mm
dolžina gosenic	1235 mm
širina gosenic	180 mm
delovna teža	1500 kg
potovalna hitrost	3,5 km/h
prevozen naklon	35°
Standarden volumen žlice	0.04 m ³
Največja razdalja kopanja	2920 mm
Največja globina kopanja	1850 mm
Največja višina kopanja	2450 mm
Največja višina odlaganja	1850 mm
Minimalni radij obračanja	1550 mm
Sistemiški tlak	9 Mpa
hitrost vrtenja zgornjega dela	11 rpm

HT10



Univerzalni vsestranski stroj, primeren za večino gradbenih in komunalnih del. Ponuja dobro ravnoesje med zmogljivostjo, stabilnostjo in enostavnim transportom.

/ OOC D.O.O.

moč	19 kW
model motorja	LAIDONG
transportna dolžina	2597 mm
širina	1100 mm
višina	2325 mm
dolžina gosenic	1545 mm
širina gosenic	200 mm
delovna teža	2000 kg
potovalna hitrost	3,5 km/h
prevozen naklon	35°
Standarden volumen žlice	0.04 m ³
Največja razdalja kopanja	3130 mm
Največja globina kopanja	2060 mm
Največja višina kopanja	2580 mm
Največja višina odlaganja	1637 mm
Minimalni radij obračanja	1670 mm
Sistemiški tlak	21 Mpa
hitrost vrtenja zgornjega dela	12 rpm

HT20



Robusten in še zmogljivejši mini bager za zahtevnejše terene in daljše delovne cikle. Povečana stabilnost in moč zagotavljata zanesljivo izvedbo težjih izkopov ter učinkovito produktivnost na gradbišču.

A yellow Hightop excavator is shown in profile, working on a construction site. The excavator's arm is extended, and its bucket is positioned over a large concrete structure. The background features a dramatic sunset sky with orange and blue hues. The excavator's arm has the word "HIGHTOP" written on it.

— PROUD TO PERFORM —
HIGH QUALITY MECHANICAL EQUIPMENT SUPPLY

OOC d.o.o. zastopnik za
mehanizacijo skupine Hightop.