

## Ambient Assisted Living y modelos aleatorios

**Tommaso Papini**

STLab, Departamento de la Ingeniería de la Información, Universidad de Florencia, Italia,  
tommaso.papini@unifi.it

29 de Mayo 2017

Departamento de Informática, Universidad de Jaén, España

- ▶ Ambient Assisted Living
- ▶ Modelos y datasets
- ▶ Análisis de entornos inteligentes

## Overview

### Ambient Assisted Living

Objetivos

### Modelos y datasets

Modelos estadísticos

Datasets anotados

Process mining

### Análisis de entornos inteligentes

Diagnos

Predicción

Planificación de acciones

## Ambient Assisted Living

El **Ambient Assisted Living** es un sector de investigación que tiene como objetivo lo de ayudar las personas que viven en *entornos inteligentes* (es decir, dotado de sensores y actuadores) explotando a la tecnología de sensores y de procesamiento de datos.

## Objetivos

Un *entorno inteligente* es un sistema **parcialmente observable**:

- ▶ el estado efectivo del sistema resulta oculto
- ▶ solo se pueden observar eventos (*observaciones*) emitidos por el sistema (por ej. la activación de un sensor)

Principales análisis de interese:

- ▶ **Diagnosis**: estimar cual es el estado efectivo actual del sistema a partir de las observaciones registradas
- ▶ **Predicción**: estimar cual será el estado efectivo del sistema después de una determinada cantidad de tiempo
- ▶ **Planificación de acciones**: elegir la acción optima y entre cuanto tiempo ir actuarla para evitar situaciones críticas


Análisis en linea:

- ▶ la análisis en linea intenta analizar a un entorno inteligente *mientras* está evolucionando

## Modelos estadísticos

Los *modelos estadísticos* representan una aproximación de sistemas donde se modela:

- ▶ la evolución del estado del sistema
- ▶ parámetros estadísticos que definen como el sistema pasa de un estado al otro




## Datasets anotados

Un *dataset anotado* es un dataset donde hay:

- ▶ los eventos registrados y cuando han pasado (marca temporal)
- ▶ anotaciones manuales de la evolución del estado efectivo del sistema (con intervalos temporales por cada estado)

Un ejemplo clásico de dataset anotado para AAL es el dataset de *van Kasteren*<sup>12</sup>



<sup>1</sup><https://sites.google.com/site/tim0306/datasets>

<sup>2</sup>Van Kasteren, T., Noulas, A., Englebienne, G. and Kröse, B., 2008, September. Accurate activity recognition in a home setting. In Proceedings of the 10th international conference on Ubiquitous computing (pp. 1-9). ACM.

## Process mining

De datasets anotados a modelos estadísticos


Con el término **process mining** se indica un conjunto de técnicas para construir un modelo estadístico de un sistema parcialmente observable a partir de un dataset anotado de este mismo sistema.

El process mining está compuesto por dos técnicas principales:

- ▶ **Process elicitation:** construye un modelo discreto (es decir, sin informaciones sobre la permanencia en los estados del sistema) a partir de los eventos y actividades anotados en el dataset
- ▶ **Process enhancement:** añade una visión temporal continua a un modelo discreto introduciendo parámetros estadísticos que describen como el sistema evoluciona a lo largo del tiempo utilizando medidas estadísticas sacadas por el dataset

## Análisis de entornos inteligentes

### Esquema general



- ▶ **Process mining:** de dataset anotado a modelo estadístico
- ▶ **Diagnosis:** de eventos efectivos a probabilidad del estado corriente (sobre un determinado modelo estadístico)
- ▶ **Predicción:** de probabilidad del estado corriente a probabilidad de que haya un evento crítico
- ▶ **Planificación:** de probabilidad de que haya un evento crítico a tiempo de respuesta (con una determinada política de respuesta)




## Diagnósis

### Tiempo discreto

Los **Modelos Ocultos de Márkov** (Hidden Markov Model, HMM):

- ▶ modelan a un sistema parcialmente observable sin tener en cuenta del tiempo de permanencia en cada estado
- ▶ asocian a cada estado efectivo del sistema una distribución discreta sobre los eventos observables
- ▶ modelan a un sistema donde los estados efectivos evolucionan como una *Cadena de Márkov Tiempo Discreto* (Discrete Time Markov Chain, DTMC)



Diagnósis con HMM se puede lograr con algoritmos clásicos como el *algoritmo de Viterbi* o el *algoritmo de Forward-Backward*.

## Diagnósis

### Tiempo discreto con permanencia

#### ▶ **HSMM<sup>3</sup>**

- ▶ Hidden Semi Markov Model
- ▶ permanencia en los estados ocultos modelada con distribuciones de tiempo discreto
- ▶ eventos generados en cada instante temporal

#### ▶ **IS-HSMM/ILP-HSMM<sup>4</sup>**

- ▶ Interval State-Hidden Semi Markov Model
- ▶ Interval Length Probability-Hidden Semi Markov Model
- ▶ extensiones de los HSMMs
- ▶ permite modelar a intervalos de silencio (es decir, sin eventos)

---

<sup>3</sup>Van Kasteren, T.L.M., Englebiene, G. and Kröse, B.J., 2010. Activity recognition using semi-markov models on real world smart home datasets. Journal of ambient intelligence and smart environments, 2(3), pp.311-325.

<sup>4</sup>Narimatsu, H. and Kasai, H., 2016. State Duration and Interval Modeling in Hidden Semi-Markov Model for Sequential Data Analysis. arXiv preprint arXiv:1608.06954.

# Diagnóstico

## Tiempo continuo

- ▶ **HnMM**<sup>5</sup>
  - ▶ Hidden nonMarkov Model
  - ▶ tiempos de permanencia continuos
  - ▶ cada *transición* (es decir, el pasaje de un estado al siguiente) produce un evento
- ▶ **GHSMM**<sup>6</sup>
  - ▶ Generalized Hidden Semi Markov Process
  - ▶ tiempo de permanencia continuo
  - ▶ solo una observación por cada estado

---

<sup>5</sup>Buchholz, R., Krull, C., Strigl, T. and Horton, G., 2010, March. Using hidden non-markovian models to reconstruct system behavior in partially-observable systems. In Proceedings of the 3rd International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques (p. 86). ICST (Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering).

<sup>6</sup>Salfner, F., 2006. Modeling event-driven time series with generalized hidden semi-Markov models.

## Diagnósis

### H-MRGP-M

#### El **Modelo Oculto de un Proceso Regenerativo de Márkov**

(Hidden-Markov Regenerative Process-Model) ha sido desarrollado por el STLab en la Universidad de Florencia.<sup>7</sup>

- ▶ Modela tiempo continuo de permanencia en los estados y del inter-tiempo entre eventos
- ▶ El estado del modelo evoluciona como un *Proceso Regenerativo de Márkov* (Markov Regenerative Process, MRP)

---

<sup>7</sup>Carnevali, L., Nugent, C., Patara, F. and Vicario, E., 2015, September. A continuous-time model-based approach to activity recognition for ambient assisted living. In International Conference on Quantitative Evaluation of Systems (pp. 38-53). Springer International Publishing.

# Diagnósis

## H-MRGP-M

- ▶ Experimentado sobre el dataset de van Kasteren
  - ▶ 7+1 actividades
  - ▶ {Leaving house, Preparing a beverage, Preparing breakfast, Preparing dinner, Sleeping, Taking shower, Toileting}
- ▶ A partir de las marcas temporales en el dataset anotado, se calculan los tiempos continuos
  - ▶ de permanencia en cada actividad
  - ▶ de inter-tiempo entre eventos en cada actividad

	Tiempo de permanencia		Inter-tiempo entre eventos	
	$\mu$ (s)	CV	$\mu$ (s)	CV
<b>Leaving house</b>	40 261.455	1.042	9 354.190	2.810
<b>Preparing a beverage</b>	35.667	1.361	7.643	2.613
<b>Preparing breakfast</b>	108.684	0.713	9.928	1.844
<b>Preparing dinner</b>	1 801.889	0.640	77.966	2.589
<b>Sleeping</b>	26 116.571	0.442	1 871.836	3.090
<b>Taking shower</b>	485.910	0.298	102.788	1.969
<b>Toileting</b>	88.742	1.175	14.814	2.449

## Diagnóstico

### H-MRGP-M

El modelo H-MRGP-M es un *modelo estadístico @runtime*


- ▶ El modelo se crea con técnicas de *process mining*
  - ▶ *process elicitation* para definir la topología del modelo
  - ▶ *process enhancement* para añadir parámetros estadísticos a partir de los tiempos y inter-tiempos calculados
- ▶ Modelo *@runtime*: el modelo es actualizado cada vez que se observa un nuevo evento

## Diagnóstico

### H-MRGP-M

Después de cada observación, se pueden calcular las probabilidades de ser en diferentes estados del sistema hasta la observación siguiente


- Para alcanzar esto, se explota la técnica de análisis transitorio de Procesos Regenerativos de Markov basada en clases de estado estocásticas<sup>8</sup>



El estado estimado por la diagnosis será el estado que lleva la probabilidad más alta.

<sup>8</sup>Horváth, A., Paolieri, M., Ridi, L. and Vicario, E., 2012. Transient analysis of non-Markovian models using stochastic state classes. Performance Evaluation, 69(7), pp.315-335.

TODO!!!





- └ Análisis de entornos inteligentes
- └ Planificación de acciones

TODO!!!

