



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Architetture
degli Elaboratori**

Esercizi per il Progetto di Laboratorio

Anno Accademico 2015/2016

??? ?????? ???????? ??? ??????@stud.unifi.it
??? ?????? ???????? ??? ??????@stud.unifi.it
??? ?????? ???????? ??? ??????@stud.unifi.it

Data di consegna: ??/??/????

Esercizio 1: Simulatore di chiamate a procedura

Descrizione ad alto livello

Iniziamo la descrizione del primo esercizio con la descrizione ad alto livello del codice. La descrizione sarà proposta sia tramite commenti che attraverso dello pseudocodice. All'interno dello pseudocodice verranno definite tutte le procedure definite nel codice assembly, mentre altre funzioni e comandi primitivi, dal significato intuitivo, verranno indicati in blu.

L'idea generale del programma che realizza la soluzione a questo primo esercizio è di analizzare la stringa e, a seconda dell'operazione aritmetica che la caratterizza, invocare l'opportuna procedura. La procedura di ogni operazione si occuperà di estrarre le sotto-stringhe relative ai suoi due operandi e di ricavarne il valore, invocando su di esse, ricorsivamente, la procedura che analizza una stringa. Una volta ricavati i valori degli operandi, ogni procedura potrà combinarli a seconda dell'operazione che implementa e restituire il risultato finale.

Per gestire lo scorrimento della stringa e delle varie sotto-stringhe si è scelto di mantenere due puntatori, uno che punta al primo carattere della stringa in esame ed uno che punta all'ultimo.

Il punto d'entrata del codice è il `main()`, descritto qui di seguito:

```
main(){
2   file_descriptor = open("chiamate.txt")
   buffer_pointer, length = read( file_descriptor )
4   close( file_descriptor )

6   start = buffer_pointer + 1
   end = buffer_pointer + length - 2
8   depth = 0

10  analyze( start , end, depth)

12  exit
```

```
}
```

14

Come si può intuire, il programma apre il file `chiamate.txt` e ne legge il contenuto. Quindi, calcola i puntatori d'inizio e di fine ed invoca la procedura `analyze()` sull'intera stringa. Oltre ai puntatori d'inizio e di fine della stringa, viene mantenuto anche un valore di profondità delle chiamate ricorsive, inizializzato a 0, utile per stampare i messaggi su console con la giusta indentazione.

Di seguito, mostriamo lo pseudocodice della procedura `analyze()` :

```
analyze( start , end, depth){
2   char = load_char(start)

4   switch(char){
      case 's':
6       char2 = load_char(start+2)
          switch(char2){
8             case 'm':
                res = sum(start, end, depth)
10            default:
                res = sub(start, end, depth)
12          }
      case 'p':
14         res = prod(start, end, depth)
      case 'd':
16         res = div( start , end, depth)
      default:
18         res = 0
          while( start < end){
20             digit = load_char(start) - 48
                res = res + digit
22             res = res * 10
                start = start + 1
24          }
          digit = load_char(start) - 48
26         res = res + digit
      }

28   return res
30 }
```

Il compito della funzione `analyze()` è quello di determinare quale operazione aritmetica caratterizza la stringa passata in input (ovvero la stringa delimitata dai puntatori `start` ed `end` passati come parametri). Dal momento che si assume che la stringa descritta in `chiamate.txt` sia sempre sintatticamente corretta, per determinare l'operazione principale della stringa basterà analizzare il primo carattere: se è *s* allora è o una somma o una sottrazione (in questo caso esamina il terzo carattere), se è *p* allora è un prodotto, se è *d* allora è una divisione, altrimenti è un valore già ridotto a intero.

Una volta individuata l'operazione, si passano gli stessi parametri passati ad `analyze()` alla funzione corrispondente all'operazione. Il risultato di questa chiamata a funzione sarà poi restituito a sua volta da `analyze()`.

Nel caso di un valore intero, per poter calcolare il valore di ritorno è necessario effettuare un'operazione di parsing da una serie di caratteri (le cifre che compongono il numero nella stringa)

ad un intero. Per fare questo viene innanzitutto caricato ogni carattere, corrispondente ad una cifra, e viene convertito in intero sottraendovi 48 al suo valore numerico: questo viene fatto in quanto, all'interno della codifica ASCII, le cifre vengono codificate a partire dal valore decimale 48 (corrispondente allo 0) fino a 57 (corrispondente al carattere 9)¹. A questo punto, se ancora non si è raggiunto l'ultimo carattere, si somma tale valore al numero fin'ora calcolato (inizializzato a 0) e si moltiplica il tutto per 10 (ovvero shiftando, di fatto, di una posizione verso sinistra il valore decimale del numero). Infine, una volta trovata l'ultima cifra, si somma al numero calcolato (senza moltiplicare per 10, essendo le unità) ottenendo il valore finale rappresentato come intero.

Vediamo adesso, di seguito, lo pseudocodice corrispondente alle quattro operazioni aritmetiche:

```
sum(start, end, depth){
2   print_call ( start , end, depth)

4   start = start + 6
   end = end - 1

6   op1, op2 = get_operands(start, end, depth)
8   res = op1 + op2

10  print_return ("somma-return", res, depth)

12  return res
}

14
sub(start, end, depth){
16  print_call ( start , end, depth)

18  start = start + 12
   end = end - 1

20  op1, op2 = get_operands(start, end, depth)
22  res = op1 - op2

24  print_return ("sottrazione-return", res, depth)

26  return res
}

28
prod(start, end, depth){
30  print_call ( start , end, depth)

32  start = start + 9
   end = end - 1

34  op1, op2 = get_operands(start, end, depth)
36  res = op1 * op2

38  print_return ("prodotto-return", res, depth)

40  return res
}

42
```

¹ Si veda la discussione all'indirizzo <http://www.dreamincode.net/forums/topic/284141-how-to-convert-a-char-into-int/>.

```

44  div( start , end, depth){
        print_call ( start , end, depth)

46      start = start + 10
        end = end - 1

48

50      op1, op2 = get_operands(start, end, depth)
        res = op1 / op2

52      print_return("divisione-return", res, depth)

54      return res
56  }

```

Le implementazioni delle quattro operazioni sono molto simili e si distinguono soltanto per alcuni dettagli. Innanzitutto viene invocata la procedura `print_call()` sugli stessi parametri di input: questa funzione permette di stampare su console la riga corrispondente alla chiamata a procedura. Dopodiché vengono aggiornati i puntatori d'inizio e di fine della stringa saltando il nome dell'operazione in testa e l'apertura e chiusura delle parentesi: il puntatore finale viene sempre decrementato di 1 (per saltare la chiusura di parentesi finale) mentre i caratteri da saltare all'inizio variano a seconda dell'operazione (ad esempio per la somma si deve saltare *somma*(, ovvero 6 caratteri, come vediamo in riga 4 del codice, mentre per la sottrazione si salta *sottrazione*(, ovvero 12 caratteri totali, come si vede in riga 18). A questo punto si invoca la funzione `get_operands()`, sui nuovi puntatori aggiornati e sulla stessa profondità, che si occupa di calcolare il valore intero dei due operandi coinvolti nell'operazione e restituirli. Una volta ottenuti gli operandi, si può effettuare l'operazione richiesta (somma, sottrazione, ecc...). Quindi verrà invocata la procedura `print_return()` la quale, data una stringa caratterizzante l'operazione, il risultato calcolato e la profondità, stampa il messaggio su console relativo al ritorno della procedura. Infine la funzione restituisce il valore calcolato.

Vediamo di seguito l'implementazione in pseudocodice della funzione `get_operands()` :

```

2  get_operands(start, end, depth){
        depth = depth + 1
        i = start
4      pars = 0
        while(true){
6          char = load_char(i)
            switch(char){
8              case '(':
                pars = pars + 1
10             case ')':
                pars = pars - 1
12             case ',':
                if (pars == 0){
14                 break
                }
            }
16            i = i + 1
18        }
        res1 = analyze(start , i-1, depth)
20        res2 = analyze(i+1, end, depth)
        return res1 , res2
22    }

```

La funzione che estrae il valore degli operandi incrementa, innanzitutto, la profondità di chiamata di 1: infatti, quando si effettueranno le chiamate ricorsive sui due operandi, queste avranno una profondità maggiore rispetto alla chiamata “padre”. Quindi, viene creato un puntatore `i`, inizializzato col puntatore d’inizio, ed un contatore `pars`, inizializzato a 0, che conta il numero di parentesi aperte ma non chiuse.

Dopodiché si inizia un ciclo. Il ciclo consiste nel caricare il carattere attualmente puntato dal puntatore `i` e controllare, innanzitutto, che non sia una parentesi, nel qual caso incrementa o decrementa `pars` di conseguenza e incrementa `i`. Se il carattere è invece una virgola, controlla allora se `pars` è 0: in questo caso si è trovata la posizione della virgola che separa i due operandi dell’operazione più esterna, in caso contrario, invece, è la virgola di un’operazione più interna, che non ci interessa al momento.

Una volta trovata la virgola che divide gli operandi dell’operazione in esame si esce dal ciclo e si possono invocare le chiamate ricorsive sui due operandi per ottenerne i valori: il primo è delimitato dal puntatore d’inizio e dal puntatore precedente a quello della virgola, mentre il secondo è delimitato dal puntatore successivo alla virgola e dal puntatore di fine. I due valori verranno quindi restituiti, in modo da poter essere combinati opportunamente dalla funzione dell’operazione aritmetica, come visto prima.

Infine, vediamo l’implementazione delle due funzioni ausiliarie `print_call()` e `print_return()`:

```
print_call(start, end, depth){
2   while(depth > 0){
      print_tab()
4     depth = depth - 1
    }
6   print("-->")
   while(start <= end){
8     char = load_char(start)
      print(char)
10    start = start + 1
    }
12   print_newline()
}

14
print_return(return_string, res, depth){
16   while(depth > 0){
      print_tab()
18     depth = depth - 1
    }
20   print("<--" + return_string + "(" + res + ")")
      print_newline()
22 }
```

Entrambe le procedure iniziano stampando un numero di tabulazioni pari alla profondità di chiamata. Dopodiché viene stampata la freccia, verso destra o verso sinistra, a seconda che sia l’invocazione o la terminazione di una chiamata, rispettivamente. Infine, per l’invocazione di chiamata, viene effettuato un ciclo per stampare l’intera stringa attuale, mentre per la terminazione di chiamata viene stampata la stringa caratteristica dell’operazione (ad esempio `"somma-return"` per la somma) e quindi il valore del risultato tra parentesi.

Motivazione delle scelte implementative

La principale scelta implementativa, ovvero mantenere di volta in volta i puntatori d’inizio e di fine, è stata una scelta dettata dalla semplicità e dalla facilità d’implementazione, nonché da


motivazioni legate alla performance del codice. Una possibile alternativa sarebbe infatti potuta essere quella di andare effettivamente di volta in volta a modificare la stringa, shiftandola verso sinistra per eliminare i caratteri in testa e shiftando a sinistra il carattere di terminazione della stringa per eliminare i caratteri in coda. Questa soluzione alternativa sarebbe risultata chiaramente più macchinosa e difficile da implementare, nonché più pesante a livello di esecuzione, dovendo ogni volta, anche per eliminare un solo carattere, shiftare l'intera stringa, rendendo ogni operazione sulla stringa un'operazione di complessità $\mathcal{O}(n)$, con n lunghezza della stringa. Lavorando sui puntatori, invece, ogni operazione sulla stringa ha costo lineare $\mathcal{O}(1)$ e l'implementazione di questa strategia è sicuramente più semplice e leggibile, in quanto uno shift della stringa di qualsiasi tipo corrisponde al semplice incremento/decremento del puntatore corrispondente. La stringa viene allocata, per comodità, nella sezione della memoria statica, assumendo un massimo di 1024 byte, ovvero 1024 caratteri.

Prima di ogni chiamata a procedura, come da convenzione, viene allocato spazio sufficiente nello stack frame, in modo da poter memorizzare e “mettere al sicuro” i valori che si intende recuperare dopo la terminazione della procedura invocata.

Infine, in alcuni punti, come ad esempio all'inizio di una procedura, vengono fatte delle copie, da un registro ad un altro, che in alcuni casi possono sembrare anche troppo ridondanti o inutili. Questa scelta è stata fatta in modo da rendere il codice più leggibile ma soprattutto per seguire nel modo più rigoroso possibile le convenzioni sull'uso dei registri: in alcuni casi, ad esempio, si potrebbe lavorare direttamente su registri come `$a0`, `$a1` o `$v0`, ma le convenzioni impongono che tali registri sono riservati agli input e agli output, ed è quindi necessario, nel caso si volesse lavorare con valori contenuti in essi, copiarne preventivamente il contenuto su registri temporanei, come `$t0` e quindi effettuare le operazioni necessarie.

Simulazioni

Mostriamo adesso un paio di esecuzioni tipo del programma. Dal momento che si assume che le stringhe di input siano sempre sintatticamente corrette, non verranno presi in esame situazioni di errore in cui le stringhe inserite hanno sintassi scorrette. Verranno invece mostrati gli output per le tre stringhe proposte nel testo dell'esercizio.



```
-->divisione(5,2)
<--divisione-return(2)
```

Figura 1: Output con la stringa *"divisione(5,2)"*.

Come possiamo notare dalle Figure dalla 1 alla 3, i risultati stampati su console sono esattamente quelli attesi, indice che il programma funziona correttamente per input dalle dimensioni più svariate. Inoltre si può notare come l'indentazione delle varie chiamate sia stata implementata con successo, rendendo l'output più chiaro ed intuitivo.

```

Console
-->prodotto(prodotto(3,4),2)
      -->prodotto(3,4)
      <--prodotto-return(12)
<--prodotto-return(24)

```

Figura 2: Output con la stringa *"prodotto(prodotto(3,4),2)"*.

```

Console
-->somma(7,somma(sottrazione(0,5),prodotto(divisione(7,2),3)))
      -->somma(sottrazione(0,5),prodotto(divisione(7,2),3))
      -->sottrazione(0,5)
      <--sottrazione-return(-5)
      -->prodotto(divisione(7,2),3)
      -->divisione(7,2)
      <--divisione-return(3)
      <--prodotto-return(9)
      <--somma-return(4)
<--somma-return(11)

```

Figura 3: Output con la stringa *"somma(7,somma(sottrazione(0,5),prodotto(divisione(7,2),3)))"*.

Codice MIPS

Di seguito, il codice MIPS completo che implementa il programma descritto dall'esercizio 1, opportunamente commentato.

```

1  # Title: Simulatore di chiamate a procedura      Filename: es1.s
2  # Author1: ??? ??????      ????????      ??? ??????@stud.unifi.it
3  # Author2: ??? ??????      ????????      ??? ??????@stud.unifi.it
4  # Author3: ??? ??????      ????????      ??? ??????@stud.unifi.it
5  # Date: ??/??/????
6  # Description: Chiamate a procedura per l'esecuzione di operazioni aritmetiche
7  # Input: chiamate.txt
8  # Output: Traccia delle chiamate su console
9
10 ##### Data segment #####
11 .data
12 file :      .asciiz "chiamate.txt"
13 tab:      .asciiz "\t"
14 newline:    .asciiz "\n"
15 arrow_r:    .asciiz "-->"
16 arrow_l:    .asciiz "<--"
17 buffer:     .space 1024
18 sum_return: .asciiz "somma-return"
19 sub_return: .asciiz "sottrazione-return"
20 prod_return: .asciiz "prodotto-return"
21 div_return: .asciiz "divisione-return"
22

```

```

23 ##### Code segment #####
24 .text
25 .globl main
26
27 ### Print call ###
28 print_call:
29     move $t0, $a0 # copia i tre parametri in registri temporanei
30     move $t1, $a1
31     move $t2, $a2
32
33 print_call_tabs:
34     beq $t2, $zero, print_call_arrow # se la profondità è 0, allora procede a stampare
    la stringa
35                                     # altrimenti
36     li $v0, 4 # stampa una tabulazione
37     la $a0, tab
38     syscall
39
40     addi $t2, $t2, -1 # decrementa la profondità
41
42     j print_call_tabs # ed esegue un altro ciclo
43
44 print_call_arrow:
45     li $v0, 4 # stampa la freccia verso destra
46     la $a0, arrow_r
47     syscall
48
49 print_call_string:
50     li $v0, 11 # stampa il carattere puntato da $a0
51     lb $a0, 0($t0)
52     syscall
53
54     beq $t0, $t1, print_call_done # se i puntatori d'inizio e di fine coincidono allora
    la stringa è finita
55
56     addi $t0, $t0, 1 # altrimenti incrementa il puntatore d'inizio (scorre al
    prossimo carattere)
57
58     j print_call_string # ed esegue un altro ciclo
59
60 print_call_done:
61     li $v0, 4 # alla fine stampa una newline (a capo)
62     la $a0, newline
63     syscall
64
65     jr $ra # e torna al chiamante
66 ### Print call end ###
67
68 ### Print return ###
69 print_return:
70     move $t0, $a0 # copia i tre parametri in registri temporanei
71     move $t1, $a1
72     move $t2, $a2
73
74 print_return_tabs: # analogo a print_call_tabs
75     beq $t2, $zero, print_return_string
76
77     li $v0, 4

```



```

78     la $a0, tab
79     syscall
80
81     addi $t2, $t2, -1
82
83     j print_return_tabs
84
85 print_return_string:
86     li $v0, 4      # stampa la freccia verso sinistra
87     la $a0, arrow_
88     syscall
89     move $a0, $t0  # stampa la stringa di ritorno relativa all'operazione
90     syscall
91     li $v0, 11     # stampa il simbolo di aperta parentesi
92     li $a0, '('
93     syscall
94     li $v0, 1      # stampa il risultato dell'operazione
95     move $a0, $t1
96     syscall
97     li $v0, 11     # stampa il simbolo di chiusa parentesi
98     li $a0, ')'
99     syscall
100    li $v0, 4       # stampa una newline (a capo)
101    la $a0, newline
102    syscall
103
104    jr $ra # infine torna al chiamante
105 ### Print return end ###
106
107 ### Get operands ###
108 get_operands:
109     addi $sp, $sp, -20 # alloca spazio per 5 words nello stack frame
110     sw $ra, 16($sp)    # salva l'indirizzo di ritorno
111     sw $a1, 12($sp)    # il puntatore di fine
112     addi $a2, $a2, 1   # e la profondità della chiamata incrementata di 1
113     sw $a2, 8($sp)
114
115     move $t0, $a0 # inizializza $t0 con il puntatore d'inizio
116     move $t1, $zero # e $t1 con 0 ($t1 indica il numero di parentesi aperte ma non
117     ancora chiuse)
118
119 get_operands_search:
120     lb $t3, 0($t0)      # carica il carattere puntato da $t0
121     li $t4, '('
122     beq $t3, $t4, get_operands_open # controlla se è una parentesi aperta
123     li $t4, ')'
124     beq $t3, $t4, get_operands_close # una parentesi chiusa
125     li $t4, ','
126     beq $t3, $t4, get_operands_comma # oppure una virgola
127     j get_operands_advance # altrimenti va avanti senza fare niente
128
129 get_operands_open:
130     addi $t1, $t1, 1 # se si trova una parentesi aperta si incrementa $t1
131     j get_operands_advance # e si passa al prossimo carattere
132
133 get_operands_close:
134     addi $t1, $t1, -1 # se si trova una parentesi chiusa si decrementa $t1
135     j get_operands_advance # e si passa al prossimo carattere

```

```

135
136 get_operands_comma:
137     beq $t1, $zero, get_operands_found # se si trova una virgola e le parentesi sono
138     bilanciaste, allora si è trovato il punto di divisione
139     j get_operands_advance             # altrimenti si passa al prossimo carattere
140
141 get_operands_advance:
142     addi $t0, $t0, 1                  # incrementa di 1 il puntatore $t0
143     j get_operands_search            # e continua la ricerca
144
145 get_operands_found:
146     sw $t0, 4($sp)                   # salva il puntatore alla virgola nello stack
147
148     addi $t0, $t0, -1                # decrementa il puntatore $t0 (carattere subito prima della
149     virgola)
150     move $a1, $t0                    # e lo imposta come secondo parametro per analyze
151
152     jal analyze # invoca analyze sul primo operando con profondità incrementata di 1
153
154     sw $v0, 0($sp)                   # salva il valore del primo operando nello stack
155
156     lw $a0, 4($sp)                   # recupera il puntatore alla virgola
157     addi $a0, $a0, 1                 # e lo imposta come primo parametro (puntatore d'inizio)
158     incrementandolo di 1 (primo carattere dopo la virgola)
159     lw $a1, 12($sp)                  # recupera il puntatore di fine
160     lw $a2, 8($sp)                   # recupera la profondità incrementata di 1
161
162     jal analyze # invoca analyze sul primo operando con profondità incrementata di 1
163
164     move $v1, $v0                    # salva il valore del secondo operando come secondo risultato
165     lw $v0, 0($sp)                   # recupera il valore del primo operando e lo imposta come primo
166     risultato
167
168     lw $ra, 16($sp)                  # recupera l'indirizzo di ritorno
169     addi $sp, $sp, 20                # dealloca lo stack frame
170     jr $ra                           # ritorna al chiamante
171
172 ### Get operands end ###
173
174 ### Call sum ###
175 call_sum:
176     addi $sp, $sp, -20               # alloca spazio per cinque words nello stack frame
177     sw $ra, 16($sp)                  # salva l'indirizzo di ritorno nello stack
178
179     move $t0, $a0                    # primo parametro: puntatore d'inizio
180     move $t1, $a1                    # secondo: puntatore di fine
181     move $t2, $a2                    # terzo: profondità della chiamata
182
183     sw $t0, 12($sp)                  # il puntatore d'inizio
184     sw $t1, 8($sp)                   # il puntatore di fine
185     sw $t2, 4($sp)                   # e la profondità della chiamata
186
187     move $a0, $t0                    # primo parametro: puntatore d'inizio
188     move $a1, $t1                    # secondo: puntatore di fine
189     move $a2, $t2                    # terzo: profondità della chiamata
190
191     jal print_call                    # invoca la procedura per la stampa dell'invocazione (con gli
192     stessi parametri)

```

```

188 lw $t0, 12($sp)    # recupera il puntatore d'inizio dallo stack
189 addi $t0, $t0, 6   # salta la stringa "somma(" (6 caratteri)
190 lw $t1, 8($sp)     # recupera il puntatore di fine
191 addi $t1, $t1, -1   # scarta l'ultima parentesi chiusa
192 lw $t2, 4($sp)      # recupera la profondità della chiamata
193
194 move $a0, $t0 # primo parametro: puntatore d'inizio
195 move $a1, $t1 # secondo: puntatore di fine
196 move $a2, $t2 # terzo: profondità della chiamata
197
198 jal get_operands # invoca la procedura per ottenere gli operandi
199
200 move $t0, $v0 # primo valore di ritorno: valore del primo operando
201 move $t1, $v1 # secondo: valore del secondo operando
202
203 add $t2, $t0, $t1 # somma i due operandi ottenuti
204 sw $t2, 0($sp)    # salva il risultato nello stack
205
206 la $a0, sum_return # carica l'indirizzo della stringa sum_return (primo parametro)
207 move $a1, $t2      # imposta il risultato dell'operazione come secondo parametro
208 lw $a2, 4($sp)     # recupera la profondità della chiamata (terzo parametro)
209
210 jal print_return   # invoca la stampa del risultato con questi tre parametri
211
212 lw $v0, 0($sp)     # recupera il risultato dell'operazione
213 lw $ra, 16($sp)    # recupera l'indirizzo di ritorno
214 addi $sp, $sp, 20  # dealloca lo stack frame
215 jr $ra            # torna al chiamante
216 ### Call sum end ###
217
218 ### Call subtraction ###
219 call_sub:
220 addi $sp, $sp, -20 # alloca spazio per cinque words nello stack frame
221 sw $ra, 16($sp)    # salva l'indirizzo di ritorno nello stack
222
223 move $t0, $a0 # primo parametro: puntatore d'inizio
224 move $t1, $a1 # secondo: puntatore di fine
225 move $t2, $a2 # terzo: profondità della chiamata
226
227 sw $t0, 12($sp)    # il puntatore d'inizio
228 sw $t1, 8($sp)     # il puntatore di fine
229 sw $t2, 4($sp)     # e la profondità della chiamata
230
231 move $a0, $t0 # primo parametro: puntatore d'inizio
232 move $a1, $t1 # secondo: puntatore di fine
233 move $a2, $t2 # terzo: profondità della chiamata
234
235 jal print_call     # invoca la procedura per la stampa dell'invocazione (con gli
                    # stessi parametri)
236
237 lw $t0, 12($sp)    # recupera il puntatore d'inizio dallo stack
238 addi $t0, $t0, 12  # salta la stringa "sottrazione(" (12 caratteri)
239 lw $t1, 8($sp)     # recupera il puntatore di fine
240 addi $t1, $t1, -1   # scarta l'ultima parentesi chiusa
241 lw $t2, 4($sp)     # recupera la profondità della chiamata
242
243 move $a0, $t0 # primo parametro: puntatore d'inizio
244 move $a1, $t1 # secondo: puntatore di fine

```

```

245  move $a2, $t2 # terzo: profondità della chiamata
246
247  jal get_operands # invoca la procedura per ottenere gli operandi
248
249  move $t0, $v0 # primo valore di ritorno: valore del primo operando
250  move $t1, $v1 # secondo: valore del secondo operando
251
252  sub $t2, $t0, $t1 # sottrae il secondo operando al primo
253  sw $t2, 0($sp) # salva il risultato nello stack
254
255  la $a0, sub_return # carica l'indirizzo della stringa sub_return (primo parametro)
256  move $a1, $t2 # imposta il risultato dell'operazione come secondo parametro
257  lw $a2, 4($sp) # recupera la profondità della chiamata (terzo parametro)
258
259  jal print_return # invoca la stampa del risultato con questi tre parametri
260
261  lw $v0, 0($sp) # recupera il risultato dell'operazione
262  lw $ra, 16($sp) # recupera l'indirizzo di ritorno
263  addi $sp, $sp, 20 # dealloca lo stack frame
264  jr $ra # torna al chiamante
265  ### Call subtraction end ###
266
267  ### Call product ###
268  call_prod:
269  addi $sp, $sp, -20 # alloca spazio per cinque words nello stack frame
270  sw $ra, 16($sp) # salva l'indirizzo di ritorno nello stack
271
272  move $t0, $a0 # primo parametro: puntatore d'inizio
273  move $t1, $a1 # secondo: puntatore di fine
274  move $t2, $a2 # terzo: profondità della chiamata
275
276  sw $t0, 12($sp) # il puntatore d'inizio
277  sw $t1, 8($sp) # il puntatore di fine
278  sw $t2, 4($sp) # e la profondità della chiamata
279
280  move $a0, $t0 # primo parametro: puntatore d'inizio
281  move $a1, $t1 # secondo: puntatore di fine
282  move $a2, $t2 # terzo: profondità della chiamata
283
284  jal print_call # invoca la procedura per la stampa dell'invocazione (con gli
stessi parametri)
285
286  lw $t0, 12($sp) # recupera il puntatore d'inizio dallo stack
287  addi $t0, $t0, 9 # salta la stringa "prodotto(" (9 caratteri)
288  lw $t1, 8($sp) # recupera il puntatore di fine
289  addi $t1, $t1, -1 # scarta l'ultima parentesi chiusa
290  lw $t2, 4($sp) # recupera la profondità della chiamata
291
292  move $a0, $t0 # primo parametro: puntatore d'inizio
293  move $a1, $t1 # secondo: puntatore di fine
294  move $a2, $t2 # terzo: profondità della chiamata
295
296  jal get_operands # invoca la procedura per ottenere gli operandi
297
298  move $t0, $v0 # primo valore di ritorno: valore del primo operando
299  move $t1, $v1 # secondo: valore del secondo operando
300
301  mul $t2, $t0, $t1 # moltiplica i due operandi ottenuti

```

```

302     sw $t2, 0($sp)      # salva il risultato nello stack
303
304     la $a0, prod_return # carica l'indirizzo della stringa prod_return (primo parametro)
305     move $a1, $t2       # imposta il risultato dell'operazione come secondo parametro
306     lw $a2, 4($sp)      # recupera la profondità della chiamata (terzo parametro)
307
308     jal print_return    # invoca la stampa del risultato con questi tre parametri
309
310     lw $v0, 0($sp)      # recupera il risultato dell'operazione
311     lw $ra, 16($sp)     # recupera l'indirizzo di ritorno
312     addi $sp, $sp, 20   # dealloca lo stack frame
313     jr $ra              # torna al chiamante
314 ### Call product end ###
315
316 ### Call division ###
317 call_div:
318     addi $sp, $sp, -20  # alloca spazio per cinque words nello stack frame
319     sw $ra, 16($sp)     # salva l'indirizzo di ritorno nello stack
320
321     move $t0, $a0       # primo parametro: puntatore d'inizio
322     move $t1, $a1       # secondo: puntatore di fine
323     move $t2, $a2       # terzo: profondità della chiamata
324
325     sw $t0, 12($sp)     # il puntatore d'inizio
326     sw $t1, 8($sp)      # il puntatore di fine
327     sw $t2, 4($sp)      # e la profondità della chiamata
328
329     move $a0, $t0       # primo parametro: puntatore d'inizio
330     move $a1, $t1       # secondo: puntatore di fine
331     move $a2, $t2       # terzo: profondità della chiamata
332
333     jal print_call      # invoca la procedura per la stampa dell'invocazione (con gli
                          # stessi parametri)
334
335     lw $t0, 12($sp)     # recupera il puntatore d'inizio dallo stack
336     addi $t0, $t0, 10   # salta la stringa "divisione(" (10 caratteri)
337     lw $t1, 8($sp)      # recupera il puntatore di fine
338     addi $t1, $t1, -1   # scarta l'ultima parentesi chiusa
339     lw $t2, 4($sp)      # recupera la profondità della chiamata
340
341     move $a0, $t0       # primo parametro: puntatore d'inizio
342     move $a1, $t1       # secondo: puntatore di fine
343     move $a2, $t2       # terzo: profondità della chiamata
344
345     jal get_operands    # invoca la procedura per ottenere gli operandi
346
347     move $t0, $v0       # primo valore di ritorno: valore del primo operando
348     move $t1, $v1       # secondo: valore del secondo operando
349
350     div $t2, $t0, $t1   # divide (operazione quoziente) il primo operando per il secondo
351     sw $t2, 0($sp)      # salva il risultato nello stack
352
353     la $a0, div_return  # carica l'indirizzo della stringa div_return (primo parametro)
354     move $a1, $t2       # imposta il risultato dell'operazione come secondo parametro
355     lw $a2, 4($sp)      # recupera la profondità della chiamata (terzo parametro)
356
357     jal print_return    # invoca la stampa del risultato con questi tre parametri
358

```

```

359     lw $v0, 0($sp)      # recupera il risultato dell'operazione
360     lw $ra, 16($sp)     # recupera l'indirizzo di ritorno
361     addi $sp, $sp, 20   # dealloca lo stack frame
362     jr $ra              # torna al chiamante
363 ### Call division end ###
364
365 ### Analyze ###
366 analyze:
367     addi $sp, $sp, -4   # alloca spazio per una word nello stack frame
368     sw $ra, 0($sp)     # salva l'indirizzo di ritorno del chiamante
369
370     # i parametri di input delle chiamate sono gli stessi di analyze, ovvero:
371     # primo: puntatore d'inizio
372     # secondo: puntatore di fine
373     # terzo: profondità della chiamata
374
375     lb $t0, 0($a0)      # carica il primo carattere della stringa
376     li $t1, 's'         # se è 's'
377     beq $t0, $t1, analyze_sum_sub # allora è una somma o una sottrazione
378     li $t1, 'p'         # se è 'p'
379     beq $t0, $t1, jump_prod # allora è un prodotto
380     li $t1, 'd'         # se è 'd'
381     beq $t0, $t1, jump_div # allora è una divisione
382     j analyze_int       # altrimenti è già un intero
383
384 analyze_sum_sub:
385     lb $t0, 2($a0)      # carica il terzo carattere della stringa
386     li $t1, 'm'         # se è 'm'
387     beq $t0, $t1, jump_sum # allora è una somma
388     j jump_sub          # altrimenti è una sottrazione
389
390 jump_sum:
391     jal call_sum        # invoca la procedura relativa alla somma
392     j analyze_end       # quando ritorna invoca la fine dell'analisi (comune a tutte le
                          # operazioni)
393
394 jump_sub:               # sub, prod e div analoghe a sum
395     jal call_sub
396     j analyze_end
397
398 jump_prod:
399     jal call_prod
400     j analyze_end
401
402 jump_div:
403     jal call_div
404     j analyze_end
405
406 analyze_int:
407     move $v0, $zero     #inizializza il valore dell'intero a 0
408
409 analyze_int_loop:
410     lb $t1, 0($a0)      # carica il carattere puntato da $a0
411     addi $t1, $t1, -48   # sottrae 48 (parsing da codifica ASCII a intero)
412     add $v0, $v0, $t1    # somma la cifra ottenuta ($t1) col valore fin'ora calcolato (
                          # $v0)
413
414     beq $a0, $a1, analyze_end # se i puntatori d'inizio e fine coincidono allora era l'

```

```

ultimo carattere
                                # altrimenti
415
416     li $t2, 10
417     mul $v0, $v0, $t2    # moltiplica il valore fin'ora calcolato per 10
418     addi $a0, $a0, 1     # incrementa il puntatore di 1 (prossimo carattere)
419
420     j analyze_int_loop # ed esegue un altro ciclo
421
422 analyze_end:
423     # nel caso delle chiamate a procedura, il valore di ritorno è lo stesso (
    valutazione dell'espressione)
424     lw $ra, 0($sp)       # recupera l'indirizzo di ritorno
425     addi $sp, $sp, 4     # dealloca lo stack
426     jr $ra              # torna al chiamante
427 ### Analyze end ###
428
429 ### Main ###
430 main:
431     li $v0, 13           # apre il file (syscall)
432     la $a0, file         # carica il nome del file
433     li $a1, 0            # sola lettura
434     li $a2, 0
435     syscall
436     move $t0, $v0        # salva il file descriptor
437
438     li $v0, 14           # lettura (syscall)
439     move $a0, $t0        # carica il file descriptor
440     la $a1, buffer       # carica il buffer
441     li $a2, 1024         # specifica la dimensione
442     syscall
443     move $t1, $v0        # salva la lunghezza della stringa
444
445     li $v0, 16           # chiusura del file (syscall)
446     move $a0, $t0        # carica il file descriptor
447     syscall
448
449     la $t2, buffer       # calcola il puntatore d'inizio
450     addi $t2, $t2, 1     # saltando le " iniziali
451     la $t3, buffer       # il puntatore di fine
452     add $t3, $t3, $t1     # sommando la lunghezza della stringa
453     addi $t3, -2         # e sottraendo 2 (evita le " finali)
454     li $t4, 0            # e la profondità delle chiamate iniziale
455
456     move $a0, $t2        # prepara i parametri
457     move $a1, $t3
458     move $a2, $t4
459
460     jal analyze # inizia analizzando l'intera stringa
461                 # ignora il valore di ritorno
462
463     li $v0, 10           # uscita dal programma (syscall)
464     syscall
465 ### Main end ###
466

```

Esercizio 2: Scheduler di processi

Descrizione ad alto livello

Motivazione delle scelte implementative

Simulazioni

Codice MIPS