

运营商在网状态技术文档

1 服务简介

本文档为运营商在网状态技术文档。需要接入该服务的客户都须以此文档作为开发的依据，需要开通服务的用户请联系我司商务。

2 接口说明

服务名：MobileStatus

传入方式：接口采用 HTTPS 协议，以 POST 方式进行调用。

编码方式：application/json;charset=UTF-8

响应方式：请求响应方式是以 json 格式返回。

服务 URL：

<https://120.25.167.151:9032/api/MobileStatus>（正式地址）

3 请求参数

3.1 系统参数

属性	说明	类型	是否必填
loginName	账户	String	必填（非凡分配）
pwd	密码	String	必填（非凡分配）
serviceName	服务名	String	必填

3.2 业务参数

属性	说明	类型	是否必填
name	姓名	String	必填
idCard	身份证号	String	必填
mobile	手机号	String	必填

3.3 请求头设置

```
headers = {  
    'Content-type': "application/json;charset=utf-8",  
}
```

3.4 请求参数样例

```
{  
  
    "loginName": "****",  
  
    "pwd": "****",  
}
```

```
"serviceName": "MobileStatus",

"param": {

    "name": "*****",

    "idCard": "****",

    "mobile": "****"

}

}
```

4 返回结果

4.1 返回参数说明

属性	类型	说明			
guid	String	会话号			
RESULT	String	一级状态码（RESULT）状态描述（MESSAGE）的对应关系			
（RESULT=1,2,3,4 收费，其他不收费。）		1	在网		移动
		2	停机		
		3	销号		
		4	系统无记录		
（RESULT=1,2,3,4 收费，		1	在网		联通
		2	停机		

其他不收		3	销号	
费。)		4	系统无记录	
(RESULT=		1	正常使用	电信
1,2,3,4,5 收		2	停机	
费，其他不收		3	在网但不可用	
费。)		4	不在网	
		5	查无记录	
		-1	异常情况（详见附录异常码）	
MESSAGE	String	状态描述信息，结果说明。		
isp	String	运营商类型（移动/电信/联通）		

4.2 返回示例

成功响应示例：

```
{
  "isp": "移动",
  "guid": "20170801150518_856l0714_1000019",
  "RESULT": "1",
  "MESSAGE": "在网"
}
```

失败响应示例：

```
{
  "guid": "20170801150839_567bStj5_1000023",
```

```
"RESULT": "-1",  
  
"MESSAGE": "请求手机号不标准：手机号为空或者位数不是 11"  
  
}
```

四、错误代码

代码	说明
23500	手机格式错误
23501	身份证格式错误
23502	姓名格式错误
23503	请求参数错误
23504	请求数据源超时
20000	用户名不存在
20001	用户名密码错误
20002	敏感信息查询
20003	查询地址与服务不匹配
20004	被禁用的 ip
20005	请求超过次数
20010	用户余额不足
20011	用户停用
20030	系统内部异常
20020	没有查询该服务的权限
20021	服务维护
20022	服务停用

